BIG WHITE®
2025

SLV LIGHTING CATALOGUE

SLV

EXPERIENCE LIGHT

RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour.
Rendez-nous visite sur notre site **slv.com**

Sauf accord contraire, l'exécution de toutes nos livraisons et prestations se fonde sur nos Conditions Générales de Vente, consultables sur notre site Internet **slv.com**

SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

*Veuillez tenir compte des conditions de garantie disponibles sur slv.com → Services → Téléchargements → Conditions de garantie.

INTÉRIEUR

Encastrés 052
Plafonniers 166
Suspensions 218
Appliques et plafonniers 322
Lampes à poser et lampadaires 476

Système 48V 500
Système de câble tendu T.B.T. 538
Rail 230V 1 allumage 550
Rail 230V 3 allumages 600
Solutions de profils et bandeaux LED 668

EXTÉRIEUR

Luminaires mobiles et bornes 696
Projecteurs 802
Plafonniers 822
Appliques et plafonniers 838
Encastrés 946
Encastrés de sol 956

NEW

ÉCLAIRAGE TECHNIQUE

SLV tec

Intérieur 989
Industrie 1012
Extérieur 1026
Sources 1031

SOURCES ET ACCESSOIRES

Sources 1032
Accessoires 1044

NAVIGATION


Index applications 8
Index numérique 1060
Index alphabétique 1075

NAVIGATION

APERÇU PAR CATÉGORIE


D‘un seul coup d‘œil. Trouvez le luminaire idéal en parcourant sa catégorie.





INDEX

Trouvez rapidement votre luminaire dans l‘index numérique ou alphabétique.




CATÉGORIES DE PRODUITS

S‘informer pour bien acheter. Les nouvelles icônes et couleurs utilisées permettent de naviguer facilement dans le catalogue pour trouver rapidement la catégorie recherchée.



RECOMMANDATIONS

Rapide et facile. Découvrez les sources et accessoires adaptés à vos nouveaux produits.



ATTENTION

Toutes nos dimensions sont exprimées en **cm**.

FACILEMENT EXPLIQUÉ


Notre nouvelle rubrique explicative vous donne toutes les informations importantes concernant la lumière et les produits SLV, sous une forme simple et rapide.

Outils d'étude d'éclairage, détails techniques sur la lumière et illustrations de nos systèmes : on vous dit tout dans ce BIG WHITE®. Ne passez donc pas à côté de nos guides pratiques dans les pages jaunes.

CONCEVEZ VOTRE PROFIL LED

Éclairez des pièces entières ou ajoutez des touches de lumière – de 700 lm jusqu'à 4000 lm par mètre.

Jouez sur les couleurs – Des bandeaux LED blancs, disponibles en versions CCT (Tunable White) ou RVBB.



Dépoli, opale ou transparent, en v
haute – Faites votre choix parmi n
diffuseurs pour des applications e
de lumière variées.

Tous les composants visibles du s
présentent des coloris assortis. L
métalliques sont revêtus de la mê
que les profils.

La surface d'installation des banc
revêtement afin d'optimiser la diss
la chaleur.

	NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX
Bandeaux	1008380	1008516	1008519	1008522	1004720
Température*	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
Tension	24V	24V	24V	24V	24V
lm/m	670	1340	2040	1620	2500
LED/m	64	128	160	180	196
IRC	>80	>80	>80	>90	>90
Puissance/m	4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W
LM/W	140	140	140	180	99
Largeur	8mm	8mm	8mm	8mm	20mm

Profils		Coloris	Surface de montage max.					
GRAZIA 10 Profil en saillie plat 2 m	1000462	noir	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000461	blanc						
GRAZIA 10 Profil en saillie standard 2 m	1000465	noir	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000464	blanc						
GRAZIA 10 Profil à encastrer 2 m	1000459	noir	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000458	blanc						
GRAZIA 10 Coin 2 m	1004889	alu	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1004890	blanc						
GRAZIA 20 Profil en saillie standard 3 m	1000525	noir	20mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000524	blanc						
GRAZIA 20 Profil en saillie plat 3 m	1000534	noir	20mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000533	blanc						
GRAZIA 20 Profil à encastrer 3 m	1000498	noir	20mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000497	blanc						
GRAZIA 60 Profil en saillie 1,5 m	1004896	noir	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004897	blanc						
GRAZIA 60 Profil en saillie 3 m	1004898	noir	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004899	blanc						
GRAZIA 60 Profil à encastrer 1,5 m	1004905	noir	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004906	blanc						
GRAZIA 60 Profil à encastrer 3 m	1004908	noir	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004907	blanc						

684

* disponible dans d'a



TOUS LES PRODUITS DIRECTEMENT EN LIGNE

Notre site **slv.com** vous propose l'intégralité des produits SLV avec leurs caractéristiques, leur descriptif, leur disponibilité, etc. Des fichiers de conception, informations 3D, configurateurs et autres outils de calcul, tels que FastCalc by DIAL, vous aident à concevoir votre système d'éclairage.

CONNAISSANCES DE L‘ÉCLAIRAGE SLV

LUMEN

Le flux lumineux (exprimé en lumens) indique la quantité de lumière émise par une source lumineuse dans toutes les directions. Il représente la luminosité totale perçue par l‘œil humain. L‘efficacité d‘un luminaire est souvent exprimée en lumens par watt. Plus le flux lumineux diffusé est grand (en lumens) par unité de puissance consommée (en watts), plus la source lumineuse est efficace.

IRC

L‘indice de rendu des couleurs (Color Rendering Index) représente l‘impact d‘une source lumineuse sur l‘impression que l‘être humain se fait de la couleur d‘un objet par rapport à une source de lumière naturelle (p. ex. le soleil). Selon la norme EN 12464, les espaces intérieurs dans lesquels des personnes travaillent ou séjournent de façon prolongée doivent présenter un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 80.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

La température de couleur d’une source lumineuse est indiquée en kelvins (K). Plus elle est élevée, plus la lumière produit un effet froid et stimulant (p. ex. la lumière du jour = 5500K). Plus le nombre de kelvins est bas, plus la lumière semble chaude et agréable. De nos jours, la température de couleur de l‘ampoule à incandescence à 2700 K continue d‘être considérée comme parfaite pour l‘éclairage des logements. La fonctionnalité additionnelle fournie par un interrupteur CCT permet de paramétrer la température de couleur d‘un luminaire.

DIM-TO-WARM (DTW)

La fonction Dim-to-warm permet de régler la température de couleur et l‘intensité lumineuse des luminaires. Quand l‘intensité diminue, la température de couleur passe du blanc froid au blanc chaud, mais ne peut pas varier davantage.

TUNEABLE WHITE (TW)

La fonction Tuneable White assure le paramétrage fluide de la température de couleur des luminaires LED. La lumière peut ainsi être ajustée à différentes ambiances et heures de la journée.

RGB RGB+W

Un luminaire compatible RVB peut couvrir l‘intégralité du spectre chromatique à partir des couleurs rouge, verte et bleue, faisant diminuer l‘importance du niveau de blanc. La version RVB+B optimise également le niveau de blanc et permet de représenter les tons pastel.

CLASSE DE PROTECTION

Les classes de protection indiquent les mesures de sécurité que présente un appareil pour éviter les décharges électriques. Il existe trois classes de protection, représentées à l'aide des trois symboles ci-dessous.

IK

L'indice de protection IK est une classification des matériaux de construction et des surfaces qui établit leur degré de résistance aux sollicitations mécaniques telles que coups, chocs ou pression.

IP

Les initiales « IP » sont l'abréviation de « Ingress Protection » (protection contre les infiltrations). Ce code IP normé indique grâce à son premier chiffre le type de protection contre les corps solides et les contacts, tandis que le second décrit l'étanchéité à l'eau et à l'humidité.

ANGLE DE RAYONNEMENT

L'angle de rayonnement caractérise le faisceau lumineux en tenant compte de la construction du luminaire, de la source et de la distance qui le sépare d'un objet. Plus la valeur de l'angle est faible, plus le faisceau est étroit.

UGR

L'UGR (Unified Glare Rating) mesure l'éblouissement causé par les luminaires pour soulager les yeux. Plus la valeur UGR est faible, plus l'œil perçoit la lumière comme agréable. C'est pourquoi on recommande un UGR < 19 dans les locaux de travail.


SMART LIGHTING

Le terme « smart lighting », ou éclairage connecté, regroupe les solutions d'automatisation de l'éclairage. Les technologies DALI, ZIGBEE, CASAMBI et BLUETOOTH permettent de piloter des luminaires connectés via des applis et d'autres systèmes de commande.



SOCKET

KAMI | 57



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 59



KADUX | 62



KADUX | 63



KADUX | 65



KADUX | 65



KADUX | 65



SOCKET

KADUX | 66



SOCKET

KADUX | 66



SOCKET

KADUX | 66



SOCKET

KADUX | 67



SOCKET

KADUX | 67



NUMINOS® XS | 69



NUMINOS® S | 71



NUMINOS® M | 73



NUMINOS® L | 75



NUMINOS® XL | 77



NUMINOS® MOVE XS | 79



NUMINOS® MOVE S | 81



NUMINOS® MOVE M | 83



NUMINOS® MOVE L | 85



NUMINOS® MOVE XL | 87



NUMINOS® GIMBLE XS | 89



NUMINOS® GIMBLE S | 91



NUMINOS® GIMBLE M | 93



NUMINOS® GIMBLE L | 95



NUMINOS® GIMBLE XL | 97



NEW TRIA® 68 | 104



NEW TRIA® 68 | 107



NEW TRIA® 75 | 107



NEW TRIA® 68 | 109



NEW TRIA® UNIVERSAL 68 | 111




SOCKET

NEW TRIA® 68 | 113



SOCKET

NEW TRIA® 75 / XL | 115



SOCKET

NEW TRIA® | 116



NEW TRIA® | 117



NEW TRIA® | 118



NEW TRIA® 95 | 124



NEW TRIA® 155 | 127



NEW TRIA® 45 | 130



SOCKET

NEW TRIA® 150 | 131



SOCKET

NEW TRIA® 150 | 131



SOCKET

NEW TRIA® 300 | 131



MEDO® 30 | 132



MEDO® 40 | 132



MEDO® 60 | 133



MEDO® 90 | 133



MEDO® 30 | 134



MEDO® 40 | 134



MEDO® 60 | 135



MEDO® 90 | 135



HORN MINI | 136



SOCKET

HORN | 137



SOCKET

HORN | 137



SOCKET

HORN | 137



SOCKET

HORN | 138



SOCKET

HORN | 138



SOCKET

HORN | 138



SOCKET

HORN-T | 139

HORN MAGNA | 139

SENSER 12 | 141

SENSER 18 | 141

SENSER 24 | 141

SENSER 12 | 143

SENSER 18 | 143

SENSER 24 | 143

VERLUX | 145

VERLUX | 145



DL 126 | 145



SOCKET

PIKA | 146



SOCKET

PIKA | 146



OCULUS | 147

OCCULDAS 14 | 148

OCCULDAS 23 | 148



CONTONE® | 149

CONTONE® | 149



KARPO 30 | 150



SOCKET

PLASTRA | 151



SOCKET

PLASTRA | 151



DEKLED | 152



SOCKET

VARU | 152



SOCKET

DOLIX OUT | 153



SOCKET

DOLIX OUT | 153



KAMUELA ECO | 155

ENCASTRÉS INTÉRIEUR

KINI | 155

AKALO D83 | 155



FRAME BASIC SET | 156

FRAME BASIC | 156



FRAME BASIC | 156



FRAME CURVE | 157



FRAME CURVE | 157

NOTAPO S | 159

NOTAPO L | 159

DOWNUNDER PUR 80 | 160



DOWNUNDER PUR 150 | 160



MOBALA | 161

WORO | 161



PATTA-I | 162



PATTA-I | 162



PATTA-I | 163



PATTA-I | 163

PATTA-F | 164



PATTA-F | 165

ENCASTRÉS MURAUX EXTÉRIEUR



CONCRETO | 949



CONCRETO | 949



ADI | 950



DOWNUNDER OUT S | 951



DOWNUNDER OUT M | 951



DOWNUNDER OUT L | 951



BRICK MESH | 953



BRICK | 953



BRICK | 953



BRICK DOWNUNDER | 955



BRICK DOWNUNDER | 955

ENCASTRÉS DE SOL EXTÉRIEUR



DASAR® 600 | 959



DASAR® 1200 | 959



DASAR® S | 961



DASAR® S | 961

NEW



DASAR® M | 962

NEW



DASAR® M | 963



DASAR® L | 965



DASAR® L | 965



DASAR® XL | 966



DASAR® XL | 967



DASAR®
FLAT 80 | 969



DASAR®
FLAT 120 | 969



DASAR® 255 | 969



DASAR® 920 | 970



DASAR® 920 | 970



DASAR® 270 | 971



DASAR® 270 | 971



SOCKET

DASAR® 115 | 973



SOCKET

DASAR® 115 | 973



SOCKET

DASAR® 115 | 973



SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 975



SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 975



SOCKET

DASAR® 215 | 976



SOCKET

DASAR® 215 | 977



SOCKET

DASAR® 215 | 977



DASAR® 370 | 977



TRAIL-LITE® 60 | 978



POWER
TRAIL-LITE® | 979



POWER
TRAIL-LITE® | 979



SMALL PLOT | 981



SMALL PLOT | 981



SMALL PLOT | 983



BIG PLOT | 983



ROCCI | 984



ROCCI | 984



ROCCI 200 | 985



ROCCI 200 | 985



SOCKET

SOLASTO | 987




SOCKET

SOLASTO | 987



ONE® VERTICAL
1008003


QUIMERA
1008033
QUIMERA
1008038



SOCKET

SUN 20 | 168



SOCKET

SUN 30 | 169



SOCKET

KAMI | 170



SOCKET

KAMI | 171



SOCKET

KAMI | 171



SOCKET

KAMI | 171



LED

ONE 40 | 173



LED

ONE 60 | 173

LED

ONE 40 | 175



LED

ONE 60 | 175



SOCKET

VARYT | 177



VARYT | 177




VARYT | 177



VARYT | 177

VARYT | 177




LED

TRILEDO | 181



LED

TRILEDO | 181



LED

TRILEDO | 181



LED

NUMINOS® S | 182



LED

NUMINOS® M | 184



LED

NUMINOS® L | 186



LED

NUMINOS® XL | 188

LED

MEDO® | 191

LED

MEDO® | 191



SOCKET

TRILEDO | 193



SOCKET

TRILEDO | 193



SOCKET

TRILEDO | 193



LED

OCULUS | 195



LED

OCULUS | 196



SOCKET

ENOLA B | 197



LED

ENOLA C | 197

SOCKET

ASTINA | 198



LED

ANELA | 199



SOCKET

ASTO TUBE | 201



LED

OCCULDAS 13 | 202



LED

OCCULDAS 23 | 202



SOCKET

ALTRA DICE | 203



SOCKET

ALTRA DICE | 203



SOCKET

KARDAMOD | 205



SOCKET

KARDAMOD | 205



SOCKET

FENDA | 206

FENDA | 207



FENDA | 207



FENDA | 207



SOCKET

TENORA | 208



SOCKET

SOPRANA | 209



SOCKET

PLASTRA | 210



LED

PLASTRA | 211



SOCKET

PLASTRA 105 | 211

SOCKET

PLASTRA 104 | 211



LED

FERA 25 | 212



LED

FERA 25 | 212



LED

MARONA | 213



LED

Q-LINE® | 215



LED

Q-LINE® | 215


LED

PANEL 60 | 217

LED

PANEL 60 | 217

PLAFONNIERS EXTÉRIEUR



SOCKET

PHOTONI CYL | 825



SOCKET

PHOTONI | 825



LED

S-CUBE | 826



LED

ESKINA FRAME | 827



LED

ENOLA OCULUS | 828



LED

ENOLA
ROUND S | 829



LED

ENOLA
ROUND M | 829



LED

ENOLA
ROUND L | 829



LED

ENOLA
SQUARE S | 831



LED

ENOLA
SQUARE M | 831



LED

ENOLA
SQUARE L | 831



LED

BIG THEO | 833



SOCKET

BIG THEO | 833



LED

OVALISK | 833



SOCKET

MOLAT | 834



SOCKET

SITRA | 835



SOCKET

ROX | 837



SOCKET

ROX | 837



LIGHT EYE® 90
1008173

SUSPENSIONS INTÉRIEUR




QUIMERA | 223



VARYT | 225



VARYT | 225



VARYT | 225



VARYT | 225



VARYT | 225



WUD | 226



WUD | 227



WUD | 227



WUD | 227



SUN 20 | 228



SUN 20 | 229



MAGICO 20 | 231



MAGICO 38 | 231



MAGICO 55 | 231



NUMINOS® S | 232



NUMINOS® M | 234



NUMINOS® L | 236



NUMINOS® XL | 238



MEDO® RING 60 | 240, 241



MEDO® RING 90 | 241



MEDO® PRO 30 | 242



MEDO® PRO 40 | 243



MEDO® PRO 60 | 244



MEDO® PRO 90 | 245

MEDO® PRO 30 | 246

MEDO® PRO 40 | 247

MEDO® PRO 60 | 248

MEDO® PRO 90 | 249



MEDO® 30 | 250



MEDO® 40 | 250



MEDO® 60 | 251



MEDO® 90 | 251

MEDO® | 253



LALU® | 257



LALU® | 257

LALU® | 258



LALU® | 259



LALU® TETRA 14 | 260



LALU® TETRA 24 | 260



LALU® TETRA 36 | 260



LALU® CONE 15 | 260



LALU®
PLATE 15 | 260



LALU®
PLATE 22 | 260



LALU® E
LYPSE 15 | 261



LALU®
ELYPSE 22 | 261



LALU®
ELYPSE 33 | 261

NEW



ONE® FLAT | 265

NEW



ONE® FLAT | 265

NEW



ONE® VERTICAL | 267



ONE® CUBE | 269



ONE® CUBE | 269



ONE® 60 | 271



ONE® 60 | 271



ONE® 60 | 271



ONE® 80 | 273



ONE® 80 | 273



ONE® DOUBLE | 274



ONE® DOUBLE | 274



ONE® TRIPLE | 275



ONE®
LINEAR 100 | 277



ONE®
LINEAR 140 | 277



SOCKET
PANTILO
ROPE 19 | 279



SOCKET
PANTILO
ROPE 20 | 279



SOCKET
PANTILO
ROPE 27 | 279



SOCKET
PANTILO OVAL | 281



SOCKET
PANTILO 20 | 281



SOCKET
PANTILO 28 | 281



SOCKET
PANTILO
CONVEX 29 | 283



SOCKET
PANTILO
CONVEX 40 | 283

NEW



SOCKET
LIGHT EYE® 90 | 285

NEW



SOCKET
LIGHT EYE® 150 | 285



SOCKET
ASTO TUBE | 287



SOCKET
ASTO TUBE | 287



SOCKET
ASTO TUBE | 287



SOCKET
ASTO TUBE | 287



WORKLIGHT
PRO 120 | 289



WORKLIGHT
PRO 150 | 289



WORKLIGHT | 290

PANEL 60 | 291



NOYA | 292



GLENOS | 293



GLENOS | 293



Q-LINE® | 295



LED

Q-LINE® | 295



LED

Q-LINE® | 295



LED

OCULUS | 296



NEW

LED

OCULUS | 297



SOCKET

FITU | 299



SOCKET

FENDA | 300



FENDA | 300



FENDA | 300



FENDA | 301



FENDA | 301



FENDA | 301



LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304



LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304

LED

HELIA 30 | 305

LED

HELIA 30 | 305

LED

HELIA 40 | 307

LED

HELIA 40 | 307



SOCKET

ASTINA | 309



SOCKET

ENOLA B | 309



SOCKET

ENOLA | 309



LED

ANELA | 310

SOCKET

TONGA® | 311

SOCKET

QUADRASS | 311



SOCKET

PARA CONE 20 | 313



SOCKET

PARA CONE 30 | 313



SOCKET

PHELIA 10 | 315



SOCKET

PHELIA 20 | 315



SOCKET

PHELIA 30 | 315



SOCKET

FORCHINI 50 | 316



SOCKET

FORCHINI 70 | 316



SOCKET

FORCHINI M 40 | 317



SOCKET

FORCHINI M 50 | 317

SOCKET

ROTOBALL 25 | 319

SOCKET

ROTOBALL 40 | 319

SOCKET

ROTOBALL 50 | 319



SOCKET

PARA DOME | 320



PARA DOME | 320



PARA DOME | 320



SOCKET

PARA 380 | 321



QUIMERA | 329



LYGANT | 331




LYGANT | 331



VARYT | 333



VARYT | 333



VARYT | 333



VARYT | 333



VARYT | 333



SUN | 334



SUN | 335



NUMINOS® S | 336



NUMINOS® M | 338



NUMINOS® L | 340



NUMINOS® XL | 342



MEDO® PRO 30 | 344



MEDO® PRO 40 | 345



MEDO® PRO 60 | 346



MEDO® PRO 90 | 347

MEDO® PRO 30 | 348

MEDO® PRO 40 | 349

MEDO® PRO 60 | 350

MEDO® PRO 90 | 351



MEDO® 30 | 352



MEDO® 40 | 352



MEDO® 60 | 353



MEDO® 90 | 353



ONE LINEAR 50 | 354



ONE LINEAR 70 | 355



ONE 40 | 357



ONE 60 | 357

TRUKKO | 358

TRUKKO | 358



TRUKKO | 359

TRUKKO 60 | 359

TRUKKO 90 | 359

SEDO 14 | 360

SEDO 21 | 360



ARLINA 60 | 361



ARLINA 130 | 361



MARYLIN 40 | 363



MARYLIN 60 | 363



MARYLIN 90 | 363



SOCKET

WL 106 | 364



SOCKET

WL 106 | 364



SOCKET

MIBO UP/DOWN | 365



LED

MAGANDA | 365



LED

DORISA 30 | 367



LED

DORISA 50 | 367



LED

DORISA 60 | 367



LED

Q-LINE® | 368

LED

L-LINE 60 | 369



LED

L-LINE 120 | 369



SOCKET

PANTILO ROPE | 373



SOCKET

ASTO TUBE | 375



SOCKET

ASTO TUBE | 375



LED

MANA BASE | 377



MANA BASE | 378



MANA 40 | 378



MANA 60 | 378

NEW



MANA 40 | 379

NEW

MANA 40 | 379

NEW



MANA 40 | 379

NEW



MANA 60 | 379

NEW



MANA 60 | 379

NEW



MANA 60 | 379

MANA | 381



MANA | 381

LED

MANA | 383



MANA | 383



LED

OCULUS | 385



LED

OCULUS | 385

NEW



LED

OCULUS | 385



SOCKET

PLASTRA | 386



SOCKET

PLASTRA | 386



SOCKET

PLASTRA | 387

SOCKET

PLASTRA | 387



SOCKET

PLASTRA | 389

LED

PLASTRA | 389



LED

PLASTRA | 389



SOCKET

PLASTRA | 390



SOCKET

PLASTRA 101 | 391

SOCKET

PLASTRA | 391

SOCKET

PLASTRA 104 | 391

LED

LOGS IN | 392



LED

LOGS IN | 392

LED

LOGS IN L | 393



LED

LOGS IN L | 393



LED

QUAD FRAME 14 | 395



LED

QUAD FRAME 19 | 395



LED

ASSO 300 | 396



LED

ASSO 300 | 397



SOCKET

OSSA 180 | 397



SOCKET

ASSO 300 | 397



LED

CARISO | 398



LED

CARISO | 398



LED

CHROMBO | 399

LED

DIRETO 60 | 401

LED

DIRETO 90 | 401



SOCKET

DENA 30 | 402

SOCKET

BASKET | 402



SOCKET

QUADRASS | 403



LED

QUADRASS
SPOT | 403



FITU | 404



FITU CUBE | 404



SOCKET

THEO UP/DOWN | 405



SOCKET

SOLID CUBE | 405



SOCKET

ENOLA B | 407



SOCKET

ENOLA B | 407

SOCKET

ASTINA
UP/DOWN | 407

SOCKET

FENDA | 408



FENDA | 408



LED

KENKUA SPOT | 409



LED

COUPA FLEX | 409



LED

KARPO MAGN | 410



LED

KARPO MAGN | 410



LED

KARPO 30 | 411



LED

KARPO | 411



LED

SOMNILA SPOT | 412



LED

SOMNILA SPOT | 413



LED

SOMNILA FLEX | 413

LED

SOMNILA FLEX | 413



SOCKET

DIO FLEX PLATE | 415



LED

DIO FLEX PLATE | 415



PHELIA | 416



LED

MERADO FLOOD | 416



SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 417




LED

DECONA 30 | 418



LED

DECONA 42 | 419



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 420



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 422



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 425



SOCKET

PURI 2.0 | 425



SOCKET

PURI 2.0 | 425



SOCKET

PURI 2.0 | 424



SOCKET

PURI 2.0 | 425



SOCKET

PURI 2.0 | 425



SOCKET

PURI 2.0 | 425



SOCKET

PURI 2.0 | 427



SOCKET

PURI 2.0 | 427



SOCKET

PURI 2.0 | 427



SOCKET

PURI 2.0 | 426



SOCKET

PURI 2.0 | 427



SOCKET

PURI 2.0 | 427



SOCKET

PURI 2.0 | 427



PURI 2.0 | 429



PURI 2.0I | 429



PURI 2.0 | 429



SOCKET

PURI | 431



SOCKET

PURI | 431



SOCKET

PURI | 431



SOCKET

PURI | 431



SOCKET

AVO | 433



SOCKET

AVO | 433



SOCKET

AVO | 433



SOCKET

AVO | 433



SOCKET

ASTO | 435



S⇄CKET

ASTO | 435



S⇄CKET

ASTO | 435



S⇄CKET

ASTO | 435



S⇄CKET

PANTILO
ROPE 19 | 437



S⇄CKET

PANTILO
ROPE 27 | 437



CYFT WAVE | 439



CYFT | 439

NEW



S⇄CKET

KAMI | 441



S⇄CKET

ASTO TUBE | 443



S⇄CKET

ASTO TUBE | 443



S⇄CKET

ASTO TUBE | 443



S⇄CKET

ASTO TUBE | 443



OCULUS | 445



KARPO 30 | 445

NEW



NOBLO® | 447

NEW



NOBLO® | 447

NEW



NOBLO® | 447

NEW



NOBLO® | 449

NEW

NOBLO® | 449

NEW

NOBLO® | 449



KALU | 451



KALU | 451



KALU | 451



KALU | 451



S⇄CKET

KALU | 453



S⇄CKET

KALU | 453



S⇄CKET

KALU | 453



S⇄CKET

KALU | 453



S⇄CKET

ENOLA B | 455



S⇄CKET

ENOLA B | 455



S⇄CKET

ENOLA B | 455



S⇄CKET

ALTRA DICE | 456




SPOT 79 | 457



INDA 12 | 457

SENSER 12 | 459

SENSER 18 | 459



SENSER 24 | 459

SENSER 12 | 461

SENSER 18 | 461



SENSER 24 | 461

SIMA | 462

SIMA | 462

SIMA | 463

SIMA | 463

LIPSY® 30 | 465

LIPSY® 40 | 465

LIPSY® 50 | 465

LIPSY® 30 | 467

LIPSY® 40 | 467

LIPSY® 50 | 467

LIPSY® 40 | 468

LIPSY® 50 | 468



MELAN | 469

BATTEN 60 | 471

BATTEN 120 | 471



LONG GRILL | 473

SIGHT 60 | 475



SIGHT 115 | 475



VARYT
1008110 + 1007859


GRID CUBE
1008477



R-CUBE | 843



S-CUBE | 843



SOCKET

PHOTONI CYL | 845



SOCKET

PHOTONI | 845



LID I | 846



LID I | 846



LID II | 847



LID II | 847



Q-RING | 849



Q-RING | 849



D-RING S | 851

D-RING M | 851



I-RING | 852



OVAL 14 | 853



OVAL 18 | 853



CONCRETO M | 855



CONCRETO L | 855



VANO WING | 857



VANO WING | 857



MANA BASE | 858



RUSTY® MANA | 858



RUSTY® MANA | 858



MANA OUT | 859



MANA OUT | 859



SOCKET

THEO UP/DOWN | 861



BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN | 861



SOCKET

BIG THEO UP/ DOWN | 861



SOCKET

THEO | 862




BIG THEO FLOOD UP/ DOWN | 862



SOCKET

BIG THEO | 863



BIG THEO | 863



ENOLA OCULUS | 865



ENOLA OCULUS | 865



ENOLA ROUND S | 867



ENOLA ROUND M | 867



ENOLA ROUND L | 867



ENOLA ROUND S UP/DOWN | 869



ENOLA ROUND M UP/DOWN | 869



ENOLA ROUND L UP/DOWN | 869



ENOLA SQUARE S | 871



ENOLA SQUARE M | 871



ENOLA SQUARE L | 871



ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 872



ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 872



ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 872



SITRA S | 877



SITRA S | 877



SITRA M | 879



SITRA L | 879



SITRA CUBE | 879



GRAFIT | 880



GRAFIT | 880



GRAFIT | 881



GRAFIT | 881



QUADRULO | 882



QUADRULO
SENSOR | 883



QUADRULO | 883



MERIDIAN | 884



MERIDIAN BOX | 884



MERIDIAN BOX
SENSOR | 885



MERIDIAN BOX | 885



ESKINA FRAME | 887



ESKINA FRAME | 887



ESKINA FRAME | 887



BOOKAT | 889



BIG QUAD | 890




BIG QUAD
UP/DOWN | 891



QUAD | 892



QUAD
UP/DOWN 15 | 893



RUSTY®
UP/DOWN | 894



RUSTY®
UP/DOWN | 894



OVALISK
SENSOR | 895



OVALISK | 895



PEMA® | 896



PEMA® | 897



PEMA® | 897



PEMA® | 897



FLATT | 898



FLATT SENSOR | 898



ASTINA | 899



ASTINA STEEL | 899

NEW



MODELA | 901



ANGOLUX
SENSOR | 902



ANGOLUX | 902



VILUA S | 903



VILUA L | 903



VILUA | 903



MYRA UP/DOWN | 904



SITRA UP/DOWN | 905



SITRA UP/DOWN | 905



ROX UP/DOWN | 907



DELWA | 907

NEW



T-TUBE | 840

NEW



T-TUBE | 840

NEW



T-TUBE | 841

NEW



T-TUBE | 841



WALLYX | 910



DOWNUNDER OUT | 911



DOWNUNDER OUT | 911

NEW



ABRIDOR | 913



ABRIDOR | 915



ABRIDOR SENSOR | 915

NEW



ORDI II SENSOR | 916

NEW



ORDI II | 916



ORDI SENSOR | 917



ORDI | 917




BOX-L | 919



BOX-L | 919



BOX UP/DOWN | 919



LOGS | 921



OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN | 921



L-LINE OUT | 921



PHOTONIA | 923



MOLAT | 923



GLOO PURE | 923



F-POL | 924



SQUARE | 925



KERAS ELT | 925




SITRA | 925



IPERI | 926



QUADRASYL | 927



SQUARE TURN | 927



TODAY PRO | 929



ESKINA D | 929



MYRA DISPLAY | 929



LED SPOT | 931



SOCKET

NAUTILUS | 931



SOCKET

MYRA | 931



LED

RASTERLYS | 933



SOCKET

RASTERLYS | 935



LED

R-CUBE | 935



LED

S-CUBE | 935



LED

ESKINA SPOT
SENSOR | 937



LED

ESKINA SPOT | 937



SOCKET

SITRA 360 | 938



SOCKET

THEO BRACKET | 938



LED

HELIA | 939



LED

HELIA | 939




SOCKET

MYRA | 941

LED

OUT-BEAM
FRAME | 941



LED

QUADRULO | 941

LED

AINOS | 942



LED

AINOS | 943

LED

AINOS | 943



LED

AINOS | 943



LED

RUBA | 944



LED

TERANG 200 | 944



SOCKET

BULAN | 945



SOCKET

BULAN GRID | 945


QUIMERA
1008038

LAMPES À POSER ET LAMPADAIRES INTÉRIEUR

NEW

SOCKET
VARYT | 478

NEW

VARYT | 479

NEW

VARYT | 479

NEW

VARYT | 479

NEW

VARYT | 479

NEW

QUIMERA | 481


ONE STRAIGHT | 483


ONE BOW | 483


VINOLINA ONE | 485


VINOLINA | 485


VINOLINA TWO | 487


TAHA | 489


SOCKET
TINY SUN | 491


SOCKET
LITTLE SUN | 491


WORKLIGHT PRO | 492


WORKLIGHT PRO | 492

WORKLIGHT | 493


WORKLIGHT | 493


SOCKET
FENDA | 495


SOCKET
FENDA | 495


SOCKET
FENDA | 495


SOCKET
FENDA | 497


FENDA | 497

FENDA | 497


FENDA | 497


FENDA | 497


KARPO | 498

KARPO | 498


SOCKET
PHELIA | 499


T-TUBE 70
1008017

LUMINAIRES MOBILES ET BORNES EXTÉRIEUR


NEW

SUN GRID | 701


NEW

GRID CUBE | 701



VINOLINA ONE | 703



VINOLINA | 703



VINOLINA TWO | 705



TAHA | 707



S-TUBE 32/75 | 709


NEW

PHOTONI CYL | 711



PHOTONI 45/75 | 713



S-CUBE 35/75 | 714



R-CUBE 35/75 | 715


NEW

ADEGAN | 717


NEW

ADEGAN | 717



I-RING | 718



LID I 45/75 | 719



M-POL S | 720



M-POL S | 721



M-POL S | 722



M-POL S | 723



M-POL S | 724



M-POL M | 725



M-POL M | 726



M-POL M | 727



M-POL
30/60/90 | 728, 729



CONCRETO | 733



CONCRETO | 733


NEW

RASTERLYS | 735



ESKINA
FRAME 45/75 | 737



ESKINA
FRAME 75 | 737



ESKINA
FRAME 125/175 | 738



ESKINA 30/80 | 739


NEW

T-TUBE 70 | 740, 741


NEW

T-TUBE 70 | 740, 741



LOGS 40/70 | 743



GRAFIT 30/60/90 | 745



GRAFIT 30/60/90 | 747



QUADRULO | 749



RUSTY®
SLOT 50/80 | 750



RUSTY®
SLOT 50/80 | 751



RUSTY®
PATHLIGHT | 752



RUSTY® PATHLIGHT
40/70 | 753



RUSTY® 40/70 | 755



SOCKET

RUSTY® 40/70 | 697



SOCKET

RUSTY®
CONE 24 | 757



SOCKET

RUSTY®
CONE 40/70 | 757



SOCKET

RUSTY® 40/70 | 758



SOCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 759



SOCKET

ARROCK ARC | 760



LED

ARROCK
STONE 50/75 | 761



SOCKET

ARROCK SLOT | 761



LED

L-LINE OUT
30 | 762



LED

L-LINE OUT
60 | 763



LED

L-LINE OUT
50/80 | 763



SOCKET

THEO
PATHLIGHT | 764



LED

OVALISK 75/100 | 765



SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 767



SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 769



SOCKET

PHOTONIA | 771



SOCKET

OTOS GLAS | 771



SOCKET

CUBIX | 772



SOCKET

CONE | 772



SOCKET

MOLAT | 773



SOCKET

MOLAT | 773



SOCKET

LISENNE 40/70 | 774



SOCKET

ADEGAN | 775



SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 777



SOCKET

ALPA CONE 100 | 777



LED

APONI 90/120 | 778



LED

TRUST 30/60 | 779



SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 780



SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 781



SOCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 783




SOCKET

C-POL | 784



SOCKET

F-POL | 784



SOCKET

SQUARE POLE
30/60/90 | 785



LED

SLOTS 45/65 | 787



LED

H-POL 30/60 | 788



LED

H-POL TWIN 60 | 789



SLOTBOX 40/60 | 791



FLATT 65/100 | 793



NEW

ORDI II | 795



NEW

ORDI II | 795



NEW

ABRIDOR 60/100 | 796



ABRIDOR 60/100 | 797



IPERI 50 | 798



QUADRASYL 75 | 799



QUAD POLE | 800



BOOKAT | 800



MYRA SPOT | 801



SITRA 360 | 801



SYNA GARDEN
1007147

PROJECTEURS EXTÉRIEUR


NEW

SYNA | 804


NEW

SYNA | 805



SYNA PLANT | 807



SYNA GARDEN | 807



SYNA | 807



GALEN 60 | 808



GALEN 120 | 808



FLAC BEAM® | 809



SAMRINA | 809



NAUTILUS 10 | 810



BIG NAUTILUS | 810



NAUTILUS 10 | 811



NAUTILUS 10 | 812



NAUTILUS | 813



NAUTILUS 10
SPOT | 813



NAUTILUS 10
SPOT LED | 813



DASAR®
PROJECTOR | 815



DASAR® 920 | 815


NEW

HELIA SLIM | 816


NEW

HELIA SLIM | 816



HELIA SPOT S | 817



HELIA SPOT L | 817



THEO BRACKET | 819




LED SPIKE | 819



SITRA 360 SPIKE | 821



SITRA 360 SPIKE | 821


IN-LINE 44
1006621
NUMINOS® XS
1006654
NUMINOS® XS
1006762

SYSTÈMES 48 V INTÉRIEUR



NUMINOS® XS | 514



NUMINOS® S | 516



NUMINOS® XS | 518



NUMINOS® S | 520

IN-LINE 22 | 523

IN-LINE 22 | 523

IN-LINE 44 | 525



IN-LINE 44 | 525



IN-LINE 24 | 527



IN-LINE 46 | 527

NEW



GRIP! S | 529

NEW



GRIP! S | 529

NEW



GRIP! S | 529

NEW



GRIP! S | 531

NEW



GRIP! S | 531

NEW



GRIP! S | 531

NEW



LALU® PD | 533



LALU®
TETRA 14 | 534



LALU®
TETRA 24 | 534



LALU®
ELYPSE 15 | 535



LALU®
PLATE 15 | 535



LALU®
CONE 15 | 535



LALU®
ELYPSE 22 | 535



LALU®
PLATE 22 | 535

SYSTÈMES DE CÂBLE TENDU T.B.T. INTÉRIEUR



SOCKET

ASMARA | 544



SOCKET

TELESKOP | 544



SOCKET

COSMIC | 545



SOCKET

SYROS | 547



SOCKET

SALUNA | 547



DURNO | 547



PLYTTA | 548



NOBLO SPOT | 549



COMET LED | 549



SOCKET

COMET | 549



NOBLO® SPOT
1007352


SYSTÈMES 1 ALLUMAGE INTÉRIEUR



NEW

LED

QUIMERA | 559



NEW

SOCKET

FORCHINI M
40 TRACK | 561



NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 563



NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 563



NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 563



NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 565



NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 565



NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 565



NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 566



NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 567




NEW

PURI 2.0 | 567



NEW

PURI 2.0 | 567



PURI 2.0 | 567



GRIP! S | 569



GRIP! S | 569



GRIP! S | 569



GRIP! M | 571



GRIP! M | 571



GRIP! M | 571



GRIP! L | 573



GRIP! L | 573




LIGHT EYE® 90 | 576



LIGHT EYE® 150 | 577



LIGHT EYE® 90 | 579



LIGHT EYE® 150 | 579



KALU TRACK | 581



KALU TRACK | 581



NOBLO SPOT | 582



NOBLO SPOT | 582



NOBLO SPOT | 583



NOBLO SPOT | 583



ASTO TUBE | 585



PANTILO
ROPE 19 | 585



PARA CONE GL | 587



PARA CONE 14 | 587



PARA CONE 14 | 587



HELIA 50 TRACK | 589



PANEL TRACK | 589

PANEL TRACK | 589



PURI TRACK | 591



PURI TRACK | 591

TONGA® | 592



PURIA TRACK | 593

AVO TRACK | 593



ENOLA C TRACK | 594



ENOLA C TRACK | 594



ENOLA B TRACK | 595

ENOLA B | 595



BIMA | 597



BIMA | 597



EURO SPOT
TRACK | 598



ALTRA DICE
TRACK | 599



SYSTÈMES 3 ALLUMAGES INTÉRIEUR



SOCKET

PURI 2.0 | 619



SOCKET

PURI 2.0 | 619



SOCKET

PURI 2.0 | 619



SOCKET

PURI 2.0 | 621




SOCKET

PURI 2.0 | 621



SOCKET

PURI 2.0 | 621




SOCKET

PURI 2.0 | 622




SOCKET


PURI 2.0 | 623



PURI 2.0 | 623



PURI 2.0 | 623



PURI 2.0 | 623



LED

GRIP! M | 624


NEW

GRIP! M | 624


NEW

GRIP! M | 625


NEW

GRIP! M | 625


NEW

SOCKET

GRIP! L | 627



NUMINOS® S | 628



NUMINOS® M | 630



NUMINOS® L | 632



NUMINOS® XL | 634



NUMINOS® ZOOM M | 636



ONE 40 TRACK | 643



NOBLO SPOT | 644



NOBLO SPOT | 644



NOBLO SPOT | 645



NOBLO SPOT | 645

NEW

SIGHT EASY | 647

NEW

SIGHT EASY | 647



SIGHT TRACK | 648



SIGHT TRACK | 648



SIGHT MOVE | 649



SIGHT MOVE | 649



SOCKET

PARA CONE 14 | 651



SOCKET

PARA CONE 14 | 651



SOCKET

PARA CONE GL | 653



SOCKET

PARA CONE GL | 653


NEW

SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 655


NEW

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 656


NEW

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 657


NEW

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 657



SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 658



EURO CUBE | 658



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 659



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 659



SOCKET

PURI TRACK | 661



SOCKET

PURI TRACK | 661



KALU TRACK | 662



SOCKET

KALU TRACK | 662



SOCKET

BIMA | 663



SOCKET

BIMA | 663



HELIA 50 TRACK | 665



ENOLA C TRACK | 665

SOCKET

AVO TRACK | 665


GRAZIA IP
FLEXSTRIP
1004737


PROFILS




GRAZIA 10 PROFIL EN SAILLIE | 669



GRAZIA 10 PROFIL ENCASTRÉ | 669



GRAZIA 10 EDGE | 672




GRAZIA 20 PROFIL EN SAILLIE | 675



GRAZIA 20 PROFIL ENCASTRÉ | 675



GRAZIA 60 PROFIL EN SAILLIE | 679



GRAZIA 60 PROFIL ENCASTRÉ | 679



GRAZIA 10 ACCESSOIRES | 671



GRAZIA 10 EDGE ACCESSOIRES | 673



GRAZIA 20 ACCESSOIRES | 676–677



GRAZIA 60 ACCESSOIRES | 680–681

BANDEAUX LED

NEW



GRAZIA BANDEAU LED VALUE ADDITIONAL LIGHTING ET ACCESSOIRES | 684

NEW



GRAZIA BANDEAU LED VALUE MAIN LIGHTING ET ACCESSOIRES | 685

NEW



GRAZIA BANDEAU LED VALUE MAIN LIGHTING + ET ACCESSOIRES | 686

NEW



GRAZIA BANDEAU LED CORE MAIN LIGHTING ET ACCESSOIRES | 687



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP ET ACCESSOIRES | 688



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP ET ACCESSOIRES | 689



GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE ET ACCESSOIRES | 690



GRA ZIA PRO FLEXSTRIP RGBW ET ACCESSOIRES | 691



GRAZIA IP FLEXSTRIP | 692



GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE ET ACCESSOIRES | 693



GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW ET ACCESSOIRES | 693



HIGHBAY C 400
1008526 + 1008530

SLVtec



PANEL C 600 | 990



PANEL C
DALI 600 | 991



PANEL C 625 | 993



PANEL C
DALI 625 | 993



PANEL C 1200 | 995



PANEL C
DALI 1200 | 995

PANEL V 600 | 996

PANEL V 600 | 997

PANEL V
DALI 600 | 997

PANEL V 625 | 998

PANEL V 625 | 999

PANEL V
DALI 625 | 999

SURFACE
V 390 | 1001

SURFACE
V 390 | 1001



TRACKSPOT V | 1002


TRACKSPOT V | 1003




DOWNLIGHT C | 1005



DOWNLIGHT C | 1005



DOWNLIGHT C | 1006



DOWNLIGHT C | 1007



DOWNLIGHT
V 100 | 1008



DOWNLIGHT
V 150 | 1008



DOWNLIGHT
V 200 | 1008



UNIVERSAL
DOWNLIGHT | 1011



WATERPROOF
V 600 | 1013



WATERPROOF
V DALI 600 | 1013



WATERPROOF
V 1200 | 1014



WATERPROOF
V DALI 1200 | 1015



WATERPROOF
V 1500 | 1017



WATERPROOF
V DALI 1500 | 1017



INDUSTRY BATTEN
V 1200 | 1018



INDUSTRY BATTEN
V 1500 | 1019



HIGHBAY C 340 | 1021



HIGHBAY C 400 | 1021



HIGHBAY C
DALI 400 | 1021



HIGHBAY V 330 | 1024



OUTDOOR BULKHEAD
V 360 | 1027



OUTDOOR BULKHEAD
V 360 | 1027



FLOODI S | 1029



FLOODI M | 1029



FLOODI L | 1029



LED TUBE | 1031


MEDO® RING 90
1008593


GRIP! L
1008471





SOCKET

KAMI | 57



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 59




KADUX | 62



KADUX | 63



KADUX | 65



KADUX | 65



KADUX | 65



SOCKET

KADUX | 66



SOCKET

KADUX | 66



SOCKET

KADUX | 66



SOCKET

KADUX | 67



SOCKET

KADUX | 67



NUMINOS® XS | 69



NUMINOS® S | 71



NUMINOS® M | 73



NUMINOS® L | 75



NUMINOS® XL | 77



NUMINOS® MOVE XS | 79



NUMINOS® MOVE S | 81



NUMINOS® MOVE M | 83



NUMINOS® MOVE L | 85



NUMINOS® MOVE XL | 87



NUMINOS® GIMBLE XS | 89



NUMINOS® GIMBLE S | 91



NUMINOS® GIMBLE M | 93



NUMINOS® GIMBLE L | 95



NUMINOS® GIMBLE XL | 97



NEW TRIA® 68 | 104



NEW TRIA® 68 | 107



NEW TRIA® 75 | 107



NEW TRIA® 68 | 109



NEW TRIA® UNIVERSAL 68 | 111




SOCKET

NEW TRIA® 68 | 113




SOCKET

NEW TRIA® 75 / XL | 115



SOCKET

NEW TRIA® | 116



NEW TRIA® | 117



NEW TRIA® | 118



NEW TRIA® 95 | 124



NEW TRIA® 155 | 127



NEW TRIA® 45 | 130



SOCKET

NEW TRIA® 150 | 131



SOCKET

NEW TRIA® 150 | 131



SOCKET

NEW TRIA® 300 | 131



LED

MEDO® 30 | 132



LED

MEDO® 40 | 132



LED

MEDO® 60 | 133



LED

MEDO® 90 | 133



LED

MEDO® 30 | 134



LED

MEDO® 40 | 134



LED

MEDO® 60 | 135



LED

MEDO® 90 | 135



LED

HORN MINI | 136



SOCKET

HORN | 137



SOCKET

HORN | 137



SOCKET

HORN | 137



SOCKET

HORN | 138



SOCKET

HORN | 138



SOCKET

HORN | 138



SOCKET

HORN-T | 139

LED

HORN MAGNA | 139

LED

SENSER 12 | 141

LED

SENSER 18 | 141

LED

SENSER 24 | 141

LED

SENSER 12 | 143

LED

SENSER 18 | 143

LED

SENSER 24 | 143

LED

VERLUX | 145

LED

VERLUX | 145



LED

DL 126 | 145



SOCKET

PIKA | 146



SOCKET

PIKA | 146



LED

OCULUS | 147

LED

OCCULDAS 14 | 148

LED

OCCULDAS 23 | 148



LED

CONTONE® | 149

LED

CONTONE® | 149



LED

KARPO 30 | 150



SOCKET

PLASTRA | 151



SOCKET

PLASTRA | 151



LED

DEKLED | 152



SOCKET

VARU | 152



SOCKET

DOLIX OUT | 153



SOCKET

DOLIX OUT | 153



LED

KAMUELA ECO | 155

KINI | 155

AKALO D83 | 155



FRAME BASIC SET | 156

FRAME BASIC | 156



FRAME BASIC | 156



FRAME CURVE | 157



FRAME CURVE | 157

NOTAPO S | 159

NOTAPO L | 159

DOWNUNDER PUR 80 | 160



DOWNUNDER PUR 150 | 160



MOBALA | 161

WORO | 161



PATTA-I | 162



PATTA-I | 162



PATTA-I | 163



PATTA-I | 163

PATTA-F | 164



PATTA-F | 165







KAMI
RL, single, QPAR51

NEW









220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 — Ø max. : 5,1 cm

Variante	Ref.	EUR
noir	1007745	64,00
noir / or	1007741	64,00
blanc	1007744	64,00
blanc / noir	1007742	64,00
blanc / or	1007740	64,00


LED QPAR51 | 6W | 38°
3000K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005080 | 7,50 EUR



1008065 + 1008095 59




1008065 + 1008096 59

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE

CCT

NEW





C | IP20 | IK02 | 38° | L80B50 | 30°

10

220-240V ~50/60Hz | 60/mA
Puissance totale : 5W/7W
Matière : acier

- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

5W	470lm	2700K
	490lm	3000K
	500lm	4000K
	490lm	6500K
7W	670lm	2700K
	680lm	3000K
	690lm	4000K
	680lm	6500K

Variante	Ref.	EUR
● noir	1008065	27,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, fixe, rond



Ø : 8,8 cm
H : 0,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- IP65 si combiné avec le module Universal Downlight

Variante	Ref.	EUR
● noir	1008067	3,00
○ blanc	1008068	3,00
● or mat	1008070	3,50
● alu brossé	1008069	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, fixe, carré



L : 8,8 cm
l : 8,8 cm
H : 0,55 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- IP65 si combiné avec le module Universal Downlight

Variante	Ref.	EUR
● noir	1008096	3,00
○ blanc	1008095	3,00
● or mat	1008098	3,50
● alu brossé	1008097	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, orientable, rond



Ø : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Ref.	EUR
● noir	1007091	3,00
○ blanc	1007092	3,00
● or mat	1007191	3,50
● alu brossé	1007093	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, orientable, carré



L : 8,8 cm
l : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Ref.	EUR
● noir	1007184	4,00
○ blanc	1007185	4,00
● or mat	1007194	4,50
● alu brossé	1007186	4,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT : DÉSORMAIS ENCORE PLUS UNIVERSEL

- Utilisation universelle grâce à la température de couleur réglable : 2700/3000/4000/6500K et à la puissance totale : 5W/7W
- Qualité de lumière et rendu des couleurs élevés grâce aux LED avec IRC>90
- Ajustable à vos exigences : version IP65 fixe et version IP20 inclinable
- Facile à installer grâce au boîtier Quick Connector et aux ressorts verrouillables
- Peut être installé directement dans l'isolation ou recouvert d'un matériau isolant
- Étanche en utilisant le cache IP65
- Testé pour une utilisation dans des faux-plafonds ignifuges


SÉLECTIONNEZ VOS OPTIONS...

1. Collerette (IP65 fixe, IP20 orientable)
2. Forme et couleur (noir, blanc, alu brossé, or)
3. Température de couleur au choix (2700K, 3000K, 4000K, 6500K)
4. Puissance totale au choix (5W, 8W)

LE TOUR EST JOUÉ !

0060

UNIVERSAL DOWNLIGHT



NEW

Installation facile grâce au connecteur rapide, au boîtier
de raccordement et aux ressorts verrouillables



Choix de la collerette en version fixe ou orientable, en forme carrée ou ronde et dans les coloris noir, blanc, alu brossé et or

IP65



Version IP 65 fixe et étanche à l'air

IP20



Version IP20 orientable

Température de couleur commutable
2700K / 3000K / 4000K / 6500K


Puissance totale commutable 5W / 8W

Haut rendu des couleurs grâce aux
LED et IRC90

KADUX
DL, single, DALI

NEW





12.5 cm

Dali 2.0 | IP20 | 30° | L80B10 | 20°


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium / acier

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down — 3050lm | 3000K / 3350lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
● noir 3050lm | 3000K	**1008568**	**229,00**
● noir 3350lm | 4000K	**1008570**	**229,00**
○ blanc 3050lm | 3000K	**1008567**	**229,00**
○ blanc 3350lm | 4000K	**1008569**	**229,00**







KADUX
DL, double, DALI

NEW









220-240V ~50/60Hz | 1400
Puissance totale : 54W
Matière : aluminium / acier

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.




Down 3400lm | 4000K


Variante	Ref.	EUR
● noir 3150lm | 3000K	**1008572**	**399,00**
● noir 3400lm | 4000K	**1008574**	**399,00**
○ blanc 3150lm | 3000K	**1008571**	**399,00**
○ blanc 3400lm | 4000K	**1008573**	**399,00**



1007560 65




1007567 65



1007551 65

KADUX
DL, single, PHASE





C,L | IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE | IRC 90

Down 770lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007551**	**85,00**
○ blanc	**1007552**	**85,00**

KADUX
DL, double, PHASE





C,L | IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE | IRC 90

Down 1550lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007559**	**160,00**
○ blanc	**1007560**	**160,00**

KADUX
DL, triple, PHASE





C,L | IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE | IRC 90

Down 2350lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007567**	**211,00**
○ blanc	**1007568**	**211,00**

KADUX
EL, single, QPAR51





IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**115510**	**33,25**
○ blanc	**115511**	**33,25**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

KADUX
EL, double, QPAR51





IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**115520**	**61,00**
○ blanc	**115521**	**61,00**


LED GU10 51 mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | CEE=G
5kWh/1000h



Ref. : 1005079 | 7,50 EUR

KADUX
EL, triple, QPAR51





IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 3xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**115530**	**83,00**
○ blanc	**115531**	**83,00**

LED GU10 51 mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | CEE=G
5kWh/1000h




Ref. : 1005079 | 7,50 EUR





KADUX
EL, single, QPAR111





IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**115540**	**107,00**
○ blanc	**115541**	**107,00**


QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | CEE=F
8kWh/1000h



Ref. : 1005274 | 29,90 EUR

KADUX
EL, double, QPAR111





IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE <75 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**115550**	**164,00**
○ blanc	**115551**	**164,00**


LED GU10 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh/1000h



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

NUMINOS® XS
DL





IP 20
IP 44

IK02

L80B50

10

CRI 90

INSIDE


200mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante	EUR
Toutes les variantes XS	**69,00**

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.




● noir



○ blanc



● noir




○ blanc



◑ chrome



● noir



○ blanc




◑ chrome

			UGR	Ref.	
2700K	640lm	20°	16	**1005499**	
	620lm	40°	22	**1005502**	
	640lm	55°	25	**1005505**	
3000K	700lm	20°	16	**1005517**	
	670lm	40°	22	**1005520**	
	690lm	55°	25	**1005523**	
4000K	720lm	20°	16	**1005535**	
	700lm	40°	22	**1005538**	
	710lm	55°	25	**1005541**	
2700K	670lm	20°	16	**1005500**	
	650lm	40°	22	**1005503**	
	670lm	55°	25	**1005506**	
3000K	730lm	20°	16	**1005518**	
	700lm	40°	22	**1005521**	
	720lm	55°	25	**1005524**	
4000K	750lm	20°	16	**1005536**	
	730lm	40°	22	**1005539**	
	740lm	55°	25	**1005542**	
2700K	670lm	20°	16	**1005501**	
	650lm	40°	22	**1005504**	
	670lm	55°	25	**1005507**	
3000K	730lm	20°	16	**1005519**	
	700lm	40°	22	**1005522**	
	720lm	55°	25	**1005525**	
4000K	750lm	20°	16	**1005537**	
	730lm	40°	22	**1005540**	
	740lm	55°	25	**1005543**	
2700K	640lm	20°	16	**1005508**	
	620lm	40°	22	**1005511**	
	640lm	55°	25	**1005514**	
3000K	700lm	20°	16	**1005526**	
	670lm	40°	22	**1005529**	
	690lm	55°	25	**1005532**	
4000K	720lm	20°	16	**1005544**	
	700lm	40°	22	**1005547**	
	710lm	55°	25	**1005550**	
2700K	670lm	20°	16	**1005509**	
	650lm	40°	22	**1005512**	
	670lm	55°	25	**1005515**	
3000K	730lm	20°	16	**1005527**	
	700lm	40°	22	**1005530**	
	720lm	55°	25	**1005533**	
4000K	750lm	20°	16	**1005545**	
	730lm	40°	22	**1005548**	
	740lm	55°	25	**1005551**	
2700K	670lm	20°	16	**1005510**	
	650lm	40°	22	**1005513**	
	670lm	55°	25	**1005516**	
3000K	730lm	20°	16	**1005528**	
	700lm	40°	22	**1005531**	
	720lm	55°	25	**1005534**	
4000K	750lm	20°	16	**1005546**	
	730lm	40°	22	**1005549**	
	740lm	55°	25	**1005552**	

NUMINOS® S
DL







● noir



● noir



○ blanc





◑ chrome


IP 20
IP 44 IK02 L80B50 10 CRI 90

INSIDE

250mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante	EUR
Toutes les variantes S	**73,00**



○ blanc



● noir



○ blanc



◑ chrome


Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.

			UGR	Ref.	
2700K	670lm	20°	19	**1003769**	
	670lm	40°	18.5	**1003772**	
	670lm	55°	22	**1003775**	
3000K	690lm	20°	19	**1003793**	
	690lm	40°	19	**1003796**	
	690lm	55°	22	**1003799**	
4000K	730lm	20°	19	**1003817**	
	730lm	40°	19	**1003820**	
	730lm	55°	22	**1003823**	
2700K	720lm	20°	18.5	**1003770**	
	720lm	40°	19	**1003773**	
	720lm	55°	22	**1003776**	
3000K	730lm	20°	19	**1003794**	
	730lm	40°	19	**1003797**	
	730lm	55°	22	**1003800**	
4000K	790lm	20°	19	**1003818**	
	790lm	40°	19	**1003821**	
	790lm	55°	22	**1003824**	
2700K	690lm	20°	19	**1003771**	
	690lm	40°	19	**1003774**	
	690lm	55°	22	**1003777**	
3000K	700lm	20°	19	**1003795**	
	700lm	40°	19	**1003798**	
	700lm	55°	19	**1003801**	
4000K	750lm	20°	19	**1003819**	
	750lm	40°	19	**1003822**	
	750lm	55°	22	**1003825**	
2700K	670lm	20°	19	**1003781**	
	670lm	40°	19	**1003784**	
	670lm	55°	22	**1003787**	
3000K	690lm	20°	19	**1003805**	
	690lm	40°	19	**1003808**	
	690lm	55°	22	**1003811**	
4000K	730lm	20°	19	**1003829**	
	730lm	40°	19	**1003832**	
	730lm	55°	22	**1003835**	
2700K	720lm	20°	18.5	**1003782**	
	720lm	40°	19	**1003785**	
	720lm	55°	22	**1003788**	
3000K	730lm	20°	19	**1003806**	
	730lm	40°	19	**1003809**	
	730lm	55°	22	**1003812**	
4000K	790lm	20°	19	**1003830**	
	790lm	40°	19	**1003833**	
	790lm	55°	22	**1003836**	
2700K	690lm	20°	19	**1003783**	
	690lm	40°	19	**1003786**	
	690lm	55°	22	**1003789**	
3000K	700lm	20°	19	**1003807**	
	700lm	40°	19	**1003810**	
	700lm	55°	22	**1003813**	
4000K	750lm	20°	19	**1003831**	
	750lm	40°	19	**1003834**	
	750lm	55°	22	**1003837**	

NUMINOS® M
DL





IP 20
IP 44

IK02

L80B50

10

CRI 90

INSIDE


500mA
Puissance totale : 17,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante	EUR
Toutes les variantes M	**87,00**

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.




● noir



○ blanc



● noir




○ blanc



◑ chrome



● noir



○ blanc




◑ chrome

			UGR	Ref.	
2700K	1460lm	20°	19	**1003841**	
	1460lm	40°	22	**1003844**	
	1460lm	55°	22	**1003847**	
3000K	1500lm	20°	19	**1003865**	
	1500lm	40°	22	**1003868**	
	1500lm	55°	22	**1003871**	
4000K	1600lm	20°	19	**1003889**	
	1600lm	40°	22	**1003892**	
	1600lm	55°	22	**1003895**	
2700K	1600lm	20°	22	**1003842**	
	1600lm	40°	19.4	**1003845**	
	1600lm	55°	22	**1003848**	
3000K	1600lm	20°	22	**1003866**	
	1600lm	40°	22	**1003869**	
	1600lm	55°	22	**1003872**	
4000K	1750lm	20°	22	**1003890**	
	1750lm	40°	22	**1003893**	
	1750lm	55°	22	**1003896**	
2700K	1550lm	20°	19	**1003843**	
	1550lm	40°	19	**1003846**	
	1550lm	55°	19	**1003849**	
3000K	1550lm	20°	19	**1003867**	
	1550lm	40°	19	**1003870**	
	1550lm	55°	19	**1003873**	
4000K	1660lm	20°	19	**1003891**	
	1660lm	40°	19	**1003894**	
	1660lm	55°	19	**1003897**	
2700K	1460lm	20°	19	**1003853**	
	1460lm	40°	22	**1003856**	
	1460lm	55°	22	**1003859**	
3000K	1500lm	20°	19	**1003877**	
	1500lm	40°	22	**1003880**	
	1500lm	55°	22	**1003883**	
4000K	1600lm	20°	19	**1003901**	
	1600lm	40°	22	**1003904**	
	1600lm	55°	22	**1003907**	
2700K	1600lm	20°	22	**1003854**	
	1600lm	40°	19	**1003857**	
	1600lm	55°	22	**1003860**	
3000K	1600lm	20°	22	**1003878**	
	1600lm	40°	22	**1003881**	
	1600lm	55°	22	**1003884**	
4000K	1750lm	20°	22	**1003902**	
	1750lm	40°	22	**1003905**	
	1750lm	55°	22	**1003908**	
2700K	1550lm	20°	19	**1003855**	
	1550lm	40°	19	**1003858**	
	1550lm	55°	19	**1003861**	
3000K	1550lm	20°	19	**1003879**	
	1550lm	40°	19	**1003882**	
	1550lm	55°	19	**1003885**	
4000K	1660lm	20°	19	**1003903**	
	1660lm	40°	19	**1003906**	
	1660lm	55°	19	**1003909**	

NUMINOS® L
DL





IP 20
IP 44

IK02

L80B50

10

CRI 90

INSIDE


700mA
Puissance totale : 25,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante	EUR
Toutes les variantes L	**106,00**

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.




● noir




○ blanc



● noir




○ blanc



◑ chrome



● noir



○ blanc




◑ chrome

			UGR	Ref.	
2700K	2150lm	20°	22	**1003913**	
	2150lm	40°	22	**1003916**	
	2150lm	55°	22	**1003919**	
3000K	2150lm	20°	22	**1003937**	
	2150lm	40°	22	**1003940**	
	2150lm	55°	25	**1003943**	
4000K	2350lm	20°	22	**1003961**	
	2350lm	40°	22	**1003964**	
	2350lm	55°	25	**1003967**	
2700K	2250lm	20°	19	**1003914**	
	2250lm	40°	19	**1003917**	
	2250lm	55°	22	**1003920**	
3000K	2300lm	20°	19	**1003938**	
	2300lm	40°	19	**1003941**	
	2300lm	55°	20	**1003944**	
4000K	2450lm	20°	19	**1003962**	
	2450lm	40°	19	**1003965**	
	2450lm	55°	22	**1003968**	
2700K	2150lm	20°	19	**1003915**	
	2150lm	40°	19	**1003918**	
	2150lm	55°	19	**1003921**	
3000K	2200lm	20°	19	**1003939**	
	2200lm	40°	19	**1003942**	
	2200lm	55°	19	**1003945**	
4000K	2350lm	20°	19	**1003963**	
	2350lm	40°	19	**1003966**	
	2350lm	55°	19	**1003969**	
2700K	2150lm	20°	22	**1003925**	
	2150lm	40°	22	**1003928**	
	2150lm	55°	22	**1003931**	
3000K	2150lm	20°	22	**1003949**	
	2150lm	40°	22	**1003952**	
	2150lm	55°	25	**1003955**	
4000K	2350lm	20°	22	**1003973**	
	2350lm	40°	22	**1003976**	
	2350lm	55°	25	**1003979**	
2700K	2250lm	20°	19	**1003926**	
	2250lm	40°	19	**1003929**	
	2250lm	55°	22	**1003932**	
3000K	2300lm	20°	19	**1003950**	
	2300lm	40°	19	**1003953**	
	2300lm	55°	22	**1003956**	
4000K	2450lm	20°	19	**1003974**	
	2450lm	40°	19	**1003977**	
	2450lm	55°	22	**1003980**	
2700K	2150lm	20°	19	**1003927**	
	2150lm	40°	19	**1003930**	
	2150lm	55°	19	**1003933**	
3000K	2200lm	20°	19	**1003951**	
	2200lm	40°	19	**1003954**	
	2200lm	55°	19	**1003957**	
4000K	2350lm	20°	19	**1003975**	
	2350lm	40°	19	**1003978**	
	2350lm	55°	19	**1003981**	

NUMINOS® XL
DL





IP 20
IP 44

IK02

L80B50

10

CRI 90

INSIDE


1050mA
Puissance totale : 37,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante	EUR
Toutes les variantes XL	**132,00**

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.




● noir



○ blanc



● noir




○ blanc



◑ chrome



● noir



○ blanc





◑ chrome

			UGR	Ref.	
2700K	3300lm	20°	22	**1003985**	
	3300lm	40°	22	**1003988**	
	3300lm	55°	22	**1003991**	
3000K	3300lm	20°	22	**1004009**	
	3300lm	40°	22	**1004012**	
	3300lm	55°	22	**1004015**	
4000K	3600lm	20°	22	**1004033**	
	3600lm	40°	22	**1004036**	
	3600lm	55°	25	**1004039**	
2700K	3500lm	20°	19	**1003986**	
	3500lm	40°	19	**1003989**	
	3500lm	55°	19	**1003992**	
3000K	3550lm	20°	19	**1004010**	
	3550lm	40°	19	**1004013**	
	3550lm	55°	19	**1004016**	
4000K	3800lm	20°	19	**1004034**	
	3800lm	40°	19	**1004037**	
	3800lm	55°	19	**1004040**	
2700K	3400lm	20°	19	**1003987**	
	3400lm	40°	19	**1003990**	
	3400lm	55°	19	**1003993**	
3000K	3500lm	20°	19	**1004011**	
	3500lm	40°	19	**1004014**	
	3500lm	55°	19	**1004017**	
4000K	3750lm	20°	19	**1004035**	
	3750lm	40°	19	**1004038**	
	3750lm	55°	19	**1004041**	
2700K	3300lm	20°	22	**1003997**	
	3300lm	40°	22	**1004000**	
	3300lm	55°	22	**1004003**	
3000K	3300lm	20°	22	**1004021**	
	3300lm	40°	22	**1004024**	
	3300lm	55°	22	**1004027**	
4000K	3600lm	20°	22	**1004045**	
	3600lm	40°	22	**1004048**	
	3600lm	55°	25	**1004051**	
2700K	3500lm	20°	19	**1003998**	
	3500lm	40°	19	**1004001**	
	3500lm	55°	19	**1004004**	
3000K	3550lm	20°	19	**1004022**	
	3550lm	40°	19	**1004025**	
	3550lm	55°	19	**1004028**	
4000K	3800lm	20°	19	**1004046**	
	3800lm	40°	19	**1004049**	
	3800lm	55°	19	**1004052**	
2700K	3400lm	20°	19	**1003999**	
	3400lm	40°	19	**1004002**	
	3400lm	55°	19	**1004005**	
3000K	3500lm	20°	19	**1004023**	
	3500lm	40°	19	**1004026**	
	3500lm	55°	19	**1004029**	
4000K	3750lm	20°	19	**1004047**	
	3750lm	40°	19	**1004050**	
	3750lm	55°	19	**1004053**	

NUMINOS® MOVE XS
DL







IP 20 IK02 L80B50 355° 30°

10


200mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante	EUR
Toutes les variantes XS	**84,00**

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.




● noir




○ blanc



● noir




○ blanc



◑ chrome



● noir



○ blanc




◑ chrome

			UGR	Ref.	
2700K	640lm	20°	16	**1005553**	
	620lm	40°	22	**1005556**	
	640lm	55°	25	**1005559**	
3000K	700lm	20°	16	**1005571**	
	670lm	40°	22	**1005574**	
	690lm	55°	25	**1005577**	
4000K	720lm	20°	16	**1005589**	
	700lm	40°	22	**1005592**	
	710lm	55°	25	**1005595**	
2700K	670lm	20°	16	**1005554**	
	650lm	40°	22	**1005557**	
	670lm	55°	25	**1005560**	
3000K	730lm	20°	16	**1005572**	
	700lm	40°	22	**1005575**	
	720lm	55°	25	**1005578**	
4000K	750lm	20°	16	**1005590**	
	730lm	40°	22	**1005593**	
	740lm	55°	25	**1005596**	
2700K	670lm	20°	16	**1005555**	
	650lm	40°	22	**1005558**	
	670lm	55°	25	**1005561**	
3000K	730lm	20°	16	**1005573**	
	700lm	40°	22	**1005576**	
	720lm	55°	25	**1005579**	
4000K	750lm	20°	16	**1005591**	
	730lm	40°	22	**1005594**	
	740lm	55°	25	**1005597**	
2700K	640lm	20°	16	**1005562**	
	620lm	40°	22	**1005565**	
	640lm	55°	25	**1005568**	
3000K	700lm	20°	16	**1005580**	
	670lm	40°	22	**1005583**	
	690lm	55°	25	**1005586**	
4000K	720lm	20°	16	**1005598**	
	700lm	40°	22	**1005603**	
	710lm	55°	25	**1005606**	
2700K	670lm	20°	16	**1005563**	
	650lm	40°	22	**1005566**	
	670lm	55°	25	**1005569**	
3000K	730lm	20°	16	**1005581**	
	700lm	40°	22	**1005584**	
	720lm	55°	25	**1005587**	
4000K	750lm	20°	16	**1005599**	
	730lm	40°	22	**1005604**	
	740lm	55°	25	**1005607**	
2700K	670lm	20°	16	**1005564**	
	650lm	40°	22	**1005567**	
	670lm	55°	25	**1005570**	
3000K	730lm	20°	16	**1005582**	
	700lm	40°	22	**1005585**	
	720lm	55°	25	**1005588**	
4000K	750lm	20°	16	**1005600**	
	730lm	40°	22	**1005605**	
	740lm	55°	25	**1005608**	

NUMINOS® MOVE S
DL





IP 20 IK02 L80B50 350° 30°

10


250mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	**92,00**

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.


Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.




● noir



● noir




○ blanc




◑ chrome



● noir



○ blanc



○ blanc





◑ chrome

			UGR	Ref.	
2700K	670lm	20°	19	**1005319**	
	670lm	40°	19	**1005322**	
	670lm	55°	22	**1005325**	
3000K	690lm	20°	19	**1005337**	
	690lm	40°	19	**1005340**	
	690lm	55°	22	**1005343**	
4000K	730lm	20°	19	**1005355**	
	730lm	40°	19	**1005358**	
	730lm	55°	22	**1005361**	
2700K	720lm	20°	19	**1005320**	
	720lm	40°	19	**1005323**	
	720lm	55°	22	**1005326**	
3000K	730lm	20°	19	**1005338**	
	730lm	40°	19	**1005341**	
	730lm	55°	22	**1005344**	
4000K	790lm	20°	19	**1005356**	
	790lm	40°	19	**1005359**	
	790lm	55°	22	**1005362**	
2700K	690lm	20°	19	**1005321**	
	690lm	40°	19	**1005324**	
	690lm	55°	22	**1005327**	
3000K	700lm	20°	19	**1005339**	
	700lm	40°	19	**1005342**	
	700lm	55°	22	**1005345**	
4000K	750lm	20°	19	**1005357**	
	750lm	40°	19	**1005360**	
	750lm	55°	22	**1005363**	
2700K	670lm	20°	19	**1005328**	
	670lm	40°	19	**1005331**	
	670lm	55°	22	**1005334**	
3000K	690lm	20°	19	**1005346**	
	690lm	40°	19	**1005349**	
	690lm	55°	22	**1005352**	
4000K	730lm	20°	19	**1005364**	
	730lm	40°	19	**1005367**	
	730lm	55°	22	**1005370**	
2700K	720lm	20°	19	**1005329**	
	720lm	40°	19	**1005332**	
	720lm	55°	22	**1005335**	
3000K	730lm	20°	19	**1005347**	
	730lm	40°	19	**1005350**	
	730lm	55°	22	**1005353**	
4000K	790lm	20°	19	**1005365**	
	790lm	40°	19	**1005368**	
	790lm	55°	22	**1005371**	
2700K	690lm	20°	19	**1005330**	
	690lm	40°	19	**1005333**	
	690lm	55°	22	**1005336**	
3000K	700lm	20°	19	**1005348**	
	700lm	40°	19	**1005351**	
	700lm	55°	22	**1005354**	
4000K	750lm	20°	19	**1005366**	
	750lm	40°	19	**1005369**	
	750lm	55°	22	**1005372**	

NUMINOS® MOVE M
DL







IP 20 IK02 L80B50 355° 24°


10

500mA
Puissance totale : 17,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	**102,00**

Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.




● noir




○ blanc



● noir




○ blanc



◑ chrome



● noir



○ blanc




◑ chrome

			UGR	Ref.	
2700K	1460lm	20°	19	**1003553**	
	1460lm	40°	22	**1003556**	
	1460lm	55°	22	**1003559**	
3000K	1500lm	20°	19	**1003577**	
	1500lm	40°	22	**1003580**	
	1500lm	55°	22	**1003583**	
4000K	1600lm	20°	19	**1003601**	
	1600lm	40°	22	**1003604**	
	1600lm	55°	22	**1003607**	
2700K	1600lm	20°	22	**1003554**	
	1600lm	40°	19	**1003557**	
	1600lm	55°	22	**1003560**	
3000K	1600lm	20°	22	**1003578**	
	1600lm	40°	22	**1003581**	
	1600lm	55°	22	**1003584**	
4000K	1750lm	20°	22	**1003602**	
	1750lm	40°	22	**1003605**	
	1750lm	55°	22	**1003608**	
2700K	1550lm	20°	19	**1003555**	
	1550lm	40°	19	**1003558**	
	1550lm	55°	19	**1003561**	
3000K	1550lm	20°	19	**1003579**	
	1550lm	40°	19	**1003582**	
	1550lm	55°	19	**1003585**	
4000K	1660lm	20°	19	**1003603**	
	1660lm	40°	19	**1003606**	
	1660lm	55°	19	**1003609**	
2700K	1460lm	20°	19	**1003565**	
	1460lm	40°	22	**1003568**	
	1460lm	55°	22	**1003571**	
3000K	1500lm	20°	19	**1003589**	
	1500lm	40°	22	**1003592**	
	1500lm	55°	22	**1003595**	
4000K	1600lm	20°	19	**1003613**	
	1600lm	40°	22	**1003616**	
	1600lm	55°	22	**1003619**	
2700K	1600lm	20°	22	**1003566**	
	1600lm	40°	22	**1003569**	
	1600lm	55°	22	**1003572**	
3000K	1600lm	20°	22	**1003590**	
	1600lm	40°	22	**1003593**	
	1600lm	55°	22	**1003596**	
4000K	1750lm	20°	22	**1003614**	
	1750lm	40°	22	**1003617**	
	1750lm	55°	22	**1003620**	
2700K	1550lm	20°	19	**1003567**	
	1550lm	40°	19	**1003570**	
	1550lm	55°	19	**1003573**	
3000K	1550lm	20°	19	**1003591**	
	1550lm	40°	19	**1003594**	
	1550lm	55°	19	**1003597**	
4000K	1660lm	20°	19	**1003615**	
	1660lm	40°	19	**1003618**	
	1660lm	55°	19	**1003621**	

NUMINOS® MOVE L
DL





IP 20 IK02 L80B50 355° 30°


10

700mA
Puissance totale : 25,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	**122,00**


Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.




● noir




● noir



○ blanc




◑ chrome



○ blanc



● noir



○ blanc




◑ chrome

			UGR	Ref.	
2700K	2150lm	20°	22	**1003625**	
	2150lm	40°	22	**1003628**	
	2150lm	55°	22	**1003631**	
3000K	2150lm	20°	22	**1003649**	
	2150lm	40°	22	**1003652**	
	2150lm	55°	25	**1003655**	
4000K	2350lm	20°	22	**1003673**	
	2350lm	40°	22	**1003676**	
	2350lm	55°	25	**1003679**	
2700K	2250lm	20°	19	**1003626**	
	2250lm	40°	19	**1003629**	
	2250lm	55°	22	**1003632**	
3000K	2300lm	20°	19	**1003650**	
	2300lm	40°	19	**1003653**	
	2300lm	55°	22	**1003656**	
4000K	2450lm	20°	19	**1003674**	
	2450lm	40°	19	**1003677**	
	2450lm	55°	22	**1003680**	
2700K	2150lm	20°	19	**1003627**	
	2150lm	40°	19	**1003630**	
	2150lm	55°	19	**1003633**	
3000K	2200lm	20°	19	**1003651**	
	2200lm	40°	19	**1003654**	
	2200lm	55°	19	**1003657**	
4000K	2350lm	20°	19	**1003675**	
	2350lm	40°	19	**1003678**	
	2350lm	55°	19	**1003681**	
2700K	2150lm	20°	22	**1003637**	
	2150lm	40°	22	**1003640**	
	2150lm	55°	22	**1003643**	
3000K	2150lm	20°	22	**1003661**	
	2150lm	40°	22	**1003664**	
	2150lm	55°	25	**1003667**	
4000K	2350lm	20°	22	**1003685**	
	2350lm	40°	22	**1003688**	
	2350lm	55°	25	**1003691**	
2700K	2250lm	20°	19	**1003638**	
	2250lm	40°	19	**1003641**	
	2250lm	55°	22	**1003644**	
3000K	2300lm	20°	19	**1003662**	
	2300lm	40°	19	**1003665**	
	2300lm	55°	22	**1003668**	
4000K	2450lm	20°	19	**1003686**	
	2450lm	40°	19	**1003689**	
	2450lm	55°	22	**1003692**	
2700K	2150lm	20°	19	**1003639**	
	2150lm	40°	19	**1003642**	
	2150lm	55°	19	**1003645**	
3000K	2200lm	20°	19	**1003663**	
	2200lm	40°	19	**1003666**	
	2200lm	55°	19	**1003669**	
4000K	2350lm	20°	19	**1003687**	
	2350lm	40°	19	**1003690**	
	2350lm	55°	19	**1003693**	

NUMINOS® MOVE XL
DL





IP 20 | IK02 | L80B50 | 355° | 30°


10 | CRI 90 | LED INSIDE

1050mA
Puissance totale : 37,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	**152,00**

Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.




● noir




○ blanc



● noir




○ blanc



◑ chrome



● noir



○ blanc




◑ chrome


			UGR	Ref.	
2700K	3300lm	20°	22	**1003697**	
	3300lm	40°	22	**1003700**	
	3300lm	55°	22	**1003703**	
3000K	3300lm	20°	22	**1003721**	
	3300lm	40°	22	**1003724**	
	3300lm	55°	22	**1003727**	
4000K	3600lm	20°	22	**1003745**	
	3600lm	40°	22	**1003748**	
	3600lm	55°	25	**1003751**	
2700K	3500lm	20°	19	**1003698**	
	3500lm	40°	19	**1003701**	
	3500lm	55°	19	**1003704**	
3000K	3550lm	20°	19	**1003722**	
	3550lm	40°	19	**1003725**	
	3550lm	55°	19	**1003728**	
4000K	3800lm	20°	19	**1003746**	
	3800lm	40°	19	**1003749**	
	3800lm	55°	19	**1003752**	
2700K	3400lm	20°	19	**1003699**	
	3400lm	40°	19	**1003702**	
	3400lm	55°	19	**1003705**	
3000K	3500lm	20°	19	**1003723**	
	3500lm	40°	19	**1003726**	
	3500lm	55°	19	**1003729**	
4000K	3750lm	20°	19	**1003747**	
	3750lm	40°	19	**1003750**	
	3750lm	55°	19	**1003753**	
2700K	3300lm	20°	22	**1003709**	
	3300lm	40°	22	**1003712**	
	3300lm	55°	22	**1003715**	
3000K	3300lm	20°	22	**1003733**	
	3300lm	40°	22	**1003736**	
	3300lm	55°	22	**1003739**	
4000K	3600lm	20°	22	**1003757**	
	3600lm	40°	22	**1003760**	
	3600lm	55°	25	**1003763**	
2700K	3500lm	20°	19	**1003710**	
	3500lm	40°	19	**1003713**	
	3500lm	55°	19	**1003716**	
3000K	3550lm	20°	19	**1003734**	
	3550lm	40°	19	**1003737**	
	3550lm	55°	19	**1003740**	
4000K	3800lm	20°	19	**1003758**	
	3800lm	40°	19	**1003761**	
	3800lm	55°	19	**1003764**	
2700K	3400lm	20°	19	**1003711**	
	3400lm	40°	19	**1003714**	
	3400lm	55°	19	**1003717**	
3000K	3500lm	20°	19	**1003735**	
	3500lm	40°	19	**1003738**	
	3500lm	55°	19	**1003741**	
4000K	3750lm	20°	19	**1003759**	
	3750lm	40°	19	**1003762**	
	3750lm	55°	19	**1003765**	


NUMINOS® GIMBLE XS
DL





● noir






200mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	**92,00**

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.


Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.




○ blanc



● noir




○ blanc



◑ chrome



● noir



○ blanc




◑ chrome


			UGR	Ref.	
2700K	640lm	20°	16	**1005813**	
	620lm	40°	22	**1005816**	
	640lm	55°	25	**1005819**	
3000K	700lm	20°	16	**1005831**	
	670lm	40°	22	**1005834**	
	690lm	55°	25	**1005837**	
4000K	720lm	20°	16	**1005849**	
	700lm	40°	22	**1005852**	
	710lm	55°	25	**1005855**	
2700K	670lm	20°	16	**1005814**	
	650lm	40°	22	**1005817**	
	670lm	55°	25	**1005820**	
3000K	730lm	20°	16	**1005832**	
	700lm	40°	22	**1005835**	
	720lm	55°	25	**1005838**	
4000K	750lm	20°	16	**1005850**	
	730lm	40°	22	**1005853**	
	740lm	55°	25	**1005856**	
2700K	670lm	20°	16	**1005815**	
	650lm	40°	22	**1005818**	
	670lm	55°	25	**1005821**	
3000K	730lm	20°	16	**1005833**	
	700lm	40°	22	**1005836**	
	720lm	55°	25	**1005839**	
4000K	750lm	20°	16	**1005851**	
	730lm	40°	22	**1005854**	
	740lm	55°	25	**1005857**	
2700K	640lm	20°	16	**1005822**	
	620lm	40°	22	**1005825**	
	640lm	55°	25	**1005828**	
3000K	700lm	20°	16	**1005840**	
	670lm	40°	22	**1005843**	
	690lm	55°	25	**1005846**	
4000K	720lm	20°	16	**1005858**	
	700lm	40°	22	**1005861**	
	710lm	55°	25	**1005864**	
2700K	670lm	20°	16	**1005823**	
	650lm	40°	22	**1005826**	
	670lm	55°	25	**1005829**	
3000K	730lm	20°	16	**1005841**	
	700lm	40°	22	**1005844**	
	720lm	55°	25	**1005847**	
4000K	750lm	20°	16	**1005859**	
	730lm	40°	22	**1005862**	
	740lm	55°	25	**1005865**	
2700K	670lm	20°	16	**1005824**	
	650lm	40°	22	**1005827**	
	670lm	55°	25	**1005830**	
3000K	730lm	20°	16	**1005842**	
	700lm	40°	22	**1005845**	
	720lm	55°	25	**1005848**	
4000K	750lm	20°	16	**1005860**	
	730lm	40°	22	**1005863**	
	740lm	55°	25	**1005866**	


NUMINOS® GIMBLE S
DL





● noir






250mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	**102,00**

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.


Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



○ blanc



● noir




○ blanc



◑ chrome



● noir



○ blanc




◑ chrome

			UGR	Ref.	
2700K	670lm	20°	19	**1005867**	
	670lm	40°	19	**1005870**	
	670lm	55°	22	**1005873**	
3000K	690lm	20°	19	**1005885**	
	690lm	40°	19	**1005888**	
	690lm	55°	22	**1005891**	
4000K	730lm	20°	19	**1005903**	
	730lm	40°	19	**1005906**	
	730lm	55°	22	**1005909**	
2700K	720lm	20°	19	**1005868**	
	720lm	40°	19	**1005871**	
	720lm	55°	22	**1005874**	
3000K	730lm	20°	19	**1005886**	
	730lm	40°	19	**1005889**	
	730lm	55°	22	**1005892**	
4000K	790lm	20°	19	**1005904**	
	790lm	40°	19	**1005907**	
	790lm	55°	22	**1005910**	
2700K	690lm	20°	19	**1005869**	
	690lm	40°	19	**1005872**	
	690lm	55°	22	**1005875**	
3000K	700lm	20°	19	**1005887**	
	700lm	40°	19	**1005890**	
	700lm	55°	22	**1005893**	
4000K	750lm	20°	19	**1005905**	
	750lm	40°	19	**1005908**	
	750lm	55°	22	**1005911**	
2700K	670lm	20°	19	**1005876**	
	670lm	40°	19	**1005879**	
	670lm	55°	22	**1005882**	
3000K	690lm	20°	19	**1005894**	
	690lm	40°	19	**1005897**	
	690lm	55°	22	**1005900**	
4000K	730lm	20°	19	**1005912**	
	730lm	40°	19	**1005915**	
	730lm	55°	22	**1005918**	
2700K	720lm	20°	19	**1005877**	
	720lm	40°	19	**1005880**	
	720lm	55°	22	**1005883**	
3000K	730lm	20°	19	**1005895**	
	730lm	40°	19	**1005898**	
	730lm	55°	22	**1005901**	
4000K	790lm	20°	19	**1005913**	
	790lm	40°	19	**1005916**	
	790lm	55°	22	**1005919**	
2700K	690lm	20°	19	**1005878**	
	690lm	40°	19	**1005881**	
	690lm	55°	22	**1005884**	
3000K	700lm	20°	19	**1005896**	
	700lm	40°	19	**1005899**	
	700lm	55°	22	**1005902**	
4000K	750lm	20°	19	**1005914**	
	750lm	40°	19	**1005917**	
	750lm	55°	22	**1005920**	

NUMINOS® GIMBLE M
DL







IP 20 L80B50 355° 60° 10


CRI 90 INSIDE

500mA
Puissance totale : 17,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	**112,00**


Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



● noir




○ blanc




◑ chrome



● noir



○ blanc



○ blanc




◑ chrome


			UGR	Ref.	
2700K	1460lm	20°	22	**1005921**	
	1460lm	40°	22	**1005924**	
	1460lm	55°	22	**1005927**	
3000K	1500lm	20°	22	**1005939**	
	1500lm	40°	22	**1005942**	
	1500lm	55°	22	**1005945**	
4000K	1600lm	20°	22	**1005957**	
	1600lm	40°	22	**1005960**	
	1600lm	55°	22	**1005963**	
2700K	1600lm	20°	22	**1005922**	
	1600lm	40°	22	**1005925**	
	1600lm	55°	22	**1005928**	
3000K	1600lm	20°	22	**1005940**	
	1600lm	40°	22	**1005943**	
	1600lm	55°	22	**1005946**	
4000K	1750lm	20°	22	**1005958**	
	1750lm	40°	22	**1005961**	
	1750lm	55°	22	**1005964**	
2700K	1550lm	20°	22	**1005923**	
	1550lm	40°	22	**1005926**	
	1550lm	55°	22	**1005929**	
3000K	1550lm	20°	22	**1005941**	
	1550lm	40°	22	**1005944**	
	1550lm	55°	22	**1005947**	
4000K	1660lm	20°	22	**1005959**	
	1660lm	40°	22	**1005962**	
	1660lm	55°	22	**1005965**	
2700K	1460lm	20°	22	**1005930**	
	1460lm	40°	22	**1005933**	
	1460lm	55°	22	**1005936**	
3000K	1500lm	20°	22	**1005948**	
	1500lm	40°	22	**1005951**	
	1500lm	55°	22	**1005954**	
4000K	1600lm	20°	22	**1005966**	
	1600lm	40°	22	**1005969**	
	1600lm	55°	22	**1005972**	
2700K	1600lm	20°	22	**1005931**	
	1600lm	40°	22	**1005934**	
	1600lm	55°	22	**1005937**	
3000K	1600lm	20°	22	**1005949**	
	1600lm	40°	22	**1005952**	
	1600lm	55°	22	**1005955**	
4000K	1750lm	20°	22	**1005967**	
	1750lm	40°	22	**1005970**	
	1750lm	55°	22	**1005973**	
2700K	1550lm	20°	22	**1005932**	
	1550lm	40°	22	**1005935**	
	1550lm	55°	22	**1005938**	
3000K	1550lm	20°	22	**1005950**	
	1550lm	40°	22	**1005953**	
	1550lm	55°	22	**1005956**	
4000K	1660lm	20°	22	**1005968**	
	1660lm	40°	22	**1005971**	
	1660lm	55°	22	**1005974**	


NUMINOS® GIMBLE L
DL





● noir





700mA
Puissance totale : 25,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	**132,00**

Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir




○ blanc




◑ chrome



● noir



○ blanc



○ blanc




◑ chrome

			UGR	Ref.	
2700K	2150lm	20°	22	**1005975**	
	2150lm	40°	22	**1005978**	
	2150lm	55°	22	**1005981**	
3000K	2150lm	20°	22	**1005993**	
	2150lm	40°	22	**1005996**	
	2150lm	55°	22	**1005999**	
4000K	2350lm	20°	22	**1006011**	
	2350lm	40°	22	**1006014**	
	2350lm	55°	22	**1006017**	
2700K	2250lm	20°	22	**1005976**	
	2250lm	40°	22	**1005979**	
	2250lm	55°	22	**1005982**	
3000K	2300lm	20°	22	**1005994**	
	2300lm	40°	22	**1005997**	
	2300lm	55°	22	**1006000**	
4000K	2450lm	20°	22	**1006012**	
	2450lm	40°	22	**1006015**	
	2450lm	55°	22	**1006018**	
2700K	2150lm	20°	22	**1005977**	
	2150lm	40°	22	**1005980**	
	2150lm	55°	22	**1005983**	
3000K	2200lm	20°	22	**1005995**	
	2200lm	40°	22	**1005998**	
	2200lm	55°	22	**1006001**	
4000K	2350lm	20°	22	**1006013**	
	2350lm	40°	22	**1006016**	
	2350lm	55°	22	**1006019**	
2700K	2150lm	20°	22	**1005984**	
	2150lm	40°	22	**1005987**	
	2150lm	55°	22	**1005990**	
3000K	2150lm	20°	22	**1006002**	
	2150lm	40°	22	**1006005**	
	2150lm	55°	22	**1006008**	
4000K	2350lm	20°	22	**1006020**	
	2350lm	40°	22	**1006023**	
	2350lm	55°	22	**1006026**	
2700K	2250lm	20°	22	**1005985**	
	2250lm	40°	22	**1005988**	
	2250lm	55°	22	**1005991**	
3000K	2300lm	20°	22	**1006003**	
	2300lm	40°	22	**1006006**	
	2300lm	55°	22	**1006009**	
4000K	2450lm	20°	22	**1006021**	
	2450lm	40°	22	**1006024**	
	2450lm	55°	22	**1006027**	
2700K	2150lm	20°	22	**1005986**	
	2150lm	40°	22	**1005989**	
	2150lm	55°	22	**1005992**	
3000K	2200lm	20°	22	**1006004**	
	2200lm	40°	22	**1006007**	
	2200lm	55°	22	**1006010**	
4000K	2350lm	20°	22	**1006022**	
	2350lm	40°	22	**1006025**	
	2350lm	55°	22	**1006028**	

NUMINOS® GIMBLE XL
DL







● noir



● noir



○ blanc





◑ chrome




CRI 90 LED INSIDE

1050mA
Puissance totale : 37,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante	EUR
Toutes les variantes XL	**155,00**



○ blanc



● noir



○ blanc




◑ chrome

Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



			UGR	Ref.	
2700K	3300lm	20°	22	**1006029**	
	3300lm	40°	22	**1006032**	
	3300lm	55°	22	**1006035**	
3000K	3300lm	20°	22	**1006047**	
	3300lm	40°	22	**1006050**	
	3300lm	55°	22	**1006053**	
4000K	3600lm	20°	22	**1006065**	
	3600lm	40°	22	**1006068**	
	3600lm	55°	22	**1006071**	
2700K	3500lm	20°	22	**1006030**	
	3500lm	40°	22	**1006033**	
	3500lm	55°	22	**1006036**	
3000K	3550lm	20°	22	**1006048**	
	3550lm	40°	22	**1006051**	
	3550lm	55°	22	**1006054**	
4000K	3800lm	20°	22	**1006066**	
	3800lm	40°	22	**1006069**	
	3800lm	55°	22	**1006072**	
2700K	3400lm	20°	22	**1006031**	
	3400lm	40°	22	**1006034**	
	3400lm	55°	22	**1006037**	
3000K	3500lm	20°	22	**1006049**	
	3500lm	40°	22	**1006052**	
	3500lm	55°	22	**1006055**	
4000K	3750lm	20°	22	**1006067**	
	3750lm	40°	22	**1006070**	
	3750lm	55°	22	**1006073**	
2700K	3300lm	20°	22	**1006038**	
	3300lm	40°	22	**1006041**	
	3300lm	55°	22	**1006044**	
3000K	3300lm	20°	22	**1006056**	
	3300lm	40°	22	**1006059**	
	3300lm	55°	22	**1006062**	
4000K	3600lm	20°	22	**1006074**	
	3600lm	40°	22	**1006077**	
	3600lm	55°	22	**1006080**	
2700K	3500lm	20°	22	**1006039**	
	3500lm	40°	22	**1006042**	
	3500lm	55°	22	**1006045**	
3000K	3550lm	20°	22	**1006057**	
	3550lm	40°	22	**1006060**	
	3550lm	55°	22	**1006063**	
4000K	3800lm	20°	22	**1006075**	
	3800lm	40°	22	**1006078**	
	3800lm	55°	22	**1006081**	
2700K	3400lm	20°	22	**1006040**	
	3400lm	40°	22	**1006043**	
	3400lm	55°	22	**1006046**	
3000K	3500lm	20°	22	**1006058**	
	3500lm	40°	22	**1006061**	
	3500lm	55°	22	**1006064**	
4000K	3750lm	20°	22	**1006076**	
	3750lm	40°	22	**1006079**	
	3750lm	55°	22	**1006082**	

ACCESSOIRES
Classification des alimentations et modules

						
	Driver LED 10W | 200mA	**Driver LED 10W | 200mA variable**	**Driver LED 13,5W | 200mA DALI variable**	**Driver LED 12W | 200mA DALI pour module RF**	**Module RF Zigbee**	**Module RF Casambi**
	XS				-	
					-	
	200mA				-	
Matière	Polycarbonate (PC)				Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc				blanc	
Tension prim.	200-240V ~50/60Hz				3.3V	
Tension sec.	29-42V DC	30-42V DC	15-54V DC	10-40V DC	-	
Courant de sortie	200mA				-	
Nombre de sorties sec.	1				-	
Puissance de	5.8W	6W	3.8W	1.5W	-	
Puissance jusqu'à	8.4W		13.5W	12W	-	
Température ambiante min.	-20°C				-40°C	
Température ambiante max.	50°C				45°C	
Protection thermique	110°C				-	
Indique de protection IP	IP 20				-	
Variable	–	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	6.5 cm	8.5 cm	18 cm	14.18 cm	4.3 cm	
Largeur	3.9 cm	4.1 cm	4.5 cm	4.38 cm	3.1 cm	
Hauteur	2 cm	2.2 cm	2.7 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	**1005610**	**1005609**	**1005611**	**1006457**	**1006199**	**1006454**
EUR	**26,00**	**35,75**	**96,00**	**90,00**	**38,00**	**129,00**


Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
	XS			
Ref.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

						
	Driver LED 10W | 250mA	**Driver LED 10W | 250mA variable**	**Driver LED 20W | 250mA DALI variable**	**Driver LED 12W | 250mA DALI pour module RF**	**Module RF Zigbee**	**Module RF Casambi**
	S				-	
					-	
	250mA		250/350/ 500/700mA	250mA	-	
Matière	Polycarbonate (PC)				Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc				blanc	
Tension prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Tension sec.	26-40V DC		6-60V DC	10-40V DC	-	
Courant de sortie	250mA				-	
Nombre de sorties sec.	1				-	
Puissance de	6.5W		1.5W		-	
Puissance jusqu'à	10W		20W	12W	-	
Température ambiante min.	-20°C				-40°C	
Température ambiante max.	45°C		50°C		45°C	
Protection thermique	110°C				-	
Indique de protection IP	IP 20				-	
Variable	–	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	6.5 cm	6.5 cm	15 cm	14.18 cm	4.3 cm	
Largeur	3.9 cm	3.9 cm	5.2 cm	4.38 cm	3.1 cm	
Hauteur	2 cm	2 cm	2.8 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	**1004058**	**1004055**	**1004067**	**1006458**	**1006199**	**1006454**
EUR	**26,00**	**40,75**	**82,00**	**90,00**	**38,00**	**129,00**


				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
	S			
Ref.	**1004786**	**1004787**	**1004788**	**1004789**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

ACCESSOIRES
Classification des alimentations et modules

						
	Driver LED 30W | 500mA	**Driver LED 30W | 500mA variable**	**Driver LED 40W | 500mA DALI variable**	**Driver LED 42W | 500mA DALI pour module RF**	**Module RF Zigbee**	**Module RF Casambi**
	M				-	
					-	
	500/600/700mA	500mA	250/350/ 500/700mA	500mA	-	
Matière	Polycarbonate (PC)				Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc				blanc	
Tension prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Tension sec.	30-42V DC	25–42V DC	6 - 58V DC	10-42V DC	-	
Courant de sortie	500mA				-	
Nombre de sorties sec.	1				-	
Puissance de	21W	12.5W	1.5W	5W	-	
Puissance jusqu'à	29.5W	21W	40.6W	42W	-	
Température ambiante min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Température ambiante max.	50°C			45°C	45°C	
Protection thermique	110°C				-	
Indique de protection IP	IP 20				-	
Variable	–	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	14.7 cm	11.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Largeur	4.3 cm	4.1 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Hauteur	3 cm	2.5 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	**1004064**	**1004054**	**1004069**	**1006459**	**1006199**	**1006454**
EUR	**30,75**	**59,00**	**82,00**	**105,00**	**38,00**	**129,00**


Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
	M			
Ref.	**1004790**	**1004791**	**1004792**	**1004793**
EUR	**4,50**	**5,80**	**5,80**	**12,60**

						
	Driver LED 30W | 700mA	**Driver LED 30W | 700mA variable**	**Driver LED 40W | 700mA DALI variable**	**Driver LED 42W | 700mA DALI pour module RF**	**Module RF Zigbee**	**Module RF Casambi**
	L				-	
					-	
	500/600/700mA	700mA			-	
Matière	Polycarbonate (PC)				Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc				blanc	
Tension prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Tension sec.	30-42V DC	25–42V DC	6-58V DC	10-42V DC	-	
Courant de sortie	700mA		250/350/ 500/700mA	700mA	-	
Nombre de sorties sec.	1				-	
Puissance de	21W	17.5W	1.5W	5W	-	
Puissance jusqu'à	29.5W	29.4W	40.6W	42W	-	
Température ambiante min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Température ambiante max.	50°C			45°C	45°C	
Protection thermique	110°C				-	
Indique de protection IP	IP 20				-	
Variable	–	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	14.7 cm	14.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Largeur	4.3 cm	4 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Hauteur	3 cm	3 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	**1004062**	**1004065**	**1004070**	**1006460**	**1006199**	**1006454**
EUR	**32,00**	**59,00**	**82,00**	**105,00**	**38,00**	**129,00**

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
	L			
Ref.	**1004794**	**1004795**	**1004796**	**1004797**
EUR	**5,80**	**6,45**	**6,45**	**16,40**


ACCESSOIRES
Classification des alimentations et modules

						
	Driver LED 40W | 1050mA	**Driver LED 40W | 1000mA variable**	**Driver LED 50W | 1050mA DALI variable**	**Driver LED 40W | 1050mA DALI pour module RF**	**Module RF Zigbee**	**Module RF Casambi**
	XL				-	
					-	
	800/900/1050mA	1000mA	1050mA	1050mA	-	
Matière	Polycarbonate (PC)				Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc				blanc	
Tension prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Tension sec.	25-42V DC	25–40V DC	6-58V DC	10-42V DC	-	
Courant de sortie	1050mA	1000mA	1050mA		-	
Nombre de sorties sec.	1				-	
Puissance de	20W	26.3W	4.2W	5W	-	
Puissance jusqu'à	44W	42W	50W	42W	-	
Température ambiante min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Température ambiante max.	50°C	45°C	50°C	45°C	45°C	
Protection thermique	110°C				-	
Indique de protection IP	IP 20				-	
Variable	–	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	14.7 cm	14.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Largeur	4.3 cm	4 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Hauteur	3 cm	3 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	**1004059**	**1004066**	**1004071**	**1006461**	**1006199**	**1006454**
EUR	**34,00**	**63,00**	**82,00**	**105,00**	**38,00**	**129,00**

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
	XL			
Ref.	**1004798**	**1004799**	**1004800**	**1004801**
EUR	**6,45**	**7,10**	**7,10**	**21,50**

Bague de réduction ronde



Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Ø extérieur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5 -13 cm	12 -15 cm	14 -18 cm	17- 20 cm	20 - 22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Réf. blanc	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**
EUR	**18,00**	**15,50**	**19,20**	**18,00**	**16,70**

Bague de réduction carré




Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Longueur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Largeur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5 -13 cm	12 -15 cm	14 -18 cm	17- 20 cm	20 - 22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Réf. blanc	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**
EUR	**18,00**	**15,50**	**19,20**	**18,00**	**16,70**


NEW TRIA® 68
DL, PHASE



1



2



C,L | 50 000 Hours | CRI 90 | LED INSIDE

L80B10

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 8,3W
Matière : aluminium

- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

1



● noir




○ blanc

2



● noir



○ blanc






	IP				Ref.	EUR	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007386**	**54,00**	
		2700K	705lm	60°	**1007388**	**54,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007390**	**54,00**	
		3000K	750lm	60°	**1007392**	**54,00**	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007385**	**54,00**	
		2700K	705lm	60°	**1007387**	**54,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007389**	**54,00**	
		3000K	750lm	60°	**1007391**	**54,00**	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007394**	**54,00**	
		2700K	705lm	60°	**1007396**	**54,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007398**	**54,00**	
		3000K	750lm	60°	**1007400**	**54,00**	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007393**	**54,00**	
		2700K	705lm	60°	**1007395**	**54,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007397**	**54,00**	
		3000K	750lm	60°	**1007399**	**54,00**	






NEW TRIA® 68
DL, PHASE







C,L | 50 000 Hours | CRI 90 | LED INSIDE

L80B10

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 8,3W
Matière : aluminium

- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.




● noir




○ blanc

NEW TRIA® 75
DL, rond, PHASE







C,L | 50 000 Hours | CRI 90 | LED INSIDE

L80B10

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 8,3W
Matière : aluminium

- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.




● noir



○ blanc

	IP				Ref.	EUR	
-	IP 20 IP 65*	2700K	460lm	38°	**1007406**	**69,00**	
		3000K	500lm	38°	**1007408**	**69,00**	
-	IP 20 IP 65*	2700K	530lm	38°	**1007405**	**69,00**	
		3000K	570lm	38°	**1007407**	**69,00**	

*IP65 en surface




	IP				Ref.	EUR	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007402**	**64,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007404**	**64,00**	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007401**	**64,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007403**	**64,00**	




NEW TRIA® 68
DL, DTW, PHASE





1





2





C,L | 50 000 Hours | CRI 90 | LED INSIDE

L80B10

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

1



● noir




○ blanc

2



● noir




○ blanc





						Ref.	EUR	
	30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	**1007424**	**69,00**	
					60°	**1007426**	**69,00**	
	30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	**1007423**	**69,00**	
					60°	**1007425**	**69,00**	
	30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	**1007428**	**69,00**	
					60°	**1007430**	**69,00**	
	30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	**1007427**	**69,00**	
					60°	**1007429**	**69,00**	







NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, PHASE

CCT





1







2





3





C.L | 50 000 Hours | CRI 90 | LED INSIDE

L80B10

220-240V ~50/60Hz | 100-180mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium

- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

1



● noir




○ blanc

2



● noir



○ blanc

3



● noir



○ blanc







						Ref.	EUR	
	30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	**1007434**	**89,00**	
					60°	**1007436**	**89,00**	
	30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	**1007433**	**89,00**	
					60°	**1007435**	**89,00**	
	30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	**1007438**	**89,00**	
					60°	**1007440**	**89,00**	
	30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	**1007437**	**89,00**	
					60°	**1007439**	**89,00**	
	-	IP 20 IP 65*	2500K 3000K 4000K	370lm 410lm 410lm	38°	**1007442**	**99,00**	
	-	IP 20 IP 65*	2500K 3000K 4000K	370lm 410lm 410lm	38°	**1007441**	**99,00**	

*IP65 en surface





NEW TRIA® 68
DL, QPAR51



1



- noir



- blanc




- alu brossé

2



- noir




- blanc




- alu brossé

1



2





IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.




LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR




					Ref.	EUR	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007369**	**19,90**	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007368**	**19,90**	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007370**	**25,90**	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007372**	**19,90**	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007371**	**19,90**	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007373**	**25,90**	




NEW TRIA® 75 / XL
DL, QPAR51



1




2




XL


3



4




1




- noir
- blanc
- alu brossé

2




- noir
- blanc
- alu brossé

3



- noir, XL
- blanc, XL
- alu brossé, XL

4



- noir, XL
- blanc, XL
- alu brossé, XL



220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium


- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

					Ref.	EUR	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007375**	**25,90**	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007374**	**25,90**	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007376**	**29,90**	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007378**	**25,90**	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007377**	**25,90**	
	30°	IP 20	Douille : 1xGU10	-	**1007379**	**29,90**	

	30°	IP20	Douille : 1xGU10	-	**1007625**	**30,90**	
	30°	IP20	Douille : 1xGU10	-	**1007624**	**30,90**	
	30°	IP20	Douille : 1xGU10	-	**1007626**	**34,90**	
	30°	IP20	Douille : 1xGU10	-	**1007628**	**30,90**	
	30°	IP20	Douille : 1xGU10	-	**1007627**	**30,90**	
	30°	IP20	Douille : 1xGU10	-	**1007629**	**34,90**	








NEW TRIA®
155 DL, double, QPAR51

NEW





7 cm

IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1008510**	**45,00**
○ blanc	**1008509**	**45,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR







NEW TRIA®
155 DL, double

NEW







220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 13,6 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down 610lm | 2700K

Variante	Ref.	EUR
● noir 610lm | 2700 K	**1008512**	**109,00**
● noir 640lm | 3000K	**1008514**	**109,00**
○ blanc 610lm | 2700 K	**1008511**	**109,00**
○ blanc 640lm | 3000K	**1008513**	**109,00**

COMBINEZ D'AUTRES ARTICLES DES PAGES SUIVANTES





Douille GU10 ou module LED

+




Cadre de montage en coloris noir, blanc, or rose ou alu brossé

=



GU10
LED CONNECTION BOX
avec Douille, max. 10 W





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plastique


SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007283**	**6,00**

NEW TRIA®
DL, Module LED, PHASE





C,L | IP 20 | 38° 60° | L80B10

220-240V ~50/60Hz 200mA
Puissance totale : 8,63W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down	705 | 2700K 750 | 3000K	

Variante	Ref.	EUR
● noir 2700K | 38°	**1007381**	**45,00**
● noir 2700K | 60°	**1007382**	**45,00**
● noir 3000K | 38°	**1007383**	**45,00**
● noir 3000K | 60°	**1007384**	**45,00**

NEW TRIA®
DL, Module LED, DTW, PHASE

DIM TO WARM





C,L | IP 20 | 38° 60° | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down	70lm | 1800K	-	700lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir 38°	**1007421**	**56,00**
● noir 60°	**1007422**	**56,00**

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, Module LED, PHASE

CCT





C,L | IP 20 | 38° 60° | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 100-180mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

540lm | 2500K	600lm | 3000K		600lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
● noir 38°	**1007431**	**76,00**
● noir 60°	**1007432**	**76,00**

Trouvez les cadres de montage appropriés sur les pages suivantes.



NEW TRIA® 68
Cadre, orientable, rond,
GU10/module LED



IP 20

H : 2,6 cm
Ø : 8.2 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
noir	**1007332**	**14,90**
blanc	**1007333**	**14,90**
alu brossé	**1007335**	**19,90**
or rose	**1007334**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, orientable, carré,
GU10/modules LED



IP 20

L : 8.2 cm
l : 8,2 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
noir	**1007329**	**14,90**
blanc	**1007328**	**14,90**
alu brossé	**1007330**	**19,90**
or rose	**1007331**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, rond, GU10/module LED



IP 20

H : 4,4 cm
Ø : 8.2 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007451**	**15,90**
○ blanc	**1007453**	**15,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, rond, GU10/module LED



IP 65

H : 3,55 cm
Ø : 8,3 cm
Matière : aluminium/verre

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007336**	**35,90**
○ blanc	**1007337**	**35,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, carré, GU10/modules LED



IP 65

L : 8,3 cm
l : 8,3 cm
H : 3,55 cm
Matière : aluminium/verre

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007338**	**35,90**
○ blanc	**1007339**	**35,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, rond, GU10/module LED



IP 65

H : 3,4 cm
Ø : 8.2 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007345**	**24,90**
○ blanc	**1007346**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Cadre, carré, GU10/module LED



IP 65

L : 8.2 cm
l : 8,2 cm
H : 3,4 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007347**	**24,90**
○ blanc	**1007348**	**24,90**

NEW TRIA® 75
Cadre, orientable, rond,
GU10/module LED



IP 20

H : 2,6 cm
Ø : 9,3 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
noir	**1007343**	**19,90**
blanc	**1007342**	**19,90**
alu brossé	**1007351**	**23,90**
or rose	**1007344**	**28,90**

NEW TRIA® 75
Cadre, orientable, carré,
GU10/module LED



IP 20

L : 9 cm
l : 9 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
noir	**1007340**	**19,90**
blanc	**1007349**	**19,90**
alu brossé	**1007350**	**23,90**
or rose	**1007341**	**28,90**

NEW TRIA® 75
Cadre, rond, GU10/module LED



IP 20

H : 4,9 cm
Ø : 8.2 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
noir	**1007449**	**18,90**
blanc	**1007450**	**18,90**

NEW TRIA® 75
Cadre, rond, GU10/module LED



IP 20

H : 4,3 cm
Ø : 8.2 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
noir	**1007488**	**14,90**
blanc	**1007489**	**14,90**





1007283 + 1007342 118 + 122

NEW TRIA® 75 XL
Cadre, orientable, rond, GU10/module LED



IP20

H : 2,6 cm
Ø : 11 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
noir	**1007631**	**24,90**
blanc	**1007630**	**24,90**
alu brossé	**1007632**	**28,90**
or rose	**1007633**	**33,90**

NEW TRIA® 75 XL
Cadre, orientable, carré, GU10/module LED



IP20

L : 11 cm
l : 11 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
noir	**1007635**	**24,90**
blanc	**1007634**	**24,90**
alu brossé	**1007636**	**28,90**
or rose	**1007637**	**33,90**

CRÉEZ VOTRE NEW TRIA 95 DOWNLIGHT



Module LED

+




Cadre de montage 95 en coloris noir, blanc, or rose ou alu brossé

=



NEW TRIA®
DL, Module LED, PHASE





C.L | IP 20 | 38° 60° | L80B10

Matière : aluminium

- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down | 1130 \| 2700K 1200 \| 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir 1130lm | 2700K | 38°	**1007409**	**95,00**
● noir 1200lm | 3000K | 38°	**1007410**	**95,00**
● noir 1130lm | 2700K | 60°	**1007411**	**95,00**
● noir 1200lm | 3000K | 60°	**1007412**	**95,00**

NEW TRIA® 95
Cadre, orientable, rond, module LED



IP 20

H : 2,6 cm
Ø : 11 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007444**	**29,90**
○ blanc	**1007443**	**29,90**
● alu brossé	**1007445**	**34,90**
● or rose	**1007447**	**39,90**

NEW TRIA® 95
Cadre, rond, module LED



IP 20

L : 11 cm
l : 11 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007446**	**29,90**
○ blanc	**1007448**	**29,90**

NEW TRIA® 95
Cadre, rond, module LED




IP 20

H : 5,5 cm
Ø : 10,3 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.


Variante	Ref.	EUR
● noir	**1007452**	**29,90**
○ blanc	**1007454**	**29,90**



NEW TRIA®
DL, double Module LED, PHASE

NEW





C,L | IP20 | 2x38° | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 13,6W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down 610lm | 2700K

Variante	Ref.	EUR
● noir 1220lm | 2700K	**1008005**	**75,00**
● noir 1280lm | 3000K	**1008006**	**75,00**

NEW TRIA® 155
Ring, double, square
GU10/module LED

NEW



IP20

L : 17 cm l : 9 cm H : 3,75 cm
Matière : aluminium

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1008007**	**37,00**
○ blanc	**1008008**	**37,00**
◍ alu brossé	**1008009**	**37,00**

CONFIGUREZ VOS NEW TRIA®

Pour une plus grande flexibilité, New Tria offre, outre les kits déjà existants, la possibilité de configurer des kits individuels à partir du système modulaire. Choisissez simplement les options adéquates et profitez d'une installation rapide.


CHOISISSEZ VOTRE CADRE DE MONTAGE...

1. Diamètre d'encastrement 68, 75, 95 mm
2. Fixe, orientable et inclinable, IP65
3. Coloris
   noir, blanc, or rose ou alu brossé
4. Forme ronde ou carré

SÉLECTIONNEZ VOTRE MODULE ADAPTÉ...

5. Température de couleur
   2700K ou 3000K, 1800 - 3000K ou CCT 2500 / 3000 / 4000K
6. Angle de rayonnement
   38° / 60°

LE TOUR EST JOUÉ !




Cadre de montage

Disponible en version fixe seulement, orientable et inclinable ou IP65
avec un diamètre de 68, 75 ou 95 mm

Coloris noir, blanc, or rose ou alu brossé

Forme ronde ou carré



GU10 MODULE LED MODULE LED

NEW TRIA® 68 **NEW TRIA® 75** **NEW TRIA® 95**

Température de couleur
2700 / 3000K, Dim-To-Warm 1800 - 3000K ou multi CCT


Température de couleur
2700 / 3000K


Angle de rayonnement
38° / 60°

Angle de rayonnement
38° / 60°


NEW TRIA® 45
DL, rond, orientable











220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 3,4W
Matière : aluminium / aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.
- IP 44 latéral




Down 190lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**113970**	**53,00**
○ blanc	**113971**	**53,00**
◍ alu brossé	**113976**	**60,00**



NEW TRIA® 150
DL, rond, orientable, QPAR111





IP 20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10


Variante	Ref.	EUR
● noir	**113550**	**52,00**
○ blanc	**113540**	**52,00**

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | CEE=F
8kWh/1000h

Ref. : 1005274 | 29,90 EUR

NEW TRIA® 150
DL, carré, orientable, QPAR111





IP 20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10


Variante	Ref.	EUR
● noir	**113830**	**52,00**
○ blanc	**113541**	**52,00**

LED GU10 111 mm | 7,3W | 40
2700K | 500lm | CEE=G
8kWh/1000h

Ref. : 1005294 | 24,50 EUR

NEW TRIA® 300
DL, Double, QPAR111





IP 20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <75 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**113840**	**104,00**
○ blanc	**113841**	**104,00**
● alu brossé	**111382**	**115,00**

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | CEE=F
13kWh/1000h


Ref. : 1005276 | 49,50 EUR

MEDO® 30
RL, frame

CCT

NEW





IP20 70° 19 L80B10

250mA
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE IRC 90

Down	1150lm | 3000K	1150lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008629** ●	**159,00**


Article	Ref.	EUR
Driver LED 10W | 180-270mA PHASE	**1008660**	**32,00**
Driver LED 15W | 100-700mA DALI	**1008666**	**71,00**
Capot maintien du câble		
1 câble	**1008672**	**0,85**
2 câbles	**1008673**	**2,30**

MEDO® 40
RL, frame

CCT

NEW





IP20 80° 19 L80B10

500mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium


- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.


LED INSIDE IRC 90

Down	2200lm | 3000K	2300lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008631** ●	**199,00**

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20W | 350-500mA PHASE	**1008663**	**47,00**
Driver LED 23W | 100-700mA DALI	**1008667**	**77,00**
Capot maintien du câble		
1 câble	**1008672**	**0,85**
2 câbles	**1008673**	**2,30**






MEDO® 60
RL, frame

CCT

NEW





IP20 | 80° | UGR 19 | L80B10

1000mA
Puissance totale : 16,5W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	4600lm | 3000K	4700lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008633** ●	**449,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Driver LED 40W | 700-1050mA PHASE	**1008665**	**57,00**
Driver LED 53W | 650-1400mA DALI	**1008669**	**92,00**
Capot maintien du câble 1 câble	**1008674**	**0,85**

MEDO® 90
RL, frame

CCT

NEW





IP20 | 80° | UGR 19 | L80B10

2x1000mA
Puissance totale : 33W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	8800lm | 3000K	9100lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008635** ●	**899,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Driver LED 40W | 700-1050mA PHASE	**1008665**	**57,00**
Driver LED 53W | 650-1400mA DALI	**1008669**	**92,00**
Capot maintien du câble 1 câble	**1008674**	**0,85**

MEDO® 30
RL, frameless

CCT

NEW





IP20 | 70° | UGR 19 | L80B10

250mA
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 35 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	1150lm | 3000K	1150lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008630** ●	**159,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Driver LED 10W | 180-270mA PHASE	**1008660**	**32,00**
Driver LED 15W | 100-700mA DALI	**1008666**	**71,00**
Capot maintien du câble		
1 câble	**1008672**	**0,85**
2 câbles	**1008673**	**2,30**

MEDO® 40
RL, frameless

CCT

NEW





IP20 | 80° | UGR 19 | L80B10

500mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 35 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	2200lm | 3000K	2300lm | 4000K


Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008632** ●	**199,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20W | 350-500mA PHASE	**1008663**	**47,00**
Driver LED 23W | 100-700mA DALI	**1008667**	**77,00**
Capot maintien du câble		
1 câble	**1008672**	**0,85**
2 câbles	**1008673**	**2,30**

1008636 135






MEDO® 60
RL, frameless

CCT

NEW





16 cm

IP20 | 80° | UGR 19 | L80B10

1000mA
Puissance totale : 16,5W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 35 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	4600lm | 3000K	4700lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008634** ●	**449,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Driver LED 40W | 700-1050mA PHASE	**1008665**	**57,00**
Driver LED 53W | 650-1400mA DALI	**1008669**	**92,00**
Capot maintien du câble 1 câble	**1008674**	**0,85**


MEDO® 90
RL, frameless

CCT

NEW







21 cm

IP20 | 80° | UGR 19 | L80B10

2 alimentations 1000mA nécessaires
Puissance totale : 33W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 35 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	8800lm | 3000K	9100lm | 4000K


Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1008636** ●	**899,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 40W | 700-1050mA PHASE	**1008665**	**57,00**
Driver LED 53W | 650-1400mA DALI	**1008669**	**92,00**
Capot maintien du câble 1 câble	**1008674**	**0,85**

HORN MINI
EL





IP 20 | 12° | UGR 19 | L70B50 | 50

350mA
Puissance consommée : 1W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.
- Fiche AMP fournie
- L'utilisation d'un réflecteur or altère la couleur de la lumière

LED INSIDE | IRC 90

Down	70lm	2900K 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir 3000K	**1000915**	**40,25**
●● noir / or 2900 K	**1000917**	**43,75**
○ blanc 3000K	**1000914**	**40,25**


Article	Ref.	EUR
Driver LED 4W | 350mA		
○ blanc	**1008656** ●	**19,00**





HORN
DL, single, QPAR51





IP20 30° 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**113140**	**52,00**
○ blanc	**113141**	**52,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, double, QPAR51





IP20 30° 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1006121**	**75,00**
○ blanc	**1006122**	**75,00**


LED GU10 51 mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | CEE=G
5kWh/1000h



Ref. : 1005079 | 7,50 EUR

HORN
DL, single, asymétrique, QPAR51





IP 20 IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**113150**	**57,00**
○ blanc	**113151**	**57,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

HORN
DL, single, QPAR51





IP 20
IP 44
IK02
20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10


Variante	Ref.	EUR
● noir	**113160**	**35,00**
○ blanc	**113161**	**35,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

HORN
EL, single, QPAR51





IP20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm


Variante	Ref.	EUR
● noir	**112910**	**27,50**
○ blanc	**112911**	**27,50**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005076 | 7,50 EUR

HORN
DL, GU10, étanchéité à l'air testée





IP 20
IP 44
IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Le downlight répond aux exigences de la RT2012.
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1005435**	**26,50**
○ blanc	**1005436**	**26,50**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h


Ref. : 1005273 | 9,99 EUR






HORN-T
EL, QPAR111







IP 20 | 15°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | <75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**113170**	**69,00**
○ blanc	**113171**	**69,00**


LED GU10 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh/1000h




Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

HORN MAGNA
EL







IP 20 | 25° | L70B50 | 30

500mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Lumière chaleureuse grâce au réflecteur or
- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80


Down	445lm 550lm 570lm	3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir 445lm	**1002592**	**75,00**
◐ noir / or 570lm	**1002594**	**78,00**
○ blanc 550lm	**1002591**	**75,00**

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | DALI variable		
○ blanc	**1007229** ●	**70,00**
Module nid d'abeille		
● noir	**1002596**	**4,00**



SENSER 12
EL, rond



IP 20 | IK02 | 30 | L70B50

200mA
Puissance totale : 6,5W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	450lm | 3000K 470lm | 4000K	

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 450lm | 3000K | 6,5W	**1003008**	**29,50**
○ blanc 470lm | 4000K | 6W	**1004694**	**29,50**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 25W | 150-700mA | DALI variable ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 18
EL, rond



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

350mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	890lm | 3000K 990lm | 4000K	

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 890lm | 3000K | 10W	**1003009**	**34,00**
○ blanc 990lm | 4000K | 12W	**1004695**	**34,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20W | 350mA avec capot maintien du câble ○ blanc	**1007225** ●	**30,00**
Driver LED 20W | 350mA | variable ○ blanc	**1007228** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | DALI variable ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, rond



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

500mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	1140lm | 3000K 1300lm | 4000K	


Variante	Ref.	EUR
○ blanc 1140lm | 3000K	**1003010**	**45,25**
○ blanc 1300lm | 4000K	**1004696**	**45,25**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20W | 350mA/500mA | PHASE ○ blanc	**1007227** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | DALI variable ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**



SENSER 12
EL, carré



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

200mA
Puissance totale : 6,5W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	420lm | 3000K 440lm | 4000K	

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 3000K	**1003011**	**29,50**
○ blanc 4000K	**1004697**	**29,50**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 25W | 150-700mA | DALI variable ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 18
EL, carré



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

350mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	780lm | 3000K 880lm | 4000K	

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 780lm | 3000K | 10W	**1003012**	**34,00**
○ blanc 880lm | 4000K | 12W	**1004698**	**34,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20W | 350mA avec capot maintien du câble ○ blanc	**1007225** ●	**30,00**
Driver LED 20W | 350mA | variable ○ blanc	**1007228** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | DALI variable ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, carré



IP 20 | IK02 | 26 | L70B50

500mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	1140lm | 3000K 1240lm | 4000K	

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 1140lm | 3000K	**1003013**	**45,25**
○ blanc 1240lm | 4000K	**1004699**	**45,25**

⊕


Article	Ref.	EUR
Driver LED 20W | 350mA/500mA | PHASE ○ blanc	**1007227** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | DALI variable ○ blanc	**1007229** ●	**70,00**


112682 145


112222 145


112225 145

VERLUX
EL, carré, PHASE



C | IP 20 | IK02 | 80° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / plastique


- Clips ressorts
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 80

Down 940lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**112682**	**90,00**

VERLUX
EL, carré, PHASE



C | IP 20 | IK02 | 80° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 22W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.


LED INSIDE | IRC 80

Down 1800lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**112692**	**133,00**

DL 126
EL





IP 20 | 90° | L70B50 | 200

12 V DC
Puissance totale : 2,8W
Matière : aluminium / plastique

- Lames ressorts

LED INSIDE | IRC 80

Down 170lm | 3000K


Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**112221**	**36,25**
◑ chrome	**112222**	**42,25**
● gris	**112225**	**36,25**

⊕

Article	Ref.	EUR
Alimentation LED 12V DC | 24W, rond		
○ blanc	**1008651** ●	**27,00**

PIKA
DL, rond, QPAR51, fixe





IP 20 10

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 13 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
blanc	**1000714**	**12,70**
laiton	**1000716**	**18,20**
chrome	**1000715**	**18,20**
gris	**1000717**	**12,70**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

PIKA
DL, rond, QPAR51, orientable





IP 20 30° 10

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W


Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
blanc	**1000718**	**18,20**
laiton	**1000720**	**20,50**
chrome	**1000719**	**20,50**
gris	**1000721**	**18,20**

LED GU10 51 mm | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | CEE=E
3kWh/1000h



Ref. : 1007230 | 5,50 EUR








OCULUS
CL, Move, PHASE

DIM TO WARM







C | IP20 | 100° | L80B20 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W


- Clips ressorts
- Réflecteur dépoli additionnel inclus
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1004668**	**209,00**
○ blanc	**1004669**	**209,00**

OCCULDAS 14
EL, indirect, PHASE



IP 20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / acier


- Clips ressorts
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 80

Down 810lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**117331**	**167,00**

OCCULDAS 23
EL, indirect, PHASE



IP 20 | IK02 | 120° | 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 23W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE | IRC 80

Down 1500lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**117311**	**308,00**








CONTONE®
DL, rond, orientable, PHASE





IP 20 | 30° | L70B50 | 18°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

IRC 90

Down	1000lm | 2000-3000K	-

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**161271**	**103,00**

CONTONE®
DL, rond, fixe, PHASE



IP 44 | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

IRC 90


Down	1000lm | 2000-3000K	-


Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**161291**	**103,00**



KARPO 30
EL






2 cm



IP 20 40° L70B50 350° 90°

500mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium / acier

- Épaisseur du support de montage : 12 mm max. / En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Clips ressorts
- Fiche AMP fournie
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	450lm 470lm	3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir		
3000K	**152380**	**125,00**
○ blanc		
3000 K	**152381**	**125,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | DALI variable		
○ blanc	**1007229** ●	**70,00**










PLASTRA
RL, rond, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**148070**	**42,25**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h


C,L



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

PLASTRA
RL, carré, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**148071**	**42,25**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h


L



Ref. : 1005076 | 7,50 EUR

DEKLED
EL





IP 20 | 45° | L70B50 | 150

350mA
Puissance totale : 1W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE | IRC 80


Down | 60lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
gris	112242	31,25

Article	Ref.	EUR
Driver LED 350mA/ 6 W variable		
blanc	1008698	26,00

VARU
EL, QPAR51





IP 20 IP 65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE | <5 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm

Variante	Ref.	EUR
noir	1001930	41,00
blanc	1001931	41,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR










DOLIX OUT
EL, rond, QPAR51





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
blanc	**1001165**	**35,50**
gris argent	**1001168**	**39,50**
chrome	**1001166**	**39,50**
gris	**1001167**	**35,50**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

DOLIX OUT
EL, carré, QPAR51





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE <50 W


Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
blanc	**1001169**	**35,50**
gris argent	**1001172**	**39,50**
gris	**1001171**	**35,50**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005078 | 7,50 EUR




1001015 155



1001264 155

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE





C,L | IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50Hz
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.
- Ignifuge pendant min. 90 minutes selon la norme BS 476-21


LED INSIDE | IRC 84

Down	500lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1001015**	**35,50**
○ blanc	**1001016**	**35,50**

KINI
EL, PHASE





C,L | IP 65 | IK02 | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.


LED INSIDE | IRC 80

Down	850lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1000833**	**103,00**

AKALO D83
EL

CCT



C,L | IK02 | 90° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.


LED INSIDE | IRC 80

800lm | 3000K	880lm | 4000K	850lm | 5700K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1001264**	**40,25**

FRAME BASIC SET
RL





IP 20 90° L70B50


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8,3W
Matière : aluminium / acrylique

- Clips ressorts
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

Down 600lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
noir	112720	54,00
blanc	112721	54,00

FRAME BASIC
RL, HV



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 3W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


Down 170lm | 2700K

Variante	Ref.	EUR
blanc	1000576	71,00
gris	1000577	71,00

Article	Ref.	EUR
Boîte de montage		
noir	112781	10,90
Cadre à encastrer		
or	112780	6,35

FRAME BASIC
RL





IP 20 L70B50

350mA
Puissance totale : 1W
Matière : aluminium / verre


- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Fiche AMP fournie
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

Down 40lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
blanc	113262	40,00
gris	111262	40,00


Article	Ref.	EUR
Boîte de montage		
noir	112781	10,90
Cadre à encastrer		
or	112780	6,35
Driver LED 4W | 350mA		
blanc	1008656	19,00





FRAME CURVE
EL





IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 3W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE IRC 90

Down 140lm | 2700K


Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1000574**	**77,00**
● gris	**1000575**	**77,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de montage		
● noir	**112781**	**10,90**
Cadre à encastrer		
● or	**112780**	**6,35**

FRAME CURVE
EL





IP 20 L70B50

350mA
Puissance totale : 1W
Matière : aluminium

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts
- Fiche AMP fournie
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.


LED INSIDE IRC 90

Down 60lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**113292**	**54,00**
● gris	**111292**	**54,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de montage		
● noir	**112781**	**10,90**
Cadre à encastrer		
● or	**112780**	**6,35**
Driver LED 4W | 350mA		
○ blanc	**1008656** ●	**19,00**



1002980 159

NOTAPO S
RL



IP 20 L70B50 30

700mA
Puissance totale : 2,2W
Matière : aluminium

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts
- Câble nu

LED INSIDE IRC 90

Down 6lm | 3000K


Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1002979**	**60,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 25W | 150-700mA | DALI variable		
○ blanc	**1007229** ●	**70,00**
NOTAPO | Cadre de montage		
● noir	**1002981**	**24,25**

NOTAPO L
RL





IP 20 L70B50 30

700mA
Puissance totale : 2,2W
Matière : aluminium

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts
- Câble nu

LED INSIDE IRC 90

Down 6lm | 3000K


Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1002980**	**82,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 25W | 150-700mA | DALI variable		
○ blanc	**1007229** ●	**70,00**
NOTAPO | Cadre de montage		
● noir	**1002981**	**24,25**

DOWNUNDER PUR 80
EL





IP 20 L70B50

350mA
Puissance totale : 3,6W
Matière : aluminium / acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts

LED INSIDE IRC 80

Down 180lm | 3000K


Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**151950**	**60,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Cadre de montage		
● gris	**151960**	**9,05**
Driver LED 4W | 350mA		
○ blanc	**1008656** ●	**19,00**

DOWNUNDER PUR 150
EL





IP 20 L70B50

500mA
Puissance totale : 5,2W
Matière : aluminium / acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts


LED INSIDE IRC 80


Down 230lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**151952**	**86,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Cadre de montage		
● gris	**151962**	**12,90**
Driver LED 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227** ●	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | DALI variable		
○ blanc	**1007229** ●	**70,00**





MOBALA
EL





IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 24 V
Puissance totale : 1,3W
Matière : aluminium

- L'installation nécessite un cadre (1002984) ou une boîte de montage (1002983).
- Lames ressorts

LED INSIDE IRC 80

Down 40lm | 3000K


Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1002982**	**72,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
MOBALA | Boîte de montage		
● noir	**1002983**	**13,90**
MOBALA | Cadre de montage		
● noir	**1002984**	**13,90**

WORO
EL





IP 20 L70B50 35

350mA
Puissance totale : 1,2W
Matière : acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Cet article convient à une installation dans un boîtier pour cloison creuse ou pour interrupteur/prise.
- Lames ressorts
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 50lm | 3000K


Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1002922**	**70,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
LED Treiber 4W | 350mA		
○ blanc	**1008656** ●	**19,00**

PATTA-I
EL, rond, PHASE





C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,3W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts Des lames ressorts sont également fournies
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.


LED INSIDE | IRC 95

Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Ref.	EUR
noir	**1002098**	**86,00**
blanc	**1002099**	**86,00**
alu brossé	**1002100**	**90,00**

PATTA-I
DL, carré, PHASE





C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,3W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts Des lames ressorts sont également fournies
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 95

Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Ref.	EUR
noir	**1002101**	**86,00**
blanc	**1002102**	**86,00**








PATTA-I
EL, rond, PHASE





C,L | IP 20 IP 65 | 38° | 40 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.


LED INSIDE | IRC 80

Down 910lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**114420**	**86,00**
○ blanc	**114421**	**86,00**
◍ alu brossé	**114426**	**90,00**

PATTA-I
EL, carré, PHASE





C,L | IP 20 IP 65 | 38° | 40 000 Hours L70B50


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE | IRC 80


Down 910lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**114430**	**86,00**
○ blanc	**114431**	**86,00**
◍ alu brossé	**114436**	**90,00**



PATTA-F
EL, rond, PHASE





C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 80


Down	745lm 860lm	3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir 745lm	**114440**	**97,00**
○ blanc 860lm	**114441**	**97,00**



PATTA-F
EL, carré, PHASE





C,L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du matériau de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 80

Down	745lm 860lm	3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir 745lm	**114450**	**97,00**
○ blanc 860lm	**114451**	**97,00**



SOCKET

SUN 20 | 168



SOCKET

SUN 30 | 169



SOCKET

KAMI | 170



SOCKET

KAMI | 171



SOCKET

KAMI | 171



SOCKET

KAMI | 171



LED

ONE 40 | 173



LED

ONE 60 | 173

LED

ONE 40 | 175



LED

ONE 60 | 175



SOCKET

VARYT | 177



VARYT | 177



VARYT | 177



VARYT | 177

VARYT | 177



LED

TRILEDO | 181



LED

TRILEDO | 181



LED

TRILEDO | 181



LED

NUMINOS® S | 182



LED

NUMINOS® M | 184



LED

NUMINOS® L | 186



LED

NUMINOS® XL | 188

LED

MEDO® | 191

LED

MEDO® | 191



SOCKET

TRILEDO | 193



SOCKET

TRILEDO | 193



SOCKET

TRILEDO | 193



LED

OCULUS | 195



LED

OCULUS | 196



SOCKET

ENOLA B | 197



LED

ENOLA C | 197

SOCKET

ASTINA | 198



LED

ANELA | 199



SOCKET

ASTO TUBE | 201



LED

OCCULDAS 13 | 202



LED

OCCULDAS 23 | 202



SOCKET

ALTRA DICE | 203



SOCKET

ALTRA DICE | 203



SOCKET

KARDAMOD | 205



SOCKET

KARDAMOD | 205



SOCKET

FENDA | 206

FENDA | 207



FENDA | 207



FENDA | 207



SOCKET

TENORA | 208



SOCKET

SOPRANA | 209



SOCKET

PLASTRA | 210



LED

PLASTRA | 211



SOCKET

PLASTRA 105 | 211

SOCKET

PLASTRA 104 | 211



LED

FERA 25 | 212



LED

FERA 25 | 212



LED

MARONA | 213



LED

Q-LINE® | 215



LED

Q-LINE® | 215

LED

PANEL 60 | 217


LED

PANEL 60 | 217

SUN 20
CL, E27

NEW





IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | max. Ø : 4,5 cm | L : 12 cm


Variante	Ref.	EUR
noir	1008125	109,00
or	1008126	115,00

LED T38 | 8W | 300°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR






SUN 30
CL, E27

NEW





IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier

SOCKET INSIDE 60 W


Douille : 1xE27 | max. Ø : 4,5 cm | L : 14 cm

Variante	Ref.	EUR
noir	1008127	119,00
or	1008128	125,00

LED T38 | 8W | 300°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh/1000h

C,L


Ref. : 1005290 | 10,25 EUR




KAMI
CL, single, QPAR51

NEW







IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm

Variante	Ref.	EUR
noir	1007715	49,00
noir / or	1007711	49,00
blanc	1007714	49,00
blanc / noir	1007712	49,00
blanc / or	1007710	49,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h


L

Ref. : 1005076 | 7,50 EUR

KAMI
CL, double, QPAR51

NEW





IP20 IK02 340° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm

Variante	Ref.	EUR
noir	1007727	100,00
noir / or	1007723	100,00
blanc	1007726	100,00
blanc / noir	1007724	100,00
blanc / or	1007722	100,00


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005076 | 7,50 EUR

KAMI
CL, double, long, QPAR51

NEW





IP20 IK02 340° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm

Variante	Ref.	EUR
noir	1007733	119,00
noir / or	1007729	119,00
blanc	1007732	119,00
blanc / noir	1007730	119,00
blanc / or	1007728	119,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

KAMI
CL, triple, long, QPAR51

NEW





IP20 IK02 340° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 3xGU10 Ø max. : 5,1 cm

Variante	Ref.	EUR
noir	1007739	158,00
noir / or	1007735	158,00
blanc	1007738	158,00
blanc / noir	1007736	158,00
blanc / or	1007734	158,00

LED QPAR51 | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005079 | 7,50 EUR




1008546 173

ONE 40
CL, Phase, up/down

CCT

NEW





IP20 2x130° L80B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Up Down	450lm 450lm	2700K	450lm 450lm	3000K


Variante	Ref.	EUR
noir	1008547	329,00
blanc	1008546	329,00
laiton	1008545	329,00

ONE 60
CL, Phase, up/down

CCT

NEW





IP20 2x130° L80B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 23W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Up Down	550lm 750lm 750lm	2700K	550lm 800lm 800lm	3000K

Variante	Ref.	EUR
noir 550/550lm	1008550	389,00
blanc 750/800lm	1008549	389,00
laiton 750/800lm	1008548	389,00




1008546 175

ONE 40
CL, DALI, up/down

CCT

DALI

NEW



Dali IP20 2x130° L80B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Up	450lm	2700K		450lm	3000K
Down	450lm			450lm	

Variante	Ref.	EUR
● noir	1008553	399,00
○ blanc	1008552	399,00
● laiton	1008551	399,00


ONE 60
CL, DALI, up/down

CCT

DALI

NEW





Dali IP20 2x130° L80B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 23W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Up	550lm	2700K		550lm	3000K
Down	750lm			850lm	
	750lm			800lm	

Variante	Ref.	EUR
● noir 550/550lm	1008556	469,00
○ blanc 750/850lm	1008555	469,00
● laiton 750/850lm	1008554	469,00




1008101 + 1007859 177

VARYT
CL, E14

MIX match

NEW





IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | max. Ø : 11 cm | L : 3,8 cm

Variante	Ref.	EUR
noir	1008099	99,00
blanc	1008100	99,00
laiton (PVD)	1008102	129,00
chrome	1008101	119,00
cuivre (PVD)	1008103	129,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 380lm | CEE=F
5kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005284 | 6,50 EUR

VARYT
Abat-jour en verre
pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK02


H : 12,8 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Variante	Ref.	EUR
blanc	1008119	59,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant
pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK02

H : 12,7 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Variante	Ref.	EUR
ambre	1008023	79,00
fumé	1007858	79,00

VARYT
Gamme d'abat-jour en verre
pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK02

H : 13 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Variante	Ref.	EUR
blanc	1007859	69,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect plissée
pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK02

H : 13,5 cm
Ø : 11,5 cm
Matière : verre

Variante	Ref.	EUR
blanc	1007860	75,00

MIX & MATCH VARYT

VARYT PD

noir | *1008114*
blanc | *1008115*
laiton | *1008117*
chrome | *1008116*
cuivre | *1008118*

VARYT CL


noir | *1008099*
blanc | *1008100*
laiton | *1008102*
chrome | *1008101*
cuivre | *1008103*


VARYT WL


noir | *1008104*
blanc | *1008105*
laiton | *1008107*
chrome | *1008106*
cuivre | *1008108*


VARYT TL


noir | *1008109*
blanc | *1008110*
laiton | *1008112*
chrome | *1008111*
cuivre | *1008113*

















BOULE VARYT Ø 12


Blanc | *1008119*


GAMME VARYT Ø 12

blanc | *1007859*


VARYT PLISSEE Ø 11,5


blanc | *1007860*






Compatible avec toutes les lampes à poser, appliques, plafonniers et suspensions VARYT







VARYT DIAMONT Ø 11

Fumé | *1007858*
Ambre | *1008023*

Combinez les produits SLV Mix & Match selon toutes vos envies. Parfaitement coordonnés, ils peuvent être combinés au sein de la famille Varyt. Vous pouvez identifier les produits SLV Mix & Match à l'aide du symbole suivant :

MIX match



113940 181




1002003 181



113931 181

TRILEDO
CL, double, carré





IP20 | 38° | L70B50 | 350° | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down — 1300lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1002003**	**163,00**
○ blanc	**1002008**	**163,00**

TRILEDO
CL, single, rond





IP20 | 38° | L70B50 | 350° | 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,6W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down — 640lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**113930**	**117,00**
○ blanc	**113931**	**117,00**

TRILEDO
CL, single, carré





IP20 | 38° | L70B50 | 350° | 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,6W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down — 640lm | 3000K


Variante	Ref.	EUR
● noir	**113940**	**117,00**
○ blanc	**113941**	**117,00**


NUMINOS® S
CL





● noir





○ blanc

IP 20 L80B50

200 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / polycarbonate

Variante	EUR
Toutes les variantes S	**102,00**
Toutes les variantes S DALI	**150,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre



⊕

Variante	Ref.	EUR
Anneau frontal S ○ blanc	**1006167**	**1,30**
Anneau frontal S ● or	**1008144** ●	**8,00**
Anneau frontal S ● cuivre	**1008140** ●	**8,00**


	930lm	24°	16	**1004122**	
2700K	944lm	36°	16	**1004123**	
	960lm	60°	19	**1004124**	
	1016lm	24°	13	**1004130**	
C 3000K	1037lm	36°	13	**1004131**	
	1042lm	60°	19	**1004132**	
	1074lm	24°	16	**1004138**	
4000K	1092lm	36°	16	**1004139**	
	1098lm	60°	19	**1004140**	
	930lm	24°	16	**1004410**	
2700K	944lm	36°	16	**1004411**	
	960lm	60°	19	**1004412**	
	1016lm	24°	13	**1004418**	
Dali 3000K	1037lm	36°	13	**1004419**	
	1042lm	60°	19	**1004420**	
	1074lm	24°	16	**1004426**	
4000K	1092lm	36°	16	**1004427**	
	1098lm	60°	19	**1004428**	
	930lm	24°	16	**1004126**	
2700K	944lm	36°	16	**1004127**	
	960lm	60°	19	**1004128**	
	1016lm	24°	13	**1004134**	
C 3000K	1037lm	36°	13	**1004135**	
	1042lm	60°	19	**1004136**	
	1074lm	24°	16	**1004142**	
4000K	1092lm	36°	16	**1004143**	
	1098lm	60°	19	**1004144**	
	930lm	24°	16	**1004414**	
2700K	944lm	36°	16	**1004415**	
	960lm	60°	19	**1004416**	
	1016lm	24°	13	**1004422**	
Dali 3000K	1037lm	36°	13	**1004423**	
	1042lm	60°	19	**1004424**	
	1074lm	24°	16	**1004430**	
4000K	1092lm	36°	16	**1004431**	
	1098lm	60°	19	**1004432**	


NUMINOS® M
CL





● noir





○ blanc

IP 20 L80B50

350mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / polycarbonate

Variante	EUR
Toutes les variantes M	**126,00**
Toutes les variantes M DALI	**155,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre



⊕

Variante	Ref.	EUR
Anneau frontal M ○ blanc	**1006168**	**2,40**
Anneau frontal M ● or	**1008145** ●	**9,00**
Anneau frontal M ● cuivre	**1008141** ●	**9,00**


				UGR	Ref.	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004218**	
		1744lm	36°	16	**1004219**	
		1697lm	60°	22	**1004220**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004226**	
		1790lm	36°	13	**1004227**	
		1749lm	60°	22	**1004228**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004234**	
		1927lm	36°	16	**1004235**	
		1872lm	60°	25	**1004236**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004506**	
		1744lm	36°	16	**1004507**	
		1697lm	60°	22	**1004508**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004514**	
		1790lm	36°	13	**1004515**	
		1749lm	60°	22	**1004516**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004522**	
		1927lm	36°	16	**1004523**	
		1872lm	60°	25	**1004524**	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004222**	
		1744lm	36°	16	**1004223**	
		1697lm	60°	22	**1004224**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004230**	
		1790lm	36°	13	**1004231**	
		1749lm	60°	22	**1004232**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004238**	
		1927lm	36°	16	**1004239**	
		1872lm	60°	25	**1004240**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004510**	
		1744lm	36°	16	**1004511**	
		1697lm	60°	22	**1004512**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004518**	
		1790lm	36°	13	**1004519**	
		1749lm	60°	22	**1004520**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004526**	
		1927lm	36°	16	**1004527**	
		1872lm	60°	25	**1004528**	


NUMINOS® L
CL





● noir





○ blanc

IP 20 L80B50

500 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / polycarbonate

Variante	EUR
Toutes les variantes L	**146,00**
Toutes les variantes L DALI	**198,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre



⊕

Variante	Ref.	EUR
Anneau frontal L ○ blanc	**1006169**	**2,40**
Anneau frontal L ● or	**1008146** ●	**10,00**
Anneau frontal L ● cuivre	**1008142** ●	**10,00**


				UGR	Ref.	
C	2700K	2370lm	24°	19	**1004314**	
		2245lm	36°	19	**1004315**	
		2304lm	60°	22	**1004316**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004322**	
		2320lm	36°	13	**1004323**	
		2373lm	60°	22	**1004324**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004330**	
		2557lm	36°	19	**1004331**	
		2601lm	60°	22	**1004332**	
Dali	2700K	2370lm	24°	19	**1004602**	
		2245lm	36°	19	**1004603**	
		2304lm	60°	22	**1004604**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004610**	
		2320lm	36°	13	**1004611**	
		2373lm	60°	22	**1004612**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004618**	
		2557lm	36°	19	**1004619**	
		2601lm	60°	22	**1004620**	
C	2700K	2370lm	24°	19	**1004318**	
		2245lm	36°	19	**1004319**	
		2304lm	60°	22	**1004320**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004326**	
		2320lm	36°	13	**1004327**	
		2373lm	60°	22	**1004328**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004334**	
		2557lm	36°	19	**1004335**	
		2601lm	60°	22	**1004336**	
Dali	2700K	2370lm	24°	19	**1004606**	
		2245lm	36°	19	**1004607**	
		2304lm	60°	22	**1004608**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004614**	
		2320lm	36°	13	**1004615**	
		2373lm	60°	22	**1004616**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004622**	
		2557lm	36°	19	**1004623**	
		2601lm	60°	22	**1004624**	


NUMINOS® XL
CL





● noir





○ blanc

IP 20 L80B50

700 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	**174,00**
Toutes les variantes XL DALI	**235,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




Variante	Ref.	EUR
Anneau frontal XL ○ blanc	**1006170**	**3,55**
Anneau frontal XL or	**1008147**	**11,00**
Anneau frontal XL cuivre	**1008143**	**11,00**

	3566lm	24°	19	**1005687**	
2700K	3542lm	36°	19	**1005688**	
	3152lm	60°	25	**1005689**	
	3586lm	24°	19	**1005693**	
3000K	3536lm	36°	19	**1005694**	
	3135lm	60°	25	**1005695**	
	3891lm	24°	19	**1005699**	
4000K	3840lm	36°	19	**1005700**	
	3438lm	60°	25	**1005701**	
	3566lm	24°	19	**1005759**	
2700K	3542lm	36°	19	**1005760**	
	3152lm	60°	25	**1005761**	
	3586lm	24°	19	**1005765**	
3000K	3536lm	36°	19	**1005766**	
	3135lm	60°	25	**1005767**	
	3891lm	24°	19	**1005771**	
4000K	3840lm	36°	19	**1005772**	
	3438lm	60°	25	**1005773**	
	3566lm	24°	19	**1005690**	
2700K	3542lm	36°	19	**1005691**	
	3152lm	60°	25	**1005692**	
	3586lm	24°	19	**1005696**	
3000K	3536lm	36°	19	**1005697**	
	3135lm	60°	25	**1005698**	
	3891lm	24°	19	**1005702**	
4000K	3840lm	36°	19	**1005703**	
	3438lm	60°	25	**1005704**	
	3566lm	24°	19	**1005762**	
2700K	3542lm	36°	19	**1005763**	
	3152lm	60°	25	**1005764**	
	3586lm	24°	19	**1005768**	
3000K	3536lm	36°	19	**1005769**	
	3135lm	60°	25	**1005770**	
	3891lm	24°	19	**1005774**	
4000K	3840lm	36°	19	**1005775**	
	3438lm	60°	25	**1005776**	



MEDO®
CL, Carré, 1-10V



1-10V | IP 20 | IK02 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE | IRC 80


Down 3800lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1000726**	**499,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO®
CL, Carré, DALI



Dali | IP 20 | IK02 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE | IRC 80

Down 3800lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**1002882**	**549,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**



1002004 193


1002005 193


1002011 193

TRILEDO
CL, single, carré, QPAR51





IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1002013**	**73,00**
○ blanc	**1002015**	**73,00**
● alu brossé	**1002004**	**78,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, double, carré, QPAR51





IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1002005**	**107,00**
○ blanc	**1002006**	**107,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, single, rond, QPAR51





IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1002010**	**73,00**
○ blanc	**1002011**	**73,00**
● alu brossé	**1002012**	**78,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR



1008619 195

OCULUS
CL, DTW

DIM TO WARM

NEW





C | IP20 | IK02 | 100° | 40 000 Hours L80B20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
laiton (PVD)	**1008619**	**285,00**
cuivre foncé (PVD)	**1008620**	**285,00**
bronze foncé (PVD)	**1008618**	**285,00**

OCULUS
CL, PHASE





IP 20 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

• Réflecteur dépoli additionnel inclus

Down	36lm | 2000K -	780lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1004666**	**229,00**
○ blanc	**1004667**	**229,00**










ENOLA B
CL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10 — L max. : 8,5 cm

Variante	Ref.	EUR
● noir	**151810**	**53,00**
○ blanc	**151811**	**53,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h


C,L

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA C
CL





IP 20 — 35° — L70B50


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

Down — 1020lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**152101**	**198,00**

ASTINA
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10

Variante		Ref.	EUR
●	noir	**1002936**	**88,00**
○	blanc	**1002934**	**88,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h




Ref. : 1005076 | 7,50 EUR



ANELA
CL, PHASE







IP 20 28° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

• Réflecteur non fourni

LED INSIDE IRC 90

Down	220lm | 3000K	750lm |

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1000807**	**156,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Réflecteur 28°		
● or	**1000809**	**19,75**


1006439 201

ASTO TUBE
CL, single, GU10





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- réflecteur déco en plastique recyclé
- réflecteur déco inclus de la couleur du produit
- autres réflecteurs disponibles en option

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1006439**	**50,00**
○ blanc	**1006440**	**50,00**

ASTO TUBE
Réflecteur déco




H : 3,95 cm
Ø : 6,75 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Ref.	EUR
● noir chrome	**1007190**	**4,00**
● or	**1006450**	**4,00**
◑ chrome	**1006449**	**4,00**
● cuivre	**1006451**	**4,00**

OCCULDAS 13
CL, indirect, PHASE





IP 20 IK02 120° L70B50


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down 810lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**117351**	**202,00**

OCCULDAS 23
CL, indirect, PHASE





IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 24W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 80

Down 1500lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**117321**	**333,00**










ALTRA DICE
CL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1002216**	**60,00**
○ blanc	**151511**	**60,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1002215**	**109,00**
○ blanc	**151531**	**109,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

117101 205








KARDAMOD
CL, single, carré, QPAR111





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**117100**	**141,00**
○ blanc	**117101**	**141,00**

QPAR111 | 12W | 55°
2700K | 670lm | CEE=G
12 kWh/1000 h


C,L



Ref. : 1005297 | 85,00 EUR

KARDAMOD
CL, double, carré, QPAR111





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <75 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.	EUR
● noir	**117110**	**252,00**
○ blanc	**117111**	**252,00**

LED GU10 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh/1000h

C,L




Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

FENDA
Patère, E27

MIX
match





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Variante		Ref.	EUR
●	noir	**155550**	**46,75**
○	blanc	**155551**	**46,75**

LED A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

155551 + 156122 206 + 207



FENDA
Ø 30 cm, rond

MIX match

H : 20 cm
Ø : 30 cm
Matière : textile / acier

Variante	Ref.	EUR
noir / cuivre	155592	70,00
blanc	155582	53,00
gris	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rond

MIX match



H : 28 cm
Ø : 45,5 cm
Matière : textile / acier

Variante	Ref.	EUR
noir / cuivre	156122	88,00
blanc	156111	83,00
gris	1004775	83,00
beige	156113	83,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 45,5 cm		
blanc	156100	44,50

FENDA
Ø 70cm, rond

MIX match



H : 36 cm
Ø : 70 cm
Matière : textile / acier

Variante	Ref.	EUR
noir / cuivre	1000580	129,00
blanc	1000579	112,00


⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 70 cm		
blanc	1000957	94,00



TENORA
CL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / textile

SOCKET INSIDE <23 W

Douilles : 3xE27 L max. : 14,8 cm

Variante	Ref.	EUR
● noir	**156050**	**187,00**
○ blanc	**156051**	**187,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh/1000h


C,L

Ref. : 1005302 | 12,25 EUR



SOPRANA
CL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / textile

SOCKET INSIDE <60 W


Douilles : 3xE27

Variante	Ref.	EUR
beige	**155373**	**206,00**

A60 | 9W | 220
2700K | 800lm | CEE=F
9kWh/1000h


C,L

Ref. : 1005301 | 7,35 EUR



PLASTRA
CL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur


SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**148004**	**67,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR



PLASTRA
CL, PHASE





C,L IP 20 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur


LED INSIDE IRC 80

Down 990lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**148005**	**133,00**

PLASTRA 105
CL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <25 W

Douilles : 2xE27 Ø max. : 5,1 cm L : 14 cm


Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**148001**	**91,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

PLASTRA 104
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <25 W

Douilles : 2xE27 Ø max. : 5,1 cm L : 14 cm

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	**148002**	**85,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh/1000h

C,L


Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

FERA 25
CL, DALI

CCT

DALI





Dali 2.0 | IP20 | 90° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 80

Down	1580lm | 3000K	1650lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1002968**	**272,00**
○ blanc	**1002967**	**272,00**

FERA 25
CL





IP 20 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Puissance totale : 23W
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

LED INSIDE | IRC 80

Down	1800lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
● noir	**1001939**	**201,00**
○ blanc	**161461**	**201,00**








MARONA
CL, PHASE







C;L IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 430mA
Puissance totale : 15W
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier

LED INSIDE IRC 80


Down 1200lm | 3000K

Variante	Ref.	EUR
gris	**155156**	**115,00**


1000692 215

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE





IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 46W
Matière : aluminium / polycarbonate


LED INSIDE | IRC 90

Down — 2100lm | 3000K, 2300lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
● noir 2100lm | 3000K	**1000686**	**464,00**
● noir 2300lm | 4000K	**1000689**	**464,00**
○ blanc 2100lm | 3000K	**1000685**	**464,00**
○ blanc 2300lm | 4000K	**1000688**	**464,00**

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE





IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 93W
Matière : aluminium / polycarbonate

LED INSIDE | IRC 90


Down — 4200lm | 3000K, 4600lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
● noir 4200lm | 3000K	**1000692**	**696,00**
● noir 4600lm | 4000K	**1000695**	**696,00**
○ blanc 4200lm | 3000K	**1000691**	**696,00**
○ blanc 4600lm | 4000K	**1000694**	**696,00**


1000785 217

PANEL 60
CL, rond, PHASE





C | IP 20 | 110° | UGR 22 | 30 000 Hours L70B50 | 40

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 42W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


LED INSIDE | IRC 80

Down — 3150lm | 3000K, 3350lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 3150lm | 3000K	**1000783**	**292,00**
○ blanc 3350lm | 4000K | IRC90	**1000784**	**292,00**
● gris 3150lm | 3000K	**1000785**	**292,00**
● gris 3350lm | 4000K | IRC90	**1000786**	**292,00**

PANEL 60
CL, rond, DALI





Dali | IP 20 | 110° | UGR 22 | 30 000 Hours L70B50 | 40

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 43W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

LED INSIDE | IRC 80

Down — 3150lm | 3000K, 3350lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc 3150lm | 3000K	**1003040**	**302,00**
○ blanc 3350lm | 4000K | IRC90	**1003041**	**302,00**
● gris 3150lm | 3000K	**1003042**	**302,00**
● gris 3350lm | 4000K | IRC90	**1003043**	**302,00**


1008179 285




QUIMERA | 223



VARYT | 225



VARYT | 225



VARYT | 225



VARYT | 225



VARYT | 225



WUD | 226



WUD | 227



WUD | 227



WUD | 227



SUN 20 | 228



SUN 20 | 229



MAGICO 20 | 231



MAGICO 38 | 231



MAGICO 55 | 231



NUMINOS® S | 232



NUMINOS® M | 234



NUMINOS® L | 236



NUMINOS® XL | 238



MEDO® RING 60 | 240, 241



MEDO® RING 90 | 241



MEDO® PRO 30 | 242



MEDO® PRO 40 | 243



MEDO® PRO 60 | 244



MEDO® PRO 90 | 245



MEDO® PRO 30 | 246

MEDO® PRO 40 | 247

MEDO® PRO 60 | 248

MEDO® PRO 90 | 249



MEDO® 30 | 250



MEDO® 40 | 250



MEDO® 60 | 251



MEDO® 90 | 251

MEDO® | 253



LALU® | 257



LALU® | 257

LALU® | 258



LALU® | 259



LALU® TETRA 14 | 260



LALU® TETRA 24 | 260



LALU® TETRA 36 | 260



LALU® CONE 15 | 260



LALU®
PLATE 15 | 260



LALU®
PLATE 22 | 260



LALU® E
LYPSE 15 | 261



LALU®
ELYPSE 22 | 261



LALU®
ELYPSE 33 | 261

NEW



ONE® FLAT | 265

NEW



ONE® FLAT | 265

NEW



ONE® VERTICAL | 267



ONE® CUBE | 269



ONE® CUBE | 269



ONE® 60 | 271



ONE® 60 | 271



ONE® 60 | 271



ONE® 80 | 273



ONE® 80 | 273



ONE® DOUBLE | 274



ONE® DOUBLE | 274



ONE® TRIPLE | 275



ONE®
LINEAR 100 | 277



ONE®
LINEAR 140 | 277



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279



SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279



SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279



SOCKET

PANTILO OVAL | 281



SOCKET

PANTILO 20 | 281



SOCKET

PANTILO 28 | 281



SOCKET

PANTILO
CONVEX 29 | 283



SOCKET

PANTILO
CONVEX 40 | 283

NEW



SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 285

NEW



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 285



SOCKET

ASTO TUBE | 287



SOCKET

ASTO TUBE | 287



SOCKET

ASTO TUBE | 287



SOCKET

ASTO TUBE | 287



WORKLIGHT
PRO 120 | 289



WORKLIGHT
PRO 150 | 289



WORKLIGHT | 290

PANEL 60 | 291



NOYA | 292



GLENOS | 293



GLENOS | 293



Q-LINE® | 295



LED

Q-LINE® | 295



LED

Q-LINE® | 295



LED

OCULUS | 296



LED

OCULUS | 297



SOCKET

FITU | 299



SOCKET

FENDA | 300



FENDA | 300



FENDA | 300



FENDA | 301



FENDA | 301



FENDA | 301



LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304



LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304

LED

HELIA 30 | 305

LED

HELIA 30 | 305

LED

HELIA 40 | 307

LED

HELIA 40 | 307



SOCKET

ASTINA | 309



SOCKET

ENOLA B | 309



SOCKET

ENOLA | 309



LED

ANELA | 310

SOCKET

TONGA® | 311

SOCKET

QUADRASS | 311



SOCKET

PARA CONE 20 | 313



SOCKET

PARA CONE 30 | 313



SOCKET

PHELIA 10 | 315



SOCKET

PHELIA 20 | 315



SOCKET

PHELIA 30 | 315



SOCKET

FORCHINI 50 | 316



SOCKET

FORCHINI 70 | 316



SOCKET

FORCHINI M 40 | 317



SOCKET

FORCHINI M 50 | 317

SOCKET

ROTOBALL 25 | 319

SOCKET

ROTOBALL 40 | 319

SOCKET

ROTOBALL 50 | 319



SOCKET

PARA DOME | 320



PARA DOME | 320




PARA DOME | 320



SOCKET

PARA 380 | 321


1008033 223




QUIMERA
PD, Phase

CCT

NEW






IP20 | IK03 | 360° | L80B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,2W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | CRI 90

Down	310lm | 2700K | 320lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
laiton (PVD)	1008033	369,00
cuivre foncé (PVD)	1008034	369,00
bronze foncé (PVD)	1008032	369,00



1008115 + 1008119 225

VARYT
PD, E14

MIX match

NEW





IP20 IK02 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | max. Ø : 11 cm | L : 3,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008114	109,00
blanc	1008115	109,00
laiton (PVD)	1008117	139,00
chrome	1008116	119,00
cuivre (PVD)	1008118	139,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

VARYT
Abat-jour en verre
pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK
IK02


H : 12.8 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008119	59,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant
pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK
IK02

H : 12,7 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
ambre	1008023	79,00
smoke	1007858	79,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect plissée
pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK
IK02

H : 13 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007859	69,00

VARYT
Gamme d'abat-jour en verre
pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK
IK02


H : 13,5 cm
Ø : 11,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007860	75,00

WUD
PD, E27, ballshape

NEW





IP20 180

220-240V ~50/60Hz
Matière : bois

• Câble nu

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
sable	1008044	175,00

G127 LED | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh/1000h

C.L

Ref. : 1005310 | 18,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
or	1006377	37,25
Patère encastrable		
noir	132600	26,00
blanc	132601	26,00
chrome	132605	28,50
or	1002163	28,50
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	143120	15,00
gris	143124	15,00
blanc	143121	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70





WUD
PD, E27, half round





IP20 180

220-240V ~50/60Hz
Matière : bois

• Câble nu

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
sable	1008045	175,00

LED Rusika Soft | 6W | 330 2200K | 570lm | CEE=F 6kWh/1000h




Ref. : 1008156 | 54,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
or	1006377	37,25
Patère encastrable		
noir	132600	26,00
blanc	132601	26,00
chrome	132605	28,50
or	1002163	28,50
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	143120	15,00
gris	143124	15,00
blanc	143121	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70

WUD
PD, E27, conical





IP20 180

220-240V ~50/60Hz
Matière : bois

• Câble nu

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
sable	1008046	150,00

LED Rusika Soft | 6W | 330 2200K | 570lm | CEE=F 6kWh/1000h




Ref. : 1008156 | 54,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
or	1006377	37,25
Patère encastrable		
noir	132600	26,00
blanc	132601	26,00
chrome	132605	28,50
or	1002163	28,50
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	143120	15,00
gris	143124	15,00
blanc	143121	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70

WUD
PD, E27, cylindrical





IP20 180

220-240V ~50/60Hz
Matière : bois

• Câble nu

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
sable	1008047	145,00

LED Tube 30 | 6W | 330 2200K | 570lm | CEE=F 6kWh/1000h




Ref. : 1008152 | 64,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
or	1006377	37,25
Patère encastrable		
noir	132600	26,00
blanc	132601	26,00
chrome	132605	28,50
or	1002163	28,50
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	143120	15,00
gris	143124	15,00
blanc	143121	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70

SUN 20
PD, E27

NEW





IP20 400

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE <40 W


Douille : 1xE27 Ø max. : 4,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008139	99,00
● or	1008138	99,00

LED T38 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR










SUN 30
PD, E27

NEW





IP20 400

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 4,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008137	149,00
or	1008136	149,00

LED T38 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR



1008504 231
1008502 231
1008506 231


1008503 231

MAGICO 20
PD, E27

NEW





IP20 IK02 180

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008500	189,00
noir / or	1008502	189,00
blanc	1008501	189,00


LED Tube 30 | 6W | 330
2200K | 570lm | CEE=F
6kWh/1000h

C,L

Ref. : 1008152 | 64,00 EUR

MAGICO 38
PD, E27

NEW



IP20 IK02 180

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008503	199,00
noir / or	1008505	199,00
blanc	1008504	199,00

LED Rusika Soft | 6W | 330
2200K | 570lm | CEE=F
6kWh/1000h


C,L

Ref. : 1008156 | 54,00 EUR

MAGICO 55
PD, E27

NEW





IP20 IK02 180

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008507	205,00
noir / or	1008508	205,00
blanc	1008506	205,00


E27 smokey grey | 8W | 330
1900K | 400 lm
8kWh/1000h

C

Ref. : 1008159 | 89,00 EUR

NUMINOS® S
PD





IP 20 L80B50 250

200mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**140,00**
Toutes les variantes S DALI	**198,00**


Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre



Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	**1006167**	**1,30**
Anneau frontal S		
or	**1008144**	**8,00**
Anneau frontal S		
cuivre	**1008140**	**8,00**



● noir




○ blanc

	2700K	930lm	24°	16	**1004146**	
		944lm	36°	16	**1004147**	
		960lm	60°	19	**1004148**	
C	3000K	1016lm	24°	13	**1004154**	
		1037lm	36°	13	**1004155**	
		1042lm	60°	19	**1004156**	
	4000K	1074lm	24°	16	**1004162**	
		1092lm	36°	16	**1004163**	
		1098lm	60°	19	**1004164**	
	2700K	930lm	24°	16	**1004434**	
		944lm	36°	16	**1004435**	
		960lm	60°	19	**1004436**	
Dali	3000K	1016lm	24°	13	**1004442**	
		1037lm	36°	13	**1004443**	
		1042lm	60°	19	**1004444**	
	4000K	1074lm	24°	16	**1004450**	
		1092lm	36°	16	**1004451**	
		1098lm	60°	19	**1004452**	
	2700K	930lm	24°	16	**1004150**	
		944lm	36°	16	**1004151**	
		960lm	60°	19	**1004152**	
C	3000K	1016lm	24°	13	**1004158**	
		1037lm	36°	13	**1004159**	
		1042lm	60°	19	**1004160**	
	4000K	1074lm	24°	16	**1004166**	
		1092lm	36°	16	**1004167**	
		1098lm	60°	19	**1004168**	
	2700K	930lm	24°	16	**1004438**	
		944lm	36°	16	**1004439**	
		960lm	60°	19	**1004440**	
Dali	3000K	1016lm	24°	13	**1004446**	
		1037lm	36°	13	**1004447**	
		1042lm	60°	19	**1004448**	
	4000K	1074lm	24°	16	**1004454**	
		1092lm	36°	16	**1004455**	
		1098lm	60°	19	**1004456**	

NUMINOS® M
PD






IP 20 L80B50 250

350mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / plastique



● noir



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**157,00**
Toutes les variantes M DALI	**210,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal M ○ blanc	**1006168**	**2,40**
Anneau frontal M or	**1008145**	**9,00**
Anneau frontal M cuivre	**1008141**	**9,00**

		1750lm	24°	16	**1004242**	
	2700K	1744lm	36°	16	**1004243**	
		1697lm	60°	22	**1004244**	
		1804lm	24°	16	**1004250**	
C	3000K	1790lm	36°	13	**1004251**	
		1749lm	60°	22	**1004252**	
		1931lm	24°	19	**1004258**	
	4000K	1927lm	36°	16	**1004259**	
		1872lm	60°	25	**1004260**	
		1750lm	24°	16	**1004530**	
	2700K	1744lm	36°	16	**1004531**	
		1697lm	60°	22	**1004532**	
		1804lm	24°	16	**1004538**	
Dali	3000K	1790lm	36°	13	**1004539**	
		1749lm	60°	22	**1004540**	
		1931lm	24°	19	**1004546**	
	4000K	1927lm	36°	16	**1004547**	
		1872lm	60°	25	**1004548**	
		1750lm	24°	16	**1004246**	
	2700K	1744lm	36°	16	**1004247**	
		1697lm	60°	22	**1004248**	
		1804lm	24°	16	**1004254**	
C	3000K	1790lm	36°	13	**1004255**	
		1749lm	60°	22	**1004256**	
		1931lm	24°	19	**1004262**	
	4000K	1927lm	36°	16	**1004263**	
		1872lm	60°	25	**1004264**	
		1750lm	24°	16	**1004534**	
	2700K	1744lm	36°	16	**1004535**	
		1697lm	60°	22	**1004536**	
		1804lm	24°	16	**1004542**	
Dali	3000K	1790lm	36°	13	**1004543**	
		1749lm	60°	22	**1004544**	
		1931lm	24°	19	**1004550**	
	4000K	1927lm	36°	16	**1004551**	
		1872lm	60°	25	**1004552**	

NUMINOS® L
PD






IP 20 L80B50 250

500mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / plastique



● noir



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	**172,00**
Toutes les variantes L DALI	**228,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal L ○ blanc	**1006169**	**2,40**
Anneau frontal L ● or	**1008146** ●	**10,00**
Anneau frontal L ● cuivre	**1008142** ●	**10,00**

		2370lm	24°	19	**1004338**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004339**	
		2304lm	60°	22	**1004340**	
		2432lm	24°	13	**1004346**	
C	3000K	2320lm	36°	13	**1004347**	
		2373lm	60°	22	**1004348**	
		2694lm	24°	19	**1004354**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004355**	
		2601lm	60°	22	**1004356**	
		2370lm	24°	19	**1004626**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004627**	
		2304lm	60°	22	**1004628**	
		2432lm	24°	13	**1004634**	
Dali	3000K	2320lm	36°	13	**1004635**	
		2373lm	60°	22	**1004636**	
		2694lm	24°	19	**1004642**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004643**	
		2601lm	60°	22	**1004644**	
		2370lm	24°	19	**1004342**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004343**	
		2304lm	60°	22	**1004344**	
		2432lm	24°	13	**1004350**	
C	3000K	2320lm	36°	13	**1004351**	
		2373lm	60°	22	**1004352**	
		2694lm	24°	19	**1004358**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004359**	
		2601lm	60°	22	**1004360**	
		2370lm	24°	19	**1004630**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004631**	
		2304lm	60°	22	**1004632**	
		2432lm	24°	13	**1004638**	
Dali	3000K	2320lm	36°	13	**1004639**	
		2373lm	60°	22	**1004640**	
		2694lm	24°	19	**1004646**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004647**	
		2601lm	60°	22	**1004648**	

NUMINOS® XL
PD






IP 20 L80B50 250

700mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



● noir



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	**198,00**
Toutes les variantes XL DALI	**254,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre



⊕

Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal XL ○ blanc	**1006170**	**3,55**
Anneau frontal XL or	**1008147** ●	**11,00**
Anneau frontal XL cuivre	**1008143** ●	**11,00**

				UGR	Ref.	
C	2700K	3566lm	24°	19	**1005705**	
		3542lm	36°	19	**1005706**	
		3152lm	60°	25	**1005707**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1005711**	
		3536lm	36°	19	**1005712**	
		3135lm	60°	25	**1005713**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1005717**	
		3840lm	36°	19	**1005718**	
		3438lm	60°	25	**1005719**	
Dali	2700K	3566lm	24°	19	**1005777**	
		3542lm	36°	19	**1005778**	
		3152lm	60°	25	**1005779**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1005783**	
		3536lm	36°	19	**1005784**	
		3135lm	60°	25	**1005785**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1005789**	
		3840lm	36°	19	**1005790**	
		3438lm	60°	25	**1005791**	
C	2700K	3566lm	24°	19	**1005708**	
		3542lm	36°	19	**1005709**	
		3152lm	60°	25	**1005710**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1005714**	
		3536lm	36°	19	**1005715**	
		3135lm	60°	25	**1005716**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1005720**	
		3840lm	36°	19	**1005721**	
		3438lm	60°	25	**1005722**	
Dali	2700K	3566lm	24°	19	**1005780**	
		3542lm	36°	19	**1005781**	
		3152lm	60°	25	**1005782**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1005786**	
		3536lm	36°	19	**1005787**	
		3135lm	60°	25	**1005788**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1005792**	
		3840lm	36°	19	**1005793**	
		3438lm	60°	25	**1005794**	




MEDO® RING 60
PD, DALI

CCT

DALI

NEW





Dali | IP20 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 300

22

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down	3750lm | 3000K	4000lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008589**	**779,00**
○ blanc	**1008590**	**779,00**

MEDO® RING 60
PD, PHASE

CCT

NEW





C | IP20 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 300 | 30

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down	3750lm | 3000K	4000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008591	749,00
○ blanc	1008592	749,00


MEDO® RING 90
PD, DALI

CCT

DALI

NEW





Dali | IP20 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 300 | 22

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Puissance totale : 42W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down	5000lm | 3000K	5300lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008593	975,00
○ blanc	1008594	975,00

MEDO® RING 90
PD, PHASE

CCT

NEW





C | IP20 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 300 | 30

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Puissance totale : 43W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE | IRC 90

Down	5000lm | 3000K	5300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008595	939,00
○ blanc	1008596	939,00

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19





Dali | IP 50 | IK02 | 70° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	1250lm | 3000K	1250lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007284**	**329,00**
○ blanc	**1007285**	**329,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19





C | IP 50 | IK02 | 70° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande


LED INSIDE | IRC 90


Down	1250lm | 3000K	1250lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007288**	**299,00**
○ blanc	**1007289**	**299,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**





MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19





Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10

20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	2400lm | 3000K	2500lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007292**	**399,00**
○ blanc	**1007293**	**399,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19





C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10

20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	2400lm | 3000K	2500lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007296**	**349,00**
○ blanc	**1007297**	**349,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19





Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	5000lm | 3000K	5100lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007300**	**699,00**
○ blanc	**1007301**	**699,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19





C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 37W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	5000lm | 3000K	5100lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007304**	**629,00**
○ blanc	**1007305**	**629,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**










MEDO® PRO 90
CW, DALI, UGR<19

CCT





Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 75W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	9400lm | 3000K	9700lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007308**	**1.399,00**
○ blanc	**1007309**	**1.399,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CW, PHASE, UGR<19

CCT





C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	9400lm | 3000K	9700lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007312**	**1.249,00**
○ blanc	**1007313**	**1.249,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI





Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	1350lm | 3000K	1350lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007286**	**319,00**
○ blanc	**1007287**	**319,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE





C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande


LED INSIDE | IRC 90


Down	1350lm | 3000K	1350lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007290**	**289,00**
○ blanc	**1007291**	**289,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**





MEDO® PRO 40
CW, DALI





Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	2650lm | 3000K	2650lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007294**	**389,00**
○ blanc	**1007295**	**389,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE





C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	2650lm | 3000K	2650lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007298**	**339,00**
○ blanc	**1007299**	**339,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI





Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE IRC 90

Down	5450lm | 3000K	5500lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007302**	**679,00**
○ blanc	**1007303**	**679,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE





C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 37W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE IRC 90


Down	5450lm | 3000K	5500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007306**	**609,00**
○ blanc	**1007307**	**609,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**





MEDO® PRO 90
CW, DALI





Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 75W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	11000lm | 3000K	11200lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007310**	**1.379,00**
○ blanc	**1007311**	**1.379,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CW, PHASE





C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	11000lm | 3000K	11200lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007314**	**1.229,00**
○ blanc	**1007315**	**1.229,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® 30
CW, PHASE





IP 50 | IK02 | 110° | 25 | L70B50

20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / acer

INSIDE | IRC 90

1000lm | 2700K | 1050lm | 3000K | 1150lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007316	249,00
blanc	1007317	249,00
gris	1007318	249,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
noir	135250	44,75
blanc	135251	44,75
gris	135254	44,75
Kit de suspension 5 m		
noir	1001952	99,00
blanc	1001950	99,00
gris	1001951	99,00

MEDO® 40
CW, PHASE





IP 50 | IK02 | 110° | 25 | L70B50

20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / acer

INSIDE | IRC 90

2000lm | 2700K | 2100lm | 3000K | 2250lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007319	279,00
blanc	1007320	279,00
gris	1007321	279,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
noir	135250	44,75
blanc	135251	44,75
gris	135254	44,75
Kit de suspension 5 m		
noir	1001952	99,00
blanc	1001950	99,00
gris	1001951	99,00










MEDO® 60
CW, PHASE

CCT





C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

3850lm | 2700K | 4050lm | 3000K | 4300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007322**	**529,00**
○ blanc	**1007323**	**529,00**
● gris	**1007324**	**529,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**

MEDO® 90
CW, PHASE

CCT





C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 79W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

8000lm | 2700K | 8400lm | 3000K | 9000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007325**	**1.049,00**
○ blanc	**1007326**	**1.049,00**
● gris	**1007327**	**1.049,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**


1000726 253

MEDO®
CL, carré, 1-10V





1-10V | IP 20 | IK02 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE | IRC 80

Down 3800lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1000726**	**499,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO®
CL, carré, DALI





Dali | IP 20 | IK02 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE | IRC 80





Down 3800 | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002882**	**549,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
○ blanc	**1001950**	**99,00**


MEDO®
APERÇU

	MEDO® CW	**MEDO® PRO** CW	**MEDO® PRO** CW	**MEDO®** CL, CARRÉ
Tailles	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**60**
UGR	22 | 25	19 | 25	19 | 25	22
Commande	Phase	Phase	DALI 2	1–10V **|** DALI 2
DC	-	-	✓	-
CCT Switch	2700K **|** 3000K **|** 4000K	3000K **|** 4000K	3000K **|** 4000K	-
EasyBase	✓	✓	✓	-
Subvention BEG	-	✓	✓	-
Kit de suspension	1,5 | 5 m (non incl.)	1,5 | 5 m (non incl.)	1,5 | 5 m (non incl.)	1,5 | 5 m (non incl.)

- Installation plus rapide grâce à l'EasyBase
- Haute efficacité énergétique dès 120 lm/W
- Grâce à l'optique prismatique, convient également aux postes de travail exigeants (p. ex. bureaux et salles de classe)

Les drivers LED ne sont pas fournis mais disponibles séparément






MEDO® RL, SANS CADRE | CADRE DE MONTAGE	**MEDO® RING** PD
30 | 40 | 60 | 90	**60 | 90**
19	25
*	Phase | DALI 2
*	- | ✓
3000K | 4000K	3000K | 4000K
-	-
✓	✓
-	3 m (incl.)


*En fonction du driver

Installation très facile et rapide grâce à l'EasyBase


PLAFONNIERS



Vissez l'EasyBase au plafond



Procédez au câblage de l'EasyBase




Sélectionnez la température de couleur à l'aide de l'interrupteur CCT et clipsez le luminaire, en respectant les marquages verts


MEDO® 60 et MEDO® 90


10007658 + 10007660 257

LALU®
PD, E27

MIX match





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007658**	**89,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

LALU®
Abat-jour, E27 Base, Mix&Match

MIX match





H : 3,5 cm
Ø : 33 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	**1007659**	**85,00**
bronze	**1007660**	**89,00**

LALU®
PD, LED Base, Mix&Match

MIX
match





IP 20 | IK03 | 40° | L80B20 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium


• Accessoires compatibles disponibles en page 260-261

LED INSIDE | IRC 90

Down — 680lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007518**	**169,00**
blanc	**1007519**	**169,00**
bronze	**1007520**	**175,00**






LALU®
PD, LED Base, Mix&Match

MIX
match







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.
- Accessoires compatibles disponibles en page 260-261

LED INSIDE | IRC 90

Down — 680lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007548**	**149,00**
blanc	**1007549**	**149,00**
bronze	**1007550**	**155,00**

LALU® TETRA 14
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 4,9 cm
Ø : 14 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	1007523	55,00
blanc / or	1007522	55,00
bronze	1007521	58,00

LALU® TETRA 24
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 6,7 cm
Ø : 24 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	1007526	72,00
blanc / or	1007525	72,00
bronze	1007524	78,00

LALU® TETRA 36
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 8,9 cm
Ø : 36 cm
Matière : acier

- Pas avec LALU® PD 48V, base LED combinable

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	1007529	114,00
blanc / or	1007528	114,00
bronze	1007527	126,00

LALU® CONE 15
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 17 cm
Ø : 15,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	1007532	57,00
blanc / or	1007531	57,00
bronze	1007530	65,00

LALU® PLATE 15
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 1,5 cm
Ø : 15 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	1007544	42,00
blanc / or	1007543	42,00
bronze	1007542	45,00

LALU® PLATE 22
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 1,5 cm
Ø : 22 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	1007547	55,00
blanc / or	1007546	55,00
bronze	1007545	59,00

LALU® ELYPSE 15
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 1,4 cm
Ø : 15 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	**1007535**	**36,00**
blanc / or	**1007534**	**36,00**
bronze	**1007533**	**42,00**

LALU® ELYPSE 22
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 2,8 cm
Ø : 22 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	**1007538**	**57,00**
blanc / or	**1007537**	**57,00**
bronze	**1007536**	**65,00**

LALU® ELYPSE 33
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 3,5 cm
Ø : 33 cm
Matière : acier

- Pas avec LALU® PD 48V, base LED combinable

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	**1007541**	**89,00**
blanc / or	**1007540**	**89,00**
bronze	**1007539**	**95,00**

MIX & MATCH LALU®

LALU®
PD, LED BASE, PHASE

noir	*1007518*
blanc	*1007519*
bronze antique	*1007520*




LALU®
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED

noir	*1007548*
blanc	*1007549*
bronze antique	*1007550*




LALU® TETRA 14

noir	*1007523*
blanc	*1007522*
bronze antique	*1007521*




LALU® CONE 15

noir	*1007532*
blanc	*1007531*
bronze antique	*1007530*




LALU® TETRA 24

noir	*1007526*
blanc	*1007525*
bronze antique	*1007524*



LALU® TETRA 36

noir	*1007529*
blanc	*1007528*
bronze antique	*1007527*



LALU®

PD, LED BASE, 48V, DALI


noir	*1007749*
blanc	*1007748*
bronze antique	*1007747*



Incompatible avec
LALU® Elypse 33 et
LALU® Tetra 36


LALU® ELYPSE 15

noir	*1007535*
blanc	*1007534*
bronze antique	*1007533*




LALU® PLATE 15

noir	*1007544*
blanc	*1007543*
bronze antique	*1007542*




LALU® ELYPSE 22

noir	*1007538*
blanc	*1007537*
bronze antique	*1007536*




LALU® PLATE 22

noir	*1007547*
blanc	*1007546*
bronze antique	*1007545*



LALU® ELYPSE 33

noir	*1007541*
blanc	*1007540*
bronze antique	*1007539*



Combinez les produits de la famille LALU® selon toutes vos envies. Parfaitement assortis, ils vous permettent de combiner formes, tailles et couleurs ou de réaliser une composition à partir de plusieurs luminaires. Laissez parler votre créativité – Vous pouvez identifier les produits SLV Mix & Match à l'aide du symbole suivant :

MIX match


1007703 265


ONE® FLAT
PD, DALI, triple

CCT

DALI

NEW





Dali 2.0 | IP IP 20 | 50 000 Hours L80B10 | 300

220-240V ~50/60Hz | 1700mA
Puissance totale : 58W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down	3500lm | 2700K	3700lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007701**	**1.150,00**
noir / laiton	**1007703**	**1.150,00**
blanc	**1007702**	**1.150,00**

ONE® FLAT
PD, PHASE, single

CCT

NEW





C.L | IP IP20 | 50 000 Hours L80B10 | 180


220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 23W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down	1300lm | 1700lm | 1900lm	2700K	1350lm | 1750lm | 2050lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir		
1300/1350lm	**1007855**	**485,00**
noir / laiton		
1700/1750lm	**1007857**	**485,00**
blanc		
1900/2050lm	**1007856**	**485,00**


1008003 267




ONE® VERTICAL
PD, PHASE

CCT

NEW





C,L | IP 20 | 50 000 Hours L80B10 | 330° | 180

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Puissance totale : 40W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down	2400lm | 2700K	2550lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1008002	485,00
blanc	1008003	485,00
laiton	1008004	485,00



1007665 269

ONE® CUBE
PD, DALI





Dali 2.0 | IP 20 | 44° | UGR 19 | L80B10 | 300

220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Puissance totale : 54W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE | IRC 90

Down — 4000lm | 3000K / 4300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 4000lm | 3000K	**1007661**	**629,00**
● noir 4300lm | 4000K	**1007663**	**629,00**
○ blanc 4000lm | 3000K	**1007662**	**629,00**
○ blanc 4300lm | 4000K	**1007664**	**629,00**

ONE® CUBE
PD, DALI, up/down





Dali 2.0 | IP 20 | 44° | 130° | UGR 19 | L80B10 | 300

220-240V ~50/60Hz | 2100mA
Puissance totale : 80W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Up/Down — 6000lm | 3000K / 6500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 6000lm | 3000K	**1007665**	**699,00**
● noir 6500lm | 4000K	**1007671**	**699,00**
○ blanc 6000lm | 3000K	**1007666**	**699,00**
○ blanc 6500lm | 4000K	**1007672**	**699,00**

ONE®
Panneau de feutre, feutre acoustique, pour ONE® 80/ ONE® CUBE

NEW



H : 3,8 cm
Ø : 75,5 cm


- S'adapte à tous les ONE® Anneaux lumineux de Ø 80 cm

Coloris	Ref.	EUR
● gris	**1007746**	**109,00**


1005177 271

ONE® 60
PD, DALI





Dali 2.0 | IP 20 | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 24W
Matière : aluminium / acier


INSIDE | IRC 90

Down	1480lm	3000K	1550lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002909**	**423,00**
○ blanc	**1002910**	**423,00**

ONE® 60
PD, DALI, up/down





Dali 2.0 | IP 20 | 130° | 130° | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 25W
Matière : aluminium / acier


INSIDE | IRC 90

Up Down	400lm 400lm	3000K	410lm 410lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004761**	**535,00**
○ blanc	**1004762**	**535,00**

ONE® 60
PD, PHASE, up/down





C | 130° | 130° | L70B50 | 180

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 24W
Matière : aluminium / acier

INSIDE | IRC 90

Up Down	410lm 410lm	2700K	415lm 415lm	3000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004759**	**484,00**
○ blanc	**1004760**	**484,00**
● laiton	**1005177**	**504,00**



1004763 273

ONE® 80
PD, DALI





Dali 2.0 | IP 20 | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Puissance totale : 32W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE | IRC 90

Down	1930lm | 3000K	2140lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002911**	**474,00**
○ blanc	**1002912**	**474,00**

ONE® 80
PD, DALI, up/down





Dali 2.0 | IP 20 | 130° | 130° | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Puissance totale : 34W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Up Down	615lm 615lm	3000K	635lm 635lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004763**	**636,00**
○ blanc	**1004764**	**636,00**

ONE®
Panneau de feutre, feutre acoustique, pour ONE® 80/ ONE® CUBE

NEW




H : 3,8 cm
Ø : 75,5 cm

- S'adapte à tous les ONE®
- Anneaux lumineux de Ø 80 cm

Coloris	Ref.	EUR
● gris	**1007746**	**109,00**

ONE® DOUBLE
PD, DALI, up/down





130° 130° L80B10 300

220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Puissance totale : 55W
Matière : aluminium / acier


IRC 90

Up Down	1050lm 1050lm	3000K	1060lm 1060lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1004767**	**1.110,00**
blanc	**1004768**	**1.110,00**

ONE® DOUBLE
PD, PHASE, up/down






130° 130° L80B10 180

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 35W
Matière : aluminium / acier

IRC 90

Up Down	615lm 615lm	2700K	635lm 635lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1004765**	**827,00**
blanc	**1004766**	**827,00**
laiton	**1005178**	**848,00**






ONE® TRIPLE
PD, DALI

CCT

DALI





Dali 2.0 | IP 20 | L70B50 | 300


220-240V ~50/60Hz | 1700mA
Puissance totale : 64 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down	4040lm | 3000K	4200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002913**	**1.110,00**
○ blanc	**1002914**	**1.110,00**



1006190 277



ONE® LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

CCT





180 20

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 24W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90


Up Down	550lm 700lm	2700K	580lm 670lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1006185**	**312,00**
blanc	**1006186**	**312,00**
laiton	**1006187**	**333,00**

ONE® LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

CCT





180 20


220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 35W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Up Down	830lm 980lm	2700K	860lm 1015lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1006188**	**368,00**
blanc	**1006189**	**368,00**
laiton	**1006190**	**388,00**



1007588 279


1007599 279


1007597 279

PANTILO ROPE 19
PD, E27





IP20 250 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 299

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
ambre / or	**1007597**	**199,00**
anthracite / gris argent	**1007596**	**199,00**


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	**143120**	**15,00**
blanc	**143121**	**15,00**
gris	**143124**	**15,00**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**19,70**
gris	**145994**	**19,70**
blanc	**1001542**	**19,70**
Patère en saillie		
noir	**1004744**	**34,00**
blanc	**1004745**	**34,00**
or	**1006377**	**37,25**
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	**132600**	**26,00**
blanc	**132601**	**26,00**
or	**1002163**	**28,50**
chrome	**132605**	**28,50**

PANTILO ROPE 20
PD, E27





IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE <15 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 18 cm


Coloris	Ref.	EUR
ambre / or	**1007589**	**239,00**
anthracite / gris argent	**1007588**	**239,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
PD, E27





IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 15 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
ambre / or	**1007599**	**259,00**
anthracite / gris argent	**1007598**	**259,00**


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR


1006400 281

PANTILO OVAL
PD, E27





IP 20 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 299

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1006402	155,00
or	1006403	175,00
chrome	1006398	175,00
cuivre	1006400	175,00


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	143120	15,00
blanc	143121	15,00
gris	143124	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
or	1006377	37,25
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	132600	26,00
blanc	132601	26,00
or	1002163	28,50
chrome	132605	28,50

PANTILO 20
PD, E27





IP 20 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 299

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1006396	155,00
or	1006395	175,00
chrome	1003004	175,00
cuivre	1003005	175,00


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	143120	15,00
blanc	143121	15,00
gris	143124	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
or	1006377	37,25
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	132600	26,00
blanc	132601	26,00
or	1002163	28,50
chrome	132605	28,50

PANTILO 28
PD, E27





IP 20 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 299

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1006399	191,00
or	1006397	211,00
chrome	1003006	211,00
cuivre	1003007	211,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	143120	15,00
blanc	143121	15,00
gris	143124	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
or	1006377	37,25
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	132600	26,00
blanc	132601	26,00
or	1002163	28,50
chrome	132605	28,50



1007877 283



PANTILO CONVEX 29
PD, E27

NEW





IP20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 299

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : E27 | Ø max. : 10 cm | L : 20 cm

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007881	227,00
or	1007880	247,00
chrome	1003443	247,00
cuivre	1007879	247,00

LED Tube 30 | 6W | 330
2200K | 570lm | CEE=F
6kWh/1000h




Ref. : 1008152 | 64,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	143120	15,00
blanc	143121	15,00
gris	143124	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
or	1006377	37,25
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	132600	26,00
blanc	132601	26,00
or	1002163	28,50
chrome	132605	28,50

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

NEW





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : E27 | Ø max. : 15 cm | L : 30 cm

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007878	343,00
or	1007877	363,00
chrome	1003444	353,00
cuivre	1007876	363,00

E27 | 6W | 330
2200K | 570lm | CEE=F
6kWh/1000h




Ref. : 1008153 | 54,00 EUR


1008179 285

LIGHT EYE® 90
PD, QPAR51

NEW





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008172	84,00
blanc	1008173	84,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

L




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

NEW





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <13 W

Douille : 1xGU10/QPAR111 | max. Ø : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008178	132,00
blanc	1008179	132,00

QPAR111 | 12W | 55
2700K | 670lm | CEE=G
12kWh/1000h

C,L



Ref. : 1005297 | 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Deco Ring Ø 5,7 cm

NEW



Matière : acier / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008186	9,00
blanc	1008187	9,00
or	1008188	14,00

LIGHT EYE® 150
Deco Ring Ø 13,6 cm

NEW



Matière : acier / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008189	35,00
blanc	1008190	35,00
or	1008192	45,00
chrome	1008191	45,00


1006438 287

ASTO TUBE

IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- réflecteur déco en plastique recyclé
- réflecteur déco inclus de la couleur du produit
- autres réflecteurs disponibles en option

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR


ASTO TUBE
PD, single, GU 10






Coloris	Ref.	EUR
noir	1006431	60,00
blanc	1006432	60,00

ASTO TUBE
PD, double, GU 10





Coloris	Ref.	EUR
noir	1006433	110,00
blanc	1006434	110,00


ASTO TUBE
Réflecteur déco




H : 3,95 cm
Ø : 6,75 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir / chrome	1007190	4,00
or	1006450	4,00
chrome	1006449	4,00
cuivre	1006451	4,00


ASTO TUBE
PD, triple, GU 10






Coloris	Ref.	EUR
noir	1006435	160,00
blanc	1006436	160,00

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU 10






Coloris	Ref.	EUR
noir	1006437	195,00
blanc	1006438	195,00





WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1200mA
Puissance totale : 50W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE | IRC 80

Up	2800lm	4000K
Down	3300lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007468**	**499,00**
blanc	**1007469**	**499,00**
gris	**1007470**	**499,00**

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1400mA
Puissance totale : 59W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE | IRC 80

Up	3300lm	4000K
Down	3900lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007471**	**599,00**
blanc	**1007472**	**599,00**
gris	**1007473**	**599,00**

WORKLIGHT
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19

50 000 Hours L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1550mA
Puissance totale : 57W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Up Down	2000lm 3000lm	4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005395**	**469,00**
○ blanc	**1005396**	**469,00**
◍ gris argent	**1006345**	**469,00**





PANEL 60
PD, rond, DALI





Dali | IP 20 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 200

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 43W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


LED INSIDE | IRC 80


Down — 3150lm | 3000K; 3350lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3150lm | 3000K	**1003044**	**324,00**
○ blanc 3350lm | 4000K	**1003045**	**324,00**
● gris 3150lm | 3000K	**1003046**	**324,00**
● gris 3350lm | 4000K	**1003047**	**324,00**

NOYA
PD, PHASE

CCT





IP 20 | 115° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 32W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	1861lm | 2700K	2025lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1003530**	**479,00**
○ blanc	**1003532**	**479,00**





GLENOS
PD, 1m, 1-10V





1-10V | IP 20 | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 43W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE | IRC 80

Down — 2850lm | 3000K, 3300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2850lm | 3000K	**1001400**	**393,00**
● noir 3300lm | 4000K	**1001403**	**393,00**

GLENOS
PD, 2m, 1-10V





1-10V | IP 20 | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 85W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE | IRC 80

Down — 5700lm | 3000K, 6600lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 5700lm | 3000K	**1001406**	**540,00**
● noir 6600lm | 4000K	**1001409**	**540,00**





1001309 295


1000933 295

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 46W
Matière : aluminium / plastique





Down	2100lm | 3000K 2300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2100lm | 3000K	**1000927**	**484,00**
● noir 2300lm | 4000K	**1000933**	**484,00**
○ blanc 2100lm | 3000K	**1000926**	**484,00**
○ blanc 2300lm | 4000K	**1000932**	**484,00**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 93W
Matière : aluminium / plastique


Down	4200lm | 3000K 4600lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir 4200lm | 3000K	**1000930**	**726,00**
● noir 4600lm | 4000K	**1000936**	**726,00**
○ blanc 4200lm | 3000K	**1000929**	**726,00**
○ blanc 4600lm | 4000K	**1000935**	**726,00**

Q-LINE®
PD, DALI, single










220-240V ~50/60Hz | 1150mA
Puissance totale : 46W
Matière : aluminium / plastique PC

Down	4100lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001309**	**580,00**
○ blanc	**1001310**	**580,00**

OCULUS
PD, single, PHASE





IP 20 | 100° | L70B50 | 250

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- Réflecteur dépoli additionnel inclus
- Accessoires compatibles disponibles en page 299
- Câble nu


LED INSIDE | IRC 90

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1004672**	**209,00**
blanc	**1004673**	**209,00**

Article	Ref.	EUR
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	**143120**	**15,00**
blanc	**143121**	**15,00**
gris	**143124**	**15,00**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**19,70**
gris	**145994**	**19,70**
blanc	**1001542**	**19,70**
Patère en saillie		
noir	**1004744**	**34,00**
blanc	**1004745**	**34,00**
or	**1006377**	**37,25**
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	**132600**	**26,00**
blanc	**132601**	**26,00**
or	**1002163**	**28,50**
chrome	**132605**	**28,50**






OCULUS
PD, DTW

NEW





IP20 IK02 100° L80B20 250

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

IRC 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
laiton (PVD)	**1008616**	**295,00**
cuivre foncé (PVD)	**1008617**	**295,00**
bronze foncé (PVD)	**1008615**	**295,00**


NA DE INSTALLATIE
WERD ALLES KEURIG
OPGERUIMD.
zelfs het stof op de kozijnen
werd AFGEDAAN
SAMAN
SAMEN IN TECHNIEK
ik ben zeer tevreden
NETTE, PROFESSIONELE
& klantvriendelijke

FITU
PD, E27

MIX match





IP 20 | 500

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Câble textile
- Câble nu

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir	132690	60,00
blanc	132691	60,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh/1000h

C,L



Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

FITU | Patère 1 passe-fil

16 A max.
Acier
H : 3,9 cm
Ø : 8,5 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.	EUR
noir	132600	26,00
blanc	132601	26,00
or	1002163	28,50
chrome	132605	28,50

FITU | Patère 3 passe-fils

16 A max.
Acier
H : 5,4 cm
Ø : 22 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.	EUR
noir	132610	63,00
blanc	132611	63,00

Patère encastrable

16 A max.
Acier / polyamide 66 (PA 66)
H : 3,3 cm
Ø : 8,5 cm



Coloris	Ref.	EUR
noir	1004674	22,50
blanc	1004675	22,50
or	1006378	27,00

Patère en saillie

16 A max.
Acier
H : 2,6 cm
Ø : 9 cm



Coloris	Ref.	EUR
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
or	1006377	37,25

Adaptateur pour rail 1 allumage

6 A max.
polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm l : 3,5 cm H : 3,2 cm
Charge mécanique max. 2 kg



Coloris	Ref.	EUR
noir	143120	15,00
blanc	143121	15,00
gris	143124	15,00

Crochet de plafond

Aluminium
L : 4,6 cm
Ø : 1,8 cm



Coloris	Ref.	EUR
noir	132670	19,20
blanc	132671	19,20

Crochet pour câble

Aluminium
L : 3,1 cm
Ø : 1,4 cm



Coloris	Ref.	EUR
noir	132680	12,50
blanc	132681	12,50

Adaptateur 3 allumages

10 A max.
Plastique
L : 9,6 cm l : 3,5 cm H : 4,5 cm
Charge mécanique max. 5 kg




Coloris	Ref.	EUR
noir	145990	19,70
blanc	1001542	19,70
gris	145994	19,70

FENDA
PD, E27

MIX match





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / plastique

- Accessoires compatibles disponibles en pages 300-301
- Câble nu

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir	132660	29,25
blanc	132661	29,25
chrome	132662	33,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

Article	Ref.	EUR
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	143120	15,00
blanc	143121	15,00
gris	143124	15,00
Adaptateur 3 allumages		
noir	145990	19,70
gris	145994	19,70
blanc	1001542	19,70
Patère en saillie		
noir	1004744	34,00
blanc	1004745	34,00
or	1006377	37,25
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	132600	26,00
blanc	132601	26,00
or	1002163	28,50
chrome	132605	28,50

FENDA
Abat-jour en verre 12,5 cm, rond

MIX match



H : 20 cm
Ø : 12,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
marron	1000773	65,00

FENDA
15 cm, rond

MIX match



H : 40 cm
Ø : 15 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
gris	1004773	44,75



FENDA
30 cm, rond

MIX match



H : 20 cm
Ø : 30 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	155592	70,00
blanc	155582	53,00
gris	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rond

MIX match



H : 28 cm
Ø : 45,5 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	156122	88,00
blanc	156111	83,00
gris	1004775	83,00
beige	156113	83,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 45,5 cm		
blanc	156100	44,50

FENDA
Ø 70 cm, rond

MIX match




IP
IP 20

H : 36 cm
Ø : 70 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	1000580	129,00
blanc	1000579	112,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 70 cm		
blanc	1000957	94,00




MIX & MATCH FENDA


FENDA TL
noir | *155780*

FENDA FL
noir | *155790*

FENDA TL
noir | *155540*

FENDA FL
noir | *155490*





FENDA Ø15

noir	*156152*
blanc	*156141*
beige	*156143*
gris	*1004773*

FENDA Ø30

noir	*155592*
blanc	*155582*
beige	*155583*
gris	*1004774*

FENDA Ø45

noir	*156122*
blanc	*156111*
beige	*156113*
gris	*1004775*



FITU PD

noir | *132690*
blanc | *132691*



FENDA PD

noir | *132660*
blanc | *132661*
chrome | *132662*

FENDA CL

noir | *155550*
blanc | *155551*

FITU CRANE BASE


noir | *1004682*












FENDA Ø70

noir | *1000580*
blanc | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

marron | *1000773*





Combinez les produits SLV Mix & Match selon toutes vos envies. Parfaitement assortis, vous pouvez les choisir au sein de la famille FENDA mais aussi mélanger les familles FENDA et FITU. Vous pouvez identifier les produits SLV Mix & Match à l'aide du symbole suivant :



MIX match

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE






L70B50 200


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / acrylique


Down 425lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1003436**	**219,00**

HELIA AMBIENT 35
PD







L70B50 200

500mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium / acrylique

- Câble nu
- Patère encastrable fournie
- Ø patère encastrable : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.

Down 425lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1003435**	**179,00**


Article	Ref.	EUR
Driver LED 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI		
○ blanc	**1007229**	**70,00**




1003436 304



HELIA 30
PD, PHASE





IP 20 40° L70B50 150


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

Down 590lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152360**	**219,00**

HELIA 30
PD





IP 20 40° L70B50 150

500mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Patère encastrable fournie
- Ø patère encastrable : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.


LED INSIDE IRC 90

Down 500lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**158400**	**179,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Driver LED 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI		
○ blanc	**1007229**	**70,00**




153270 307



HELIA 40
PD, PHASE





IP 20 | 30° | L70B50 | 150


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down 730lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152370**	**249,00**

HELIA 40
PD





IP 20 | 30° | L70B50 | 150

500mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium

- Patère encastrable fournie
- Ø patère encastrable : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down 700lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**158410**	**199,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Driver LED 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ blanc	**1007227**	**40,00**
Driver LED 25W | 150-700mA | variable DALI		
○ blanc	**1007229**	**70,00**


149388 309

ASTINA
PD, QPAR51



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Accessoires compatibles disponibles en page 299
- Câble nu

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1002939**	**117,00**
blanc	**1002937**	**117,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

Article	Ref.	EUR
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	**143120**	**15,00**
blanc	**143121**	**15,00**
gris	**143124**	**15,00**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**19,70**
gris	**145994**	**19,70**
blanc	**1001542**	**19,70**
FITU Patère 1 passe-fil, rond		
noir	**132600**	**26,00**
blanc	**132601**	**26,00**
chrome	**132605**	**28,50**
FITU Patère 3 passe-fils, rond		
noir	**132610**	**63,00**
blanc	**132611**	**63,00**

ENOLA B
PD, QPAR51



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**151850**	**110,00**
blanc	**151851**	**110,00**
or	**151853**	**115,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

ENOLA
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 18 cm


Coloris	Ref.	EUR
noir	**1008135**	**81,00**
blanc	**1008133**	**81,00**
or	**1008134**	**94,00**


LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh/1000h



Ref. : 1005302 | 12,25 EUR

ANELA
PD, PHASE





IP 20 | 28° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

- Réflecteur non fourni
- Flux lumineux avec réflecteur 1000809 = 500 lm

LED INSIDE | IRC 90

Down	220lm | 3000K	750lm |

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000813**	**189,00**


Article	Ref.	EUR
Réflecteur 28°		
● or	**1000809**	**19,75**





TONGA®
PD, E14





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W


Douille : 1xE14	Ø max. : 5,1 cm	L : 13 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**133444**	**129,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh/1000h

Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

QUADRASS
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / verre

- Accessoires compatibles disponibles en page 299
- Câble nu

SOCKET INSIDE <40 W


Douille : 1xE27	Ø max. : 6,5 cm	L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1003432**	**104,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh/1000h

Ref. : 1005302 | 12,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Adaptateur pour rail 1 allumage		
blanc	**143121**	**15,00**
Adaptateur 3 allumages		
blanc	**1001542**	**19,70**
FITU | Patère 1 passe-fil		
blanc	**132601**	**26,00**




133050 313



PARA CONE 20
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

• Câble textile

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008129**	**117,00**
cuivre / blanc	**1008130**	**164,00**

E27 | 6W | 330
2200K | 570lm | CEE=F
6kWh/1000h

C

Ref. : 1008153 | 54,00 EUR

PARA CONE 30
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

• Câble textile

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008131**	**198,00**
cuivre / blanc	**1008132**	**222,00**

LED Rusika Soft | 6W | 330
2200K | 570lm | CEE=F
6kWh/1000h


C,L

Ref. : 1008156 | 54,00 EUR


1002949 315
1002951 315
1002950 315

PHELIA 10
PD, E27





IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1002951**	**131,00**


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h



Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

PHELIA 20
PD, E27





IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1002949**	**161,00**


LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh/1000h



Ref. : 1005302 | 12,25 EUR

PHELIA 30
PD, E27





IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble textile

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1002950**	**187,00**


LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh/1000h



Ref. : 1005265 | 26,50 EUR

FORCHINI 50
PD, E27





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : PRV

• Câble textile

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 L max. : 20 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008535**	**228,00**

LED Rusika Soft | 6W | 330
2200K | 570lm | CEE=F
6kWh/1000h






Ref. : 1008156 | 54,00 EUR

FORCHINI 70
PD, E27





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : PRV

• Câble textile

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 L max. : 20 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008538**	**403,00**

LED Tube 30 | 6W | 330
2200K | 570lm | CEE=F
6kWh/1000h





Ref. : 1008152 | 64,00 EUR











FORCHINI M 40
PD, E27





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Câble textile

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 L max. : 15,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008536**	**228,00**


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

FORCHINI M 50
PD, E27





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Câble textile

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 L max. : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008537**	**251,00**

E27 | 8W | 330
1900K | 400lm | CEE=F
6kWh/1000h

C

Ref. : 1008159 | 89,00 EUR



165410 318


165400 319


165390 319

ROTOBALL 25
PD, E27





IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 7 cm


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**165390**	**161,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh/1000h

Ref. : 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 40
PD, E27





IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**165410**	**181,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh/1000h

Ref. : 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 50
PD, E27





IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**165400**	**222,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh/1000h

Ref. : 1005302 | 12,25 EUR

PARA DOME
PD, E27





IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE <150 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1005214**	**82,00**
gris	**1005215**	**82,00**

LED E27 | 11W | 330°
2700K | 1250lm | CEE=E
11 kWh/1000 h



Ref. : 1008162 | 84,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Adaptateur pour rail 1 allumage		
noir	**143120**	**15,00**
Adaptateur 3 allumages		
noir	**145990**	**19,70**
Patère en saillie		
noir	**1004744**	**34,00**
Patère encastrable		
noir	**1004674**	**22,50**
Patère		
noir	**210060**	**32,00**
FITU | Patère 1 passe-fil		
noir	**132600**	**26,00**

PARA DOME
Abat-jour



IP 20

H : 20,6 cm
Ø : 30,8 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1005216**	**100,00**
noir / or	**1006410**	**100,00**
gris	**1005217**	**100,00**

PARA DOME
Abat-jour



IP 20

H : 20 cm
Ø : 31,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)


Coloris	Ref.	EUR
transparent	**1005218**	**100,00**





PARA 380
PD, E27





IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**165359**	**165,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005302 | 12,25 EUR



QUIMERA | 329



LYGANT | 331



LYGANT | 331




SOCKET

VARYT | 333



VARYT | 333



VARYT | 333



VARYT | 333




VARYT | 333



SOCKET

SUN | 334



SOCKET

SUN | 335



NUMINOS® S | 336



NUMINOS® M | 338



NUMINOS® L | 340



NUMINOS® XL | 342



MEDO® PRO 30 | 344



MEDO® PRO 40 | 345



MEDO® PRO 60 | 346



MEDO® PRO 90 | 347

MEDO® PRO 30 | 348

MEDO® PRO 40 | 349

MEDO® PRO 60 | 350

MEDO® PRO 90 | 351



MEDO® 30 | 352



MEDO® 40 | 352



MEDO® 60 | 353



MEDO® 90 | 353



ONE LINEAR 50 | 354



ONE LINEAR 70 | 355



ONE 40 | 357



ONE 60 | 357

TRUKKO | 358

TRUKKO | 358



TRUKKO | 359

TRUKKO 60 | 359

TRUKKO 90 | 359

SEDO 14 | 360

SEDO 21 | 360



ARLINA 60 | 361



ARLINA 130 | 361



MARYLIN 40 | 363



MARYLIN 60 | 363



MARYLIN 90 | 363



SOCKET

WL 106 | 364



SOCKET

WL 106 | 364



SOCKET

MIBO UP/DOWN | 365



LED

MAGANDA | 365



LED

DORISA 30 | 367



LED

DORISA 50 | 367



LED

DORISA 60 | 367



LED

Q-LINE® | 368

LED

L-LINE 60 | 369



LED

L-LINE 120 | 369



SOCKET

PANTILO ROPE | 373



SOCKET

ASTO TUBE | 375



SOCKET

ASTO TUBE | 375



LED

MANA BASE | 377



MANA BASE | 378



MANA 40 | 378



MANA 60 | 378

NEW



MANA 40 | 379

NEW

MANA 40 | 379

NEW



MANA 40 | 379

NEW



MANA 60 | 379

NEW



MANA 60 | 379

NEW



MANA 60 | 379

MANA | 381



MANA | 381

LED

MANA | 383



MANA | 383



LED

OCULUS | 385



LED

OCULUS | 385

NEW



LED

OCULUS | 385



SOCKET

PLASTRA | 386



SOCKET

PLASTRA | 386



SOCKET

PLASTRA | 387

SOCKET

PLASTRA | 387



SOCKET

PLASTRA | 389

LED

PLASTRA | 389



LED

PLASTRA | 389



SOCKET

PLASTRA | 390



SOCKET

PLASTRA 101 | 391

SOCKET

PLASTRA | 391

SOCKET

PLASTRA 104 | 391

LED

LOGS IN | 392



LOGS IN | 392

LOGS IN L | 393



LOGS IN L | 393



QUAD FRAME 14 | 395



QUAD FRAME 19 | 395



ASSO 300 | 396



ASSO 300 | 397



OSSA 180 | 397



ASSO 300 | 397



CARISO | 398



CARISO | 398



CHROMBO | 399

DIRETO 60 | 401

DIRETO 90 | 401



DENA 30 | 402

BASKET | 402



QUADRASS | 403



QUADRASS SPOT | 403



FITU | 404



FITU CUBE | 404



THEO UP/DOWN | 405



SOLID CUBE | 405



ENOLA B | 407



ENOLA B | 407

ASTINA UP/DOWN | 407

FENDA | 408



FENDA | 408



KENKUA SPOT | 409



COUPA FLEX | 409



KARPO MAGN | 410



KARPO MAGN | 410



KARPO 30 | 411



KARPO | 411



SOMNILA SPOT | 412



SOMNILA SPOT | 413



SOMNILA FLEX | 413

SOMNILA FLEX | 413



DIO FLEX PLATE | 415



DIO FLEX PLATE | 415



PHELIA | 416



MERADO FLOOD | 416



DISPLAY ADL 50 | 417



LED

DECONA 30 | 418



LED

DECONA 42 | 419



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 420



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 421



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 422



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 425



SOCKET

PURI 2.0 | 425



SOCKET

PURI 2.0 | 425



SOCKET

PURI 2.0 | 424



SOCKET

PURI 2.0 | 425



SOCKET

PURI 2.0 | 425



SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 426



SOCKET

PURI 2.0 | 427



SOCKET

PURI 2.0 | 427



SOCKET

PURI 2.0 | 427



PURI 2.0 | 429



PURI 2.0I | 429



PURI 2.0 | 429



SOCKET

PURI | 431



SOCKET

PURI | 431



SOCKET

PURI | 431



SOCKET

PURI | 431



SOCKET

AVO | 433



SOCKET

AVO | 433



SOCKET

AVO | 433



SOCKET

AVO | 433



SOCKET

ASTO | 435



SOCKET

ASTO | 435



SOCKET

ASTO | 435



SOCKET

ASTO | 435



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 437



SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 437



LED

CYFT WAVE | 439



LED

CYFT | 439

NEW



SOCKET

KAMI | 441



SOCKET

ASTO TUBE | 443



SOCKET

ASTO TUBE | 443



SOCKET

ASTO TUBE | 443



SOCKET

ASTO TUBE | 443



LED

OCULUS | 445



LED

KARPO 30 | 445

NEW



LED

NOBLO® | 447

NEW



LED

NOBLO® | 447

NEW



LED

NOBLO® | 447

NEW



LED

NOBLO® | 449

NEW

LED

NOBLO® | 449

NEW

LED

NOBLO® | 449



LED

KALU | 451



LED

KALU | 451



LED

KALU | 451



LED

KALU | 451



SOCKET

KALU | 453




SOCKET

KALU | 453



SOCKET

KALU | 453



SOCKET

KALU | 453



SOCKET

ENOLA B | 455



SOCKET

ENOLA B | 455



SOCKET

ENOLA B | 455



SOCKET

ALTRA DICE | 456



LED

SPOT 79 | 457



LED


INDA 12 | 457

LED

SENSER 12 | 459

LED

SENSER 18 | 459



LED

SENSER 24 | 459

LED

SENSER 12 | 461

LED

SENSER 18 | 461



LED

SENSER 24 | 461

LED

SIMA | 462

LED

SIMA | 462

SIMA | 463

SIMA | 463

LIPSY® 30 | 465

LIPSY® 40 | 465

LIPSY® 50 | 465

LIPSY® 30 | 467

LIPSY® 40 | 467

LIPSY® 50 | 467

LIPSY® 40 | 468

LIPSY® 50 | 468



SOCKET

MELAN | 469

BATTEN 60 | 471

BATTEN 120 | 471



LONG GRILL | 473

SIGHT 60 | 475



SIGHT 115 | 475



1008036 329

QUIMERA
WL, PHASE

CCT

NEW





C | IP20 | IK03 | 350° | L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,2W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 90


Down	320lm | 2700K	330lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
laiton (PVD)	**1008036**	**359,00**
cuivre foncé (PVD)	**1008037**	**359,00**
bronze foncé (PVD)	**1008035**	**359,00**


1007619 331

LYGANT
WL, single





IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

Down 560lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007614**	**249,00**
blanc	**1007613**	**249,00**
laiton (PVD)	**1007612**	**279,00**
chrome	**1007615**	**279,00**

LYGANT
WL, double





IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down 800lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007618**	**359,00**
blanc	**1007617**	**359,00**
laiton (PVD)	**1007616**	**385,00**
chrome	**1007619**	**385,00**



1008107 + 1007859 333




1008105 + 1007860 333

VARYT

NEW





IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | max. Ø : 3,8 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.		EUR
noir	1008104	●	89,00
blanc	1008105	●	89,00
laiton (PVD)	1008107	●	119,00
chrome	1008106	●	99,00
cuivre (PVD)	1008108	●	119,00

VARYT
Abat-jour en verre pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK02


H : 12,8 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008119	59,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK02

H : 12,7 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.		EUR
ambre	1008023	●	79,00
fumé	1007858	●	79,00

VARYT
Gamme d'abat-jour en verre pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK02

H : 13 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.		EUR
blanc	1007859	●	69,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect plissé pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK02


H : 13,5 cm
Ø : 11,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.		EUR
blanc	1007860	●	75,00

SUN
WL, G9 d'angle

NEW





IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xG9	Ø max. : 1,9 cm	L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008123**	**109,00**

G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh/1000h



Ref. : 1005286 | 8,80 EUR




SUN
WL, G9 arrondi

NEW



1008124 335





IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008124	109,00


LED QT14 | 3,6W | 300°
2700K | 450lm | CEE=E
4kWh/1000h




Ref. : 1007455 | 8,80 EUR


NUMINOS® S
CW





● noir





○ blanc



IP 20 L80B50 350° 90°

LED INSIDE

200 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**115,00**
Toutes les variantes S DALI	**165,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




⊕

Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal S ○ blanc	**1006167**	**1,30**
Anneau frontal S ● or	**1008144** ●	**8,00**
Anneau frontal S ● cuivre	**1008140** ●	**8,00**


				UGR	Ref.	
C	2700K	930lm	24°	16	**1004098**	
		944lm	36°	16	**1004099**	
		960lm	60°	19	**1004100**	
	3000K	1016lm	24°	13	**1004106**	
		1037lm	36°	13	**1004107**	
		1042lm	60°	19	**1004108**	
	4000K	1074lm	24°	16	**1004114**	
		1092lm	36°	16	**1004115**	
		1098lm	60°	19	**1004116**	
Dali	2700K	930lm	24°	16	**1004386**	
		944lm	36°	16	**1004387**	
		960lm	60°	19	**1004388**	
	3000K	1016lm	24°	13	**1004394**	
		1037lm	36°	13	**1004395**	
		1042lm	60°	19	**1004396**	
	4000K	1074lm	24°	16	**1004402**	
		1092lm	36°	16	**1004403**	
		1098lm	60°	19	**1004404**	
C	2700K	930lm	24°	16	**1004102**	
		944lm	36°	16	**1004103**	
		960lm	60°	19	**1004104**	
	3000K	1016lm	24°	13	**1004110**	
		1037lm	36°	13	**1004111**	
		1042lm	60°	19	**1004112**	
	4000K	1074lm	24°	16	**1004118**	
		1092lm	36°	16	**1004119**	
		1098lm	60°	19	**1004120**	
Dali	2700K	930lm	24°	16	**1004390**	
		944lm	36°	16	**1004391**	
		960lm	60°	19	**1004392**	
	3000K	1016lm	24°	13	**1004398**	
		1037lm	36°	13	**1004399**	
		1042lm	60°	19	**1004400**	
	4000K	1074lm	24°	16	**1004406**	
		1092lm	36°	16	**1004407**	
		1098lm	60°	19	**1004408**	


NUMINOS® M
CW





● noir





○ blanc



IP 20 L80B50 350° 90°

LED INSIDE

350mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**145,00**
Toutes les variantes M DALI	**197,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




⊕

Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal M ○ blanc	**1006168**	**2,40**
Anneau frontal M ● or	**1008145** ●	**9,00**
Anneau frontal M ● cuivre	**1008141** ●	**9,00**


				UGR	Ref.	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004194**	
		1744lm	36°	16	**1004195**	
		1697lm	60°	22	**1004196**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004202**	
		1790lm	36°	13	**1004203**	
		1749lm	60°	22	**1004204**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004210**	
		1927lm	36°	16	**1004211**	
		1872lm	60°	25	**1004212**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004482**	
		1744lm	36°	16	**1004483**	
		1697lm	60°	22	**1004484**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004490**	
		1790lm	36°	13	**1004491**	
		1749lm	60°	22	**1004492**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004498**	
		1927lm	36°	16	**1004499**	
		1872lm	60°	25	**1004500**	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004198**	
		1744lm	36°	16	**1004199**	
		1697lm	60°	22	**1004200**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004206**	
		1790lm	36°	13	**1004207**	
		1749lm	60°	22	**1004208**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004214**	
		1927lm	36°	16	**1004215**	
		1872lm	60°	25	**1004216**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004486**	
		1744lm	36°	16	**1004487**	
		1697lm	60°	22	**1004488**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004494**	
		1790lm	36°	13	**1004495**	
		1749lm	60°	22	**1004496**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004502**	
		1927lm	36°	16	**1004503**	
		1872lm	60°	25	**1004504**	


NUMINOS® L
CW





● noir





○ blanc



LED INSIDE

500 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	**155,00**
Toutes les variantes L DALI	**215,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




⊕

Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal L ○ blanc	**1006169**	**2,40**
Anneau frontal L ● or	**1008146** ●	**10,00**
Anneau frontal L ● cuivre	**1008142** ●	**10,00**


				UGR	Ref.	
C	2700K	2370lm	24°	19	**1004290**	
		2245lm	36°	19	**1004291**	
		2304lm	60°	22	**1004292**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004298**	
		2320lm	36°	13	**1004299**	
		2373lm	60°	22	**1004300**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004306**	
		2557lm	36°	19	**1004307**	
		2601lm	60°	22	**1004308**	
Dali	2700K	2370lm	24°	19	**1004578**	
		2245lm	36°	19	**1004579**	
		2304lm	60°	22	**1004580**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004586**	
		2320lm	36°	13	**1004587**	
		2373lm	60°	22	**1004588**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004594**	
		2557lm	36°	19	**1004595**	
		2601lm	60°	22	**1004596**	
C	2700K	2370lm	24°	19	**1004294**	
		2245lm	36°	19	**1004295**	
		2304lm	60°	22	**1004296**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004302**	
		2320lm	36°	13	**1004303**	
		2373lm	60°	22	**1004304**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004310**	
		2557lm	36°	19	**1004311**	
		2601lm	60°	22	**1004312**	
Dali	2700K	2370lm	24°	19	**1004582**	
		2245lm	36°	19	**1004583**	
		2304lm	60°	22	**1004584**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004590**	
		2320lm	36°	13	**1004591**	
		2373lm	60°	22	**1004592**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004598**	
		2557lm	36°	19	**1004599**	
		2601lm	60°	22	**1004600**	


NUMINOS® XL
CW





● noir





○ blanc



LED INSIDE

700 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	**165,00**
Toutes les variantes XL DALI	**235,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre



⊕


Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal XL ○ blanc	**1006170**	**3,55**
Anneau frontal XL ● or	**1008147** ●	**11,00**
Anneau frontal XL ● cuivre	**1008143** ●	**11,00**

				UGR	Ref.	
C	2700K	3566lm	24°	19	**1006083**	
		3542lm	36°	19	**1006084**	
		3152lm	60°	25	**1006085**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1006089**	
		3536lm	36°	19	**1006090**	
		3135lm	60°	25	**1006091**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1006095**	
		3840lm	36°	19	**1006096**	
		3438lm	60°	25	**1006097**	
Dali	2700K	3566lm	24°	19	**1005741**	
		3542lm	36°	19	**1005742**	
		3152lm	60°	25	**1005743**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1005747**	
		3536lm	36°	19	**1005748**	
		3135lm	60°	25	**1005749**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1005753**	
		3840lm	36°	19	**1005754**	
		3438lm	60°	25	**1005755**	
C	2700K	3566lm	24°	19	**1006086**	
		3542lm	36°	19	**1006087**	
		3152lm	60°	25	**1006088**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1006092**	
		3536lm	36°	19	**1006093**	
		3135lm	60°	25	**1006094**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1006098**	
		3840lm	36°	19	**1006099**	
		3438lm	60°	25	**1006100**	
Dali	2700K	3566lm	24°	19	**1005744**	
		3542lm	36°	19	**1005745**	
		3152lm	60°	25	**1005746**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1005750**	
		3536lm	36°	19	**1005751**	
		3135lm	60°	25	**1005752**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1005756**	
		3840lm	36°	19	**1005757**	
		3438lm	60°	25	**1005758**	

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19

CCT





Dali | IP 50 | IK02 | 70° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	1250lm | 3000K	1250lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007284**	**329,00**
○ blanc	**1007285**	**329,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19

CCT





C | IP 50 | IK02 | 70° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande


LED INSIDE | IRC 90


Down	1250lm | 3000K	1250lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007288**	**299,00**
○ blanc	**1007289**	**299,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**






MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19

CCT





Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 50 000 Hours

20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / acier

• Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	2400lm | 3000K	2500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007292**	**399,00**
○ blanc	**1007293**	**399,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19

CCT





C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 50 000 Hours

20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / acier

• Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	2400lm | 3000K	2500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007296**	**349,00**
○ blanc	**1007297**	**349,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19

CCT





Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 50 000 Hours

20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	5000lm | 3000K	5100lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007300**	**699,00**
○ blanc	**1007301**	**699,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19

CCT





C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 50 000 Hours

20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 37W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	5000lm | 3000K	5100lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007304**	**629,00**
○ blanc	**1007305**	**629,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**






MEDO® PRO 90
CW, DALI, UGR<19

CCT





Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 75W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	9400lm | 3000K	9700lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007308**	**1.399,00**
○ blanc	**1007309**	**1.399,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CW, PHASE, UGR<19

CCT





C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90


Down	9400lm | 3000K	9700lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007312**	**1.249,00**
○ blanc	**1007313**	**1.249,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90


Down	1350lm | 3000K	1350lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007286**	**319,00**
○ blanc	**1007287**	**319,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	1350lm | 3000K	1350lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007290**	**289,00**
○ blanc	**1007291**	**289,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**










MEDO® PRO 40
CW, DALI

CCT

DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	2650lm | 3000K	2650lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007294	389,00
○ blanc	1007295	389,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	135250	44,75
○ blanc	135251	44,75
Kit de suspension 5 m		
● noir	1001952	99,00
○ blanc	1001950	99,00

MEDO® PRO 40
CW, PHASE

CCT



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90


Down	2650lm | 3000K	2650lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007298	339,00
○ blanc	1007299	339,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	135250	44,75
○ blanc	135251	44,75
Kit de suspension 5 m		
● noir	1001952	99,00
○ blanc	1001950	99,00

MEDO® PRO 60
CW, DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 50 000 Hours

20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90


Down	5450lm | 3000K	5500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007302**	**679,00**
○ blanc	**1007303**	**679,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 50 000 Hours

20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 37W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	5450lm | 3000K	5500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007306**	**609,00**
○ blanc	**1007307**	**609,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**










MEDO® PRO 90
CW, DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 75W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90


Down	11000lm | 3000K	11200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007310**	**1.379,00**
○ blanc	**1007311**	**1.379,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CW, PHASE



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

- Disponible en version DC (direct courant) sur demande

LED INSIDE | IRC 90

Down	11000lm | 3000K	11200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007314**	**1.229,00**
○ blanc	**1007315**	**1.229,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**

MEDO® 30
CW, PHASE

CCT





C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

1000lm | 2700K | 1050lm | 3000K | 1150lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007316	249,00
blanc	1007317	249,00
gris	1007318	249,00

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
noir	135250	44,75
blanc	135251	44,75
gris	135254	44,75
Kit de suspension 5 m		
noir	1001952	99,00
blanc	1001950	99,00
gris	1001951	99,00

MEDO® 40
CW, PHASE

CCT





C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L70B50 | 20


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE | IRC 90

2000lm | 2700K | 2100lm | 3000K | 2250lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007319	279,00
blanc	1007320	279,00
gris	1007321	279,00

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
noir	135250	44,75
blanc	135251	44,75
gris	135254	44,75
Kit de suspension 5 m		
noir	1001952	99,00
blanc	1001950	99,00
gris	1001951	99,00






MEDO® 60
CW, PHASE

CCT





C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

3850lm | 2700K | 4050lm | 3000K | 4300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007322**	**529,00**
○ blanc	**1007323**	**529,00**
● gris	**1007324**	**529,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**

MEDO® 90
CW, PHASE

CCT





C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 79W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

8000lm | 2700K | 8400lm | 3000K | 9000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007325**	**1.049,00**
○ blanc	**1007326**	**1.049,00**
● gris	**1007327**	**1.049,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Kit de suspension 1,5 m		
● noir	**135250**	**44,75**
○ blanc	**135251**	**44,75**
● gris	**135254**	**44,75**
Kit de suspension 5 m		
● noir	**1001952**	**99,00**
○ blanc	**1001950**	**99,00**
● gris	**1001951**	**99,00**

ONE LINEAR 50
WL, PHASE, up/down


CCT

NEW









IP44 120° 120° L80B10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 90

Up Down	450lm	2700K	500lm	3000K

Coloris	Ref.		EUR
blanc / noir 3150lm | 3000K	**1008084**	●	**200,00**
blanc 3350lm | 4000K	**1008085**	●	**200,00**
blanc / laiton 3150lm | 3000K	**1008086**	●	**200,00**




ONE LINEAR 70
WL, PHASE, up/down

CCT

NEW







C;L | IP44 | 120° | 120° | 50 000 Hours L80B10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE | IRC 90


Up Down	495lm	2700K	550lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
blanc / noir 990/1100lm	**1008081**	**240,00**
blanc 1250/1350lm	**1008082**	**240,00**
blanc / laiton 1250/1350lm	**1008083**	**240,00**


1002919 357

ONE 40
CW, DALI





Dali 2.0 | IP 20 | L70B50


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE | IRC 90

Down	700lm | 3000K	730lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002915**	**343,00**
○ blanc	**1002917**	**343,00**

ONE 60
CW, DALI





Dali 2.0 | IP 20 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 24W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90


Down	1350lm | 3000K	1430lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002918**	**413,00**
○ blanc	**1002919**	**413,00**

TRUKKO
WL,rectangulaire

CCT





IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 24 V
Puissance totale : 25W
Matière : verre / ABS

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

LED INSIDE IRC 90


1080lm	3000K	1290lm	4000K	1250lm	6500K


Coloris	Ref.	EUR
argent / verre dépoli	**1004730**	**383,00**

TRUKKO
WL, rond

CCT







IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 24 V
Puissance totale : 25W
Matière : verre / ABS

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

LED INSIDE IRC 90

730lm 1270lm	3000K	710lm 1260lm	4000K	720lm 1260lm	6500K

Coloris	Ref.	EUR
argent / verre dépoli 1270/1260/1260 lm	**1004731**	**399,00**
noir 730/710/720 lm	**1007201**	**399,00**







TRUKKO 80
WL, rond

CCT







IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 24 V
Puissance totale : 23W
Matière : verre / ABS

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile


LED INSIDE IRC 90

730lm 1100lm	3000K	740lm 1130lm	4000K	790lm 1210lm	6500K

Coloris	Ref.	EUR
argent / verre dépoli		
1100/1130/1210 lm	**1007200**	**560,00**
noir		
730/740/790 lm	**1007202**	**560,00**

TRUKKO 60
WL





IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE IRC 90

Down 750lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**149762**	**161,00**

TRUKKO 90
WL





IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE IRC 90

Down 1040lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**149772**	**191,00**

SEDO 14
WL





IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down 1300lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151781**	**242,00**
● alu brossé	**151786**	**252,00**

SEDO 21
WL





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 30W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Down 2500lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**151791**	**292,00**
● alu brossé	**151796**	**302,00**










ARLINA 60
WL





IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 23W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down 1550lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**1002239**	**253,00**

ARLINA 130
WL





IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 31W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

Down 2400lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**1002240**	**325,00**


1002191 363

MARYLIN 40
WL

CCT





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 9,8W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80


Down	890lm | 3000K	980lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1002190**	**228,00**

MARYLIN 60
WL

CCT





IP 44 120° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80


Down	1170lm | 3000K	1280lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1002191**	**286,00**

MARYLIN 90
WL

CCT





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE IRC 80

Down	1800lm | 3000K	1990lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1002192**	**344,00**

WL 106
E14





IP44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3,6 cm | L : 11 cm


Coloris	Ref.	EUR
chrome / blanc	**1002228**	**90,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh/1000h

Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

WL 106
E14





IP44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <40 W

Douilles : 2xE14 | Ø max. : 3,6 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1002229**	**161,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh/1000h


Ref. : 1005285 | 8,50 EUR





MIBO UP/DOWN
WL, QT14





IP 21

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <25 W

Douilles : 2xG9

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**151282**	**89,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh/1000h


Ref. : 1005286 | 8,80 EUR

MAGANDA
WL

CCT







IP 44 IK02 L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 12V
Puissance totale : 4,8W
Matière : acier / verre

- Bouton de réglage de la température de couleur sur la base

LED INSIDE IRC 90


45.4lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1004971**	**199,00**


1003507 367

DORISA 30
WL





IP 44 | 110° | L70B50

220-240V ~50Hz | 340mA
Puissance totale : 5,2W
Matière : aluminium / plastique

- Plage de serrage : 0-6 mm
- Fixation avec étau ou support à visser


LED INSIDE | IRC 80

Down	300lm | 4000K	

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1000777**	**115,00**

DORISA 50
WL





IP 44 | 110° | L70B50

220-240V ~50Hz | 340mA
Puissance totale : 6,6W
Matière : aluminium / plastique

- Plage de serrage : 0-6 mm
- Fixation avec étau ou support à visser


LED INSIDE | IRC 80

Down	370lm | 4000K	

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1000780**	**127,00**

GLENOS® 60
WL





IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 80

Down	1170lm | 3000K	| 4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1003506**	**181,00**
blanc	**1003507**	**181,00**
gris	**1003508**	**181,00**

Q-LINE®
WL





IP 20 110° L70B50


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 45W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 80


Down 3800lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000669**	**464,00**
○ blanc	**1000668**	**464,00**
● gris	**1000670**	**464,00**





L-LINE 60
WL



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE IRC 80

Down 820lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1001299**	**239,00**
● argent	**1001300**	**239,00**

L-LINE 120
WL





IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 18,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down 1650lm | 3000K

Variante	Réf.	EUR
○ blanc	**1001303**	**330,00**
● argent	**1001304**	**330,00**

ZONE DE PROTECTION DANS LA SALLE DE BAIN

Des zones de protection sont définies pour un éclairage sûr dans la salle de bains. Pour les zones situées en dehors de ces zones de protection, c'est-à-dire là où il est improbable que le luminaire de salle de bain entre en contact avec de l'eau, par exemple le plafond, aucun type de protection n'est prévu.



Zone de protection recommandée depuis la source d'eau.

Z1 ZONE 1

IP65 minimum

Z2 ZONE 2

IP44 minimum

Z3 ZONE 3

IP21 minimum

Pour un éclairage fonctionnel et très relaxant des salles de bain modernes, qui soit également d'une sécurité irréprochable, il est important de choisir la bonne classe IP pour chaque zone d'utilisation.

Les initiales « IP » sont l'abréviation de « Indice de protection » (protection contre les infiltrations). Ainsi, le code IP normé indique grâce à son premier chiffre le type de protection contre les corps solides et les contacts, tandis que le second décrit l'étanchéité à l'eau et à l'humidité. Cette dernière information étant surtout primordiale dans les salles de bain et en extérieur.

CORPS SOLIDES		EAU	
Aucune protection	0	0	Aucune protection
Protection contre les corps étrangers solides de grande taille, à partir d'un diamètre de 50 mm	1	1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau
Protection contre les corps étrangers solides moyens d'un diamètre supérieur à 12,5 mm	2	2	Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
Protection contre les petits corps étrangers solides à partir d'un diamètre de 2,5 mm	3	3	Protection contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
Protection contre les très petits corps étrangers solides à partir d'un diamètre de 1 mm	4	4	Protection contre les projections d'eau de toutes directions
Protection contre les poussières en quantités importantes et nocives	5	5	Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse)
Étanchéité complète à la poussière	6	6	Protection contre les jets d'eau puissants de toutes directions
		7	Protection contre les effets d'une immersion temporaire
		8	Protection contre les effets d'une immersion prolongée

EXEMPLE IP 65 :
Le niveau 6 indique que le produit présente la protection la plus élevée contre la poussière et le niveau 5 une protection élevée contre les jets d'eau à la lance. Il peut ainsi être classé comme étanche à la fois à la poussière et à l'eau.






1007595 373

PANTILO ROPE
WL, G9





IP20

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 3 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
ambre / or	**1007595**	**179,00**
anthracite / gris argent	**1007594**	**179,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh/1000h




Ref. : 1005286 | 8,80 EUR


1006441 375

ASTO TUBE
WL, single, GU10





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- réflecteur déco en plastique recyclé
- réflecteur déco inclus de la couleur du produit
- autres réflecteurs disponibles en option

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
noir	**1006441**	**60,00**
blanc	**1006442**	**60,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- réflecteur déco en plastique recyclé
- réflecteur déco inclus de la couleur du produit
- autres réflecteurs disponibles en option

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1006443**	**80,00**
blanc	**1006444**	**80,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR


ASTO TUBE
Réflecteur déco



H : 3,95 cm
Ø : 6,75 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir / chrome	**1007190**	**4,00**
or	**1006450**	**4,00**
chrome	**1006449**	**4,00**
cuivre	**1006451**	**4,00**



1006319 + 1004663 377 + 379
1004969 + 1004660 378



MANA BASE
WL, rond, PHASE

CCT





IP 65 L80B50 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Accessoires compatibles disponibles en pages 378-379

LED INSIDE IRC 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006319**	**189,00**

Article	Ref.	EUR
Abat-jour		
rouille - carré	**1006317**	**59,00**
rouille - rond	**1006318**	**59,00**



MANA BASE
rond





Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Support de fixation pour abat-jour rond de la série MANA

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004969**	**26,00**

MANA 40
Abat-jour, rond, feutre acoustique



IP 20

H : 6 cm
Ø : 40 cm
Matière : feutre / aluminium

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1004661**	**99,00**
beige	**1004660**	**99,00**

MANA 60
Abat-jour, rond, feutre acoustique



IP 20

H : 6 cm
Ø : 60 cm
Matière : feutre / aluminium

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1004663**	**145,00**
beige	**1004662**	**145,00**

MANA 40
Abat-jour, rond




IP20

H : 2,2 cm
Ø : 40 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008201	79,00

MANA 40
Abat-jour, rond




IP20

H : 2,2 cm
Ø : 40 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008203	79,00

MANA 40
Abat-jour, rond, texture lune



IP20

H : 2,2 cm
Ø : 40 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
or	1008205	99,00

MANA 60
Abat-jour, rond




IP20

H : 4,2 cm
Ø : 60 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008202	125,00

MANA 60
Abat-jour, rond




IP20

H : 4,2 cm
Ø : 60 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008204	125,00

MANA 60
Abat-jour, rond, texture lune



IP20


H : 4,2 cm
Ø : 60 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
or	1008206	145,00



MANA
WL, Base, PHASE





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8,3W
Matière : aluminium / acier

Down	42lm | 2000K -	520lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1000613**	**145,00**

MANA
Abat-jour



IP 20

L : 12 cm H : 10 cm P : 9 cm
Matière : bois

• compatible avec la réf. 1000613


Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1000618**	**51,00**
gris / marron	**1000616**	**51,00**



1000614 + 1000621 383

MANA
WL, Base, PHASE





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / acier

Down	70lm | 2000K	- 700lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1000614**	**169,00**

MANA
Abat-jour



IP 20

L : 29 cm H : 9,5 cm P : 7 cm
Matière : bois


• compatible avec la réf. 1000614

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1000623**	**61,00**
gris / marron	**1000621**	**61,00**


1006307 385

OCULUS
WL, single, PHASE





IP20 | 100° | L80B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8 W


LED INSIDE | IRC 90

Down 57lm | 2000K - 570lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1006307	229,00
○ blanc	1006308	229,00

OCULUS
WL up/down, PHASE





IP 20 | IK02 | 100° | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / verre

• Réflecteur dépoli additionnel inclus

LED INSIDE | IRC 90


Up Down 22lm | 2000K - 555lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1004670	249,00
○ blanc	1004671	249,00

OCULUS
WL up/down, DTW

NEW





IP20 | IK02 | 100° | 100° | L70B50


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down 22lm | 2000K - 550lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
laiton (PVD)	1008613	369,00
cuivre foncé (PVD)	1008614	369,00
bronze foncé (PVD)	1008612	369,00

PLASTRA
WL, Cube, QT14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <42 W

Douille : 1xG9


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148018**	**54,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh/1000h

Ref. : 1005286 | 8,80 EUR

PLASTRA
WL, cubes





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE 15 W

Douilles : 2xG9 | Ø max. : 7 cm | L : 4 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1004733**	**59,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh/1000h

Ref. : 1005286 | 8,80 EUR










PLASTRA
WL, rectangulaire, QT-DE12





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xR7s 118 mm


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002238**	**79,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | CEE=E
15kWh/1000h

Ref. : 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, E14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE14

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148010**	**52,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh/1000h


Ref. : 1005285 | 8,50 EUR


1004732 389


148091 389

PLASTRA
WL, Demi-cercle





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE 20 W


Douille : 1xR7s 118 mm Ø max. : 2 cm | L : 11,8 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1004732**	**73,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | CEE=E
15kWh/1000h

Ref. : 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, rond



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12 V
Puissance totale : 6,5W
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur


IRC 80

Down 375lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148091**	**168,00**

PLASTRA
WL, carré





IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12 V
Puissance totale : 10,5W
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

IRC 80


Down 650lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148019**	**216,00**



PLASTRA
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <35 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148060**	**67,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR



PLASTRA 101
WL, E14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,5 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148013**	**54,00**


C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh/1000h

C,L



Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <100 W

Douille : 1xR7s 78 mm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148012**	**73,00**


LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | CEE=E
9kWh/1000h

L



Ref. : 1005287 | 24,00 EUR

PLASTRA 104
WL, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint assorti au mur

SOCKET INSIDE <42 W

Douille : 1xG9

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**148016**	**54,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh/1000h




Ref. : 1005286 | 8,80 EUR



LOGS IN
WL





IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90


Up/Down	300lm 470lm	3000K	

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 300lm	**151320**	**118,00**
blanc 470lm	**151321**	**118,00**

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM





C IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Up/Down	43lm 69lm	2000K	-	430lm 690lm	3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir / or 43-430lm	**1000638**	**159,00**
blanc 69-690lm	**1000639**	**159,00**
alu brossé / blanc 69-690lm	**1000640**	**159,00**







LOGS IN L
WL, PHASE



C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90


Up/Down	1100lm 1600lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 1100lm	**1002842**	**205,00**
blanc 1600lm	**1002844**	**205,00**
alu brossé / blanc 1600lm	**1002843**	**205,00**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM





C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Up/Down	100lm 140lm	2000K	-	1000lm 1390lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 100-1000lm	**1002928**	**275,00**
blanc 140-1390lm	**1002929**	**275,00**




1003467 395




1003468 395

QUAD FRAME 14
WL

CCT





IP20 | 95° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 4,4W
Matière : aluminium

INSIDE | IRC 90


Down	165lm | 2700K	175lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003467**	**99,00**

QUAD FRAME 19
WL

CCT





IP20 | 100° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

INSIDE | IRC 90


Down	580lm | 2700K	640lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003468**	**119,00**



ASSO 300
WL, PHASE







IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE IRC 80


Up/Down 975lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**151271**	**215,00**
alu brossé / blanc	**151275**	**226,00**

ASSO 300
WL, PHASE

DIM TO WARM





C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE IRC 90

Up/Down 135lm | 2000K - 1340lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1000634**	**252,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12





IP 20 UGR 23

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <100 W

Douille : 1xR7s 78 mm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151450**	**96,00**
○ blanc	**151451**	**96,00**


LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | CEE=E
9kWh/1000h



Ref. : 1005287 | 24,00 EUR

OSSA 300
WL, QT-DE12





IP 20 UGR 23

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <120 W

Douille : 1xR7s 118 mm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151410**	**117,00**
○ blanc	**151411**	**117,00**


LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | CEE=E
15kWh/1000h



Ref. : 1005288 | 28,50 EUR

CARISO
WL, PHASE





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 80


Up/Down	250lm | 2700K 560lm | 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 250lm | 2700K	**151710**	**169,00**
blanc 560lm | 3000K	**151711**	**165,00**

CARISO
WL, PHASE

DIM TO WARM





C.L IP 20 L70B50


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / acier


INSIDE IRC 90

Up/Down	100lm | 2000K	-	1030lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 58-580lm | 1700-2700K	**151740**	**289,00**
blanc 100-1030lm | 2000-3000K	**151741**	**279,00**







CHROMBO
WL, PHASE

NEW





IP20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 8W
Matière : acier / verre

LED INSIDE IRC 90

Down 790lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008071**	**171,00**
○ blanc	**1003316**	**171,00**



1004740 401


1004743 401

DIRETO 60
WL, PHASE

CCT





IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Up	590lm	2700K	625lm	3000K
Down				


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004740**	**199,00**
○ blanc	**1004741**	**199,00**

DIRETO 90
WL, PHASE

CCT







IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Up	840lm	2700K	880lm	3000K
Down				

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004742**	**239,00**
○ blanc	**1004743**	**239,00**

DENA 30
WL, E14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium et verre

SOCKET INSIDE <40 W

Douilles : 2xE14 | Ø max. : 5,1 cm | L : 9,6 cm


Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**147529**	**103,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh/1000h



Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

BASKET
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**151591**	**97,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh/1000h



Ref. : 1005289 | 10,25 EUR










QUADRASS
WL, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / verre

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 18 cm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1003430**	**140,00**
○ blanc	**1003431**	**140,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh/1000h

Ref. : 1005302 | 12,25 EUR

QUADRASS SPOT
WL, E27





IP20 | 25° | L70B50 | 200° | 100°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 2W
Matière : acier / verre

- Interrupteur sur le corps du luminaire
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément

LED INSIDE IRC 80

Down | 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1003428**	**211,00**
○ blanc	**1003429**	**211,00**


A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh/1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

FITU
Support mural

MIX match





IP 20

Matière : acier


- Suspensions compatibles disponibles en page 29

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004682**	**64,00**

FITU CUBE
WL, E27

MIX match





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <20 W


Douille : 1xE27 Ø max. : 12,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004738**	**80,00**
○ blanc	**1004739**	**80,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR










THEO UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000330**	**109,00**
blanc	**1000327**	**109,00**
alu brossé	**1000329**	**119,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

SOLID CUBE
WL, QT14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : béton

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xG9

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1000910**	**97,00**
noir	**1000911**	**97,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh/1000h




Ref. : 1005286 | 8,80 EUR


151803 406

ENOLA B
WL, QPAR51





IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

• Interrupteur sur le boîtier du luminaire

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 L max. : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000729**	**81,00**
○ blanc	**1000730**	**81,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA B
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10 L max. : 8,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151800**	**94,00**
○ blanc	**151801**	**94,00**
● or	**151803**	**104,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh/1000h




Ref. : 1005080 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <10 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002933**	**112,00**
○ blanc	**1002931**	**112,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

FENDA
WL, Base, E27

MIX
match





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / plastique

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 5,1 cm	L : 20 cm

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1001272**	**52,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh/1000h



Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

FENDA
Abat-jour demi-cercle


MIX
match



L : 23 cm H : 30 cm P : 12 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1001273**	**38,50**
noir / cuivre	**1001274**	**44,75**
blanc	**1001275**	**38,50**
beige	**1001276**	**38,50**










KENKUA SPOT
WL, E27





IP 20 | 25° | L70B50 | 180° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 2W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur.

LED INSIDE | IRC 80

Down — 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Douille : 1xE27 — Ø max. : 6,5 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.	EUR
chrome	**1002855**	**206,00**


A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

COUPA FLEX
WL





IP20 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 3,4W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur.

LED INSIDE | IRC 80

Down — 240lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <42 W

Douille : 1xG9 — L max. : 9 cm


Coloris	Ref.	EUR
chrome	**149452**	**206,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh/1000h

Ref. : 1005286 | 8,80 EUR

KARPO MAGN
CW, single, PHASE





IP20 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : acier / aluminium

- Positionnement libre grâce au support magnétique


LED INSIDE IRC 90

Down 350lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004706**	**197,00**

KARPO GOOSE
WL





Switch 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 12 V
Puissance totale : 5,8W
Matière : aluminium / acier


- Variable via un bouton situé sur la base

LED INSIDE IRC 90

Down 380lm / 420lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 380lm	**1006162**	**179,00**
○ blanc 420lm	**1006161**	**179,00**










KARPO 30
WL, single





IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur sur la base du luminaire


LED INSIDE | IRC 90

Down | 370lm 400lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 370lm	**152340**	**125,00**
○ blanc 400lm	**152341**	**125,00**

KARPO
WL





Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 180° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,8W
Matière : aluminium

- 2 prises USB 1,5 A max
- Variable sur 3 niveaux via un bouton situé sur la base

LED INSIDE | IRC 90

Down | 390lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002140**	**242,00**







SOMNILA SPOT
WL, gauche









100-240V ~50/60Hz | 12 V
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / acier

- 1 port USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil




Down 120lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 490lm	**1003455**	**232,00**
○ blanc 770lm	**1003457**	**232,00**

SOMNILA SPOT
WL, droite







IP 20 | 110° | 340° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12 V
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / acier

- 1 port USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil


LED INSIDE | IRC 90

Down | 120lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 490lm	**1003456**	**232,00**
○ blanc 770lm	**1003458**	**232,00**

SOMNILA FLEX
WL, gauche





IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12 V
Matière : aluminium

- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil.
- Ajouter ampoule E27


LED INSIDE | IRC 90

Down | 120lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003459**	**242,00**

SOMNILA FLEX
WL, droite





IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12 V
Matière : aluminium

- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil.
- Ajouter ampoule E27


LED INSIDE | IRC 90

Down | 120lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003460**	**242,00**




1002608 415



1002116 415

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Interrupteur sur le base du luminaire

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002608**	**57,00**
○ blanc	**1002607**	**57,00**
◑ chrome	**146692**	**66,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005080 | 7,50 EUR

DIO FLEX PLATE
WL





IP 20 45° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 1,9W
Matière : aluminium / verre

• Interrupteur sur la base du luminaire


LED INSIDE IRC 80

Down 100lm | 2700K 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700K	**1002430**	**100,00**
● noir 3000K	**1002431**	**100,00**
○ blanc 2700K	**1002117**	**100,00**
○ blanc 3000K	**1002118**	**100,00**
◑ chrome 3000K	**146682**	**106,00**

PHELIA
WL, QPAR51





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

• Interrupteur sur l'arrière de la tête de lampe

SOCKET INSIDE <10 W


Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 10,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**148540**	**131,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

MERADO FLOOD
WL, PHASE





C | IP 20 | L70B50 | 360° | 90° | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 40W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

Down | 3000lm | 3000K
3200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3000lm | 3000K	**1001468**	**247,00**
○ blanc 3200lm | 4000K	**1001472**	**247,00**






DISPLAY ADL 50
QPAR51











220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / laiton

- Câble nu
- Boîte de connexion incl.

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1002860**	**48,25**
chrome	**146332**	**62,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR




DECONA 30
CW, PHASE

CCT

NEW





IP44 IK02 L80B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium/PC

LED INSIDE IRC 90

Down	1600lm | 2700K	1600lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir 1450/1450lm	**1008578**	**119,00**
noir / or 1560/1560lm	**1008580**	**119,00**
blanc 1600/1600lm	**1008577**	**119,00**
blanc / or 1530/1530lm	**1008579**	**119,00**

DECONA 42
CW, PHASE

CCT

NEW





IP44 IK02 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 300
Puissance totale : 23W
Matière : aluminium/PC

LED INSIDE IRC 90

Down	2020lm | 2700K	2020lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir 2260/2260lm	1008582	149,00
noir / or 2170/2170lm	1008584	149,00
blanc 2140/2140lm	1008581	149,00
blanc / or 2020/2020lm	1008583	149,00

DECONA
Cadre de montage 310 mm

H : 7,5 cm
Ø : 31,3 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008585	59,00

DECONA
Cadre de montage 430 mm

H : 7,5 cm
Ø : 43,3 cm
Matière : aluminium


Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008586	69,00

DECONA
Kit de suspension 1,5 m



L : 150 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008587	28,00
blanc	1008588	28,00



NEW

PURI 2.0
Tube

IP20 IK06 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 Ø max. : 5,1 cm L : 5,5 cm


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR



PURI 2.0
Tube CW, Double Asym., QPAR51






Coloris	Ref.		EUR
noir	1008308		94,00
noir / or	1008309		94,00
blanc	1008310		94,00
gris	1008311		94,00

PURI 2.0
Tube CW, Single, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008284	45,90
noir / or	1008285	45,90
blanc	1008286	45,90
gris	1008287	45,90

PURI 2.0
Tube CW, Interrupteur, Single, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008296	54,90
noir / or	1008297	54,90
blanc	1008298	54,90
gris	1008299	54,90

PURI 2.0
Tube CW, Double Long, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008361	79,00
noir / or	1008362	79,00
blanc	1008363	79,00
gris	1008364	79,00

PURI 2.0
Tube CW, Triple Long, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008320	119,00
noir / or	1008321	119,00
blanc	1008322	119,00
gris	1008323	119,00

PURI 2.0
Tube CW, Triple Round, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008332	139,00
noir / or	1008333	139,00
blanc	1008334	139,00
gris	1008335	139,00

PURI 2.0
Tube CW, Quadruple Long, QPAR51





Coloris	Ref.	EUR
noir	1008344	169,00
noir / or	1008345	169,00
blanc	1008346	169,00
gris	1008347	169,00



NEW

PURI 2.0
Cone

IP20 IK06 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 Ø max. : 5,1 cm L : 5,5 cm

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh/1000h




Ref. : 1005080 | 7,50 EUR



PURI 2.0
Cone CW, Double Asym., QPAR51






Coloris	Ref.		EUR
noir	1008312		94,00
noir / or	1008313		94,00
blanc	1008314		94,00
gris	1008315		94,00

PURI 2.0
Cone CW, Single, QPAR51






Coloris	Ref.		EUR
noir	1008288		45,90
noir / or	1008289		45,90
blanc	1008290		45,90
gris	1008291		45,90

PURI 2.0
Cone CW, Interrupteur, Single, QPAR51






Coloris	Ref.		EUR
noir	1008300		54,90
noir / or	1008301		54,90
blanc	1008302		54,90
gris	1008303		54,90

PURI 2.0
Cone CW, Double Long, QPAR51






Coloris	Ref.		EUR
noir	1008365		79,00
noir / or	1008366		79,00
blanc	1008367		79,00
gris	1008368		79,00

PURI 2.0
Cone CW, Triple Long, QPAR51






Coloris	Ref.		EUR
noir	1008324		119,00
noir / or	1008325		119,00
blanc	1008326		119,00
gris	1008327		119,00

PURI 2.0
Cone CW, Triple Round, QPAR51






Coloris	Ref.		EUR
noir	1008336		139,00
noir / or	1008337		139,00
blanc	1008338		139,00
gris	1008339		139,00

PURI 2.0
Cone CW, Quadruple Long, QPAR51





Coloris	Ref.		EUR
noir	1008348		169,00
noir / or	1008349		169,00
blanc	1008350		169,00
gris	1008351		169,00



NEW

PURI 2.0
Dome

IP20 IK06 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 Ø max. : 5,1 cm L : 5,5 cm


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005079 | 7,50 EUR



PURI 2.0
Dome CW, Double Asym., QPAR51






Coloris	Ref.		EUR
noir	1008316		94,00
noir / or	1008317		94,00
blanc	1008318		94,00
gris	1008319		94,00

PURI 2.0
Dome CW, Single, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008292	45,90
noir / or	1008293	45,90
blanc	1008294	45,90
gris	1008295	45,90

PURI 2.0
Dome CW, Interrupteur, Single, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008304	54,90
noir / or	1008305	54,90
blanc	1008306	54,90
gris	1008307	54,90

PURI 2.0
Dome CW, Double Long, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008369	79,00
noir / or	1008370	79,00
blanc	1008371	79,00
gris	1008372	79,00

PURI 2.0
Dome CW, Triple Long, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008328	119,00
noir / or	1008329	119,00
blanc	1008330	119,00
gris	1008331	119,00

PURI 2.0
Dome CW, Triple Round, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
noir	1008340	139,00
noir / or	1008341	139,00
blanc	1008342	139,00
gris	1008343	139,00

PURI 2.0
Dome CW, Quadruple Long, QPAR51





Coloris	Ref.	EUR
noir	1008352	169,00
noir / or	1008353	169,00
blanc	1008354	169,00
gris	1008355	169,00



NEW

PURI 2.0
Basic

MIX match

IP20 IK06 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Vous trouverez les abat-jour correspondants à la page 429

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Basic CW, Double Asym., QPAR51

MIX match






Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008233	79,00
○ blanc	1008232	79,00

PURI 2.0
Basic CW, Single, QPAR51

MIX match






Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008229	39,00
○ blanc	1008228	39,00

PURI 2.0
Basic CW, Interrupteur, Single, QPAR51

MIX match






Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008231	49,00
○ blanc	1008230	49,00

PURI 2.0
Basic CW, Double Long, QPAR51

MIX match






Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008241	79,00
○ blanc	1008240	79,00

PURI 2.0
Basic CW, Triple Long, QPAR51

MIX match






Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008235	99,00
○ blanc	1008234	99,00

PURI 2.0
Basic CW, Triple Round, QPAR51

MIX match






Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008237	119,00
○ blanc	1008236	119,00

PURI 2.0
Basic CW, Quadruple Long, QPAR51

MIX match





Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008239	145,00
○ blanc	1008238	145,00


1008232 + 1008221 426 + 429


1008238 + 1008219 426 + 429



1008238 + 1008219 426 + 429

PURI 2.0
Tube Abat-jour

MIX match

NEW



H : 6,5 cm
Ø : 5,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008214	9,00
blanc	1008213	9,00
or	1008216	9,00
alu brossé	1008376	9,00
gris	1008215	9,00
bronze	1008217	9,00

PURI 2.0
Cone Abat-jour

MIX match

NEW



H : 6,5 cm
Ø : 5,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008219	9,00
blanc	1008218	9,00
or	1008221	9,00
alu brossé	1008377	9,00
gris	1008220	9,00
bronze	1008222	9,00

PURI 2.0
Dome Abat-jour

MIX match

NEW



H : 6,5 cm
Ø : 5,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008224	9,00
blanc	1008223	9,00
or	1008226	9,00
alu brossé	1008378	9,00
gris	1008225	9,00
bronze	1008227	9,00


1002030 431

PURI
CW

IP 20 | 350° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

• Anneau déco inclus

SOCKET INSIDE <50 W


Douille : 1-4xGU10

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

PURI
CW, single, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**147360**	**39,00**
○ blanc	**147361**	**39,00**

PURI
CW, double, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**147370**	**79,00**
○ blanc	**147371**	**79,00**

PURI
CW, triple, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**147380**	**109,00**
○ blanc	**147381**	**109,00**

PURI
CW, quad, QPAR51





Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002029**	**159,00**
○ blanc	**1002030**	**159,00**



1000892 433

AVO

IP 20 320° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1-4xGU10


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

AVO
CW, single, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000886**	**45,25**
○ blanc	**1000887**	**45,25**

AVO
CW, double, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000889**	**94,00**
○ blanc	**1000890**	**94,00**

AVO
CW, triple, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000892**	**117,00**
○ blanc	**1000893**	**117,00**

AVO
CW, quad, QPAR51





Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000895**	**140,00**
○ blanc	**1000896**	**140,00**



147443 435

ASTO

IP 20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <75 W


Douilles : 1-4xGU10

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

ASTO
CW, single, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**147441**	**35,75**

ASTO
CW, double, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**147442**	**70,00**

ASTO
CW, triple, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**147443**	**95,00**

ASTO
CW, quad, QPAR51






Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**147444**	**119,00**


1007591 437

PANTILO ROPE 19
CW, E27





IP 20 IK02

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
ambre / or	1007592	159,00
anthracite / gris argent	1007593	159,00


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h



Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
CW, E27





IP20 IK02

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 15 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
ambre / or	1007591	199,00
anthracite / gris argent	1007590	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh/1000h



Ref. : 1005305 | 19,00 EUR




1007608 + 1007610 439

CYFT WAVE
CW, PHASE

CCT

NEW





C | IP IP65 | IK IK05 | UGR 22 | 50 000 Hours L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,5W
Matière : aluminium

INSIDE | IRC 90


240lm | 2700K | 260lm | 3000K | 280lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008024** ●	**199,00**

CYFT
CW, PHASE

CCT





C | IP IP 44 | IK IK05 | UGR 22 | 50 000 Hours L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,5W
Matière : aluminium / acrylique

INSIDE | IRC 90

330lm | 2700K | 350lm | 3000K | 380lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007608**	**199,00**

CYFT
Anneau déco

NEW



H : 2,45 cm
Ø : 13,1 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007611**	**18,00**
● laiton	**1007610**	**29,90**
◑ chrome	**1007609**	**25,00**
● bronze	**1008025** ●	**29,00**
◑ nickel	**1008026** ●	**25,00**




1007718 441



KAMI
CW, single, QPAR51

NEW





IP20 IK02 340° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium
Installation simplifée de l'ampoule

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007721	64,00
noir / or	1007717	64,00
blanc	1007720	64,00
blanc / noir	1007718	64,00
blanc / or	1007716	64,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

L



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR



1006423 443



1006428 443

ASTO TUBE

IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium


- réflecteur déco en plastique recyclé
- réflecteurs décos inclus de la couleur du produit
- autres réflecteurs déco disponibles en option

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1-4xGU10

ASTO TUBE
CW, single, GU10






Coloris	Ref.	EUR
● noir	1006423	50,00
○ blanc	1006424	50,00

ASTO TUBE
CW, double, GU10





Coloris	Ref.	EUR
● noir	1006425	95,00
○ blanc	1006426	95,00

ASTO TUBE
Réflecteur déco




H : 3,95 cm
Ø : 6,75 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
● noir / chrome	1007190	4,00
● or	1006450	4,00
● chrome	1006449	4,00
● cuivre	1006451	4,00

ASTO TUBE
CW, triple, GU10






Coloris	Ref.	EUR
● noir	1006427	135,00
○ blanc	1006428	135,00


ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10






Coloris	Ref.	EUR
● noir	1006429	165,00
○ blanc	1006430	165,00


1004664 445


152331 445

OCULUS
CW, PHASE





IP 20 | 100° | L70B50 | 160° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 250 mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre


• Réflecteur dépoli additionnel inclus

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004664**	**255,00**
○ blanc	**1004665**	**255,00**

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

KARPO 30
CW, single





IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,3W
Matière : aluminium / acier

Coloris	Ref.	EUR
● noir 560lm	**152330**	**129,00**
○ blanc 680lm	**152331**	**129,00**


Down 560lm 680lm | 3000K


1008703 447

NOBLO®
CW single, PHASE, DTW

NEW





IP20 | 36° | L70B50 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down 10lm | 2000K - 450lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1008706	119,00
blanc	1008703	119,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
noir	1008482	5,90
blanc	1008483	5,90
or	1008484	5,90
gris	1008485	5,90
cuivre	1008486	5,90
bronze	1008487	5,90

NOBLO®
CW double, PHASE, DTW

NEW





C,L | IP20 | 36° | L70B50 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down 10lm | 2000K - 940lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1008707	189,00
blanc	1008704	189,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
noir	1008482	5,90
blanc	1008483	5,90
or	1008484	5,90
gris	1008485	5,90
cuivre	1008486	5,90
bronze	1008487	5,90

NOBLO®
CW triple, PHASE, DTW

NEW





C,L | IP20 | 36° | L70B50 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350
Puissance totale : 22W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down 10lm | 2000K - 1360lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008708	279,00
blanc	1008705	279,00


Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
noir	1008482	5,90
blanc	1008483	5,90
or	1008484	5,90
gris	1008485	5,90
cuivre	1008486	5,90
bronze	1008487	5,90



1008711 449

NOBLO®
CW single, PHASE

NEW







220-240V ~50/60Hz | 150
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down — 740lm | 2700K; 750lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir 750lm | 3000K	**1008712**	**119,00**
● noir 740lm | 2700K	**1008718**	**119,00**
○ blanc 750lm | 3000K	**1008709**	**119,00**
○ blanc 740lm | 2700K	**1008715**	**119,00**


Article	Ref.	EUR
Dekoring		
● noir	**1008482**	**5,90**
○ blanc	**1008483**	**5,90**
or	**1008484**	**5,90**
gris	**1008485**	**5,90**
cuivre	**1008486**	**5,90**
bronze	**1008487**	**5,90**

NOBLO®
CW double, PHASE

NEW







220-240V ~50/60Hz | 300
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down — 1450lm | 2700K; 1460lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir 1460lm | 3000K	**1008713**	**189,00**
● noir 1450lm | 2700K	**1008719**	**189,00**
○ blanc 1460lm | 3000K	**1008710**	**189,00**
○ blanc 1450lm | 2700K	**1008716**	**189,00**


Article	Ref.	EUR
Dekoring		
● noir	**1008482**	**5,90**
○ blanc	**1008483**	**5,90**
or	**1008484**	**5,90**
gris	**1008485**	**5,90**
cuivre	**1008486**	**5,90**
bronze	**1008487**	**5,90**

NOBLO®
CW triple, PHASE

NEW







220-240V ~50/60Hz | 500
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down — 2350lm | 2700K; 2360lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2360lm | 3000K	**1008714**	**279,00**
● noir 2350lm | 2700K	**1008720**	**279,00**
○ blanc 2360lm | 3000K	**1008711**	**279,00**
○ blanc 2350lm | 2700K	**1008717**	**279,00**

Article	Ref.	EUR
Dekoring		
● noir	**1008482**	**5,90**
○ blanc	**1008483**	**5,90**
or	**1008484**	**5,90**
gris	**1008485**	**5,90**
cuivre	**1008486**	**5,90**
bronze	**1008487**	**5,90**


1000131 451
Rabobank Venlo
energa

KALU

IP 20 60° L70B50 340°

120°


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	1000lm 2000lm 3000lm 4000lm	3000K

KALU
CW, single, PHASE






Coloris	Ref.	EUR
● noir		
1000lm | 3000K | 17W	**1000127**	**159,00**
○ blanc		
1000lm | 3000K | 17W	**1000128**	**159,00**

KALU
CW, double, PHASE






Coloris	Ref.	EUR
● noir		
2000lm | 3000K | 31W	**1000129**	**262,00**
○ blanc		
2000lm | 3000K | 31W	**1000130**	**262,00**

KALU
CW, triple, PHASE






Coloris	Ref.	EUR
● noir		
3000lm | 3000K | 44W	**1000131**	**398,00**
○ blanc		
3000lm | 3000K | 44W	**1000132**	**398,00**

KALU
CW, quad, PHASE





Coloris	Ref.	EUR
● noir		
4000lm | 3000K | 60W	**1000135**	**494,00**
○ blanc		
4000lm | 3000K | 60W	**1000136**	**494,00**


147321 453

KALU

IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10


QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | CEE=F
8kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005274 | 29,90 EUR

KALU
CW, single, QPAR111






Coloris	Ref.	EUR
noir	**1000702**	**75,00**
blanc	**147301**	**75,00**
alu brossé	**147306**	**78,00**

KALU
CW, double, QPAR111






Coloris	Ref.	EUR
noir	**1000703**	**149,00**
blanc	**147311**	**149,00**
alu brossé	**147316**	**159,00**

KALU
CW, triple, QPAR111






Coloris	Ref.	EUR
noir	**1000704**	**206,00**
blanc	**147321**	**206,00**
alu brossé	**147326**	**217,00**

KALU
CW, quad, QPAR111






Coloris	Ref.	EUR
noir	**1002023**	**289,00**
blanc	**1002024**	**289,00**
alu brossé	**1002025**	**299,00**


152010 455
PIANTE E FIORI

ENOLA B
CW, single, QPAR51





IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire.

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 — L max. : 6,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152010**	**73,00**
○ blanc	**152011**	**73,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA B
CW, double, QPAR51





IP 20 | 350° | 100°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire.

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10 — max. L: 6.7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152020**	**125,00**
○ blanc	**152021**	**125,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**

ENOLA B
CW, double, QPAR51





IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire.

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10 — L max. : 8 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**151830**	**156,00**
○ blanc	**151831**	**156,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h


Ref. : 1005077 | 7,50 EUR


Article	Ref.	EUR
Anneau décoratif		
● noir	**151840**	**8,95**



ALTRA DICE
CW, double, QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002215**	**109,00**
○ blanc	**151531**	**109,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh/1000h

C,L





Ref. : 1005273 | 9,99 EUR



SPOT 79
CW, QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**132020**	**32,75**
blanc	**132021**	**32,75**
gris	**132024**	**32,75**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

INDA
CW, QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**147550**	**65,00**
blanc	**147551**	**65,00**
alu brossé	**147559**	**69,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh/1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR



SENSER 12
CW, carré, PHASE



C | IP 20 | IK02 | UGR 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 8,4W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down 460lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003017**	**74,00**

SENSER 18
CW, carré, PHASE





C | IP 20 | IK02 | UGR 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down 840lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1003018**	**79,00**

SENSER 24
CW, carré, PHASE





C | IP 20 | IK02 | UGR 26 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down 1140lm | 3000K
1240lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 1140lm | 3000K	**1003019**	**85,00**
○ blanc 1240lm | 4000K	**1004705**	**85,00**


1003016 461

SENSER 12
CW, rond, PHASE





IP 20 | IK02 | 30 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 8,4W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down	460lm | 3000K 470lm | 4000K	

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 460lm | 3000K | 8.4W	**1003014**	**74,00**
○ blanc 470lm | 4000K | 8.2W	**1004700**	**74,00**

SENSER 18
CW, rond, PHASE





IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down	830lm | 3000K 990lm | 4000K	

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 830lm | 3000K | 13W	**1003015**	**79,00**
○ blanc 990lm | 4000K | 12W	**1004701**	**79,00**

SENSER 24
CW, rond, PHASE





IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down	1140lm | 3000K 1300lm | 4000K	

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 1140lm | 3000K | 15W	**1003016**	**85,00**
○ blanc 1300lm | 4000K | 15W	**1004702**	**85,00**

SIMA
CW, rond, Sensor

MR





IP 44 IK02 120° L70B50 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Puissance totale : 24W
Matière : polycarbonate (PC)


LED INSIDE IRC 90

Down 2200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1005086**	**176,00**

SIMA
CW, rond, PHASE





C IP 44 IK02 120° L70B50 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Puissance totale : 24W
Matière : polycarbonate (PC)


LED INSIDE IRC 90

Down 2200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1005085**	**152,00**










SIMA
CW, carré, Sensor

MR



IP 44 IK02 120° L70B50 12


220-240V ~50/60Hz | 320mA
Puissance totale : 24W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

Down 2200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1005088**	**176,00**

SIMA
CW, carré, PHASE



C IP 44 IK02 120° L70B50 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Puissance totale : 24W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

Down 2200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1005087**	**152,00**



1002021 465

LIPSY® 30
CW, Dome

CCT







IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 13,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80


Down	1550lm | 3000K	1600lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002020**	**90,00**

LIPSY® 40
CW, Dome

CCT





IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 17,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80


Down	2050lm | 3000K	2200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002021**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Dome

CCT





IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	2500lm | 3000K	2700lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002022**	**121,00**




1002076 467

LIPSY® 30
CW, Drum

CCT





IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 13,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80


Down	1600lm | 3000K	1650lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002075**	**100,00**

LIPSY® 40
CW, Drum

CCT





IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 17,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80


Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002076**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Drum

CCT






IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002077**	**121,00**



1002940 468

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI





Dali 2.0 | IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 80

Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002940**	**201,00**



1002941 468

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI





Dali 2.0 | IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 80


Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1002941**	**212,00**



MELAN
CW, E27





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 16 cm

Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**155236**	**122,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh/1000h


Ref. : 1005303 | 9,60 EUR






BATTEN 60
CW

CCT







IP 20 | IK02 | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Puissance totale : 9W
Matière : polycarbonate (PC)

- Interrupteur sur le boîtier du luminaire
- Accessoires non inclus (connecteurs, alim., patte de montage)

LED INSIDE | IRC 90

Down	940lm | 3000K	980lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006123**	**53,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Connecteur direct		
○ blanc	**1006128**	**2,40**
Alimentation		
○ blanc	**1006125**	**10,40**
Patte de montage, lot de 2		
○ blanc	**1006126**	**2,00**
Connecteur		
○ blanc	**1006127**	**5,80**

BATTEN 120
CW

CCT







IP 20 | IK02 | L70B50 | 5

220-240V ~50/60Hz | 220 mA
Puissance totale : 18W
Matière : polycarbonate (PC)

- Interrupteur sur le boîtier du luminaire
- Accessoires non inclus (connecteurs, alim., patte de montage)

LED INSIDE | IRC 90

Down	1900lm | 3000K	1960lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006124**	**66,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Connecteur direct		
○ blanc	**1006128**	**2,40**
Alimentation		
○ blanc	**1006125**	**10,40**
Patte de montage, lot de 2		
○ blanc	**1006126**	**2,00**
Connecteur		
○ blanc	**1006127**	**5,80**





1001020 473



LONG GRILL
CW







IP20 110° L70B50 270°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / acrylique


LED INSIDE IRC 80

Down 1600lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001020**	**297,00**
○ blanc	**1001019**	**297,00**



SIGHT 60
CW







IP 20 | IK02 | 120° | 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / acrylique

• Interrupteur sur le boîtier du luminaire


LED INSIDE | IRC 80

Down — 1490lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001283**	**232,00**
○ blanc	**1001284**	**232,00**

SIGHT 115
CW





IP 20 | IK02 | 120° | 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 38W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE | IRC 80

Down — 3100lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001286**	**323,00**
○ blanc	**1001287**	**323,00**



1008109 + 1007860 478 + 479

NEW



SOCKET

VARYT | 478

NEW

VARYT | 479

NEW



VARYT | 479

NEW



VARYT | 479

NEW

VARYT | 479

NEW



QUIMERA | 481



ONE STRAIGHT | 483



ONE BOW | 483



VINOLINA ONE | 485



VINOLINA | 485



VINOLINA TWO | 487



TAHA | 489



SOCKET

TINY SUN | 491



SOCKET

LITTLE SUN | 491



WORKLIGHT PRO | 492



WORKLIGHT PRO | 492

WORKLIGHT | 493



WORKLIGHT | 493



SOCKET

FENDA | 495



SOCKET

FENDA | 495



SOCKET

FENDA | 495



SOCKET

FENDA | 497



FENDA | 497

FENDA | 497



FENDA | 497



FENDA | 497



KARPO | 498

KARPO | 498



SOCKET

PHELIA | 499

VARYT
TL, E14


MIX match

NEW





1008109 + 1007859 478 + 479




1008110 + 1008119 478 + 479

IP20 IK02 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3.8 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.		EUR
noir	1008109		89,00
blanc	1008110		89,00
laiton (PVD)	1008112		119,00
chrome	1008111		99,00
cuivre (PVD)	1008113		119,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 380lm | CEE=F
5kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005284 | 6,50 EUR



VARYT
Abat-jour en verre
pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK
IK02


H : 12,8 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1008119 ●	59,00

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant
pour PD, WL, CL, TL

MIX match


NEW



IK
IK02

H : 12,7 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
● ambre	1008023 ●	79,00
● fumé	1007858 ●	79,00



VARYT
Abat-jour aspect ligné en verre
pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK
IK02

H : 13 cm
Ø : 12 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1007859 ●	69,00

VARYT
Abat-jour aspect plissé en verre
pour PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK
IK02

H : 13,5 cm
Ø : 11,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1007860 ●	75,00


1008033 223
1008038 481




QUIMERA
TL

CCT

NEW





IP20 IK04 360° L80B50 260

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 4,3W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 90

Down	110lm | 2700K	120lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
laiton (PVD)	1008039	329,00
cuivre foncé (PVD)	1008040	329,00
bronze foncé (PVD)	1008038	329,00



1006353 483


1006355 483
1006352 483

ONE STRAIGHT
FL

CCT





Switch | 140° | 140° | UGR 22 | L80B50 | 77° | 250

220-240V ~50/60Hz | 24V
Puissance totale : 22W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

- Fiche européenne
- Interrupteur de commande sur la version mat

LED INSIDE | IRC 90


Up	600lm	2700K	600lm	3000K
Down	600lm		600lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir	1006355	849,00
noir / laiton	1006353	849,00
blanc	1006354	849,00

ONE BOW
FL

CCT





Switch | 140° | 140° | UGR 22 | L80B50 | 60° | 120° | 250

220-240V ~50/60Hz | 24V
Puissance totale : 22W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

- Fiche européenne
- Interrupteur de commande sur la version mat


LED INSIDE | IRC 90

Up	600lm	2700K	600lm	3000K
Down	600lm		600lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir	1006352	1.249,00
noir / laiton	1006350	1.249,00
blanc	1006351	1.249,00




1007357 485



1007360 485

VINOLINA ONE
TL, sans fil





Touch | IP54 | L80B10

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2,5W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB A

LED INSIDE | IRC 80


Down	125lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007359	99,00
blanc	1007357	99,00
rouille	1007358	99,00

VINOLINA
TL, sans fil

CCT





Touch | IP54 | L80B10

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2,2W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB A

LED INSIDE | IRC 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007362	99,00
blanc	1007360	99,00
rouille	1007361	99,00


1007696 487

VINOLINA TWO
TL, sans fil, DTW

CCT





Touch | IP65 | IK03 | L70B50

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2W
Matière : aluminium / plastique

- Autonomie : 10 h
- Rechargement : 5 h
- Base de chargement incluse
- Variation à commande tactile

LED INSIDE | IRC 80

140lm | 2200K	170lm | 2700K	190lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007693	99,00
blanc	1007692	99,00
sable	1007697	99,00
rouille	1007695	99,00
rouge	1007694	99,00
vert tilleul	1007696	99,00

VINOLINA TWO
Base de chargement

NEW



IP20 | IK04

220-240V ~50/60Hz | 5V
Puissance totale : 37W
Matière : plastique / plastique

L : 46.2 cm
L : 32,6 cm
H : 5 cm

- Base de chargement pour max. 6 VINOLINA TWO
- Cable d'alimentation base de chargement disponible séparement

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007698	139,00

VINOLINA TWO
Câble d'alimentation pour la base de chargement

NEW




IP 20

L : 180 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008029	14,90



1007380 489



TAHA
Kit de luminaires, sans fil







IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz |
Fonctionnement sur batterie 5V
Puissance totale : 5W
Tension de sortie max.driver : 5V DC
Matière : aluminium / plastique

- Câble de chargement inclus
- 3 niveaux de gradation : 20%, 50% et 100%

LED INSIDE IRC 80


Down 200lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007380**	**159,00**


1007366 491

TINY SUN
TL





IP 20 1.8

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur
- Câble textile

SOCKET INSIDE <3.6 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
cuivre	**1007364**	**99,00**
bronze	**1007363**	**99,00**


LED QT14 | 3,6W | 300°
2700K | 450lm | CEE=E
4kWh/1000h



Ref. : 1007455 | 8,80 EUR

LITTLE SUN
TL





IP 20 1.8

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur
- Câble textile

SOCKET INSIDE <3.6 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 3 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
cuivre	**1007366**	**109,00**
bronze	**1007365**	**109,00**


LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh/1000h



Ref. : 1005286 | 8,80 EUR

WORKLIGHT PRO
FL, single





Touch | IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 14

50 000 Hours L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Puissance totale : 100W
Matière : aluminium / acier


- Fiche incluse
- Variation à commande tactile
- Fonction détection de lumière du jour


LED INSIDE | IRC 80

Up 10700lm
Down 2300lm
4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007462**	**950,00**
○ blanc	**1007463**	**950,00**
● gris	**1007464**	**950,00**

WORKLIGHT PRO
FL, double





Touch | IP 20 | IK03 | 75° | 115° | UGR 16

50 000 Hours L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Puissance totale : 150W
Matière : aluminium / acier

- Fiche incluse
- Variation à commande tactile
- Fonction détection de lumière du jour

LED INSIDE | IRC 80

Up 15600m
Down 4400lm
4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007465**	**1.749,00**
○ blanc	**1007466**	**1.749,00**
● gris	**1007467**	**1.749,00**










WORKLIGHT
FL



Touch | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Puissance totale : 79W
Matière : aluminium

- Fiche incluse
- Variation à commande tactile
- Fonction détection de lumière du jour


LED INSIDE | IRC 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005390**	**799,00**
○ blanc	**1005391**	**799,00**
◌ argent	**1006343**	**799,00**

WORKLIGHT
TL





Touch | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Puissance totale : 79W
Matière : aluminium


- Plage de serrage : 6-40 mm
- Fiche incluse
- Variation à commande tactile
- Fonction détection de lumière du jour

LED INSIDE | IRC 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005392**	**699,00**
○ blanc	**1005394**	**699,00**
◌ argent	**1006344**	**699,00**


132660 + 1000580 300 + 497
155790 + 155592 495 + 497
155780 + 155592 495 + 497


155780 + 1004773 495 + 497

FENDA
TL, E27

MIX
match



IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur
- Vous trouverez les abat-jour correspondants à la page 497

SOCKET INSIDE <60 W

1xE27


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**155780**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh/1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
FL, E27

MIX
match



IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / plastique

- Fiche européenne et interrupteur
- Vous trouverez les abat-jour correspondants à la page 497

SOCKET INSIDE <60 W

1xE27


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**155790**	**141,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh/1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
TL, E27

MIX
match



IP 20 IK03 180

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

- Fiche européenne et interrupteur
- Vous trouverez les abat-jour correspondants à la page 497

SOCKET INSIDE <40 W

1xE27

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**155540**	**80,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh/1000h


Ref. : 1005265 | 26,50 EUR




155490 + 1004775 497

FENDA
FL, E27

MIX match





IP 20 IK03 330

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Fiche européenne

SOCKET INSIDE <40 W

1xE27

Coloris	Ref.	EUR
noir	**155490**	**132,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | CEE=F
13kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005302 | 12,25 EUR

FENDA
15 cm, rond

MIX match



H : 40 cm
Ø : 15 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1004773**	**44,75**

FENDA
30 cm, rond

MIX match

H : 20 cm
Ø : 30 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	**155592**	**70,00**
blanc	**155582**	**53,00**
gris	**1004774**	**53,00**
beige	**155583**	**53,00**

FENDA
Ø 45 cm, rond

MIX match



H : 28 cm
Ø : 45,5 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	**156122**	**88,00**
blanc	**156111**	**83,00**
gris	**1004775**	**83,00**
beige	**156113**	**83,00**

FENDA
Ø 70cm, rond

MIX match




H : 36 cm
Ø : 70 cm
Matière : textile / acier
Non compatible avec FENDA BOW

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	**1000580**	**129,00**
blanc	**1000579**	**112,00**

KARPO
TL





Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90° | 230

200-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : aluminium


- Interrupteur sur la tête de lampe
- Bloc d'alimentation avec fiche

LED INSIDE | IRC 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 360 lm	**1001461**	**186,00**
○ blanc 430 lm	**1001460**	**186,00**

KARPO
FL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90° | 230


200-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : aluminium

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Bloc d'alimentation avec fiche

LED INSIDE | IRC 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 360 lm	**1001463**	**242,00**
○ blanc 430 lm	**1001462**	**242,00**







146010 498

PHELIA
FL, E27









IP 20 | IK03 | 350° | 90° | 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Fiche et interrupteur inclus

SOCKET INSIDE <23 W

1xE27	Ø max. : 5,3 cm	L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**146010**	**242,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh/1000h

C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR


1008456 531



NUMINOS® XS | 514



NUMINOS® S | 516



NUMINOS® XS | 518



NUMINOS® S | 520

IN-LINE 22 | 523

IN-LINE 22 | 523

IN-LINE 44 | 525

IN-LINE 44 | 525



IN-LINE 24 | 527



IN-LINE 46 | 527

NEW



GRIP! S | 529

NEW



GRIP! S | 529

NEW



GRIP! S | 529

NEW



GRIP! S | 531

NEW



GRIP! S | 531

NEW



GRIP! S | 531

NEW



LALU® PD | 533



LALU®
TETRA 14 | 534



LALU®
TETRA 24 | 534



LALU®
ELYPSE 15 | 535



LALU®
PLATE 15 | 535



LALU®
CONE 15 | 535



LALU®
ELYPSE 22 | 535




LALU®
PLATE 22 | 535


1006623 + 1006617 525 + 523

48V TRACK

Rail monté en saillie DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Ref.	**1006541**	**1006542**	**1006543**	**1006544**
EUR	**49,00**	**49,00**	**84,00**	**84,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Ref.	**1006545**	**1006546**	**1006547**	**1006548**
EUR	**132,00**	**132,00**	**180,00**	**180,00**

48V TRACK

Rail monté en saillie DALI
Guide d'installation et accessoires en un seul coup d'oeil





Embout d'alimentation, gauche
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006566**	**14,00 EUR**



Embout d'alimentation, droite
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006568**	**14,00 EUR**



Connecteur 90° mécanique, 48V TRACK, pour rail monté en saillie standard, droite (pour montage au plafond)
aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 2,19 cm

● noir	Ref.	**1006577**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006578**	**21,00 EUR**



Connecteur 90° mécanique, 48V TRACK, pour rail monté en saillie standard, gauche, (pour montage au plafond)
aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 2,19 cm

● noir	Ref.	**1006575**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006576**	**21,00 EUR**



Connecteur en L mécanique, pour rail monté en saillie, standard, stéréo (mur/plafond)
aluminium
L : 8,4 cm | l : 2,62 cm | H : 8,4 cm

● noir	Ref.	**1006579**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006580**	**21,00 EUR**



Connecteur en L électrique, DALI
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ blanc		**1006572**	**27,00 EUR**



Connecteur longitudinal électrique, DALI
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006570**	**21,00 EUR**



Connecteur flexible, électrique, DALI
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ blanc		**1006574**	**29,00 EUR**



Boîtier de transformateur avec embout d'alimentation à droite, DALI
polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007138**	**35,00 EUR**




Boîtier de transformateur avec embout d'alimentation à gauche, DALI
polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007084**	**35,00 EUR**



Driver 48V | 60 W
polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc	Ref.	**1006613**	**59,00 EUR**



Driver 150W | 48V
Métal / polycarbonate (PC)
L : 19,05 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

● noir	Ref.	**1006614**	**129,00 EUR**



Cache, 20 mm pour montage standard sur rail, 2 m
Aluminium / polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2 cm | H : 0,6 cm

● noir	Ref.	**1006611**	**9,90 EUR**
○ blanc		**1006612**	**9,90 EUR**



Embout pour rail monté en saillie standard
polycarbonate (PC)
L : 2,6 cm | l : 0,2 cm | H : 2,2 cm

● noir	Ref.	**1006593**	**3,50 EUR**
○ blanc		**1006594**	**3,50 EUR**



Plaque de renforcement pour rail monté en saillie
Acier
L : 5 cm | l : 1,32 cm | H : 0,25 cm

● gris	Ref.	**1006609**	**8,80 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006604**	**21,00 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006602**	**21,00 EUR**



Suspension rigide, tige d'1 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006606**	**18,00 EUR**



Kit de suspension, filin de 3 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006608**	**18,00 EUR**



Clip de fixation
aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm

● noir	Ref.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ blanc		**1006600**	**7,50 EUR**



Driver Intrack LED 48V DC | 250W, câblage DALI inclus
polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,35 cm

● noir	Ref.	**1007872**	**139,00 EUR**
○ blanc		**1007873**	**139,00 EUR**



Driver Intrack LED 48V DC | 100W, câblage DALI inclus
polycarbonate (PC)
L : 29,75 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1007870**	**109,00 EUR**
○ blanc		**1007871**	**109,00 EUR**




1006726 + 1006623 + 1006617 517 + 525 + 523

48V TRACK

Rail monté en saillie profond DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Ref.	**1006549**	**1006550**	**1006551**	**1006552**
EUR	**59,00**	**59,00**	**115,00**	**115,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	15 kg	15.29 kg	20 kg	20 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Ref.	**1006553**	**1006554**	**1006555**	**1006556**
EUR	**170,00**	**170,00**	**228,00**	**228,00**

48V TRACK

Rail monté en saillie profond DALI
Guide d'installation et accessoires en un seul coup d'oeil





Embout d'alimentation, gauche
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006566**	**14,00 EUR**



Embout d'alimentation, droite
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006568**	**14,00 EUR**



Connecteur 90° mécanique, 48V TRACK, pour rail monté en saillie profond, gauche, (pour montage au plafond)
aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006581**	**29,00**
○ blanc		**1006582**	**29,00**



Connecteur 90° mécanique, 48V TRACK, pour rail monté en saillie profond, droite (pour montage au plafond)
aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006583**	**29,00**
○ blanc		**1006584**	**29,00**



Connecteur en L mécanique, pour rail monté en saillie, profond, stéréo (mur/plafond)
aluminium
L : 8,4 cm | l : 8,4 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006585**	**29,00**
○ blanc		**1006586**	**29,00**



Connecteur en L électrique, DALI
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006571**	**27,00**
○ blanc		**1006572**	**27,00**



Connecteur longitudinal électrique, DALI
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006570**	**21,00 EUR**



Connecteur flexible, électrique, DALI
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ blanc		**1006574**	**29,00 EUR**



Boîtier de transformateur avec embout d'alimentation à gauche, DALI
polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007084**	**35,00 EUR**



Boîtier de transformateur avec embout d'alimentation à droite, DALI
polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007138**	**35,00 EUR**



Driver 48V | 60 W
polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc	Ref.	**1006613**	**59,00 EUR**



Driver 150W | 48V
Métal / polycarbonate (PC)
L : 19,05 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

● noir	Ref.	**1006614**	**129,00 EUR**



Cache, 26 mm, pour rail monté en saillie et encastré profond, 2 m
polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 26 cm | H : 6 cm

● noir	Ref.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ blanc		**1007189**	**12,00 EUR**



Embout pour rail monté en saillie profond
polycarbonate (PC)
L : 2,6 cm | l : 0,2 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006595**	**6,50 EUR**
○ blanc		**1006596**	**6,50 EUR**



Plaque de renforcement pour rail monté en saillie
Acier
L : 5 cm | l : 1,32 cm | H : 0,25 cm

● gris	Ref.	**1006609**	**8,80 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006604**	**21,00 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006602**	**21,00 EUR**



Suspension rigide, tige d'1 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006606**	**18,00 EUR**



Kit de suspension, filin de 3 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006608**	**18,00 EUR**



Clip de fixation
aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm

● noir	Ref.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ blanc		**1006600**	**7,50 EUR**



Driver Intrack LED 48V DC | 250W DALI inclus
polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,35 cm

● noir	Ref.	**1007872**	**139,00 EUR**
○ blanc		**1007873**	**139,00 EUR**



Driver Intrack LED 48V DC | 100W DALI inclus
polycarbonate (PC)
L : 29,75 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1007870**	**109,00 EUR**
○ blanc		**1007871**	**109,00 EUR**




1006783 + 1006672 + 1006635 519 + 515 + 525

48V TRACK

Rail encastré DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	5.09 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Ref.	**1006557**	**1006558**	**1006559**	**1006560**
EUR	**79,00**	**79,00**	**138,00**	**138,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	15 kg	15 kg	20.38 kg	20 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Ref.	**1006561**	**1006562**	**1006563**	**1006564**
EUR	**178,00**	**178,00**	**256,00**	**256,00**

48V TRACK

Rail encastré DALI
Guide d'installation et accessoires en un seul coup d'œil





Embout d'alimentation, gauche
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006566**	**14,00 EUR**



Embout d'alimentation, droite
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ blanc		**1006568**	**14,00 EUR**



Connecteur 90° mécanique, 48V TRACK, pour rail encastré profond, gauche, (pour montage au plafond)
aluminium
L : 9,5 cm | l : 9,5 cm | H : 4,69 cm

● noir	Ref.	**1006587**	**32,00 EUR**
○ blanc		**1006588**	**32,00 EUR**



Connecteur 90° mécanique, 48V TRACK, pour rail encastré profond, droite, (pour montage au plafond)
aluminium
L : 9,5 cm | l : 9,5 cm | H : 4,69 cm

● noir	Ref.	**1006589**	**32,00 EUR**
○ blanc		**1006590**	**32,00 EUR**



Connecteur en L mécanique, pour rail encastré, profond, stéréo (mur/plafond)
aluminium
L : 8,1 cm | l : 7,4 cm | H : 8,1 cm

● noir	Ref.	**1006591**	**32,00 EUR**
○ blanc		**1006592**	**32,00 EUR**



Connecteur en L électrique, DALI
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ blanc		**1006572**	**27,00 EUR**



Connecteur longitudinal électrique, DALI
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006570**	**21,00 EUR**



Connecteur flexible, électrique, DALI
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ blanc		**1006574**	**29,00 EUR**



Boîtier de transformateur avec embout d'alimentation à gauche, DALI
polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007084**	**35,00 EUR**



Boîtier de transformateur avec embout d'alimentation à droite, DALI
polycarbonate (PC)
L : 23,3 cm | l : 10,1 cm | H : 4,1 cm

● noir	Ref.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ blanc		**1007138**	**35,00 EUR**



Driver 48V | 60W
polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc	Ref.	**1006613**	**59,00 EUR**



Driver 150W | 48V
Métal / polycarbonate (PC)
L : 19,05 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

● noir	Ref.	**1006614**	**129,00 EUR**




Cache, 26 mm, pour rail monté en saillie et encastré profond, 2 m
polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 26 cm | H : 6 cm

● noir	Ref.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ blanc		**1007189**	**12,00 EUR**



Embout pour rail encastré
polycarbonate (PC)
L : 3,4 cm | l : 0,2 cm | H : 4,7 cm

● noir	Ref.	**1006597**	**3,50 EUR**
○ blanc		**1006598**	**3,50 EUR**



Kit de renforcement pour rail encastré
Acier
L : 6,3 cm | l : 0,76 cm | H : 0,25 cm

● gris	Ref.	**1006610**	**8,80 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006604**	**21,00 EUR**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m
Acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir	Ref.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1006602**	**21,00 EUR**



Suspension rigide, tige d'1 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006606**	**18,00 EUR**



Kit de suspension, filin de 3 m
Acier
l : 2,9 cm

● noir	Ref.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ blanc		**1006608**	**18,00 EUR**



Clip de fixation
aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm

● noir	Ref.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ blanc		**1006600**	**7,50 EUR**



Driver Intrack LED 48V DC | 250W, DALI inclus
polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,35 cm

● noir	Ref.	**1007872**	**139,00 EUR**
○ blanc		**1007873**	**139,00 EUR**




Driver Intrack LED 48V DC | 100 W, DALI inclus
polycarbonate (PC)
L : 29,75 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**1007870**	**109,00 EUR**
○ blanc		**1007871**	**109,00 EUR**

NUMINOS® XS
48V, DALI








IP 20 IK02 L80B50 350° 90°

CRI 90 LED INSIDE

48V
200 mA
Puissance totale : 8,7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


Coloris	EUR
Toutes les variantes XS	**175,00**




● noir




● noir



○ blanc




◑ chrome




○ blanc



● noir



○ blanc




◑ chrome

		640lm	20°	16	**1006651**	
	2700K	620lm	40°	22	**1006654**	
		640lm	55°	25	**1006657**	
		700lm	20°	16	**1006669**	
Dali 2.0	3000K	670lm	40°	22	**1006672**	
		690lm	55°	25	**1006675**	
		720lm	20°	16	**1006687**	
	4000K	700lm	40°	22	**1006690**	
		710lm	55°	25	**1006693**	
		670lm	20°	16	**1006652**	
	2700K	650lm	40°	22	**1006655**	
		670lm	55°	25	**1006658**	
		730lm	20°	16	**1006670**	
Dali 2.0	3000K	700lm	40°	22	**1006673**	
		720lm	55°	25	**1006676**	
		750lm	20°	16	**1006688**	
	4000K	730lm	40°	22	**1006691**	
		740lm	55°	25	**1006694**	
		670lm	20°	16	**1006653**	
	2700K	650lm	40°	22	**1006656**	
		670lm	55°	25	**1006659**	
		730lm	20°	16	**1006671**	
Dali 2.0	3000K	700lm	40°	22	**1006674**	
		720lm	55°	25	**1006677**	
		750lm	20°	16	**1006689**	
	4000K	730lm	40°	22	**1006692**	
		740lm	55°	25	**1006695**	
		640lm	20°	16	**1006660**	
	2700K	620lm	40°	22	**1006663**	
		640lm	55°	25	**1006666**	
		700lm	20°	16	**1006678**	
Dali 2.0	3000K	670lm	40°	22	**1006681**	
		690lm	55°	25	**1006684**	
		720lm	20°	16	**1006696**	
	4000K	700lm	40°	22	**1006699**	
		710lm	55°	25	**1006702**	
		670lm	20°	16	**1006661**	
	2700K	650lm	40°	22	**1006664**	
		670lm	55°	25	**1006667**	
		730lm	20°	16	**1006679**	
Dali 2.0	3000K	700lm	40°	22	**1006682**	
		720lm	55°	25	**1006685**	
		750lm	20°	16	**1006697**	
	4000K	730lm	40°	22	**1006700**	
		740lm	55°	25	**1006703**	
		670lm	20°	16	**1006662**	
	2700K	650lm	40°	22	**1006665**	
		670lm	55°	25	**1006668**	
		730lm	20°	16	**1006680**	
Dali 2.0	3000K	700lm	40°	22	**1006683**	
		720lm	55°	25	**1006686**	
		750lm	20°	16	**1006698**	
	4000K	730lm	40°	22	**1006701**	
		740lm	55°	25	**1006704**	

NUMINOS® S
48V, DALI






IP 20 IK02 L80B50 350° 90°

CRI 90 LED INSIDE

48V
250 mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**185,00**



● noir



● noir




○ blanc




◑ chrome




● noir



○ blanc



○ blanc




◑ chrome

		1000lm	20°	19	**1006705**	
	2700K	970lm	40°	16	**1006708**	
		960lm	55°	19	**1006711**	
		1060lm	20°	19	**1006723**	
Dali 2.0	3000K	1030lm	40°	19	**1006726**	
		1030lm	55°	22	**1006729**	
		1280lm	20°	22	**1006741**	
	4000K	1150lm	40°	19	**1006744**	
		1130lm	55°	19	**1006747**	
		1020lm	20°	19	**1006706**	
	2700K	1050lm	40°	19	**1006709**	
		1030lm	55°	22	**1006712**	
		1120lm	20°	19	**1006724**	
Dali 2.0	3000K	1120lm	40°	19	**1006727**	
		1120lm	55°	22	**1006730**	
		1350lm	20°	22	**1006742**	
	4000K	1230lm	40°	19	**1006745**	
		1220lm	55°	22	**1006748**	
		960lm	20°	19	**1006707**	
	2700K	1000lm	40°	16	**1006710**	
		980lm	55°	19	**1006713**	
		1050lm	20°	19	**1006725**	
Dali 2.0	3000K	1050lm	40°	19	**1006728**	
		1050lm	55°	22	**1006731**	
		1350lm	20°	22	**1006743**	
	4000K	1200lm	40°	19	**1006746**	
		1170lm	55°	22	**1006749**	
		1000lm	20°	19	**1006714**	
	2700K	970lm	40°	16	**1006717**	
		960lm	55°	19	**1006720**	
		1060lm	20°	19	**1006732**	
Dali 2.0	3000K	1030lm	40°	19	**1006735**	
		1030lm	55°	22	**1006738**	
		1280lm	20°	22	**1006750**	
	4000K	1150lm	40°	19	**1006753**	
		1130lm	55°	19	**1006756**	
		1020lm	20°	19	**1006715**	
	2700K	1050lm	40°	19	**1006718**	
		1030lm	55°	22	**1006721**	
		1120lm	20°	19	**1006733**	
Dali 2.0	3000K	1120lm	40°	19	**1006736**	
		1120lm	55°	22	**1006739**	
		1350lm	20°	22	**1006751**	
	4000K	1230lm	40°	19	**1006754**	
		1220lm	55°	22	**1006757**	
		960lm	20°	19	**1006716**	
	2700K	1000lm	40°	16	**1006719**	
		980lm	55°	19	**1006722**	
		1050lm	20°	19	**1006734**	
Dali 2.0	3000K	1050lm	40°	19	**1006737**	
		1050lm	55°	22	**1006740**	
		1350lm	20°	22	**1006752**	
	4000K	1200lm	40°	19	**1006755**	
		1170lm	55°	22	**1006758**	

NUMINOS® XS
48V, DALI





IP 20 IK02 L80B50 150

CRI 90 LED INSIDE

48V
200 mA
Puissance totale : 8,7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


Coloris	EUR
Toutes les variantes XS	**195,00**



● noir




● noir



○ blanc




◑ chrome



○ blanc



● noir



○ blanc




◑ chrome

	640lm	20°	16	**1006759**	
2700K	620lm	40°	22	**1006762**	
	640lm	55°	25	**1006765**	
	700lm	20°	16	**1006777**	
3000K	670lm	40°	22	**1006780**	
	690lm	55°	25	**1006783**	
	720lm	20°	16	**1006795**	
4000K	700lm	40°	22	**1006798**	
	710lm	55°	25	**1006801**	
	670lm	20°	16	**1006760**	
2700K	650lm	40°	22	**1006763**	
	670lm	55°	25	**1006766**	
	730lm	20°	16	**1006778**	
3000K	700lm	40°	22	**1006781**	
	720lm	55°	25	**1006784**	
	750lm	20°	16	**1006796**	
4000K	730lm	40°	22	**1006799**	
	740lm	55°	25	**1006802**	
	670lm	20°	16	**1006761**	
2700K	650lm	40°	22	**1006764**	
	670lm	55°	25	**1006767**	
	730lm	20°	16	**1006779**	
3000K	700lm	40°	22	**1006782**	
	720lm	55°	25	**1006785**	
	750lm	20°	16	**1006797**	
4000K	730lm	40°	22	**1006800**	
	740lm	55°	25	**1006803**	
	640lm	20°	16	**1006768**	
2700K	620lm	40°	22	**1006771**	
	640lm	55°	25	**1006774**	
	700lm	20°	16	**1006786**	
3000K	670lm	40°	22	**1006789**	
	690lm	55°	25	**1006792**	
	720lm	20°	16	**1006804**	
4000K	700lm	40°	22	**1006807**	
	710lm	55°	25	**1006810**	
	670lm	20°	16	**1006769**	
2700K	650lm	40°	22	**1006772**	
	670lm	55°	25	**1006775**	
	730lm	20°	16	**1006787**	
3000K	700lm	40°	22	**1006790**	
	720lm	55°	25	**1006793**	
	750lm	20°	16	**1006805**	
4000K	730lm	40°	22	**1006808**	
	740lm	55°	25	**1006811**	
	670lm	20°	16	**1006770**	
2700K	650lm	40°	22	**1006773**	
	670lm	55°	25	**1006776**	
	730lm	20°	16	**1006788**	
3000K	700lm	40°	22	**1006791**	
	720lm	55°	25	**1006794**	
	750lm	20°	16	**1006806**	
4000K	730lm	40°	22	**1006809**	
	740lm	55°	25	**1006812**	

Dali 2.0

NUMINOS® S
48V, DALI





IP 20 IK02 L80B50 150

CRI 90 INSIDE

48V
250 mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**205,00**



● noir




● noir



○ blanc




◑ chrome



○ blanc



● noir




○ blanc



◑ chrome

	1000lm	20°	19	**1006813**	
2700K	970lm	40°	16	**1006816**	
	960lm	55°	19	**1006819**	
	1060lm	20°	19	**1006831**	
3000K	1030lm	40°	19	**1006834**	
	1030lm	55°	22	**1006837**	
	1280lm	20°	22	**1006849**	
4000K	1150lm	40°	19	**1006852**	
	1130lm	55°	19	**1006855**	
	1020lm	20°	19	**1006814**	
2700K	1050lm	40°	19	**1006817**	
	1030lm	55°	22	**1006820**	
	1120lm	20°	19	**1006832**	
3000K	1120lm	40°	19	**1006835**	
	1120lm	55°	22	**1006838**	
	1350lm	20°	22	**1006850**	
4000K	1230lm	40°	19	**1006853**	
	1220lm	55°	22	**1006856**	
	960lm	20°	19	**1006815**	
2700K	1000lm	40°	16	**1006818**	
	980lm	55°	19	**1006821**	
	1050lm	20°	19	**1006833**	
3000K	1050lm	40°	19	**1006836**	
	1050lm	55°	22	**1006839**	
	1350lm	20°	22	**1006851**	
4000K	1200lm	40°	19	**1006854**	
	1170lm	55°	22	**1006857**	
	1000lm	20°	19	**1006822**	
2700K	970lm	40°	16	**1006825**	
	960lm	55°	19	**1006828**	
	1060lm	20°	19	**1006840**	
3000K	1030lm	40°	19	**1006843**	
	1030lm	55°	22	**1006846**	
	1280lm	20°	22	**1006858**	
4000K	1150lm	40°	19	**1006861**	
	1130lm	55°	19	**1006864**	
	1020lm	20°	19	**1006823**	
2700K	1050lm	40°	19	**1006826**	
	1030lm	55°	22	**1006829**	
	1120lm	20°	19	**1006841**	
3000K	1120lm	40°	19	**1006844**	
	1120lm	55°	22	**1006847**	
	1350lm	20°	22	**1006859**	
4000K	1230lm	40°	19	**1006862**	
	1220lm	55°	22	**1006865**	
	960lm	20°	19	**1006824**	
2700K	1000lm	40°	16	**1006827**	
	980lm	55°	19	**1006830**	
	1050lm	20°	19	**1006842**	
3000K	1050lm	40°	19	**1006845**	
	1050lm	55°	22	**1006848**	
	1350lm	20°	22	**1006860**	
4000K	1200lm	40°	19	**1006863**	
	1170lm	55°	22	**1006866**	

Dali 2.0



1006654 + 1006633 + 1006627 515 + 525 + 523



IN-LINE 22
48V, opal, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | L80B50

48V | 350mA
Puissance totale : 7,3W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down	540lm | 2700K 570lm | 3000K 680lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 540lm | 2700K	**1006615**	**125,00**
● noir 570lm | 3000K	**1006617**	**125,00**
● noir 680lm | 4000K	**1006619**	**125,00**
○ blanc 540lm | 2700K	**1006616**	**125,00**
○ blanc 570lm | 3000K	**1006618**	**125,00**
○ blanc 680lm | 4000K	**1006620**	**125,00**

IN-LINE 22
48V, Darklight Reflector, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50

48V | 350mA
Puissance totale : 7,3W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K 650lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir 580lm | 2700K	**1006627**	**140,00**
● noir 610lm | 3000K	**1006629**	**140,00**
● noir 650lm | 4000K	**1006631**	**140,00**
○ blanc 580lm | 2700K	**1006628**	**140,00**
○ blanc 610lm | 3000K	**1006630**	**140,00**
○ blanc 650lm | 4000K	**1006632**	**140,00**




1006633 + 1006654 525 + 515



IN-LINE 44
48V, opal, DALI





Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | 50 000 Hours L80B50

48V | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90


Down	1140lm | 2700K 1180lm | 3000K 1450lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 1140lm | 2700K	**1006621**	**184,00**
● noir 1180lm | 3000K	**1006623**	**184,00**
● noir 1450lm | 4000K	**1006625**	**184,00**
○ blanc 1140lm | 2700K	**1006622**	**184,00**
○ blanc 1180lm | 3000K	**1006624**	**184,00**
○ blanc 1450lm | 4000K	**1006626**	**184,00**

IN-LINE 44
48V, Darklight Reflector, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | 50 000 Hours L80B50

48V | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K 1250lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 1180lm | 2700K	**1006633**	**199,00**
● noir 1230lm | 3000K	**1006635**	**199,00**
● noir 1250lm | 4000K	**1006637**	**199,00**
○ blanc 1180lm | 2700K	**1006634**	**199,00**
○ blanc 1230lm | 3000K	**1006636**	**199,00**
○ blanc 1250lm | 4000K	**1006638**	**199,00**



1006682 + 1006648
515 + 527



IN-LINE 24
48V, Move, Darklight Reflector, DALI







Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Puissance totale : 7,3W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 90


Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K 650lm | 4000K	

Coloris	Ref.	EUR
● noir 580lm | 2700K	**1006639**	**150,00**
● noir 610lm | 3000K	**1006641**	**150,00**
● noir 650lm | 4000K	**1006643**	**150,00**
○ blanc 580lm | 2700K	**1006640**	**150,00**
○ blanc 610lm | 3000K	**1006642**	**150,00**
○ blanc 650lm | 4000K	**1006644**	**150,00**

IN-LINE 46
48V, Move, Darklight Reflector, DALI








Dali 2.0 | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | L80B50 | 180°

48V | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K 1250lm | 4000K	


Coloris	Ref.	EUR
● noir 1180lm | 2700K	**1006645**	**209,00**
● noir 1230lm | 3000K	**1006647**	**209,00**
● noir 1250lm | 4000K	**1006649**	**209,00**
○ blanc 1180lm | 2700K	**1006646**	**209,00**
○ blanc 1230lm | 3000K	**1006648**	**209,00**
○ blanc 1250lm | 4000K	**1006650**	**209,00**


1008417 529

GRIP! S
48V, DALI, Ø 3,0 cm

NEW





Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

48DC | 250mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium

- Compatible uniquement avec le rail monté en applique 48V standard

LED INSIDE | IRC 90


Down 550lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008407	169,00
blanc / noir	1008405	169,00
doré / noir	1008409	169,00
bronze / noir	1008408	169,00

GRIP! S
48V, DALI, Ø 3,0 cm

NEW





Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

48DC | 250mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium

- Compatible uniquement avec le rail monté en applique 48V standard

LED INSIDE | IRC 90


Down 620lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008412	169,00
blanc / noir	1008410	169,00
doré / noir	1008414	169,00
bronze / noir	1008413	169,00

GRIP! S
48V, DALI, Ø 3,0 cm

NEW





Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

48DC | 250mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium

- Compatible uniquement avec le rail monté en applique 48V standard

LED INSIDE | IRC 90

Down 320lm | 2000-3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008417	169,00
blanc / noir	1008415	169,00
doré / noir	1008419	169,00
bronze / noir	1008418	169,00


1008456 531

GRIP! S
48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm

NEW





Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10

200

48DC | 250mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down 550lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008456	199,00
blanc / noir	1008454	199,00
doré / noir	1008458	199,00
bronze / noir	1008457	199,00

GRIP! S
48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm

NEW





Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10

200

48DC | 250mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down 620lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008461	199,00
blanc / noir	1008459	199,00
doré / noir	1008463	199,00
bronze / noir	1008462	199,00

GRIP! S
48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm

NEW





Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10

200


48DC | 250mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down 320lm | 2000-3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008466	199,00
blanc / noir	1008464	199,00
doré / noir	1008468	199,00
bronze / noir	1008467	199,00


1007747 + 1007532
533 + 535




LALU® PD
48V, LED Base, Mix&Match

MIX match

NEW





Dali 2.0 | IP20 | IK02 | 40° | L80B50 | 150

48V | 200mA
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium

- Vous trouverez les abat-jour correspondants aux pages 534-535

LED INSIDE | IRC 90

Down 700lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007749**	**179,00**
blanc	**1007748**	**179,00**
bronze	**1007747**	**189,00**



LALU® TETRA 14
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 4,9 cm
Ø : 14 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	**1007523**	**55,00**
blanc / doré	**1007522**	**55,00**
bronze	**1007521**	**58,00**



LALU® TETRA 24
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 6,7 cm
Ø : 24 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	**1007526**	**72,00**
blanc / doré	**1007525**	**72,00**
bronze	**1007524**	**78,00**

LALU® ELYPSE 15
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 1,4 cm
Ø : 15 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	**1007535**	**36,00**
blanc / doré	**1007534**	**36,00**
bronze	**1007533**	**42,00**

LALU® PLATE 15
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 1,5 cm
Ø : 15 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	**1007544**	**42,00**
blanc / doré	**1007543**	**42,00**
bronze	**1007542**	**45,00**

LALU® CONE 15
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 17 cm
Ø : 15,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	**1007532**	**57,00**
blanc / doré	**1007531**	**57,00**
bronze	**1007530**	**65,00**

LALU® ELYPSE 22
Abat-jour, Mix&Match

MIX match



H : 2,8 cm
Ø : 22 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	**1007538**	**57,00**
blanc / doré	**1007537**	**57,00**
bronze	**1007536**	**65,00**

LALU® PLATE 22
Abat-jour, Mix&Match

MIX match




H : 1,5 cm
Ø : 22 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / bronze	**1007547**	**55,00**
blanc / doré	**1007546**	**55,00**
bronze	**1007545**	**59,00**

CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME 48V

Choisissez le modèle de votre rail avec la longueur adéquate, la couleur que vous souhaitez et le type de montage que vous préférez. Optez pour la version encastrée ou l'une des deux versions en saillie. Les luminaires NUMINOS® IN-LINE et GRIP! Spots ou LALU® et IN-LINE spécialement conçus pour le 48V SYSTEM de SLV offrent une grande flexibilité et mettent parfaitement en scène votre environnement.




CHOISISSEZ LE TYPE DE MONTAGE QUE VOUS PRÉFÉREZ

EN SAILLIE



ENCASTRÉ




CHOISISSEZ VOTRE RAIL


RAIL MONTÉ EN SAILLIE STANDARD



RAIL MONTÉ EN SAILLIE PROFOND



RAIL ENCASTRÉ POUR PLAFONDS EN PLÂTRE



CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

DIVERS CONNECTEURS, CACHES, SUSPENSIONS, ADAPTATEURS SECTEUR, ET BIEN PLUS.

CHOISISSEZ VOS LUMINAIRES,

PAR EX. DES SPOTS OU SUSPENSIONS® NUMINOS,

PAR EX. IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR ET IN-LINE MOVE




139100 547



SOCKET

ASMARA | 544



SOCKET

TELESKOP | 544



SOCKET

COSMIC | 545



SOCKET

SYROS | 547



SOCKET

SALUNA | 547



LED

DURNO | 547



LED

PLYTTA | 548



LED

NOBLO SPOT | 549



LED

COMET LED | 549



SOCKET

COMET | 549

TENSEO, Câble basse tension 4 mm²







	10 m	10 m	10 m
Intensité max. (A)	25	25	25
Coloris	● noir	○ blanc	◌ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L (cm)	1000	1000	1000
Ref.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**29,25**	**29,25**	**29,25**

	20 m	20 m	20 m
Intensité max. (A)	25	25	25
Coloris	● noir	○ blanc	◌ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L (cm)	2000	2000	2000
Ref.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**48,75**	**48,75**	**48,75**

	100 m	100 m	100 m
Intensité max. (A)	25	25	25
Coloris	● noir	○ blanc	◌ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L (cm)	10000	10000	10000
Ref.	**139040**	**139041**	**139004**
EUR	**244,00**	**244,00**	**244,00**

TENSEO, Câble basse tension 6 mm²







	20 m	20 m	20 m
Intensité max. (A)	25	25	25
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L (cm)	2000	2000	2000
Ref.	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**

	100 m	100 m	100 m
Intensité max. (A)	25	25	25
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L (cm)	10000	10000	10000
Ref.	**139060**	**139061**	**139006**
EUR	**287,00**	**287,00**	**287,00**


139131 547



12V AC | 50 VA
Acier / laiton
H : 11 cm Ø : 11,1 cm

● noir	Ref.	**1002691**	**111,00 EUR**
○ blanc		**1002692**	**111,00 EUR**
◑		**1002693**	**115,00 EUR**



12V AC | transformateur 105 VA
Acier / laiton
H : 11 cm Ø : 11,1 cm

○ blanc	Ref.	**138981**	**135,00 EUR**
◑ chrome		**138982**	**147,00 EUR**

12V AC | transformateur 210 VA
Acier / laiton
H : 11 cm Ø : 13,5 cm

○ blanc	Ref.	**138991**	**204,00 EUR**
◑		**138992**	**213,00 EUR**



Tendeurs intermédiaires
25A max. | laiton
H : 11 cm Ø : 1 cm

● noir	Ref.	**181530**	**28,50 EUR**
○ blanc		**181531**	**28,50 EUR**
◑ chrome		**181532**	**30,75 EUR**



Support mural
Acier / laiton
L : 3 cm Ø : 5 cm

● noir	Ref.	**186300**	**28,50 EUR**
○ blanc		**186301**	**28,50 EUR**
◑ chrome		**186302**	**30,75 EUR**



Support de plafond 6 cm
Acier / laiton
H : 6 cm Ø : 5 cm

● noir	Ref.	**186330**	**24,50 EUR**
○ blanc		**186331**	**24,50 EUR**
◑ chrome		**186332**	**28,50 EUR**



Support de plafond
Acier / laiton
H : 16 cm Ø : 5 cm

● noir	Ref.	**186340**	**28,50 EUR**
○ blanc		**186341**	**28,50 EUR**
◑ chrome		**186342**	**30,75 EUR**



Support mural / plafond flexible 10 cm
Acier / laiton
H : 11,5 cm Ø : 5 cm
Avec tendeur

● noir	Ref.	**186310**	**40,50 EUR**
○ blanc		**186311**	**40,50 EUR**
◑ chrome		**186312**	**42,75 EUR**



Renvoi de plafond
Acier / laiton
H : 16 cm Ø : 5 cm

● noir	Ref.	**186640**	**92,00 EUR**
○ blanc		**186641**	**92,00 EUR**
◑ chrome		**186642**	**99,00 EUR**



Alimentation
25A max. | laiton
H : 1,8 cm Ø : 1 cm

● noir	Ref.	**186350**	**12,20 EUR**
○ blanc		**186351**	**12,20 EUR**
◑		**186352**	**13,70 EUR**



Connecteur isolé
25A max. | aluminium / plastique
L : 6,4 cm Ø : 1 cm

● noir	Ref.	**186360**	**22,75 EUR**
○ blanc		**186361**	**22,75 EUR**
◑		**186362**	**24,50 EUR**



Entretoises
aluminium
l : 9 cm Ø : 1,25 cm

● noir	Ref.	**1002700**	**46,50 EUR**
○ blanc		**1002701**	**46,50 EUR**
◑ chrome		**1002702**	**56,00 EUR**



Entretoises avec connecteur
25A max. | laiton
H : 9 cm Ø : 1,25 cm

● noir	Ref.	**1002703**	**56,00 EUR**
○ blanc		**1002704**	**56,00 EUR**
◑ chrome		**1002705**	**62,00 EUR**




Kit de suspension 2 m
Acier / aluminium
l : 18,6 cm Ø : 1,25 cm

● noir	Ref.	**1002697**	**40,50 EUR**
○ blanc		**1002698**	**40,50 EUR**
◑ chrome		**1002699**	**42,75 EUR**



ASMARA
LV, QR-C51





IP 20 90°

12V ~50Hz
Matière : acier inoxydable

SOCKET INSIDE <35 W

Socle : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**139070**	**28,25**
○ blanc	**139071**	**28,25**
◑ chrome	**139072**	**30,75**


LED GU5.3 | 5,8W | 36°
3000K | 450lm | CEE=G
6kWh/1000h



Ref. : 1001575 | 35,00 EUR

TELESKOP
LV, QR-C51





IP 20 90°

12V ~50Hz
Matière : acier

- Réglage télescopique de 21 à 51 cm

SOCKET INSIDE <20 W

Socle : 1xGX5.3


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**139080**	**33,75**
○ blanc	**139081**	**33,75**
◑ chrome	**139082**	**36,75**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh/1000h




Ref. : 1001574 | 35,00 EUR

COSMIC
LV, QR-C51









12V ~50Hz
Deux pièces
Matière : acier / laiton

SOCKET INSIDE <35 W


Socle : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
noir	**139090**	**40,25**
blanc	**139091**	**40,25**
chrome	**139092**	**42,50**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh/1000h



Ref. : 1001574 | 35,00 EUR



139102 547


139130 547


1002862 547

SYROS
LV, QR-C51





IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <50 W

Socle : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
noir	**139100**	**55,00**
blanc	**139101**	**55,00**
chrome	**139102**	**62,00**


LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh/1000h



Ref. : 1001574 | 35,00 EUR

SALUNA
LV, QR-C51





IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Matière : acier / laiton

SOCKET INSIDE <35 W

Socle : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
noir	**139130**	**72,00**
blanc	**139131**	**72,00**
chrome	**139132**	**78,00**


LED GU5.3 | 5,8W | 36°
3000K | 450lm | CEE=G
6kWh/1000h



Ref. : 1001575 | 35,00 EUR

DURNO
LV





120° | L70B50 | 40°

12V ~50Hz
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / acier inoxydable

LED INSIDE IRC 80

Down 360lm | 2700K


Coloris	Ref.	EUR
noir	**1002861**	**82,00**
blanc	**1002862**	**82,00**
chrome / inox	**1002863**	**86,00**



1002864 548


PLYTTA
LV







1002690 549



12V ~50Hz
Puissance totale : 9,8W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE IRC 80

Down 750lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir IRC80	**1002864**	**65,00**
○ blanc IRC90	**1002865**	**65,00**
◑ chrome IRC90	**1002866**	**70,00**

NOBLO SPOT
LV, Rope Track





IP 20 | 36° | L70B50 | 340° | 90°

12V ~50Hz
Puissance totale : 8,5W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down | 420lm / 450lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 420lm	**1002694**	**80,00**
○ blanc 450lm	**1002695**	**80,00**
◑ chrome 450lm	**1002696**	**85,00**

COMET LED
LV





IP 20 | 120° | L70B50

12V ~50Hz
Puissance totale : 6,6W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down | 410lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
◑ chrome / dépoli	**1002690**	**83,00**

COMET
LV, QR-C51





IP 20

12V ~50Hz
Matière : laiton

SOCKET INSIDE | <50 W

Socle : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**139120**	**55,00**
○ blanc	**139121**	**55,00**
◑ chrome	**139122**	**62,00**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh/1000h



Ref. : 1001574 | 35,00 EUR



LED

QUIMERA | 559



SOCKET

FORCHINI M
40 TRACK | 561



SOCKET

PURI 2.0 | 563



SOCKET

PURI 2.0 | 563



SOCKET

PURI 2.0 | 563



SOCKET

PURI 2.0 | 565



SOCKET

PURI 2.0 | 565



SOCKET

PURI 2.0 | 565




SOCKET

PURI 2.0 | 566




SOCKET


PURI 2.0 | 567



PURI 2.0 | 567



PURI 2.0 | 567



LED

GRIP! S | 569



LED

GRIP! S | 569



LED

GRIP! S | 569



LED

GRIP! M | 571



LED

GRIP! M | 571



LED

GRIP! M | 571



SOCKET

GRIP! L | 573



SOCKET

GRIP! L | 573



SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 576



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 577




SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 579



SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 579



SOCKET

KALU TRACK | 581



LED

KALU TRACK | 581



LED

NOBLO SPOT | 582



LED

NOBLO SPOT | 582



LED

NOBLO SPOT | 583



LED

NOBLO SPOT | 583



SOCKET

ASTO TUBE | 585



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 585



SOCKET

PARA CONE GL | 587



SOCKET

PARA CONE 14 | 587



SOCKET

PARA CONE 14 | 587



LED

HELIA 50 TRACK | 589



LED

PANEL TRACK | 589

LED

PANEL TRACK | 589



SOCKET

PURI TRACK | 591



SOCKET

PURI TRACK | 591

SOCKET

TONGA® | 592



SOCKET

PURIA TRACK | 593

SOCKET

AVO TRACK | 593



LED

ENOLA C TRACK | 594



LED

ENOLA C TRACK | 594



SOCKET

ENOLA B TRACK | 595

SOCKET

ENOLA B | 595



LED

BIMA | 597



SOCKET

BIMA | 597



SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 598



SOCKET


ALTRA DICE
TRACK | 599



1 ALLUMAGE

Rail en saillie





	1 m	1 m	1 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8
Ref.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**35,50**	**35,50**	**35,50**


	2 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Ref.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**67,00**	**67,00**	**67,00**


	3 m	3 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Ref.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**100,00**	**100,00**	**100,00**


1 ALLUMAGE


Rail en saillie
Outil de configuration et accessoires en un seul coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage











Adaptateur 1 allumage
polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**143120**	**15,00 EUR**
○ blanc		**143121**	**15,00 EUR**
● gris		**143124**	**15,00 EUR**



Adaptateur 1 allumage avec crochet
6A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 7,4 cm

● noir	Ref.	**143170**	**15,00 EUR**
○ blanc		**143171**	**15,00 EUR**
● gris		**143172**	**15,00 EUR**



Alimentation, terre à gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143030**	**9,35 EUR**
○ blanc		**143031**	**9,35 EUR**
● gris		**143032**	**9,35 EUR**



Alimentation, terre à droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143040**	**9,35 EUR**
○ blanc		**143041**	**9,35 EUR**
● gris		**143042**	**9,35 EUR**



Connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143100**	**17,50 EUR**
○ blanc		**143101**	**17,50 EUR**
● gris		**143102**	**17,50 EUR**



Connecteur longitudinal, électrique
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143090**	**7,10 EUR**
○ blanc		**143091**	**7,10 EUR**
● gris		**143092**	**7,10 EUR**



Connecteur d'angle, terre intérieure
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143060**	**16,40 EUR**
○ blanc		**143061**	**16,40 EUR**
● gris		**143062**	**16,40 EUR**



Connecteur d'angle, terre extérieure
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143050**	**16,40 EUR**
○ blanc		**143051**	**16,40 EUR**
● gris		**143052**	**16,40 EUR**



Connecteur en T, terre extérieure, à gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143070**	**20,75 EUR**
○ blanc		**143071**	**20,75 EUR**
● gris		**143072**	**20,75 EUR**



Connecteur en T, terre extérieure, à droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143080**	**20,75 EUR**
○ blanc		**143081**	**20,75 EUR**
● gris		**143082**	**20,75 EUR**



Connecteur en X
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,5 cm | l : 17,2 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143160**	**31,25 EUR**
○ blanc		**143161**	**31,25 EUR**
● gris		**143162**	**31,25 EUR**



Connecteur flexible
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 16,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143110**	**17,50 EUR**
○ blanc		**143111**	**17,50 EUR**
● gris		**143112**	**17,50 EUR**



Stabilisateur, connecteur longitudinal long
Acier
L : 19,7 cm | l : 3,2 cm | H : 1,3 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

◐ nickel	Ref.	**143151**	**7,10 EUR**



Stabilisateur, connecteur d'angle long
Acier
L : 11,5 cm | l : 11,5 cm | H : 0,5 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

◐ nickel	Ref.	**143152**	**8,25 EUR**



Stabilisateur, connecteur en X
Acier
L : 19,7 cm | l : 19,7 cm | H : 0,5 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845).

◐ nickel	Ref.	**143169**	**12,50 EUR**



Cache pour rail 1 allumage, 2 m
polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 1,8 cm | H : 0,75 cm

● noir	Ref.	**1004783**	**21,00 EUR**
○ blanc		**1004785**	**21,00 EUR**
● gris		**1004784**	**21,00 EUR**



Embout (2 pièces)
polycarbonate (PC)
L : 0,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143130**	**4,40 EUR**
○ blanc		**143131**	**4,40 EUR**
● gris		**143132**	**4,40 EUR**



Patère 2.0
6A max. | polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm | Ø : 11,5 cm

● noir	Ref.	**1007926**	**20,75 EUR**
○ blanc		**1007927**	**20,75 EUR**
● gris		**1007928**	**20,75 EUR**



Suspension à câbles métalliques (2 pièces)
Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm

◐ nickel	Ref.	**1002845**	**41,75 EUR**



Cache 1 allumage
Acier
L : 10 cm | l : 10 cm | H : 0,04 cm

● noir	Ref.	**1008149**	**15,00 EUR**
○ blanc		**1008148**	**15,00 EUR**
● gris		**1008150**	**15,00 EUR**


143580 589

1 ALLUMAGE

Rail encastré





	2 m
Tension nominale (V)	250V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16
Coloris	○ blanc
Matière	Aluminium
L x l x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Ref.	**143221**
EUR	**74,00**



Alimentation, terre à gauche
16A max. | plastique
L : 10,8 cm | l : 5,5 cm | H : 2 cm
Terre à gauche

○ blanc Ref. **143231** **13,90 EUR**



Alimentation, terre à droite
16A max. | plastique
L : 10,8 cm | l : 5,5 cm | H : 2 cm
Alimentation droite

○ blanc Ref. **143241** **13,90 EUR**



Connecteur longitudinal avec renfort mécanique
16A max. | plastique / acier
L : 6,5 cm | l : 1,8 cm | H : 1,7 cm
Connecteur longitudinal avec renfort mécanique

○ blanc Ref. **143271** **13,90 EUR**



Connecteur d'angle, terre intérieure
16A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 11,2 cm | H : 2 cm
Terre à l'intérieur

○ blanc Ref. **143261** **20,75 EUR**



Connecteur d'angle, terre extérieure
16A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 11,2 cm | H : 2 cm
Terre à l'extérieur

○ blanc Ref. **143251** **20,75 EUR**



Embout
plastique
L : 2,7 cm | l : 5,5 cm | H : 1,8 cm
Embout

○ blanc Ref. **143281** **7,10 EUR**



Étrier de fixation
Acier
L : 7,5 cm | l : 1,5 cm | H : 4 cm

◐ nickel Ref. **143230** **3,80 EUR**



Adaptateur 1 allumage avec crochet
6A max. | 2 kg max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 7,4 cm
Adaptateur 1 allumage avec crochet

● noir Ref. **143170** **15,00 EUR**
○ blanc **143171** **15,00 EUR**
● gris **143172** **15,00 EUR**



Adaptateur 1 allumage
2 kg max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,2 cm

● noir Ref. **143120** **15,00 EUR**
○ blanc **143121** **15,00 EUR**
● gris **143124** **15,00 EUR**



1008042 559



QUIMERA
1 all., PD

NEW







220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / verre

- Sortie lumineuse indirecte grâce aux lignes taillées dans le verre

LED INSIDE | IRC 90

Down 330lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
laiton (PVD)	**1008042**	**369,00**
cuivre foncé (PVD)	**1008043**	**369,00**
bronze foncé (PVD)	**1008041**	**369,00**



1008540 561



FORCHINI M 40 TRACK
1 all., PD, E27

NEW





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / aluminium

- 1008539 avec adaptateur blanc
- 1008540 avec adaptateur noir

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6,8 cm	L : 15,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008539**	**233,00**
noir / or	**1008540**	**233,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L


Ref. : 1005265 | 26,50 EUR



PURI 2.0
Tube 1 all., QPAR51

NEW





IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008242	39,00
noir / or	1008243	39,00
blanc	1008244	39,00
gris	1008245	39,00

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Cone 1 all., QPAR51

NEW





IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008246	39,00
noir / or	1008247	39,00
blanc	1008248	39,00
gris	1008249	39,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L




Ref. : 1005080 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Dome 1 all., QPAR51

NEW





IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008250	39,00
noir / or	1008251	39,00
blanc	1008252	39,00
gris	1008253	39,00

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR


1008263 565

PURI 2.0
Tube PD, 1 all., QPAR51

NEW





IP20 IK06 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008254	44,00
noir / or	1008255	44,00
blanc	1008256	44,00
gris	1008257	44,00

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Cone PD, 1 all., QPAR51

NEW





IP20 IK06 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008258	44,00
noir / or	1008259	44,00
blanc	1008260	44,00
gris	1008261	44,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L




Ref. : 1005078 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Dome PD, 1 all., QPAR51

NEW





IP20 IK06 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008262	44,00
noir / or	1008263	44,00
blanc	1008264	44,00
gris	1008265	44,00

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR



1008207 + 1008226 567


PURI 2.0

Basic 1 all., QPAR51

MIX match

NEW





IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Vous trouverez les abat-jour correspondants à la page 567

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008356	35,00
blanc	1008357	35,00
gris	1008358	35,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L




Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Basic PD, 1 all., QPAR51

MIX match

NEW





IP20 IK06 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Vous trouverez les abat-jour correspondants à la page 567

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008207	35,00
blanc	1008208	35,00
gris	1008209	35,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Cone Abat-jour

MIX match

NEW



H : 6,5 cm
Ø : 5,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008219	9,00
blanc	1008218	9,00
or	1008221	9,00
alu brossé	1008377	9,00
gris	1008220	9,00
bronze	1008222	9,00

PURI 2.0
Dome Abat-jour

MIX match

NEW



H : 6,5 cm
Ø : 5,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008224	9,00
blanc	1008223	9,00
or	1008226	9,00
alu brossé	1008378	9,00
gris	1008225	9,00
bronze	1008227	9,00

PURI 2.0
Tube Abat-jour


MIX match

NEW



H : 6,5 cm
Ø : 5,5 cm
Matière : aluminium


Coloris	Ref.	EUR
noir	1008214	9,00
blanc	1008213	9,00
or	1008216	9,00
aluminium	1008376	9,00
gris	1008215	9,00
bronze	1008217	9,00


1008399 569

GRIP! S
1 all.

NEW





C,L | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down 550lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008392	169,00
blanc / noir	1008390	169,00
or / noir	1008394	169,00
bronze / noir	1008393	169,00

GRIP! S
1 all.

NEW





C,L | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down 620lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008397	169,00
blanc / noir	1008395	169,00
or / noir	1008399	169,00
bronze / noir	1008398	169,00

GRIP! S
1 all., PHASE, Ø 3,0 cm

DIM TO WARM

NEW





C,L | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down 320lm | 2000-3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008402	169,00
blanc / noir	1008400	169,00
or / noir	1008404	169,00
bronze / noir	1008403	169,00



GRIP! M
1 all., PHASE, Ø 4,3 cm

NEW





C,L | IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down 1910lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008422	179,00
blanc / noir	1008420	179,00
or / noir	1008424	179,00
bronze / noir	1008423	179,00

GRIP! M
1 all., PHASE, Ø 4,3 cm

NEW





C,L | IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down 2040lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008427	179,00
blanc / noir	1008425	179,00
or / noir	1008429	179,00
bronze / noir	1008428	179,00

GRIP! M
1 all., PHASE, Ø 4,3 cm

DIM TO WARM

NEW





C,L | IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down 780lm | 1800K - 3000lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008432	179,00
blanc / noir	1008430	179,00
or / noir	1008434	179,00
bronze / noir	1008433	179,00


1008473 573

GRIP! L
1 all., QPAR51, Ø 5,7cm

NEW





IP20 IK02 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008449	89,00
blanc / noir	1008447	89,00
or / noir	1008451	89,00
bronze / noir	1008450	89,00


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005076 | 7,50 EUR

GRIP! L
1 all., PD, QPAR51, Ø 5,7 cm

NEW





IP20 IK02 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium


SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008471	139,00
blanc / noir	1008469	139,00
or / noir	1008473	139,00
bronze / noir	1008472	139,00

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR



1008473 + 1008499 573 + 575

GRIP! S
Anneau déco Ø 2,7 cm

NEW



H : 1,1 cm
Ø : 2,7 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008489	18,00
blanc	1008488	18,00
or	1008491	18,00
nickel	1008490	18,00

GRIP! M
Anneau déco Ø 4,0 cm

NEW



H : 1,4 cm
Ø : 4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008493	20,00
blanc	1008492	20,00
or	1008495	20,00
nickel	1008494	20,00

GRIP! L
Anneau déco Ø 5,4 cm

NEW




H : 3,4 cm
Ø : 5,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008497	22,00
blanc	1008496	22,00
or	1008499	22,00
nickel	1008498	22,00

LIGHT EYE® 90
1 all., QPAR51

NEW





IP20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <6 W


Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008180	84,00
○ blanc	1008181	84,00

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR







LIGHT EYE® 150
1 all., QPAR111

NEW







220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <12.5 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008182	132,00
○ blanc	1008183	132,00

QPAR111 | 12W | 55°
3000K | 680lm | CEE=G
12 kWh/1000 h

C,L




Ref. : 1005298 | 85,00 EUR


1008168 549

LIGHT EYE® 90
1 all., PD, QPAR51

NEW





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008168	84,00
blanc	1008169	84,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

LIGHT EYE® 150
1 all., PD, QPAR111

NEW





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <13 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008174	119,00
blanc	1008175	119,00

QPAR111 | 12W | 55°
3000K | 680lm | CEE=G
12 kWh/1000 h

C,L



Ref. : 1005298 | 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Anneau déco Ø 5,7 cm

NEW



Matière : acier / acier
H : 1,4 cm
Ø : 5,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008186	9,00
blanc	1008187	9,00
or	1008188	14,00

LIGHT EYE® 150
Anneau déco Ø 13,6 cm

NEW




Matière : acier / acier
H : 2,3 cm
Ø : 13,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008189	35,00
blanc	1008190	35,00
or	1008192	45,00
chrome	1008191	45,00


1002854 581

KALU TRACK
1 all., PHASE





C,L | IP 20 | 95° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down 970lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002854**	**206,00**
○ blanc	**143731**	**206,00**

KALU TRACK
1 all., QPAR111





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE | <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143540**	**75,00**
○ blanc	**143541**	**75,00**
● gris	**143544**	**75,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h


C,L




Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

NOBLO SPOT
1 all., Triple Track Set







IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- Composé de 2 rails 1 m, 1 connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation, 2 embouts, 3 spots NOBLO

LED INSIDE | IRC 90


Down 2250lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007673	255,00
blanc	1007674	255,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
noir	1008482	5,90
blanc	1008483	5,90
or	1008484	5,90
gris	1008485	5,90
cuivre	1008486	5,90
bronze	1008487	5,90

NOBLO SPOT
1 all., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 90

Down 740lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007638	70,00
blanc	1007639	70,00
gris	1007640	70,00


Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
noir	1008482	5,90
blanc	1008483	5,90
or	1008484	5,90
gris	1008485	5,90
cuivre	1008486	5,90
bronze	1008487	5,90





NOBLO SPOT
1 all., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down 750lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007641	70,00
blanc	1007642	70,00
gris	1007643	70,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
noir	1008482	5,90
blanc	1008483	5,90
or	1008484	5,90
gris	1008485	5,90
cuivre	1008486	5,90
bronze	1008487	5,90

NOBLO SPOT
1 all., PHASE

DIM TO WARM





IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007352	85,00
blanc	1007353	85,00
gris	1007354	85,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
noir	1008482	5,90
blanc	1008483	5,90
or	1008484	5,90
gris	1008485	5,90
cuivre	1008486	5,90
bronze	1008487	5,90


1006445 585

ASTO TUBE
1 all., GU10





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | 10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	1006445	70,00
blanc	1006446	70,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
Réflecteur déco




H : 3,95 cm
Ø : 6,75 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir / chrome	1007190	4,00
or	1006450	4,00
chrome	1006449	4,00
cuivre	1006451	4,00

PANTILO ROPE 19
PD, E27





IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Matière : verre / acier / chanvre

- Câble nu

SOCKET INSIDE | <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.	EUR
ambre / or	1007597	199,00
anthracite / gris argent	1007596	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h




Ref. : 1005305 | 19,00 EUR


1006155 587


1006160 587

PARA CONE GL
1 all., GU10





IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1006155**	**89,00**
blanc	**1006156**	**89,00**


LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | CEE=G C,L



Ref. : 1006321 | 39,00 EUR

PARA CONE 14
1 all., GU10





IP20 300° 80°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008052**	**86,00**
blanc / or	**1008053**	**86,00**
cuivre / blanc	**1008054**	**89,00**


LED GU10 | 6,5W | 330°
2700K | 650lm | CEE=F
7kWh / 1000h C



Ref. : 1008375 | 44,00 EUR

PARA CONE 14
1 all., PD, GU10





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008058**	**117,00**
blanc / or	**1008059**	**117,00**
cuivre / blanc	**1008060**	**124,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h L



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR



143580 589


1004934 589
MUSEUM


1004935 589

HELIA 50 TRACK
1 all.





IP20 | 35° | L80B20 | 330° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down | 810lm 880lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 810lm	**143580**	**90,00**
○ blanc 880lm	**143581**	**90,00**

PANEL TRACK
1 all., rectangulaire





IP 20 | UGR 27.5 | L70B50 | 350° | 180°


220-240V ~50/60Hz | 450mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down | 1800lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004933**	**96,00**
○ blanc	**1004934**	**96,00**

PANEL TRACK
1 all., rond



IP 20 | L70B50 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier

LED INSIDE | IRC 90


Down | 1800lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004935**	**96,00**
○ blanc	**1004936**	**96,00**


1001868 594

PURI TRACK
1 all., Triple Track Set





IP 20 340° 85°


220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 4,3 W
Matière : aluminium

- Composé de 2 rails 1 m,
  1 connecteur longitudinal avec alimentation,
  2 embouts,
  3 spots PURI,
  3 sources GU10 2700 K,
  3 anneaux déco pour GU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143190**	**199,00**
○ blanc	**143191**	**199,00**

PURI TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001868**	**45,00**
○ blanc	**1001869**	**45,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

PURI TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Anneau déco inclus

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143390**	**34,00**
○ blanc	**143391**	**34,00**
● gris	**143392**	**34,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

TONGA®
1 all., PD, E14







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre


SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 5,1 cm | L : 13 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris / blanc opale	**143594**	**129,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h


Ref. : **1005285 | 8,50 EUR**





PURIA TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 | 340° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
noir	**143450**	**42,75**
blanc	**143451**	**42,75**
gris	**143454**	**42,75**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

AVO TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**144200**	**38,50**
blanc	**144201**	**38,50**
gris	**144204**	**38,50**


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR



ENOLA C TRACK
1 all.





IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down — 1040lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000711**	**177,00**
○ blanc	**143941**	**177,00**

ENOLA C TRACK
1 all.





IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80


Down — 1040lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1000712**	**177,00**
○ blanc	**143951**	**177,00**










ENOLA B TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002110**	**70,00**
○ blanc	**1002111**	**70,00**
● gris	**1002113**	**70,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

ENOLA B
1 all., PD, QPAR51





IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143960**	**125,00**
○ blanc	**143961**	**125,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR





BIMA
1 all., single, QPAR51





IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**143440**	**45,00**
blanc	**143441**	**45,00**
gris	**143442**	**45,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

BIMA
1 all., double, QPAR51





IP 20 | 350° | 200°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**143430**	**70,00**
blanc	**143431**	**70,00**
gris	**143432**	**70,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

EURO SPOT TRACK
1 all., QPAR51





IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium


SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris		Ref.	EUR
●	noir	**1001861**	**77,00**
○	blanc	**143811**	**77,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h


Ref. : 1005273 | 9,99 EUR






ALTRA DICE TRACK
1 all., QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**143350**	**85,00**
○ blanc	**143351**	**85,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh / 1000h





Ref. : 1005080 | 7,50 EUR



SOCKET

PURI 2.0 | 619



SOCKET

PURI 2.0 | 619



SOCKET

PURI 2.0 | 619



SOCKET

PURI 2.0 | 621



SOCKET

PURI 2.0 | 621



SOCKET

PURI 2.0 | 621




SOCKET

PURI 2.0 | 622




SOCKET


PURI 2.0 | 623



PURI 2.0 | 623



PURI 2.0 | 623



PURI 2.0 | 623



GRIP! M | 624



GRIP! M | 624



GRIP! M | 625



GRIP! M | 625



SOCKET

GRIP! L | 627



NUMINOS® S | 628



NUMINOS® M | 630



NUMINOS® L | 632



NUMINOS® XL | 634



NUMINOS®
ZOOM M | 636



ONE 40 TRACK | 643



NOBLO SPOT | 644



NOBLO SPOT | 644



NOBLO SPOT | 645



NOBLO SPOT | 645



SIGHT EASY | 647



SIGHT EASY | 647



SIGHT TRACK | 648



SIGHT TRACK | 648



SIGHT MOVE | 649



SIGHT MOVE | 649



PARA CONE 14 | 651



PARA CONE 14 | 651



PARA CONE GL | 653




PARA CONE GL | 653



FORCHINI M
40 TRACK | 655



LIGHT EYE® 90 | 656



LIGHT EYE® 150 | 657



LIGHT EYE® 150 | 657



ALTRA DICE
TRACK | 658



EURO CUBE | 658



SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 659



SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 659



SOCKET

PURI TRACK | 661



SOCKET

PURI TRACK | 661



LED

KALU TRACK | 662



SOCKET

KALU TRACK | 662



SOCKET

BIMA | 663



SOCKET

BIMA | 663



LED

HELIA 50 TRACK | 665



LED




ENOLA C TRACK | 665

SOCKET



AVO TRACK | 665

COMPATIBILITÉ DES RAILS CONDUCTEURS 3 ALLUMAGES

Compatibilité des rails avec les adaptateurs de marque :


	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic
Rails et composants SLV S-Track 			
3 allumages	✓	✓	✓
3 allumages DALI	✓	✗	✓

Compatibilité des luminaires avec les rails et composants de marque :

	SLV S-TRACK	EUTRAC®	Global/Nordic
Adaptateurs 3 allumages SLV pour luminaires 			
3 allumages	✓	✓	✓
3 allumages DALI	✓	✗	✓

Les systèmes de rails et composants SLV présentent un haut niveau de compatibilité avec les luminaires et adaptateurs des marques : EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack et unipro.®.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓


Informations fournies sans garantie.
Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon.
La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires.
Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants.
Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.



S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie, DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Ref.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**45,50**	**45,50**	**81,00**	**81,00**


	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Ref.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**117,00**	**117,00**	**147,00**	**147,00**

S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie DALI
Outil de configuration et accessoires en un seul coup d'œil


Pièces vues de dessus côté montage







Connecteur en T, PHASE & DALI, réversible, gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm



● noir	Ref.	**1007818**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1007819**	**39,00 EUR**



Connecteur en T, PHASE & DALI, réversible, droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm



● noir	Ref.	**1007820**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1007821**	**39,00 EUR**





Connecteur en L, PHASE & DALI, réversible
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1007816**	**33,00 EUR**
○ blanc		**1007817**	**33,00 EUR**



Alimentation, DALI, terre à gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002637**	**19,00 EUR**
○ blanc		**1002639**	**19,00 EUR**



Alimentation, DALI, terre à droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002638**	**19,00 EUR**
○ blanc		**1002640**	**19,00 EUR**



Connecteur en X, DALI*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002655**	**63,00 EUR**
○ blanc		**1002656**	**63,00 EUR**



Connecteur longitudinal, DALI*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002643**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1002644**	**33,25 EUR**



Connecteur isolé
Plastique
L : 6,8 cm | l : 3,1 cm | H : 2,6 cm

● noir	Ref.	**175080**	**7,65 EUR**
○ blanc		**1001382**	**7,65 EUR**



Connecteur flexible, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 28,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002645**	**54,00 EUR**
○ blanc		**1002646**	**54,00 EUR**



Mini-connecteur, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,5 cm | H : 2,8 cm

● noir	Ref.	**1002641**	**10,10 EUR**
○ blanc		**1002642**	**10,10 EUR**



Clip de suspension, DALI
Acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,25 cm

● noir	Ref.	**1002657**	**7,65 EUR**
○ blanc		**1002658**	**7,65 EUR**



Adaptateur 3 allumages, DALI
10 A max. | **5 kg** max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002660**	**18,70 EUR**
○ blanc		**1002659**	**18,70 EUR**



Adaptateur mécanique 3 allumages
5 kg max. | aluminium / plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

● noir	Ref.	**175210**	**15,40 EUR**
○ blanc		**1001395**	**15,40 EUR**



Cache 2 m
Polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 1,8 cm | H : 0,75 cm

● noir	Ref.	**1004939**	**7,55 EUR**
○ blanc		**1004940**	**7,55 EUR**



Embout
Plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**175060**	**2,00 EUR**
○ blanc		**1001380**	**2,00 EUR**

Suspension rigide
Aluminium / plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm

● noir	Ref.	**175160**	**32,50 EUR**
○ blanc		**1001390**	**32,50 EUR**



Connecteur mécanique
aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

● noir	Ref.	**175180**	**11,90 EUR**
○ blanc		**1001392**	**11,90 EUR**



Adaptateur mécanique 3 allumages avec crochet
5 kg max. | plastique / acier
H : 5,2 cm

● noir	Ref.	**175190**	**2,70 EUR**
○ blanc		**1001393**	**2,70 EUR**



Patère, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm | Ø : 14,3 cm

● noir	Ref.	**1004684**	**37,75 EUR**
○ blanc		**1004685**	**37,75 EUR**



Suspension à câbles métalliques (2 pièces)
5 kg max. | acier inoxydable / laiton
L : 500 cm

◐ nickel	Ref.	**1002845**	**41,75 EUR**


*avec possibilité d'alimentation



S-TRACK

Rail 3 allumages encastré, DALI






	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 5,6 x 3,2	100 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2
Ref.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**
EUR	**53,00**	**53,00**	**96,00**	**96,00**


	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 5,6 x 3,2	300 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2
Ref.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**
EUR	**137,00**	**137,00**	**217,00**	**217,00**


S-TRACK


Rail 3 allumages encastré DALI
Outil de configuration et accessoires en un seul coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage











Alimentation, DALI, terre à gauche
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006521**	**25,00 EUR**
○ blanc		**1006522**	**25,00 EUR**



Alimentation, DALI, terre à droite
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006519**	**25,00 EUR**
○ blanc		**1006520**	**25,00 EUR**



Connecteur en L, DALI, terre intérieure*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006523**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1006524**	**33,25 EUR**



Connecteur en L, DALI, terre extérieure*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006525**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1006526**	**33,25 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre extérieure, à gauche*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006529**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1006530**	**39,00 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre intérieure, droite*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006531**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1006532**	**39,00 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre intérieure, gauche*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006527**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1006528**	**39,00 EUR**



Connecteur en T, DALI, terre extérieure, droite*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006533**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1006534**	**39,00 EUR**



Connecteur en X, DALI*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006535**	**63,00 EUR**
○ blanc		**1006536**	**63,00 EUR**



Connecteur longitudinal, DALI*
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1006537**	**33,25 EUR**
○ blanc		**1006538**	**33,25 EUR**



Mini-connecteur, DALI
16A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,5 cm | H : 2,8 cm

● noir	Ref.	**1002641**	**10,10 EUR**
○ blanc		**1002642**	**10,10 EUR**



Embout pour rail 3 allumages encastré, DALI
Polycarbonate (PC)
L : 4,79 cm | l : 5,6 cm

● noir	Ref.	**1006539**	**2,00 EUR**
○ blanc		**1006540**	**2,00 EUR**



Adaptateur 3 allumages, DALI
10 A max. | **5 kg** max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Ref.	**1002660**	**18,70 EUR**
○ blanc		**1002659**	**18,70 EUR**


*avec possibilité d'alimentation



EUTRAC®

Rail 3 allumages en saillie





	1 m	1 m	1 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Ref.	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**49,50**	**49,50**	**49,50**


	2 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Ref.	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**90,00**	**90,00**	**90,00**


	3 m	3 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Ref.	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**141,00**	**141,00**	**141,00**


EUTRAC®


Rail 3 allumages en saillie
Outil de configuration et accessoires en un seul coup d'œil


Pièces vues de dessus côté montage























Exemple : terre extérieure









Alimentation, terre à gauche
16A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145510**	**19,70 EUR**
○ blanc		**1001513**	**19,70 EUR**
● gris		**145514**	**19,70 EUR**



Alimentation, terre à droite
16A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145520**	**19,70 EUR**
○ blanc		**1001514**	**19,70 EUR**
● gris		**145524**	**19,70 EUR**



Alimentation centrale
16A max. | plastique
L : 13 cm | l : 3,6 cm | H : 3,6 cm

● noir	Ref.	**145530**	**44,75 EUR**
○ blanc		**1001515**	**44,75 EUR**
● gris		**145534**	**44,75 EUR**



Connecteur longitudinal*
16A max. | plastique
L : 19,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145660**	**78,00 EUR**
○ blanc		**1001517**	**78,00 EUR**
● gris		**145664**	**78,00 EUR**



Connecteur longitudinal*
16A max. | plastique
L : 5,8 cm | l : 1,5 cm | H : 2,6 cm

● noir	Ref.	**145560**	**19,70 EUR**
○ blanc		**1001516**	**19,70 EUR**
● gris		**145564**	**19,70 EUR**



Connecteur en L, terre intérieure*
16A max. | plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145680**	**65,00 EUR**
○ blanc		**1001521**	**65,00 EUR**
● gris		**145684**	**65,00 EUR**



Connecteur en L, terre extérieure*
16A max. | plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145670**	**65,00 EUR**
○ blanc		**1001520**	**65,00 EUR**
● gris		**145674**	**65,00 EUR**



Connecteur en T, terre intérieure, à gauche*
16A max. | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145630**	**89,00 EUR**
○ blanc		**1001518**	**89,00 EUR**
● gris		**145634**	**89,00 EUR**




Connecteur en T, terre intérieure, à droite*
16A max. | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145640**	**89,00 EUR**
○ blanc		**1001519**	**89,00 EUR**
● gris		**145644**	**89,00 EUR**



Connecteur en X*
16A max. | plastique
L : 26 cm | l : 26 cm | H : 3,2 cm
Deux circuits électriques séparés

● noir	Ref.	**145690**	**130,00 EUR**
○ blanc		**1001522**	**130,00 EUR**
● gris		**145694**	**130,00 EUR**



Connecteur mécanique
Plastique
L : 10 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**145600**	**21,75 EUR**
○ blanc		**1001523**	**21,75 EUR**
● gris		**145604**	**21,75 EUR**



Connecteur flexible
16A max. | plastique
L : 30,7 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145580**	**89,00 EUR**
○ blanc		**1001524**	**89,00 EUR**
● gris		**145584**	**89,00 EUR**



Prise (non vendu en France)
6,3 A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 6,5 cm | H : 9 cm

● noir	Ref.	**145700**	**94,00 EUR**
○ blanc		**1001525**	**94,00 EUR**



Adaptateur 3 allumages
10 A max. | **5 kg** max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

● noir	Ref.	**145990**	**19,70 EUR**
○ blanc		**1001542**	**19,70 EUR**
● gris		**145994**	**19,70 EUR**



Clip de suspension
aluminium
L : 5 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**145730**	**11,40 EUR**
○ blanc		**1001530**	**11,40 EUR**
● gris		**145734**	**11,40 EUR**



Patère universelle
16A max. | plastique
H : 3,1 cm | Ø : 11,9 cm

● noir	Ref.	**145830**	**104,00 EUR**
○ blanc		**1001526**	**104,00 EUR**
● gris		**145834**	**104,00 EUR**



Embout
Plastique
L : 3,6 cm | l : 1,7 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145590**	**4,00 EUR**
○ blanc		**1001527**	**4,00 EUR**
● gris		**145594**	**4,00 EUR**



Suspension rigide
Plastique / acier
H : 60 cm | Ø : 7 cm

● noir	Ref.	**145720**	**39,00 EUR**
○ blanc		**1001529**	**39,00 EUR**
● gris		**145724**	**39,00 EUR**

Suspension rigide
Plastique / acier
H : 122 cm | Ø : 7 cm

● noir	Ref.	**145710**	**44,75 EUR**
○ blanc		**1001528**	**44,75 EUR**
● gris		**145714**	**44,75 EUR**



Suspension à câbles métalliques (2 pièces)
5 kg max. | acier inoxydable / laiton
L : 500 cm

◐ nickel	Ref.	**1002845**	**41,75 EUR**


*avec possibilité d'alimentation



EUTRAC®

Rail 3 allumages encastré





	2 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Intensité max. (A)	16	16
Coloris	○ blanc	○ blanc
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Ref.	**1001531**	**1001532**
EUR	**121,00**	**201,00**



Alimentation, terre à gauche
16A max. | plastique / acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Ref. **1001533** **32,50 EUR**



Alimentation, terre à droite
16A max. | plastique / acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Ref. **1001534** **32,50 EUR**



Connecteur en L
16A max. | plastique / acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
Terre à l'extérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Ref. **1001536** **78,00 EUR**



Connecteur en L
16A max. | plastique / acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
Terre à l'intérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Ref. **1001537** **78,00 EUR**



Embout
Plastique
L : 2,7 cm | l : 6 cm | H : 3,2 cm

○ blanc Ref. **1001538** **7,65 EUR**



Connecteur longitudinal avec stabilisateur
16A max. | plastique / acier
L : 6,2 cm | l : 2,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc Ref. **1001539** **27,25 EUR**



Clip ressort de montage
Acier
L : 2 cm | l : 1 cm | H : 2,5 cm

● gris Ref. **145551** **13,20 EUR**



Adaptateur 3 allumages
16A max. | **5 kg** max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm


○ blanc Ref. **1001542** **19,70 EUR**



PURI 2.0
Tube 3 all., QPAR51

NEW





IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008266	39,00
noir / or	1008267	39,00
blanc	1008268	39,00


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005079 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Cone 3 all., QPAR51

NEW





IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008269	39,00
noir / or	1008270	39,00
blanc	1008271	39,00


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Dome 3 all., QPAR51

NEW





IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008272	39,00
noir / or	1008273	39,00
blanc	1008274	39,00


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h


Ref. : 1005077 | 7,50 EUR



PURI 2.0
Tube PD, 3 all., QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008275	44,00
noir / or	1008276	44,00
blanc	1008277	44,00


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Cone PD, 3 all., QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008278	44,00
noir / or	1008279	44,00
blanc	1008280	44,00


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Dome PD, 3 all., QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium


SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008281	44,00
noir / or	1008282	44,00
blanc	1008283	44,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005079 | 7,50 EUR




PURI 2.0
Basic 3 all., QPAR51

MIX
match

NEW





IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Vous trouverez les abat-jour correspondants à la page 623

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008359	35,00
○ blanc	1008360	35,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L




Ref. : 1005080 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Basic PD, 3 all., QPAR51

MIX match

NEW





IP20 IK06 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Vous trouverez les abat-jour correspondants à la page 623

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008210	35,00
blanc	1008211	35,00
gris	1008212	35,00

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Cone Abat-jour

MIX match

NEW



H : 6,5 cm
Ø : 5,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008219	9,00
blanc	1008218	9,00
or	1008221	9,00
alu brossé	1008377	9,00
gris	1008220	9,00
bronze	1008222	9,00

PURI 2.0
Dome Abat-jour

MIX match

NEW



H : 6,5 cm
Ø : 5,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008224	9,00
blanc	1008223	9,00
or	1008226	9,00
alu brossé	1008378	9,00
gris	1008225	9,00
bronze	1008227	9,00

PURI 2.0
Tube Abat-jour

MIX match

NEW




H : 6,5 cm
Ø : 5,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008214	9,00
blanc	1008213	9,00
or	1008216	9,00
alu brossé	1008376	9,00
gris	1008215	9,00
bronze	1008217	9,00

GRIP! M
3 all., DALI, Ø 4,3 cm

NEW





Dali | IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Down — 1910lm | 2700K
2040lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or 2700K	**1008436**	**179,00**
noir / or 3000K	**1008438**	**179,00**
blanc / noir 2700K	**1008435**	**179,00**
blanc / noir 3000K	**1008437**	**179,00**

GRIP! M
3 all., DALI, Ø 4,3 cm

NEW






Dali | IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down — 780lm | 2000-3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008440**	**179,00**
blanc / noir	**1008439**	**179,00**




1008437 624



GRIP! M
3 all., PHASE, Ø 4,3 cm

NEW





IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down	1910lm | 2700K 2040lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
noir / or 2700K	1008442	179,00
noir / or 3000K	1008444	179,00
blanc / noir 2700K	1008441	179,00
blanc / noir 3000K	1008443	179,00

GRIP! M
3 all., PHASE, Ø 4,3 cm

DIM TO WARM

NEW






IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down	780lm | 2000-3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008446	179,00
blanc / noir	1008445	179,00




1008438 + 1008493 624 + 627

GRIP! L
3 all., QPAR51, Ø 5,7cm

NEW





IP20 IK02 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008453	89,00
blanc / noir	1008452	89,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

GRIP! M
Anneau déco Ø 4,0 cm

NEW



H : 1,4 cm
Ø : 4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008493	20,00
blanc	1008492	20,00
or	1008495	20,00
nickel	1008494	20,00

GRIP! L
Deco Ring Ø 5,4 cm

NEW




H : 3,4 cm
Ø : 5,4 cm
Matière : aluminium


Coloris	Ref.	EUR
noir	1008497	22,00
blanc	1008496	22,00
or	1008499	22,00
nickel	1008498	22,00


NUMINOS® S
3 all.





● noir





○ blanc

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

200mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	**115,00**
Toutes les variantes S DALI	**165,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre




⊕

Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal S ○ blanc	**1006167**	**1,30**
Anneau frontal S ● or	**1008144** ●	**8,00**
Anneau frontal S ● cuivre	**1008140** ●	**8,00**


		930lm	24°	16	**1004074**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004075**	
		960lm	60°	19	**1004076**	
		1016lm	24°	13	**1004082**	
C	3000K	1037lm	36°	13	**1004083**	
		1042lm	60°	19	**1004084**	
		1074lm	24°	16	**1004090**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004091**	
		1098lm	60°	19	**1004092**	
		930lm	24°	16	**1004362**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004363**	
		960lm	60°	19	**1004364**	
		1016lm	24°	13	**1004370**	
Dali	3000K	1037lm	36°	13	**1004371**	
		1042lm	60°	19	**1004372**	
		1074lm	24°	16	**1004378**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004379**	
		1098lm	60°	19	**1004380**	
		930lm	24°	16	**1004078**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004079**	
		960lm	60°	19	**1004080**	
		1016lm	24°	13	**1004086**	
C	3000K	1037lm	36°	13	**1004087**	
		1042lm	60°	19	**1004088**	
		1074lm	24°	16	**1004094**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004095**	
		1098lm	60°	19	**1004096**	
		930lm	24°	16	**1004366**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004367**	
		960lm	60°	19	**1004368**	
		1016lm	24°	13	**1004374**	
Dali	3000K	1037lm	36°	13	**1004375**	
		1042lm	60°	19	**1004376**	
		1074lm	24°	16	**1004382**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004383**	
		1098lm	60°	19	**1004384**	


NUMINOS® M
3 all.





● noir





○ blanc

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

350mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**145,00**
Toutes les variantes M DALI	**197,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre




⊕

Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal M ○ blanc	**1006168**	**2,40**
Anneau frontal M ● or	**1008145** ●	**9,00**
Anneau frontal M ● cuivre	**1008141** ●	**9,00**


				UGR	Ref.	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004170**	
		1744lm	36°	16	**1004171**	
		1697lm	60°	22	**1004172**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004178**	
		1790lm	36°	13	**1004179**	
		1749lm	60°	22	**1004180**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004186**	
		1927lm	36°	16	**1004187**	
		1872lm	60°	25	**1004188**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004458**	
		1744lm	36°	16	**1004459**	
		1697lm	60°	22	**1004460**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004466**	
		1790lm	36°	13	**1004467**	
		1749lm	60°	22	**1004468**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004474**	
		1927lm	36°	16	**1004475**	
		1872lm	60°	25	**1004476**	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004174**	
		1744lm	36°	16	**1004175**	
		1697lm	60°	22	**1004176**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004182**	
		1790lm	36°	13	**1004183**	
		1749lm	60°	22	**1004184**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004190**	
		1927lm	36°	16	**1004191**	
		1872lm	60°	25	**1004192**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004462**	
		1744lm	36°	16	**1004463**	
		1697lm	60°	22	**1004464**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004470**	
		1790lm	36°	13	**1004471**	
		1749lm	60°	22	**1004472**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004478**	
		1927lm	36°	16	**1004479**	
		1872lm	60°	25	**1004480**	


NUMINOS® L
3 all.





● noir





○ blanc

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

500mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	155,00
Toutes les variantes L DALI	215,00

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre




⊕

Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal L ○ blanc	1006169	2,40
Anneau frontal L ● or	1008146 ●	10,00
Anneau frontal L ● cuivre	1008142 ●	10,00


		2370lm	24°	19	**1004266**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004267**	
		2304lm	60°	22	**1004268**	
		2432lm	24°	13	**1004274**	
C	3000K	2320lm	36°	13	**1004275**	
		2373lm	60°	22	**1004276**	
		2694lm	24°	19	**1004282**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004283**	
		2601lm	60°	22	**1004284**	
		2370lm	24°	19	**1004554**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004555**	
		2304lm	60°	22	**1004556**	
		2432lm	24°	13	**1004562**	
Dali	3000K	2320lm	36°	13	**1004563**	
		2373lm	60°	22	**1004564**	
		2694lm	24°	19	**1004570**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004571**	
		2601lm	60°	22	**1004572**	
		2370lm	24°	19	**1004270**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004271**	
		2304lm	60°	22	**1004272**	
		2432lm	24°	13	**1004278**	
C	3000K	2320lm	36°	13	**1004279**	
		2373lm	60°	22	**1004280**	
		2694lm	24°	19	**1004286**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004287**	
		2601lm	60°	22	**1004288**	
		2370lm	24°	19	**1004558**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004559**	
		2304lm	60°	22	**1004560**	
		2432lm	24°	13	**1004566**	
Dali	3000K	2320lm	36°	13	**1004567**	
		2373lm	60°	22	**1004568**	
		2694lm	24°	19	**1004574**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004575**	
		2601lm	60°	22	**1004576**	


NUMINOS® XL
3 all.





● noir





○ blanc

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

700mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	**165,00**
Toutes les variantes XL DALI	**235,00**

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre



⊕

Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal XL ○ blanc	**1006170**	**3,55**
Anneau frontal XL ● or	**1008147** ●	**11,00**
Anneau frontal XL ● cuivre	**1008143** ●	**11,00**


				UGR	Ref.	
C	2700K	3566lm	24°	19	**1005723**	
		3542lm	36°	19	**1005724**	
		3152lm	60°	25	**1005725**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1005729**	
		3536lm	36°	19	**1005730**	
		3135lm	60°	25	**1005731**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1005735**	
		3840lm	36°	19	**1005736**	
		3438lm	60°	25	**1005737**	
Dali	2700K	3566lm	24°	19	**1005795**	
		3542lm	36°	19	**1005796**	
		3152lm	60°	25	**1005797**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1005801**	
		3536lm	36°	19	**1005802**	
		3135lm	60°	25	**1005803**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1005807**	
		3840lm	36°	19	**1005808**	
		3438lm	60°	25	**1005809**	
C	2700K	3566lm	24°	19	**1005726**	
		3542lm	36°	19	**1005727**	
		3152lm	60°	25	**1005728**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1005732**	
		3536lm	36°	19	**1005733**	
		3135lm	60°	25	**1005734**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1005738**	
		3840lm	36°	19	**1005739**	
		3438lm	60°	25	**1005740**	
Dali	2700K	3566lm	24°	19	**1005798**	
		3542lm	36°	19	**1005799**	
		3152lm	60°	25	**1005800**	
	3000K	3586lm	24°	19	**1005804**	
		3536lm	36°	19	**1005805**	
		3135lm	60°	25	**1005806**	
	4000K	3891lm	24°	19	**1005810**	
		3840lm	36°	19	**1005811**	
		3438lm	60°	25	**1005812**	

NUMINOS® ZOOM M
3 all.






● noir



○ blanc





IP 20 15°- 60° L70B50 350° 90°




CRI 90 INSIDE

350mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	**183,00**
Toutes les variantes M DALI	**232,00**

	2700K	617-1587lm		25	**1006108**	
C	3000K	630 - 1625lm	15° - 60°	25	**1006110**	
	4000K	672 - 1743lm		25	**1006112**	
	2700K	617-1587lm		25	**1006114**	
Dali	3000K	630 - 1625lm	15° - 60°	25	**1006116**	
	4000K	672 - 1743lm		25	**1006118**	
	2700K	617-1587lm		25	**1006109**	
C	3000K	630 - 1625lm	15° - 60°	25	**1006111**	
	4000K	672 - 1743lm		25	**1006113**	
	2700K	617-1587lm		25	**1006115**	
Dali	3000K	630 - 1625lm	15° - 60°	25	**1006117**	
	4000K	672 - 1743lm		25	**1006119**	

CONFIGUREZ VOS NUMINOS®

SÉLECTIONNEZ VOTRE/VOS	SYSTÈME	COLORIS
NUMINOS® DL NUMINOS® MOVE NUMINOS® GIMBLE		noir: noir, blanc, chrome blanc: noir, blanc, chrome
NUMINOS® PD NUMINOS® CL NUMINOS® SPOT		noir, blanc
NUMINOS® TRACK NUMINOS® ZOOM		noir, blanc

Le système NUMINOS® offre des propriétés d'éclairage constantes et un design moderne pour toutes les utilisations : de l'hôtel au bureau en passant par les espaces commerciaux ou privés. Du mode d'utilisation à la technologie jusqu'aux détails design : quel plaisir de pouvoir configurer ces spots et downlights modulaires au plus près des exigences de projetage et des caractéristiques des locaux. L'homogénéité des qualités de lumière au sein du système permet de combiner parfaitement toutes les variantes de luminaires Numinos, indépendamment du mode d'installation. Plus votre projet sera complexe, plus vous pourrez tirer parti des avantages du système NUMINOS® .

Découvrez également les luminaires NUMINOS® pour le système 48V p. 514-521

TAILLE

XS **S** **M** **L** **XL**

PUISSANCE

XS 200mA
Puissance totale : 7 W

S 250mA
Puissance totale : 8,6 W

M 500mA
Puissance totale : 17,5 W

L 700mA
Puissance totale : 25,4 W

XL 1050mA
Puissance totale : 37,4 W

DIFFUSEURS

ELLIPTIQUE

Répartition de lumière longitudinale, légère réduction d'éblouissement, idéal dans les couloirs

PRISMATIQUE

Faisceau plus large, éblouissement plus faible, parfait pour installer des luminaires à intervalle défini

DÉPOLI

Faisceau plus large, éclairage accru, parfait pour les petites hauteurs sous plafond

NID D'ABEILLE

Faisceau étroit, éblouissement réduit, idéal pour un poste de travail informatique

---

S **M** **L** **XL**

S 200mA
Puissance totale : 11 W

M 350mA
Puissance totale : 20 W

L 500mA
Puissance totale : 28 W


XL 700mA
Puissance totale : 36 W

S **M** **L** **XL**

NUMINOS® Zoom est uniquement disponible en taille M

NUMINOS®
DOWN-/SPOTLIGHTS

Découvrez le configurateur NUMINOS® sur slv.com



Disponible en trois variantes : DL, Move et Gimble. Toutes sont déclinées en trois températures de couleur et en tailles de boîtier XS, S, M, L et XL.




Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 20° à 55°.



Différents diffuseurs disponibles en tant qu'accessoires.




Anneau de finition apparent.



DOWNLIGHTS

Les downlights NUMINOS® sont disponibles en version fixe ou orientable.

NUMINOS® : UN SYSTÈME – MILLE POSSIBILITÉS. Un système d'éclairage entièrement configurable qui montre chaque environnement sous son meilleur jour. Aucun projet ne ressemble à un autre. Mais nombreux sont ceux qui exigent un concept d'éclairage et de design unifié. NUMINOS® est un système parfaitement cohérent qui concilie fonctionnalité, design et technologie. Pour les concepteurs d'éclairage et les installateurs. Pour tous les besoins. Pour un maximum de variété et un minimum d'effort.



Disponible en quatre tailles de boîtier (S, M, L, XL) et trois températures de couleur.

Grâce au driver LED intégré, tous les appareils sont adaptés à un raccordement direct en 230 V.

Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 24° à 60°.

Anneau de finition apparent.


SPOTLIGHTS

Les spots NUMINOS® sont disponibles sous forme de plafonniers fixes ou orientables, de suspensions et de spots pour rails 3 allumages.


1004771 643

ONE 40 TRACK
3 all., DALI





Dali 2.0 | 170° | 340° | 100°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15,2W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down 670lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1004771**	**333,00**
○ blanc	**1004772**	**333,00**

NOBLO SPOT
3 all., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down 740lm | 2700K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007644	75,00
blanc	1007645	75,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
noir	1008482	5,90
blanc	1008483	5,90
or	1008484	5,90
gris	1008485	5,90
cuivre	1008486	5,90
bronze	1008487	5,90

NOBLO SPOT
3 all., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down 750lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007646	75,00
blanc	1007647	75,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
noir	1008482	5,90
blanc	1008483	5,90
or	1008484	5,90
gris	1008485	5,90
cuivre	1008486	5,90
bronze	1008487	5,90










NOBLO SPOT
3 all., PHASE





IP 20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down 760lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
noir	1007648	75,00
blanc	1007649	75,00

Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
noir	1008482	5,90
blanc	1008483	5,90
or	1008484	5,90
gris	1008485	5,90
cuivre	1008486	5,90
bronze	1008487	5,90

NOBLO SPOT
3 all., PHASE

DIM TO WARM





IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007355	90,00
blanc	1007356	90,00


Article	Ref.	EUR
Anneau déco		
noir	1008482	5,90
blanc	1008483	5,90
or	1008484	5,90
gris	1008485	5,90
cuivre	1008486	5,90
bronze	1008487	5,90












SIGHT EASY
3 all. DALI

NEW







Dali | IP20 | IK06 | 25° | UGR 25 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 250/300/350/400mA
Puissance totale : 41|49|58|66W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


41W	6500lm	3000K
	7100lm	4000K
49W	7700lm	3000K
	8200lm	4000K
58W	9100lm	3000K
	9600lm	4000K
66W	10200lm	3000K
	10900lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000K	**1008728**	**230,00**
● noir 4000K	**1008730**	**230,00**
○ blanc 3000K	**1008729**	**230,00**
○ blanc 4000K	**1008731**	**230,00**

SIGHT EASY
3 all.

NEW





IP20 | IK06 | 25° | UGR 25 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 250/300/350/400mA
Puissance totale : 41|49|58|66W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

41W	6500lm	3000K
	7100lm	4000K
49W	7700lm	3000K
	8200lm	4000K
58W	9100lm	3000K
	9600lm	4000K
66W	10200lm	3000K
	10900lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 3000K	**1008676**	**189,00**
● noir 4000K	**1008678**	**189,00**
○ blanc 3000K	**1008677**	**189,00**
○ blanc 4000K	**1008679**	**189,00**

SIGHT TRACK
3 all., DALI





Dali 2.0 | IP 20 | 120° | UGR 25 | 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 39W
Matière : aluminium / acrylique


LED INSIDE | IRC 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005397**	**375,00**
○ blanc	**1005399**	**375,00**

SIGHT TRACK
3 all.





IP 20 | 120° | UGR 25 | 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 37W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE | IRC 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1005400**	**309,00**
○ blanc	**1005401**	**309,00**
● gris	**1005402**	**309,00**






1005399 649

SIGHT MOVE
3 all., DALI





Dali | IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


LED INSIDE | IRC 90

Down — 2700lm | 3000K
3100lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700lm | 3000K	**1004690**	**255,00**
● noir 3100lm | 4000K	**1004692**	**255,00**
○ blanc 2700lm | 3000K	**1004691**	**255,00**
○ blanc 3100lm | 4000K	**1004693**	**255,00**

SIGHT MOVE
3 all.





IP | IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

LED INSIDE | IRC 90


Down — 2700lm | 3000K
3100lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2700lm | 3000K	**1004686**	**182,00**
● noir 3100lm | 4000K	**1004688**	**182,00**
○ blanc 2700lm | 3000K	**1004687**	**182,00**
○ blanc 3100lm | 4000K	**1004689**	**182,00**


1008063 651

PARA CONE 14
3 all., GU10





IP20 300° 80°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008055**	**86,00**
blanc / or	**1008056**	**86,00**
cuivre / blanc	**1008057**	**89,00**

LED GU10 | 6,5W | 330°
2700K | 650lm | CEE=F
7kWh / 1000h


C



Ref. : 1008375 | 44,00 EUR

PARA CONE 14
3 all., PD, GU10





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
noir / or	**1008061**	**117,00**
blanc / or	**1008062**	**117,00**
cuivre / blanc	**1008063**	**124,00**

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270lm | CEE=G

C,L




Ref. : 1006321 | 39,00 EUR


1006157 653


1006160 653

PARA CONE GL
3 all., GU10





IP 20 | 300° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006157**	**102,00**
○ blanc	**1006158**	**102,00**

LED GU10 | 3,2 W
2700K | 270lm | CEE=G

Ref. : 1006321 | 39,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10





IP 20 | 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Accessoires, voir page 615
- Câble nu

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006159**	**84,00**
○ blanc	**1006160**	**84,00**

LED GU10 | 3,2 W
2700K | 270lm | CEE=G

Ref. : 1006321 | 39,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Adaptateur 1 allumages		
● noir	**143120**	**15,00**
○ blanc	**143121**	**15,00**
◍ gris	**143124**	**15,00**
Adaptateur 3 allumages		
● noir	**145990**	**19,70**
◍ gris	**145994**	**19,70**
○ blanc	**1001542**	**19,70**
Patère en saillie		
● noir	**1004744**	**34,00**
○ blanc	**1004745**	**34,00**
Patère encastrable		
● noir	**1004674**	**22,50**
○ blanc	**1004675**	**22,50**
FITU | Patère 1 passe-fil		
● noir	**132600**	**26,00**
○ blanc	**132601**	**26,00**
◑ chrome	**132605**	**28,50**



1008541 655




FORCHINI M 40 TRACK
3 all., PD, E27

NEW







220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / aluminium

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir / or	1008541	233,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L




Ref. : 1005265 | 26,50 EUR



LIGHT EYE® 90
3 all., PD, QPAR51

NEW





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <6 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008170	84,00
○ blanc	1008171	84,00


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005079 | 7,50 EUR

LIGHT EYE® 150
3 all., PD, QPAR111

NEW





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <13 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008176	132,00
blanc	1008177	132,00

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h

C,L




Ref. : 1005276 | 49,50 EUR

LIGHT EYE® 150
3 all., QPAR111

NEW





IP20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE <12.5 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008184	132,00
blanc	1008185	132,00

QPAR111 | 12W | 55°
3000K | 680lm | CEE=G
12 kWh/1000 h

C,L



Ref. : 1005298 | 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Anneau déco Ø 5,7 cm

NEW



Matière : acier / acier
H : 1,4 cm
Ø : 5,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008186	9,00
blanc	1008187	9,00
or	1008188	14,00

LIGHT EYE® 150
Anneau déco Ø 13,6 cm

NEW




Matière : acier / acier
H : 2,3 cm
Ø : 13,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008189	35,00
blanc	1008190	35,00
or	1008192	45,00
chrome	1008191	45,00

ALTRA DICE TRACK
3 all., QPAR51





IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152320**	**96,00**
○ blanc	**152321**	**96,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

EURO CUBE
3 all.





IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 170°

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down | 2470lm | 3000K | 2740lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 2470lm | 3000K	**152750**	**260,00**
○ blanc 2470lm | 3000K	**152751**	**260,00**
● noir 2740lm | 4000K	**152780**	**260,00**
○ blanc 2740lm | 4000K	**152781**	**260,00**










EURO SPOT TRACK
3 all., QPAR111





IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**153420**	**106,00**
○ blanc	**153421**	**106,00**

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h


C,L



Ref. : 1005276 | 49,50 EUR

EURO SPOT TRACK
3 all., QPAR51





IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**153850**	**84,00**
○ blanc	**153851**	**84,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

153560 661


MENSEN DIE ZICH ELKE DAG KUNNEN GEVEN
ZIJ ZIJN DE MENSEN DIE IK BEWONDER
ZE ZIJN ECHTE MENSEN
Succes is geboren uit arrogantie,
maar grootheid komt uit nederigheid

PURI TRACK
3 all., QPAR51





IP 20 | 350° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Anneau déco inclus

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**153560**	**35,75**
○ blanc	**153561**	**35,75**
● gris	**153564**	**35,75**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h


C,L



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

PURI TRACK
3 all., QPAR51





IP 20 | 340° | 85°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1001871**	**45,00**
○ blanc	**1001872**	**45,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h


L



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

KALU TRACK
3 all., PHASE





C,L IP 20 95° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down 970lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir IRC80	**152600**	**219,00**
○ blanc IRC90	**152601**	**219,00**

KALU TRACK
3 all., QPAR111





IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152610**	**89,00**
○ blanc	**152611**	**89,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005278 | 55,00 EUR








BIMA
3 all., single, QPAR51





IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm


Coloris	Ref.	EUR
noir	**152240**	**45,00**
blanc	**152241**	**45,00**
gris	**152242**	**45,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h
C,L

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

BIMA
3 all., double, QPAR51





IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium


SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**152230**	**70,00**
blanc	**152231**	**70,00**
gris	**152232**	**70,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h
L

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR






152960 665



152430 665

HELIA 50 TRACK
3 all.





IP20 | 35° | L80B20 | 330° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

Down | 810lm 880lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 810lm	**152960**	**90,00**
○ blanc 880lm	**152961**	**90,00**

ENOLA C TRACK
3 all.





IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down | 1040lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152430**	**177,00**
○ blanc	**152431**	**177,00**

AVO TRACK
3 all., QPAR51





IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE | <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**152640**	**44,50**
○ blanc	**152641**	**44,50**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005076 | 7,50 EUR


SYSTÈME DE RAILS TRACK 3 ALLUMAGES

Résolument professionnel : là où il y a beaucoup à voir, impossible de se passer d'un éclairage spécialement étudié. La grande souplesse d'utilisation des luminaires dans les rails permet d'illuminer à la perfection des objets ciblés. Et il reste possible de modifier le concept d'éclairage à tout moment. Les rails 230V 3 allumages sont parfaits pour les boutiques et stands de présentation, mais aussi dans l'hôtellerie et la restauration. Combinés aux luminaires SLV compatibles, ils permettent d'installer l'atmosphère idéale et de montrer produits et objets exposés sous leur meilleur jour.

OÙ SOUHAITEZ-VOUS INSTALLER VOTRE SYSTÈME ?



CONFIGURATION TRACK




Utilisez également notre configurateur Track sur
www.slv.com/fr_fr/services/configurateur-pour-systeme-de-rails-conducteurs-slv

SYSTÈMES DE RAILS



S-TRACK
Système 3 allumages avec option DALI



Rail encastré




Rail en saillie



Noir / blanc

1m - 2m - 3m - 4m

EUTRAC
Système 3 allumages



Rail encastré



Rail en saillie



Choix du coloris


Blanc

1m - 2m - 3m

Noir / gris / blanc

1m - 2m - 3m

Choisissez votre luminaire !



LE TOUR EST JOUÉ !

Différentes possibilités d'aménagement parfaitement ajustées à votre espace


0667




PROFILS




GRAZIA 10 PROFIL EN SAILLIE | 669



GRAZIA 10 PROFIL ENCASTRÉ | 669



GRAZIA 10 EDGE | 672




GRAZIA 20 PROFIL EN SAILLIE | 675



GRAZIA 20 PROFIL ENCASTRÉ | 675



GRAZIA 60 PROFIL EN SAILLIE | 679



GRAZIA 60 PROFIL ENCASTRÉ | 679



GRAZIA 10 ACCESSOIRES | 671



GRAZIA 10 EDGE ACCESSOIRES | 673



GRAZIA 20 ACCESSOIRES | 676–677



GRAZIA 60 ACCESSOIRES | 680–681

BANDEAUX LED

NEW



GRAZIA LED STRIP VALUE ADDITIONAL LIGHTING ET ACCESSOIRES | 684

NEW



GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING ET ACCESSOIRES | 685

NEW



GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING + ET ACCESSOIRES | 686

NEW



GRAZIA LED STRIP CORE MAIN LIGHTING ET ACCESSOIRES | 687



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP ET ACCESSOIRES | 688



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP ET ACCESSOIRES | 689



GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE ET ACCESSOIRES| 690



GRA ZIA PRO FLEXSTRIP RGBW ET ACCESSOIRES | 691



GRAZIA IP FLEXSTRIP | 692



GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE ET ACCESSOIRES | 693




GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW ET ACCESSOIRES | 693



GRAZIA 10
Profil en saillie plat 2 m

Matière : aluminium
Largeur : 1,75 cm, hauteur : 1,1 cm
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option






IP 20

Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200	● noir	Aluminium	**1000462**	**29,00**
	○ blanc		**1000461**	**29,00**

GRAZIA 10
Profil en saillie standard

Matière : aluminium
Largeur : 1,75 cm, hauteur : 1,62 cm
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option






IP 20

Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200	● noir	Aluminium	**1000465**	**29,00**
	○ blanc		**1000464**	**29,00**

GRAZIA 10
Profil encastré

Matière : aluminium
Largeur : 3 cm, hauteur : 1,62 cm
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option





IP 20

Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200	● noir	Aluminium	**1000459**	**34,00**
	○ blanc		**1000458**	**34,00**



ACCESSOIRES

GRAZIA 10
Diffuseur

Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur	○ opale	200	1,58	0,4	Polycarbonate (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ satiné					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10
Clips de montage



Description	Coloris	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Clips de montage	◌ argent, 45°	1,53	0,001		Acier	**1000489**	**5,40**
	◐ inox, invisible		0,3		Acier inoxydable	**1000487**	**4,30**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 10
Embouts pour profil en saillie



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embouts	● noir, plat		1,75	1,1	Aluminium	**1000477**	**6,85**
	○ blanc, plat			1,1		**1000476**	**6,85**
Embouts	● noir, standard		1,75	1,62	Aluminium	**1000480**	**6,85**
	○ blanc, standard			1,62		**1000479**	**6,85**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 10
Embouts pour profil à encastrer




Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embouts	● noir		3	1,62	Aluminium	**1000474**	**6,85**
	○ blanc					**1000473**	**6,85**


Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 10 EDGE
2 m

Matière : aluminium
Largeur : 1,95 cm, hauteur : 1,95 cm
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option

IP 20






Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
200	○ blanc	Aluminium	**1004890**	**39,00**
	● aluminium		**1004889**	**39,00**

ACCESSOIRES

GRAZIA 10 EDGE
Diffuseur

Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur	○ opale	200	1,58	0,4	Polycarbonate (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ satiné					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10 EDGE
Embout



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embout	○ blanc	2	0,7	2	ABS	**1004894**	**2,25**
	◐ aluminium					**1004893**	**2,25**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 10 EDGE
Clips de montage



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Clips de montage	◐ inox	2,25	15	2,25	Acier	**1004895**	**4,25**

Vendu par : 2 pièces




GRAZIA 20
Profil en saillie standard, 3 m

Matière : aluminium
Largeur : 3,5 cm, hauteur : 3,2 cm
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option

IP 20






Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
300	● noir	Aluminium	**1000525**	**89,00**
	○ blanc		**1000524**	**89,00**

GRAZIA 20
Profil en saillie standard, 3 m

Matière : aluminium
Largeur : 3,5 cm, hauteur : 2,2 cm
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option

IP 20






Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
300	● noir	Aluminium	**1000534**	**75,00**
	○ blanc		**1000533**	**75,00**

GRAZIA 20
Profil à encastrer 3 m

Matière : aluminium
Largeur : 5,2 cm, hauteur : 3,2 cm
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option

IP 20





Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
300	● noir	Aluminium	**1000498**	**105,00**
	○ blanc		**1000497**	**105,00**

ACCESSOIRES

GRAZIA 20
Diffuseur, 3 m, haut

Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur	○ satiné	300	3,2	0,6	Polycarbonate (PC)	**1000540**	**41,50**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000546**	**41,50**
	○ opale					**1000549**	**41,50**

GRAZIA 20
Connecteur longitudinal



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Connecteur longitudinal	◍ aluminium	3,8	1,4	0,4	Aluminium	**1000571**	**12,00**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 20
Embouts pour profil en saillie



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embout	● noir		3,5	2,2	Aluminium	**1000561**	**9,25**
	○ blanc					**1000560**	**9,25**
Embout	● noir, standard		3,5	3,2	Aluminium	**1000567**	**9,25**
	○ blanc, standard					**1000566**	**9,25**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 20
Embout pour profil à encastrer



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embout	● noir		5,2	3,2	Aluminium	**1000558**	**9,25**
	○ blanc					**1000557**	**9,25**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 20
Suspension rigide



Description	Coloris	Longueur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Suspension rigide	◎ argent	200	Acier	**1000535**	**27,25**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 20
Clips de montage



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Clip de montage	◎ argent		3	0,8	Acier	**1000536**	**4,00**
Clip de montage	◑ chrome / aluminium	5,5	7	2,3	Acier / aluminium	**1004932**	**22,00**


Vendu par : 2 pièces




GRAZIA 60
Profil en saillie, 1,5 m

Matière : aluminium
Largeur : 7 cm, hauteur : 9,5 cm
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option

IP
IP 20






Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
150	● noir	Aluminium	**1004896**	**110,00**
150	○ blanc		**1004897**	**110,00**
300	● noir	Aluminium	**1004898**	**220,00**
300	○ blanc		**1004899**	**220,00**


Vous trouverez le profil de montage correspondant et d'autres accessoires aux pages 682-683

GRAZIA 60
Profil à encastrer 1,5 m

Matière : aluminium
Largeur : 8,6 cm, hauteur : 3,3 cm
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option

IP
IP 20






Longueur (cm)	Coloris	Matière	Ref.	EUR
150	● noir	Aluminium	**1004905**	**67,00**
150	○ blanc		**1004906**	**67,00**
300	● noir	Aluminium	**1004907**	**133,00**
300	○ blanc		**1004908**	**133,00**

ACCESSOIRES


GRAZIA 60
Diffuseur



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Diffuseur, 1,5m	● noir	150	6,5	0,65	Aluminium	**1004912**	**29,00**
	○ blanc					**1004913**	**29,00**
	○ dépoli				Polycarbonate (PC)	**1004914**	**18,00**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1004916**	**23,00**
Diffuseur, 3 m	○ dépoli	300	6,5	0,65	Polycarbonate (PC)	**1004915**	**35,00**
	○ dépoli	300			Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1004917**	**44,00**

GRAZIA 60
Embout





Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Embouts pour profil en saillie	● noir		7	9,5	Aluminium	**1004900**	**12,50**
	○ blanc					**1004901**	**12,50**
Embouts pour profil à encastrer	● noir		8,6	3,3	Aluminium	**1004909**	**8,50**
	○ blanc					**1004910**	**8,50**

Vendu par : 2 pièces

GRAZIA 60
Profil de montage



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Profil de montage	● noir	150	6,1	1,2	Aluminium	**1004902**	**35,00**

GRAZIA 60
Connecteur longitudinal
pour profil en saillie



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Connecteur longitudinal	aluminium	8	4,2	1	Aluminium	**1004903**	**12,00**

GRAZIA 60
Alimentation pour profil en saillie



Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Alimentation	aluminium	8	4,2	2,4	Aluminium	**1004904**	**13,00**

GRAZIA 60
Clip de fixation pour
profil à encastrer




Description	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Matière	Ref.	EUR
Clip de fixation	chrome	13	2,8	4	Aluminium	**1004911**	**15,25**

CONCEVEZ VOTRE PROFIL LED


Éclairez des pièces entières ou ajoutez des touches de lumière – de 700 lm jusqu'à 4000 lm par mètre.

Jouez sur les couleurs – Des bandeaux LED blancs, disponibles en versions CCT (Tunable White) ou RVBB.



Bandeaux
Température*
Tension
lm/m
LED/m
IRC
Puissance/m
LM/W
Largeur

Profils		Coloris	Surface de montage max.
GRAZIA 10 Profil en saillie plat 2 m	1000462	noir	10mm
	1000461	blanc	
GRAZIA 10 Profil en saillie standard 2 m	1000465	noir	10mm
	1000464	blanc	
GRAZIA 10 Profil à encastrer 2 m	1000459	noir	10mm
	1000458	blanc	
GRAZIA 10 Coin 2 m	1004889	alu	10mm
	1004890	blanc	
GRAZIA 20 Profil en saillie standard 3 m	1000525	noir	20mm
	1000524	blanc	
GRAZIA 20 Profil en saillie plat 3 m	1000534	noir	20mm
	1000533	blanc	
GRAZIA 20 Profil à encastrer 3 m	1000498	noir	20mm
	1000497	blanc	
GRAZIA 60 Profil en saillie 1,5 m	1004896	noir	40mm
	1004897	blanc	
GRAZIA 60 Profil en saillie 3 m	1004898	noir	40mm
	1004899	blanc	
GRAZIA 60 Profil à encastrer 1,5 m	1004905	noir	40mm
	1004906	blanc	
GRAZIA 60 Profil à encastrer 3 m	1004908	noir	40mm
	1004907	blanc	



Dépoli, opale ou transparent, en version plate ou haute – Faites votre choix parmi nos différents diffuseurs pour des applications et distributions de lumière variées.

Tous les composants visibles du système présentent des coloris assortis. Les embouts métalliques sont revêtus de la même poudre que les profils.

La surface d'installation des bandeaux n'a pas de revêtement afin d'optimiser la dissipation de la chaleur.

NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX	Grazia LED Strip Pro MAX Performance
1008380	1008516	1008519	1008522	1004720	1004722
3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
24V	24V	24V	24V	24V	24V
670	1340	2040	1620	2500	4000
64	128	160	180	196	196
>80	>80	>80	>90	>90	>90
4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W	38,6W
140	140	140	180	99	104
8mm	8mm	8mm	8mm	20mm	20mm
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

* disponible dans d'autres températures de couleur



GRAZIA LED STRIP VALUE
Additional Lighting

LED par mètre : 64
Largeur : 0,8 cm
Hauteur : 0,14 cm
Écart entre les LED : 1,563 cm
Section possible tous les 12,5 cm
Indice de protection : IP20
Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm

NEW



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	3300	24				**1008379**	
3000	3350	24	80	3	500	**1008380**	**54,00**
4000	3450	24				**1008381**	



⊕

Article	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Alimentation LED | 30 W, 24 V DC slim	Polycarbonate (PC)	30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ Alimentation LED | 36 W, 24 V DC plat	Polycarbonate (PC)	17	5.7	1.8	**1008654**	**55,00**
○ Alimentation LED | 25 W, 24 V DC Montage en boîte	Polycarbonate (PC)		Ø 5.5	2.5	**1008652**	**27,00**
○ Alimentation LED | 25 W, 24 V DC PHASECUT	Polycarbonate (PC)	12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ Alimentation LED | 30 W, 24 V DC slim DALI	Polycarbonate (PC)	30	3	1.6	**1007254**	**60,00**




GRAZIA LED STRIP VALUE
Main Lighting

LED par mètre : 128
Largeur : 0,8 cm
Hauteur : 0,14 cm
Écart entre les LED : 0,781 cm
Section possible tous les 6,25 cm
Indice de protection : IP20
Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm

NEW



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	6600	48	80	3	500	**1008515**	**114,00**
3000	6700	48				**1008516**	
4000	6950	48				**1008517**	



⊕

Article	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Alimentation LED | 100 W, 24 V DC slim	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ Alimentation LED | 60 W, 24 V DC plat	Polycarbonate (PC)	17	5.7	1.8	**1008655**	**65,00**
○ Alimentation LED | 50 W, 24 V DC PHASECUT	Polycarbonate (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ Alimentation LED | 100 W, 24 V DC slim DALI	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007255**	**110,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.



GRAZIA LED STRIP VALUE
Main Lighting +

LED par mètre : 160
Largeur : 1 cm
Hauteur : 0,14 cm
Écart entre les LED : 0,625 cm
Section possible tous les 5 cm
Indice de protection : IP20
Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm

NEW



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	10050	72	80	3	500	**1008518**	**129,00**
3000	10200	72				**1008519**	
4000	10450	72				**1008520**	



⊕

Article	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Alimentation LED | 100 W, 24 V DC slim	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ Alimentation LED | 100 W, 24 V DC PHASECUT	Polycarbonate (PC)	21	6.7	3.4	**1003105**	**121,00**
○ Alimentation LED | 100 W, 24 V DC slim DALI	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007255**	**110,00**




GRAZIA LED STRIP CORE
Main Lighting

LED par mètre : 180
Largeur : 1 cm
Hauteur : 0,14 cm
Écart entre les LED : 0,556 cm
Section possible tous les 5 cm
Indice de protection : IP20
Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm

NEW



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	8000	45	90	3	500	**1008521**	**199,00**
3000	8100	45				**1008522**	
4000	8500	45				**1008523**	
6500	8500	45				**1008524**	




Article	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Alimentation LED | 100 W, 24 V DC slim	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ Alimentation LED | 60 W, 24 V DC plat	Polycarbonate (PC)	17	5.7	1.8	**1008655**	**65,00**
○ Alimentation LED | 50 W, 24 V DC PHASECUT	Polycarbonate (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ Alimentation LED | 100 W, 24 V DC slim DALI	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007255**	**110,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LED par mètre : 196
Largeur : 2 cm
Hauteur : 0,15 cm
Écart entre les LED : 0,5 cm
Section possible tous les 3,6 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés tous les 20 cm



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs	Longueur (cm)	Ref.	EUR
3000	12500	126	90	3	500	**1004720**	**199,00**
4000	13000	126				**1004721**	



⊕

Article	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Alimentation LED | 150 W, Slim Line, on/off	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007252**	**100,00**
○ Alimentation LED | 150 W, Slim Line, DALI	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007256**	**140,00**



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LED par mètre : 196
Largeur : 2 cm
Hauteur : 0,15 cm
Écart entre les LED : 1 cm
Section possible tous les 7,1 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés tous les 20 cm



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs	Longueur (cm)	Ref.	EUR
3000	20000	193	90	3	500	**1004722**	**350,00**
4000	21400	192.9				**1004723**	



⊕

Article	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Alimentation LED | 250 W, Slim Line, on/off	Polycarbonate (PC)	40	4	2.2	**1007253**	**120,00**
○ Alimentation LED | 250 W, Slim Line, DALI	Polycarbonate (PC)	40	4	2.2	**1007257**	**160,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24 V

LED par mètre : 224
Largeur : 1 cm
Hauteur : 0,12 cm
Écart entre les LED : 0,9 cm
Section possible tous les 6,3 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700-6500	3400	80	90	6	500	**1004725**	**153,00**




⊕

Article	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Contrôleur DALI | 1 canal, push-dim	Polycarbonate (PC)	11.6	4.2	1.8	**1003106**	**64,00**
○ Contrôleur DALI DT8 | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17	5.9	2.9	**1007997**	**120,00**
○ SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ Commande à distance SMART | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14	4.4	1.7	**1007827**	**79,00**
○ Alimentation LED | 60 W, DALI, 2 canaux	Polycarbonate (PC)	20.2	5.8	3	**1006133**	**153,00**
○ Alimentation LED | 100 W, Slim Line, on/off	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ Alimentation LED | 100 W, Slim Line, DALI	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007255**	**110,00**



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LED par mètre : 70
Largeur : 1,2 cm
Hauteur : 0,22 cm
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les 10 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs	Longueur (cm)	Ref.	EUR
3000	2050	26.9	90	6	500	**1004727**	**155,00**



⊕

Article	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Contrôleur DALI DT8 | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17	5.9	2.9	**1007997**	**120,00**
○ SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ Commande à distance SMART | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14	4.4	1.7	**1007827**	**79,00**
○ Alimentation LED | 100 W, Slim Line, on/off	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007251**	**80,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.



GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V


LED par mètre : 70
Largeur : 1,2 cm
Hauteur : 0,4 cm
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les 10 cm
Indice de protection : IP 54
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	3363	43.8	90	4	502	**1004734**	**99,00**
3000	3363	43.8				**1004735**	
4000	3614	43.8				**1004736**	

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24 V

LED par mètre : 224
Largeur : 1,2 cm
Hauteur : 0,4 cm
Écart entre les LED : 0,9 cm
Section possible tous les 6,3 cm
Indice de protection : IP 66
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700-6500	3223	80.3	90	4	502	**1004726**	**170,00**




⊕

Article	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Contrôleur DALI DT8 | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17	5.9	2.9	**1007997**	**120,00**
○ SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ Commande à distance SMART | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14	4.4	1.7	**1007827**	**79,00**
○ Alimentation LED | 60 W, DALI, 2 canaux	Polycarbonate (PC)	20.2	5.8	3	**1006133**	**153,00**
○ Alimentation LED | 100 W, DALI, 2 canaux	Polycarbonate (PC)	34.7	4	2.2	**1006134**	**184,00**
○ Alimentation LED | 150 W, Slim Line, on/off	Polycarbonate (PC)	35	3	1.8	**1007252**	**100,00**

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LED par mètre : 70
Largeur : 1,4 cm
Hauteur : 0,46 cm
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les 10 cm
Indice de protection : IP 54
Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs	Longueur (cm)	Ref.	EUR
3000	1958	27	90	6	502	**1004737**	**210,00**



⊕

Article	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
○ Contrôleur DALI DT8 | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17	5.9	2.9	**1007997**	**120,00**
○ SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ Commande à distance SMART | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14	4.4	1.7	**1007827**	**79,00**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.



1006380 + 1006394 729 + 726



SUN GRID | 701



GRID CUBE | 701



VINOLINA ONE | 703



VINOLINA | 703



VINOLINA TWO | 705



TAHA | 707



S-TUBE 32/75 | 709



PHOTONI CYL | 711



PHOTONI 45/75 | 713




S-CUBE 35/75 | 714



R-CUBE 35/75 | 715



ADEGAN | 717



ADEGAN | 717



I-RING | 718



LID I 45/75 | 719



M-POL S | 720



M-POL S | 721



M-POL S | 722



M-POL S | 723



M-POL S | 724



M-POL M | 725



M-POL M | 726



M-POL M | 727



M-POL
30/60/90 | 728, 729



CONCRETO | 733



CONCRETO | 733



RASTERLYS | 735



ESKINA
FRAME 45/75 | 737



ESKINA
FRAME 75 | 737



ESKINA
FRAME 125/175 | 738



ESKINA 30/80 | 739



T-TUBE 70 | 740, 741



T-TUBE 70 | 740, 741



LOGS 40/70 | 743



GRAFIT 30/60/90 | 745



GRAFIT 30/60/90 | 747



QUADRULO | 749



RUSTY®
SLOT 50/80 | 750



RUSTY®
SLOT 50/80 | 751



RUSTY®
PATHLIGHT | 752



RUSTY® PATHLIGHT
40/70 | 753



RUSTY® 40/70 | 755



SOCKET

RUSTY® 40/70 | 697



SOCKET

RUSTY®
CONE 24 | 757



SOCKET

RUSTY®
CONE 40/70 | 757



SOCKET

RUSTY® 40/70 | 758



SOCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 759



SOCKET

ARROCK ARC | 760



LED

ARROCK
STONE 50/75 | 761



SOCKET

ARROCK SLOT | 761



LED

L-LINE OUT
30 | 762



LED

L-LINE OUT
60 | 763



LED

L-LINE OUT
50/80 | 763



SOCKET

THEO
PATHLIGHT | 764



LED

OVALISK 75/100 | 765



SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 767



SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 769



SOCKET

PHOTONIA | 771



SOCKET

OTOS GLAS | 771



SOCKET

CUBIX | 772



SOCKET

CONE | 772



SOCKET

MOLAT | 773



SOCKET

MOLAT | 773



SOCKET

LISENNE 40/70 | 774



SOCKET

ADEGAN | 775



SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 777



SOCKET

ALPA CONE 100 | 777



LED

APONI 90/120 | 778



LED

TRUST 30/60 | 779



SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 780



SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 781



SOCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 783




SOCKET

C-POL | 784



SOCKET

F-POL | 784



SOCKET

SQUARE POLE
30/60/90 | 785



LED

SLOTS 45/65 | 787



LED

H-POL 30/60 | 788



LED

H-POL TWIN 60 | 789



SLOTBOX 40/60 | 791



FLATT 65/100 | 793



ORDI II | 795



ORDI II | 795



ABRIDOR 60/100 | 796



ABRIDOR 60/100 | 797



IPERI 50 | 798



QUADRASYL 75 | 799



QUAD POLE | 800



BOOKAT | 800




MYRA SPOT | 801



SITRA 360 | 801


1008477 701


1008476 701

SUN GRID

dès le printemps 2025



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE

Down 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008476	179,00

GRID CUBE

dès le printemps 2025





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE

Down 2700K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008477	199,00


1007357 703


1007360 703

VINOLINA ONE
TL, sans fil





Touch | IP54 | L80B10

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2,5W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB A

LED INSIDE | IRC 80


Down	125lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007359**	**99,00**
○ blanc	**1007357**	**99,00**
● rouille	**1007358**	**99,00**

VINOLINA
TL, sans fil

CCT





Touch | IP54 | L80B10

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2,2W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB A

LED INSIDE | IRC 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007362**	**99,00**
○ blanc	**1007360**	**99,00**
● rouille	**1007361**	**99,00**


1007697 705

VINOLINA TWO
TL, sans fil, DTW

CCT





Touch | IP65 | IK03 | L70B50

Fonctionne sur batterie 5V
Puissance totale : 2W
Matière : aluminium / plastique

- Autonomie : 10 h
- Rechargement : 5 h
- Base de chargement incluse
- Variation à commande tactile

LED INSIDE | IRC 80

140lm | 2200K	170lm | 2700K	190lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007693	99,00
blanc	1007692	99,00
sable	1007697	99,00
rouille	1007695	99,00
rouge	1007694	99,00
vert tilleul	1007696	99,00

VINOLINA TWO
Base de chargement

NEW



IP20 | IK04

220-240V ~50/60Hz | 5V
Puissance totale : 37W
Matière : plastique / plastique

L : 46,2 cm
L : 32,6 cm
H : 5 cm

- Base de chargement pour max. 6 VINOLINA TWO
- Cable d'alimentation base de chargement

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007698	139,00

VINOLINA TWO
Câble d'alimentation pour la base de chargement

NEW



IP 20


L : 180 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008029	14,90


1007380 707



1007380 707






TAHA
Kit de luminaires, sans fil







100-240V ~50/60Hz |
Fonctionnement sur batterie 5V
Puissance totale : 5W
Tension de sortie max. driver : 5V DC
Matière : aluminium / plastique

- Câble de chargement inclus
- 3 niveaux de gradation : 20%, 50% et 100%

LED INSIDE IRC 80


Down 200lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007380**	**159,00**


1007651 709
1007652 709

S-TUBE 32
Pole, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007651**	**84,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

S-TUBE 75
Pole, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007652**	**134,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR


Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**


1008194 711

PHOTONI CYL
Pole 45

NEW





IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP inclus
- Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008195	179,00
rouille	1008196	179,00


LED A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

PHOTONI CYL
Pole 75

NEW





IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP inclus
- Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008193	199,00
rouille	1008194	199,00

LED A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h


Ref. : 1005305 | 19,00 EUR


1007584 713
1007587 713



PHOTONI 45
Pole, E27





IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP inclus, 3 pôles
- Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE <13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm


Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007587**	**179,00**
rouille	**1007583**	**179,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

PHOTONI 75
Pole, E27





IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP inclus, 3 pôles
- Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE <13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007584**	**199,00**
rouille	**1007580**	**199,00**


A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

S-CUBE 35
Pole

CCT





IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

• Câble nu

IRC 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007460**	**199,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

S-CUBE 75
Pole

CCT





IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

• Câble nu

IRC 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007459**	**234,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**










R-CUBE 35
Pole





IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

- Câble nu

IRC 80


Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007513**	**199,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

R-CUBE 75
Pole





IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

- Câble nu

IRC 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007512**	**234,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**


1008389 717

ADEGAN
FL, SOLAR

dès le printemps 2025



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : polyéthylène (PE)

LED INSIDE

Down 550lm | 2200K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008386	379,00
marron	1008387	379,00

ADEGAN
FL, FLAT SOLAR

dès le printemps 2025



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : polyéthylène (PE)


LED INSIDE

Down 550lm | 2200K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008388	289,00
marron	1008389	289,00

I-RING
Pole







IP 65 | IK05 | L70B50 | 350° | 90° | 10

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP68 fourni, 3 pôles

LED INSIDE | IRC 80

Down 670lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007237**	**229,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Kit de fixation		
inox	**228753**	**9,25**










LID I 45
Pole, single

CCT





C | IP65 | IK07 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007670**	**219,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

LID I 75
Pole, double

CCT





C | IP65 | IK07 | 100° | 100° | L70B20 | 2x330°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 29W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	850lm | 2700K	1000lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007669**	**299,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead 360°, anti-éblouissement





IP 65 IK10 L80B50 90 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin

LED INSIDE IRC 80


Down 750lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007232	290,00

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîte de connexion en T		
noir	228726	33,00
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00

M-POL S
Polehead 360°,
anti-éblouissement, DALI





Dali IP 65 IK10 L80B50 90 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium


- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

Down 750lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1007233	310,00

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	1006382	49,00
Boîte de connexion		
noir	228725	19,90
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	1006453	35,00










M-POL S
Polehead 180°, anti-éblouissement





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin

LED INSIDE | IRC 80

Down 700lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007234**	**299,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead 180°,
anti-éblouissement, DALI

DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin

LED INSIDE | IRC 80

Down 700lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007235**	**319,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion		
noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**35,00**






M-POL S
Polehead

CCT





IP 65 IK10 L80B50 90

Optique : diffusante
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance consomée : 11W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin

LED INSIDE IRC 90

Down	470lm | 2700K	510lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006383**	**259,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, DALI





IP 65 IK10 L80B50 90

Optique : diffusante
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin


Down	890lm | 2700K	950lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006389**	**365,00**

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion		
noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**35,00**

M-POL S
Polehead, Shader





IP 65 IK10 L80B50 90

Optique : diffusante avec cache directionnel
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin


Down	285lm | 2700K	310lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006387**	**279,00**

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, Shader, DALI





IP 65 IK10 L80B50 90

Optique : diffusante avec cache directionnel
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin


Down	520lm | 2700K	550lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006393**	**385,00**

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion		
noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**35,00**

M-POL S
Polehead, Louver





IP 65 IK10 L80B50 90

Optique : grille anti-éblouissement
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin


Down	145lm | 2700K	155lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006385**	**315,00**

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, Louver, DALI





IP 65 IK10 L80B50 90

Optique : grille anti-éblouissement
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin

Down	260lm | 2700K	270lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006391**	**449,00**

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion		
noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**35,00**










M-POL M
Polehead

CCT





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : diffusante
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin

LED INSIDE | IRC 90

Down	590lm | 2700K	660lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006384**	**279,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, DALI

CCT
DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : diffusante
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin

LED INSIDE | IRC 90

Down	1150lm | 2700K	1230lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006390**	**385,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion		
noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**35,00**



M-POL M
Polehead, Shader





IP 65 IK10 L80B50 90

Optique : diffusante avec cache directionnel
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin


Down	420lm | 2700K	460lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006388**	**299,00**

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, Shader, DALI





Dali IP 65 IK10 L80B50 90

Optique : diffusante avec cache directionnel
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin

Down	820lm | 2700K	870lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006394**	**409,00**


Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion		
noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**35,00**



M-POL M
Polehead, Louver

CCT





IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : grille asymétrique
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9W
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin

LED INSIDE | IRC 90

Down	190lm | 2700K	210lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006386**	**439,00**

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, Louver, DALI

CCT
DALI





Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

Optique : grille asymétrique
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 17W
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Retrouvez les bornes et autres accessoires compatibles aux pages 728-729
- Résiste à l'air marin

LED INSIDE | IRC 90

Down	350lm | 2700K	370lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006392**	**529,00**

Article	Ref.	EUR
Ancrage au sol		
inox	**1006382**	**49,00**
Boîte de connexion		
noir	**228725**	**19,90**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles		
noir	**1006453**	**35,00**



M-POL
CAP

NEW




Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1008475	24,00

M-POL
Pole 60, Socket

NEW



IP54 IK10

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Câble nu

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1008474	159,00

M-POL 30
Pole



Matière : aluminium

- Compatibles avec toutes les têtes de lampe des pages 720-727

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006379**	**99,00**

M-POL 60
Pole




Matière : aluminium

- Compatibles avec toutes les têtes de lampe des pages 720-727

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006380**	**139,00**

M-POL 90
Pole



Matière : aluminium

- Compatibles avec toutes les têtes de lampe des pages 720-727

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006381**	**169,00**

CONCEVEZ VOTRE SYSTÈME M-POL

Le système modulaire M-POL permet de trouver en quelques étapes la borne lumineuse qui vous convient. Il combine trois hauteurs et huit têtes de lampe avec cinq caractéristiques d'éclairage et deux températures de couleur. Qu'il s'agisse d'une forme haute ou plate, avec les modèles "Diffusor" (optique diffusante) ou "Shader" (optique diffusante avec cache directionnel) pour une lumière homogène et diffuse ou bien sans éblouissement grâce aux diffuseurs "Louver" avec lamelles intégrées. Que ce soit en 2700 ou 3000 kelvins, en version On/Off ou contrôlable par DALI, configurez les bornes d'éclairage M-POL de votre choix et mettez en valeur chaque ambiance extérieure.

SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS DE VOTRE CHOIX :


1. Borne (30, 60, 90)
2. Gestion tête de lampe (On/off, DALI)
3. Taille de la tête (haute, plate)
4. Optique (Clear, Shader, Louver)
5. Température de couleur (2700 K, 3000 K)


LE TOUR EST JOUÉ !

TÊTES DE LAMPE

M-POL S
Ø : 12,3 cm, H : 15,9 cm

M-POL M
Ø : 12,3 cm, H : 25,9 cm






M-POL 30
Ø : 12,4 cm, H : 23,4 cm

M-POL 60
Ø : 12,4 cm, H : 53,4 cm

M-POL 90
Ø : 12,4 cm, H : 83,4 cm


BORNES


1006408 733



CONCRETO
FL, rond, QPAR 51





IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : béton / aluminium

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 6 cm


Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006408**	**120,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

CONCRETO
FL, carré, QPAR51





IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : béton / aluminium

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006409**	**120,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR


1008385 735

RASTERLYS
Pole 70

CCT

dès le printemps 2025



IP65 IK06 70° L80B50

220-240V ~50/60Hz | 350 mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down	175lm | 2700K	200lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1008385**	**299,00**


1004749 737


1004750 737

ESKINA FRAME 45
Pole, single





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80


Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004749**	**282,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 75
Pole, single





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE CRI 80


Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004750**	**308,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 75
Pole, double





IP 65 | IK06 | 2x95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE CRI 80


Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004751**	**349,00**

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 125
Pole, double





IP 65 IK06 2x95° L70B50 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005439**	**403,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 175
Pole, double





IP 65 IK06 2x95° L70B50 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005440**	**474,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**










ESKINA 30
Pole





IP 65 IK02 95° L70B50 340°



105° 150

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14,5W
Matière : aluminium

- Fiche IP44


Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002906**	**282,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**

ESKINA 80
Pole





IP 65 IK02 95° L70B50 340°



105°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14,5W
Matière : aluminium

- Câble nu

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002907**	**308,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**

T-TUBE 70
Pole, GU10 single, Sensor

dès le printemps 2025



IP44 IK06 6

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Système maître/esclave pour la commande simultanée de plusieurs appareils
- Câble nu

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008014	159,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

T-TUBE 70
Pole, GU10 double, Sensor

dès le printemps 2025



IP44 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Système maître/esclave pour la commande simultanée de plusieurs appareils
- Câble nu

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008015	199,00

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | CEE=E
3kWh / 1000h



Ref. : 1007230 | 5,50 EUR









T-TUBE 70
Pole, GU10 single

dès le printemps 2025



IP65 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008016** ●	**139,00**

LED QPAR51 | 6W | 38°
3000K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005080 | 7,50 EUR

T-TUBE 70
Pole, GU10 double

dès le printemps 2025



IP65 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008017** ●	**179,00**

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
3000K | 230lm | CEE=E
3kWh / 1000h




Ref. : 1007231 | 5,50 EUR


232115 743


232125 743

LOGS 40
Pole





IP 65 | IK04 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium

• Câble nu

IRC 80


Down 570lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232115**	**259,00**

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
gris	**232119**	**61,00**
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Kit de fixation		
inox	**228754**	**4,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

LOGS 70
Pole





IP 65 | IK04 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium

• Câble nu


IRC 80

Down 570lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232125**	**299,00**


Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
gris	**232119**	**61,00**
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Kit de fixation		
inox	**228754**	**4,50**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**


1006180 745


1006180 745

GRAFIT 30
Pole, rond, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006180**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h




Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

GRAFIT 60
Pole, rond, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006181**	**100,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h




Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

GRAFIT 90
Pole, rond, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006182**	**131,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h



Ref. : 1005289 | 10,25 EUR


Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**


231225 747


1006184 747

GRAFIT 30
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231215	80,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h




Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231230	45,50
Kit de fixation		
inox	228754	4,50
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00

GRAFIT 60
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231225	100,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h




Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231230	45,50
Kit de fixation		
inox	228754	4,50
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00

GRAFIT 90
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006184	131,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h



Ref. : 1005289 | 10,25 EUR


Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231230	45,50
Kit de fixation		
inox	228754	4,50
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00


1005442 749



QUADRULO
FL





IP 55 L70B50 10

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / acrylique

- Boîtier de raccordement IP68 inclus, 3 pôles
- Câble nu


LED INSIDE IRC 80

Down 340lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005442**	**164,00**

RUSTY® SLOT 50
Pole





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 30lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
rouille	**233447**	**309,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

RUSTY® SLOT 80
Pole





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 30lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**233457**	**389,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**










RUSTY® SLOT 50
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**229410**	**286,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**229411**	**359,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231230**	**45,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE







IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <9 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**230090**	**309,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**







RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole





IP55 IK06 90° L70B50 20

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8,8W
Matière : acier / acrylique

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 470lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**1006346**	**323,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole





IP55 IK06 90° L70B50 20

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8,8W
Matière : acier / acrylique

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 470lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**1006347**	**419,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**





RUSTY® 40
Pole





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu


LED INSIDE IRC 80


Down 90lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**233427**	**309,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

RUSTY® 70
Pole





IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80


Down 90lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
rouille	233437	389,00

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229422	45,50
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	228730	18,00

RUSTY® 40
Pole, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 4,8 cm L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229420	284,00


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229422	45,50
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	228730	18,00

RUSTY® 70
Pole, E27





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 4,8 cm L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229421	359,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR


Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229422	45,50
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	228730	18,00


229432 757
229430 757


229432 757
229431 757

RUSTY® CONE 24
FL, E14





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acer FeCSi / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE14	Ø max. : 4,8 cm	L : 13,9 cm


Coloris	Ref.	EUR
rouille	229430	274,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

RUSTY® CONE 40
Pole, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acer FeCSi / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 4,8 cm	L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229431	419,00


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229423	49,50
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	228730	18,00

RUSTY® CONE 70
Pole, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acer FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 4,8 cm	L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	229432	499,00


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	229423	49,50
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	228730	18,00

RUSTY® 40
Pole, E27





IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**229020**	**284,00**


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	**229022**	**49,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

RUSTY® 70
Pole, E27





IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**229021**	**359,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h


Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	**229022**	**49,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**










ARROCK GRANITE 40
Pole, square, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**231410**	**359,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

ARROCK GRANITE 70
Pole, square, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**231411**	**434,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 7,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**231420**	**359,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231233**	**49,50**








ARROCK STONE 50
Pole





IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 9W
Matière : basalte / acier inoxydable 304

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80


Down 330lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	231370	413,00

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231235	49,50

ARROCK STONE 75
Pole





IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 9W
Matière : basalte / acier inoxydable 304

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80


Down 330lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	231371	474,00

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231235	49,50

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51





IP 55

220-240V ~50/60Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <4 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
gris	231440	413,00

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005076 | 7,50 EUR


Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231235	49,50
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	228730	18,00



L-LINE OUT 30
FL, vertical

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	800lm | 3000K	810lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003536**	**232,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**



L-LINE OUT 60
FL, vertical

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	780lm | 3000K	800lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003535**	**242,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 50
Pole, horizontal

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003537**	**191,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 80
Pole, horizontal

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003538**	**222,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

THEO PATHLIGHT
Pole, double





IP 44 IK02 90° / 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE <7 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002871**	**239,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**






OVALISK 75
Pole

CCT





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004680**	**329,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
○ argent	**228712**	**64,00**
Piquet		
● gris	**228722**	**58,00**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

OVALISK 100
Pole

CCT





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004681**	**359,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
○ argent	**228712**	**64,00**
Piquet		
● gris	**228722**	**58,00**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**


1001999 767


1002001 767

GLOO PURE 27
Pole, E27





IP 44 IK02 30

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 4,8 cm	L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1001999	93,00


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231234	52,00
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00

GLOO PURE 44
Pole, E27





IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 4,8 cm	L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1002000	124,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231234	52,00
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00

GLOO PURE 70
Pole, E27





IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 4,8 cm	L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1002001	136,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h


Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	231234	52,00
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00


227221 769

ROTOBALL 25
FL, E27





IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**227219**	**159,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

ROTOBALL 40
FL, E27





IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**227220**	**179,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

ROTOBALL 50
FL, E27





IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**227221**	**239,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h


Ref. : 1005303 | 9,60 EUR


232075 771


230465 771

PHOTONIA
Pole, E27





IP 55 IK03 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 9 cm	L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232075**	**274,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**232085**	**49,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

OTOS GLAS
Pole, E27





IP 43 IK04

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6,5 cm	L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230465**	**144,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

Article	Ref.	EUR
Kit de fixation		
inox	**228753**	**9,25**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

CUBIX
FL, QPAR51





IP 44 IK04 100° 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**132835**	**127,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

CONE
FL, E27





IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <100 W

Douille : 1xE27 L max. : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230435**	**100,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR










MOLAT
PD, E27





IP 44 IK04 500 250

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Chaîne de suspension incluse
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000821**	**139,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h




Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

Article	Ref.	EUR
Patère		
anthracite	**1000398**	**80,00**

MOLAT
Pole, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000822**	**179,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h




Ref. : 1005265 | 26,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**

LISENNE 40
Pole, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : basalte / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1000665**	**400,00**


LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005268 | 12,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

LISENNE 70
Pole, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : basalte / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1000666**	**458,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005268 | 12,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**229422**	**45,50**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**











ADEGAN
FL, E27







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 5,2 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**228965**	**303,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

C,L



Ref. : 1005289 | 10,25 EUR


Article	Ref.	EUR
Piquet		
anthracite	**228960**	**36,00**


228935 777


228925 777

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27





IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 16 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	228935	131,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	228712	64,00
Piquet		
gris	228722	58,00
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27





IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 16 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	228945	161,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	228712	64,00
Piquet		
gris	228722	58,00
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00

ALPA CONE 100
Pole, E27





IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	228925	191,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	228712	64,00
Piquet		
gris	228722	58,00
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00

APONI 90
Pole, PHASE





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,3W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 520lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000682**	**259,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles noir	**228730**	**18,00**

APONI 120
Pole, PHASE





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,3W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 520lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000683**	**320,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles noir	**228730**	**18,00**










TRUST 30
Pole





IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matériau : acier inoxydable 316

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 400lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**228100**	**259,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**227922**	**53,00**
Grille en forme d'anneau		
inox	**228130**	**97,00**
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

TRUST 60
Pole





IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matériau : acier inoxydable 316

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 400lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**228110**	**332,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**227922**	**53,00**
Grille en forme d'anneau		
inox	**228130**	**97,00**
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

BIG NAILS 50
POLE, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 4,5 cm	L : 17 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229162**	**162,00**


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
noir	**227922**	**53,00**

BIG NAILS 80
POLE, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 4,5 cm	L : 17 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229172**	**186,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
noir	**227922**	**53,00**








ROX ACRYL 30
Pole, E27





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001488**	**161,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1001494**	**29,50**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**

ROX ACRYL 60
Pole, E27





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001489**	**191,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1001494**	**29,50**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**

ROX ACRYL 90
Pole, E27





IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 15 cm


Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001490**	**211,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR


Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1001494**	**29,50**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**


230066 783


23006 783

VAP SLIM 30
Pole, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	230063	169,00


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	230061	26,25
Piquet		
gris	230060	53,00

VAP SLIM 60
Pole, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	230066	189,00


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	230061	26,25
Piquet		
gris	230060	53,00

VAP SLIM 90
Pole, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	230069	219,00


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	230061	26,25
Piquet		
gris	230060	53,00

C-POL
POLE, E27





IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231475**	**201,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

F-POL
POLE, E27





IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14,8 cm


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231595**	**191,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**








SQUARE POLE 30
Pole, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000344**	**229,00**


13,5W | 240°
3000K | 1520lm | CEE=E
14kWh / 1000h

Ref. : 1005307 | 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1000343**	**54,00**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

SQUARE POLE 60
Pole, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000345**	**289,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1000343**	**54,00**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

SQUARE POLE 90
Pole, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000346**	**339,00**

13,5W | 240°
3000K | 1520lm | CEE=E
14kWh / 1000h


Ref. : 1005307 | 12,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
inox	**1000343**	**54,00**
Piquet		
gris	**231234**	**52,00**
Boîte de connexion IP68		
3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**


231455 787

SLOTS 45
Pole







220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Accessoires de fixation pour béton inclus




Down 200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231815	179,00
rouille	231817	179,00

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00
Kit de fixation		
inox	228753	9,25

SLOTS 65
Pole







220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium

- Câble nu
- Accessoires de fixation pour béton inclus




Down 200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	231455	189,00
rouille	231457	189,00

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00
Kit de fixation		
inox	228753	9,25

H-POL 30
Pole





IP 65 IK03 120° L70B50 36

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Puissance totale : 9,7W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P :16 cm

LED INSIDE IRC 80

Down 430lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	232155	242,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement 14x14 cm		
noir	232195	49,50

H-POL 60
Pole





IP 65 IK03 L70B50 120° 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P :16 cm

LED INSIDE IRC 80

Down 700lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	232165	353,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement 14x14 cm		
noir	232195	49,50











H-POL TWIN 60
Pole







IP 65 IK03 2x120° L70B50 9

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 35W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P :16 cm

LED INSIDE IRC 80

Spot 1	700lm	3000K
Spot 2	700lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232185**	**464,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement 14x14 cm		
noir	**232195**	**49,50**


232135 791


232145 791

SLOTBOX 40
Pole





IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 190lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232135**	**201,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

SLOTBOX 70
Pole





IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,7W
Matière : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 190lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232145**	**242,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**



1002957 793


1002958 793

FLATT 65
POLE

CCT





IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / aluminium

- Câble nu
- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT switch

LED INSIDE IRC 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002956**	**248,00**
im. bois / anthracite	**1002957**	**248,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

FLATT 100
POLE

CCT





IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / aluminium

- Câble nu
- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT switch

LED INSIDE IRC 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002958**	**302,00**
im. bois / anthracite	**1002959**	**302,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**


1008727 795


1008726 795

ORDI II
Pole 45

dès le printemps 2025



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

LED INSIDE

Down	700lm | 2200K	700lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008725 ●	259,00

ORDI II
Pole 70

dès le printemps 2025



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

LED INSIDE

Down	700lm | 2200K	700lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008726 ●	299,00

ORDI II
Pole 70, SENSOR

IR

dès le printemps 2025



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

- Système maître/esclave pour la commande simultanée de plusieurs appareils

LED INSIDE

Down	700lm | 2200K	700lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008727 ●	309,00

ABRIDOR 60
Pole, HYBRID

CCT

NEW





IP65 IK07

100-240V ~50/60Hz | 380 mA Fonctionnement sur batterie
Puissance totale : 6,8W
Matière : aluminium

- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down	600lm | 2200K	650lm | 2700K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1008543	289,00

ABRIDOR 100
Pole 100, HYBRID

CCT

NEW





IP65 IK07

100-240V ~50/60Hz | 380 mA Fonctionnement sur batterie
Puissance totale : 6,8W
Matière : aluminium

- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down	600lm | 2200K	650lm | 2700K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1008544	329,00










ABRIDOR 60
Pole





IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002991**	**222,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion 5 pôles, IP68		
noir	**1006453**	**35,00**

ABRIDOR 100
Pole





IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002992**	**282,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion 5 pôles, IP68		
noir	**1006453**	**35,00**

IPERI 50
Pole







220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down 400lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231305**	**129,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**231231**	**49,50**










QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232295**	**164,00**
gris	**232294**	**164,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**

QUAD POLE
Pole





IP 65 | IK02 | 100° | L70B50 | 180°

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	1550lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003001**	**370,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

BOOKAT
Pole

CCT





IP 65 | IK05 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Boîte de connexion IP incluse
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down	1240lm | 3000K	1300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005441**	**403,00**










MYRA SPOT
Double, GU10





IP 44 | 340° | 45° | 300

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum.
- Câble nu

SOCKET INSIDE <4.5 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**233185**	**169,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Accessoires de fixation pour béton		
argent	**228712**	**64,00**
Kit de fixation		
inox	**228752**	**6,50**
Embase		
anthracite	**233145**	**26,75**
Tige d'extension 30 cm		
anthracite	**233165**	**26,75**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE





IP 44 | 90° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <9 W

Douilles : 2xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231505**	**159,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Piquet		
gris	**230060**	**53,00**
Piquet		
inox	**1000736**	**21,75**


1007869 816

NEW



SYNA | 804

NEW



SYNA | 805



SYNA PLANT | 807



SYNA GARDEN | 807



SYNA | 807



GALEN 60 | 808



GALEN 120 | 808



FLAC BEAM® | 809



SAMRINA | 809



NAUTILUS 10 | 810



BIG NAUTILUS | 810



NAUTILUS 10 | 811



NAUTILUS 10 | 812



NAUTILUS | 813



NAUTILUS 10
SPOT | 813



NAUTILUS 10
SPOT LED | 813



DASAR®
PROJECTOR | 815



DASAR® 920 | 815

NEW



HELIA SLIM | 816

NEW



HELIA SLIM | 816



HELIA SPOT S | 817



HELIA SPOT L | 817



THEO BRACKET | 819



LED SPIKE | 819



SITRA 360 SPIKE | 821



SITRA 360 SPIKE | 821

SYNA
WIDE, SP

dès le printemps 2025





IP65 IK06


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 5,5W
Matière : aluminium

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC >80

Down 500lm | 2200K
650lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 500lm | 2200K	**1008478**	**69,90**
● noir 650lm | 3000K	**1008479**	**69,90**






SYNA
SHADE, SP, GU10

dès le printemps 2025





IP65 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5 cm | L : 5,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008480 ●	44,90

QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | CEE=E
3kWh / 1000h



Ref. : 1007230 | 5,50 EUR




227505 807



1007147 807

SYNA PLANT
SP





IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium

• Fiche IP44


LED INSIDE | IRC 80

Down 540lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007146**	**65,00**

SYNA GARDEN
SP





IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 300° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium

• Fiche IP44


LED INSIDE | IRC 80

Down 540lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007147**	**69,00**

SYNA
SP





IP 55 | IK04 | 50° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / acrylique

• Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80


Down 470lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**227505**	**80,00**

GALEN 60
SP

CCT





IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 12

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / verre

• Système de connexion IP67

LED INSIDE IRC 80

Down	1570lm | 3000K	1570lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003447**	**229,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Câble de raccordement 5 m, nu		
● noir	**231960**	**28,00**
Câble de connexion 1,0 m		
● noir	**231961**	**19,00**

GALEN 120
SP

CCT





IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 34W
Matière : aluminium / verre

• Système de connexion IP67

LED INSIDE IRC 80

Down	3000lm | 3000K	3100lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003448**	**339,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Câble de raccordement 5 m, nu		
● noir	**231960**	**28,00**
Câble de connexion 1,0 m		
● noir	**231961**	**19,00**






231072 809





FLAC BEAM®
SP





IP65 | IK04 | 60° | L70B50 | 120° | 170° | 200

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44


LED INSIDE | IRC 80

Down | 1600lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**231072**	**492,00**

SAMRINA
SP, single, GU10





IP 65 | IK04 | 280° | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : plastique / verre

- Contient des matériaux recyclés
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE | 7 W

Douille : GU10 | Ø max. : 6 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1004757**	**45,50**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51





IP 65 IK04 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10 L max. : 5,7 cm


Coloris	Ref.	EUR
gris	**227418**	**27,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

BIG NAUTILUS
SP, rond, QPAR51





IP 44 IP 65 IK06 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : GU10 Ø max. : 5,1 cm L : 8,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**227410**	**30,00**
rouille	**1001964**	**30,00**
vert	**1001965**	**30,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h


Ref. : 1005077 | 7,50 EUR





NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <25 W


Douille : 1xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229740**	**99,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR









NAUTILUS 10
SP, carré







IP 65 | IK04 | 45° | L70B50 | 90° | 200

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,5W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44


LED INSIDE | IRC 80

Down 660lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231035**	**145,00**

NAUTILUS
SP, QR-C51





IP 67 | IK03 | 180° | 150

12V ~50Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229090**	**89,00**


LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Ref. : 1001574 | 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51





IP 55 | IK03 | 360° | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316

• Câble nu

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229741**	**99,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h




Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP





IP 55 | IK04 | 60° | L80B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 9W
Matière : acier inoxydable 316

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

Down | 520lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1001962**	**114,00**


Article	Ref.	EUR
Piquet plastique		
noir	**900011**	**4,00**
Plaque de montage		
inox	**1001963**	**9,05**




233570 815

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V







12-24 V DC
Puissance totale : 6,5W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down 520lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**233570**	**242,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet acier inoxydable 316		
inox	**233580**	**19,00**
Piquet plastique		
noir	**900011**	**4,00**
Plaque de montage acier inoxydable 316		
inox	**233582**	**26,00**

DASAR® 920
SP, 230V







220-240V ~50/60Hz | 400mA
Puissance totale : 4,6W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80

Down 300lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233571**	**302,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Piquet acier inoxydable 316		
inox	**233580**	**19,00**
Piquet plastique		
noir	**900011**	**4,00**
Plaque de montage acier inoxydable 316		
inox	**233582**	**26,00**

HELIA SLIM
Pole, single

NEW





IP65 IK03 38° L70B50

180° 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80


Down	450lm | 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007868 ●	139,00

HELIA SLIM
Pole, double

NEW





IP65 IK03 2x38° L70B50

180° 150


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium

• Fiche IP44


LED INSIDE IRC 80

Up Down	450lm 450lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007869 ●	169,00










HELIA SPOT S
SP, single





IP 66 | IK04 | 35° | L70B50 | 330° | 90° | 300

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,5W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80


Down — 440lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000735**	**176,00**

Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	**1000736**	**21,75**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE





C | IP 66 | IK04 | 40° | L70B50 | 320° | 90° | 300

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80


Down — 1340lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**228555**	**226,00**


Article	Ref.	EUR
Piquet		
inox	**228560**	**26,50**




1004652 819




1002201 819





THEO BRACKET
SP





IP 44
IP 65 | IK02 | 70° | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE | <7 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004652**	**64,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

LED SPIKE
SP





IP 55 | IK06 | 40° | L70B50 | 150


100-240V ~50/60Hz | 240mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80


Down | 400lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002201**	**70,00**
rouille	**1002203**	**70,00**


231535 821

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE





IP 44 | IK04 | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <9 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231525**	**64,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE





IP 44 | IK04 | 90° | 90° | 150

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE <9 W

Douilles : 2xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231535**	**191,00**

LED GX53 | 6W | 120°
2700K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005272 | 11,50 EUR


1006327 830

NEW



SOCKET

PHOTONI CYL | 825



SOCKET

PHOTONI | 825



LED

S-CUBE | 826



LED

ESKINA FRAME | 827



LED

ENOLA OCULUS | 828



LED

ENOLA
ROUND S | 829



LED

ENOLA
ROUND M | 829



LED

ENOLA
ROUND L | 829



LED

ENOLA
SQUARE S | 831



LED

ENOLA
SQUARE M | 831



LED

ENOLA
SQUARE L | 831



LED

BIG THEO | 833



SOCKET

BIG THEO | 833



LED

OVALISK | 833



SOCKET

MOLAT | 834



SOCKET

SITRA | 835



SOCKET

ROX | 837



SOCKET


ROX | 837


1007586 827

PHOTONI CYL
CL

NEW





IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008199	99,00
rouille	1008200	99,00


LED A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

L

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR

PHOTONI
CL, E27





IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007586	99,00
rouille	1007582	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

S-CUBE
CL

CCT






C | IP 65 | IK04 | 80° | L70B20

220-240V ~50/60Hz | 350 mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007461**	**134,00**






ESKINA FRAME
CL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350 mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80


Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006316**	**183,00**

ENOLA OCULUS
CL

CCT







IP 65 | IK03 | 100° | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500 mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006327**	**239,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1003479**	**9,05**



ENOLA ROUND S
CL





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500 mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003426	172,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1003479	9,05
Réflecteur 60°		
chrome	1005262	16,40

ENOLA ROUND M
CL





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500 mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003427	219,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1003479	9,05
Lentille 19°		
noir	1005205	41,75
Lentille asymétrique		
noir / chrome	1005206	41,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005207	24,75

ENOLA ROUND L
CL





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900 mA
Puissance totale : 36W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003442	312,00


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1003479	9,05
Réflecteur 60°		
chrome	1005263	21,50


1003421 833

ENOLA SQUARE S
CL





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500 mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003420	172,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1003479	9,05
Réflecteur 60°		
chrome	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M
CL





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500 mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003421	219,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1003479	9,05
Lentille 19°		
noir	1005205	41,75
Lentille asymétrique		
noir / chrome	1005206	41,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L
CL





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900 mA
Puissance totale : 36W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003439	312,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1003479	9,05
Réflecteur 60°		
chrome	1005263	21,50




234535 835



1004677 835

BIG THEO
CL





IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500 mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down 2000lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**234535**	**209,00**

BIG THEO
CL, QPAR111





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**229555**	**124,00**
blanc	**229551**	**124,00**
gris	**229554**	**124,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h

C,L




Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

OVALISK
CL

CCT





IP 65 IK02 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,9W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down 540lm | 3000K | 570lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004677**	**269,00**

MOLAT
CL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1000823**	**129,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005265 | 26,50 EUR




SITRA
CL, TCR-TSE









IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <9 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231545**	**89,00**
blanc	**231541**	**89,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L


Ref. : 1005271 | 11,50 EUR


1000332 839



ROX
CL, QPAR111





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**1000332**	**131,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h


C,L



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

ROX
CL, GX53





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
alu brossé	**1000339**	**161,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR



R-CUBE | 843



S-CUBE | 843

NEW



SOCKET

PHOTONI CYL | 845



SOCKET

PHOTONI | 845



LID I | 846



LID I | 846



LID II | 847



LID II | 847

NEW



Q-RING | 849

NEW



Q-RING | 849

NEW



D-RING S | 851

NEW

D-RING M | 851



I-RING | 852



OVAL 14 | 853



OVAL 18 | 853



CONCRETO M | 855



CONCRETO L | 855



VANO WING | 857



VANO WING | 857



MANA BASE | 858



RUSTY® MANA | 858



RUSTY® MANA | 858



MANA OUT | 859



MANA OUT | 859



SOCKET

THEO UP/DOWN | 861



BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN | 861



SOCKET

BIG THEO UP/ DOWN | 861



SOCKET

THEO | 862




BIG THEO FLOOD UP/ DOWN | 862



SOCKET

BIG THEO | 863



BIG THEO | 863



ENOLA OCULUS | 865



ENOLA OCULUS | 865



ENOLA ROUND S | 867



ENOLA ROUND M | 867



ENOLA ROUND L | 867



ENOLA ROUND S UP/DOWN | 869



ENOLA ROUND M UP/DOWN | 869



ENOLA ROUND L UP/DOWN | 869



ENOLA SQUARE S | 871



ENOLA SQUARE M | 871



ENOLA SQUARE L | 871



ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 872



ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 872



ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 872




SITRA S | 877



SITRA S | 877



SITRA M | 879



SITRA L | 879



SITRA CUBE | 879



GRAFIT | 880



GRAFIT | 880



GRAFIT | 881



GRAFIT | 881



QUADRULO | 882



QUADRULO
SENSOR | 883



QUADRULO | 883



MERIDIAN | 884



MERIDIAN BOX | 884



MERIDIAN BOX
SENSOR | 885



MERIDIAN BOX | 885




ESKINA FRAME | 887



ESKINA FRAME | 887



ESKINA FRAME | 887



BOOKAT | 889



BIG QUAD | 890



BIG QUAD
UP/DOWN | 891



QUAD | 892



QUAD
UP/DOWN 15 | 893



RUSTY®
UP/DOWN | 894



RUSTY®
UP/DOWN | 894



OVALISK
SENSOR | 895



OVALISK | 895



PEMA® | 896



PEMA® | 897



PEMA® | 897



PEMA® | 897



FLATT | 898



FLATT SENSOR | 898



ASTINA | 899



ASTINA STEEL | 899

NEW



MODELA | 901



ANGOLUX
SENSOR | 902



ANGOLUX | 902



LED

VILUA S | 903



LED

VILUA L | 903



LED

VILUA | 903



SOCKET

MYRA UP/DOWN | 904



LED

SITRA UP/DOWN | 905



SOCKET

SITRA UP/DOWN | 905



SOCKET

ROX UP/DOWN | 907



LED

DELWA | 907

NEW



SOCKET

T-TUBE | 908

NEW



SOCKET

T-TUBE | 908

NEW



SOCKET

T-TUBE | 909

NEW



SOCKET

T-TUBE | 909



SOCKET

WALLYX | 910



LED

DOWNUNDER
OUT | 911



LED

DOWNUNDER
OUT | 911

NEW



LED

ABRIDOR | 913



LED

ABRIDOR | 915



LED

ABRIDOR
SENSOR | 915

NEW



LED

ORDI II SENSOR | 916

NEW



LED

ORDI II | 916



LED

ORDI SENSOR | 917



LED

ORDI | 917



SOCKET

BOX-L | 919




LED

BOX-L | 919



SOCKET

BOX UP/DOWN | 919



LED

LOGS | 921



LED

OUT-BEAM UP/
FLOOD DOWN | 921



LED

L-LINE OUT | 921



SOCKET

PHOTONIA | 923



SOCKET

MOLAT | 923



SOCKET

GLOO PURE | 923



SOCKET

F-POL | 924



SOCKET

SQUARE | 925



SOCKET

KERAS ELT | 925



SOCKET

SITRA | 925




LED

IPERI | 926



SOCKET

QUADRASYL | 927



SOCKET

SQUARE TURN | 927



LED

TODAY PRO | 929



LED

ESKINA D | 929



SOCKET

MYRA DISPLAY | 929



LED

LED SPOT | 931



SOCKET

NAUTILUS | 931



SOCKET

MYRA | 931



LED

RASTERLYS | 933



SOCKET

RASTERLYS | 935



LED

R-CUBE | 935



LED

S-CUBE | 935



LED

ESKINA SPOT SENSOR | 937



LED

ESKINA SPOT | 937



SOCKET

SITRA 360 | 938



SOCKET

THEO BRACKET | 938



LED

HELIA | 939



LED

HELIA | 939




SOCKET

MYRA | 941

LED

OUT-BEAM FRAME | 941



LED

QUADRULO | 941

LED

AINOS | 942



LED

AINOS | 943

LED

AINOS | 943



LED

AINOS | 943



LED

RUBA | 944



LED

TERANG 200 | 944



SOCKET

BULAN | 945



SOCKET

BULAN GRID | 945



1007511 843


1007458 843

R-CUBE
W

CCT





C | IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007511**	**154,00**

S-CUBE
CW

CCT





C | IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007458**	**154,00**

PHOTONI CYL
WL

NEW







IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008197	99,00
rouille	1008198	99,00

LED A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005305 | 19,00 EUR








PHOTONI
WL, E27





IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

• Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE <13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1007585**	**99,00**
rouille	**1007581**	**99,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

LID I
WL, single

CCT





IP65 IK07 100° L70B20 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80


Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007667**	**144,00**

LID I
WL, double

CCT






IP65 IK07 100° 100° L70B20 330° / 30


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 29W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

Spot 1	850lm | 2700K	1000lm | 3000K
Spot 2	850lm | 2700K	1000lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007668**	**229,00**






LID II

CCT





C | IP 65 | IK02 | 100° | L70B20 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007282**	**109,00**

LID II
WL. up/down

CCT





C | IP 65 | IK03 | 100° | 100° | L70B20 | 20

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 28W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Up	750lm | 2700K	750lm | 3000K
Down	750lm | 2700K	750lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1007281**	**129,00**


1007916 849

Q-RING
WL

NEW





C IP65 IK06 L80B50 20

220-240V ~50/60Hz | 240mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / plastique

• Résiste à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

Down 950lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007918	159,00
○ blanc	1007919	159,00

Q-RING
WL. Sensor

IR

NEW





IP54 IK06 L80B50 20

220-240V ~50/60Hz | 240mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / plastique

• Résiste à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

Down 950lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007916	179,00
○ blanc	1007917	179,00


1007912 851



1007914 851

D-RING S
WL, PHASE

CCT

NEW





C,L | IP65 | IK06 | L80B20 | 160

220-240V ~50Hz | 95mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium

• Résiste à l'air marin

LED INSIDE | IRC 80

Down	630lm | 2700K	650lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir 630/650lm	**1007911**	**99,00**
○ blanc 790/820lm	**1007912**	**99,00**

D-RING M
WL, PHASE

CCT

NEW





C,L | IP65 | IK06 | L80B20 | 80

220-240V ~50Hz | 190mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium

• Résiste à l'air marin

LED INSIDE | IRC 80


Down	1540lm | 2700K	1590lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir 1260/1360lm	**1007913**	**149,00**
○ blanc 1540/1590lm	**1007914**	**149,00**



I-RING
WL







IP 65 IK05 L70B50 350° 90° 20

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down 670lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1007236**	**164,00**

OVAL 14
WL, up/down





IP 65 | IK08 | L70B50 | 74

220-240V ~50/60Hz | 145mA
Puissance totale : 5,7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 80

Up	280lm	2700K		280lm	3000K
Down	280lm	2700K		280lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007142**	**73,00**
○ blanc	**1007143**	**73,00**

OVAL 18
WL, up/down





IP 65 | IK08 | L70B50 | 71

220-240V ~50/60Hz | 275mA
Puissance totale : 9,3W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 80


Up	430lm	2700K		430lm	3000K
Down	430lm	2700K		430lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007144**	**87,00**
○ blanc	**1007145**	**87,00**


1006405 855

CONCRETO M
WL





IP 65 IK02 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,5W
Matière : béton / aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down 270lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006404**	**200,00**

CONCRETO L
WL





IP 65 IK03 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 12W
Matière : béton / aluminium


LED INSIDE IRC 80


Down 470lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006405**	**260,00**


1006270 857

VANO WING
SP, DALI





Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 25W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down 1400lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006268**	**429,00**

VANO WING
SP, DALI





Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Puissance totale : 49W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80


Down 3140lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006270**	**529,00**

MANA BASE
WL, rond, PHASE

CCT





IP 65 L80B50 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006319**	**189,00**

RUSTY® MANA
Abat-jour, carré



L : 28 cm l : 28 cm H : 1,5 cm
Matière : acier FeCSi

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**1006317**	**59,00**

RUSTY® MANA
Abat-jour, rond



H : 1,5 cm
Ø : 28 cm
Matière : acier FeCSi

Coloris	Ref.	EUR
rouille	**1006318**	**59,00**










MANA OUT
WL, PHASE







C | IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / aluminium


- Fourni avec deux obturateurs par produit pour changement angles de diffusion

LED INSIDE | IRC 80


Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002900**	**239,00**

MANA OUT
WL, kit







C | IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / béton

- Fourni avec deux obturateurs par produit pour changement angles de diffusion

LED INSIDE | IRC 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K


Coloris	Ref.	EUR
gris	**1003470**	**274,00**


229532 861


234515 861

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <35 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**229535**	**89,00**
blanc	**229531**	**89,00**
gris	**229532**	**89,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL







IP 44 IK02 24° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 29W
Matière : aluminium / verre

- Angle de 2° pour un effet décoratif sur vos façades


LED INSIDE IRC 80

Up 130lm
Down 2000lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**234515**	**279,00**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <75 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**229575**	**179,00**
gris	**229574**	**179,00**


QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

THEO
WL, QPAR51





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**229525**	**74,00**
gris	**229524**	**74,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL





IP 44 IK02 24° 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Puissance totale : 42W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Up	2000lm | 3000K
Down	2000lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**234505**	**314,00**











BIG THEO
WL, QPAR111





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	229565	113,00
gris	229564	113,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h


C,L



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

BIG THEO
WL





IP 44 IK02 24° L70B50


100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Down 2000lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	234525	224,00



1006328 865



ENOLA OCULUS
WL, single

CCT





IP 65 | IK03 | 100° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- L'optique Occulus produit un effet lumineux aux contours bien délimités sur la surface concernée.

LED INSIDE | IRC 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006328**	**273,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**

ENOLA OCULUS
WL, up/down

CCT





IP 65 | IK03 | 100° | 100° | L70B50 | 37

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- L'optique Occulus produit un effet lumineux aux contours bien délimités sur la surface concernée.

LED INSIDE | IRC 90

Up	940lm | 3000K	1060lm | 4000K
Down	940lm | 3000K	1060lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006329**	**344,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**




1003440 867

ENOLA ROUND S
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003422**	**200,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005262**	**16,40**

ENOLA ROUND M
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003423**	**245,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**41,75**
Lentille asymétrique		
noir / chrome	**1005206**	**41,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005207**	**24,75**

ENOLA ROUND L
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 36W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003440**	**343,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005263**	**21,50**


1003441 869

ENOLA ROUND S UP/DOWN
WL

CCT





C | IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L80B20

10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,8W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003424**	**245,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005262**	**16,40**

ENOLA ROUND M UP/DOWN
WL

CCT





IP65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 37

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003425**	**300,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**41,75**
Lentille asymétrique		
noir / chrome	**1005206**	**41,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005207**	**24,75**

ENOLA ROUND L UP/DOWN
WL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 55W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003441**	**470,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005263**	**21,50**



1003416 871




1006417 871

ENOLA SQUARE S
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003416	200,00


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003417	245,00


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Lentille 19°		
noir	1005205	41,75
Lentille asymétrique		
noir / chrome	1005206	41,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L
WL, single

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 36W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1003437	343,00


⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	1002853	7,75
Réflecteur 60°		
chrome	1005263	21,50

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL

CCT





IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L80B20

10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,8W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003418**	**245,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005262**	**16,40**

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL

CCT





IP65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 37

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE | IRC 90

Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003419**	**300,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Lentille 19°		
noir	**1005205**	**41,75**
Lentille asymétrique		
noir / chrome	**1005206**	**41,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005207**	**24,75**

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL

CCT





IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 55W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires


LED INSIDE | IRC 90

Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003438**	**470,00**

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**
Réflecteur 60°		
chrome	**1005263**	**21,50**

ENOLA S/M/L
Réflecteur, 60°




60°

S | H : 1,85 cm Ø : 4,5 cm
M | H : 4 cm Ø : 7,5 cm
L | H : 6,96 cm Ø : 11 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
chrome | **S**	**1005262**	**16,40**
chrome | **M**	**1005207**	**24,75**
chrome | **L**	**1005263**	**21,50**

ENOLA M
Lentille 34°




34/12°

H : 3,8 cm
Ø : 7,5 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1005205**	**41,75**

ENOLA M
Lentille asymétrique




23°

H : 3 cm
Ø : 7,5 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
noir / chrome	**1005206**	**41,75**








EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AU MUR.


Visser la plaque de montage dans le mur
à l'aide des vis de fixation.



2

BRANCHEMENT FACILE.

Relier le connecteur d'alimentation électrique
aux luminaires LED.



3

ASSEMBLAGE PROPRE ET SÛR.

Accrocher le luminaire dans la rainure de
guidage pratique de la plaque de montage et
visser le corps du luminaire sur la plaque.




LE TOUR EST JOUÉ !


0874


Parce que l’efficacité est toujours payante, les luminaires SLV sont faciles et rapides à installer en toute sécurité. Grâce à des plaques de montage détachables, des têtes de luminaires accrochables, des raccordements par borniers à clip et des câblages passants. Vous économisez du temps, des efforts et de l’argent.

FIXATION DES TÊTES DE LAMPE

Dans notre famille ENOLA® également, la tête du luminaire peut être séparée de la plaque de montage fixée au mur. Ainsi, après la fixation de la plaque de montage et le raccordement électrique via le bornier de connexion à clip, les deux mains restent libres pour visser le luminaire en toute sécurité.








BORNIERS À RESSORTS PRATIQUES.

Les appliques SITRA CUBE séduisent par leur sobriété moderne. Elles sont également rapides et faciles à installer : il suffit de brancher les câbles, directement et sans outil, et de raccorder la plaque de montage à la fiche du luminaire – Terminé !




Branchement du câble électrique



Il n’y a plus qu’à assembler

CÂBLAGE CONTINU.

Nos appliques et plafonniers QUADRULO montrent la simplicité de fonctionnement du câblage continu dans la pratique. En effet, le socle du luminaire est doté de deux passages de câbles en forme de 8. En plus de ces deux entrées de câble, le bornier à ressort est aussi équipé de deux points de raccordement. Il est ainsi possible d’installer très facilement plusieurs luminaires.




Passage de câble sécurisé.



Un câblage imparable



1005149 877



SITRA S
WL, single, carré

CCT





IP 65 | IK05 | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,2W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Down	580lm | 3000K	620lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1005148	99,00
blanc	1005149	99,00
rouille	1005150	99,00

SITRA S
WL, single, carré

CCT





IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Up	550lm | 3000K	635lm | 4000K
Down	550lm | 3000K	635lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1002032	119,00
blanc	1002033	119,00
rouille	1002034	119,00



232531 879


232535 879

SITRA M
WL, up/down, carré

CCT





IP 65 | IK05 | 95° | 95° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Up	850lm	3000K		940lm	4000K
Down	850lm	3000K		940lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005151**	**144,00**
blanc	**1005153**	**144,00**
rouille	**1005154**	**144,00**

SITRA L
WL, up/down, carré

CCT





IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 24W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Up	1400lm	3000K		1530lm	4000K
Down	1400lm	3000K		1530lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005155**	**184,00**
blanc	**1005156**	**184,00**
rouille	**1005157**	**184,00**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE, up/down





IP 44 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE | <9 W

Douilles : 2xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232535**	**74,00**
blanc	**232531**	**74,00**
rouille	**232537**	**74,00**


LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

GRAFIT
WL, rond, Sensor, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006179**	**90,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

GRAFIT
WL, rond, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006178**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR










GRAFIT
WL, carré, Sensor, E27

IR





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006183**	**90,00**


A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

GRAFIT
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE <11 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231205**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR



QUADRULO
WL








IP 55 IK04 L70B50 20

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7,4W
Matière : aluminium /
polychlorure de vinyle (PVC)



Down 270lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite 270lm	**1005201**	**164,00**
anthracite / im. bois 280lm	**1007207**	**179,00**



QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR





IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002402**	**169,00**


LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005265 | 26,50 EUR

QUADRULO
WL, E27





IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002403**	**149,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h


C,L

Ref. : 1005265 | 26,50 EUR



MERIDIAN
WL, E27





IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230445**	**79,00**
gris	**230444**	**79,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230045**	**99,00**
gris	**230044**	**99,00**

| 13,5W | 240°
4000K | 1600lm | CEE=E
14kWh / 1000h

Ref. : 1005308 | 12,50 EUR










MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

IR





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Le detecteur est réglable suivant la luminosité et selon la durée souhaitée.

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230085**	**164,00**
gris	**230084**	**164,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L



Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230655**	**109,00**
rouille	**230657**	**109,00**


LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

C,L




Ref. : 1005265 | 26,50 EUR



1004748 887


1006314 887

ESKINA FRAME
WL

CCT





IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80


Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1004747	222,00

ESKINA FRAME
WL, double

CCT





IP 65 | IK06 | 2x95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80


Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1004748	272,00

ESKINA FRAME
WL, double

CCT





IP 65 | IK06 | 2x95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1006314	272,00





1005443 889



BOOKAT
WL

CCT





IP 65 | IK05 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 80

Down	920lm | 3000K	990lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005443**	**201,00**

BIG QUAD
WL








100-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium / verre




Down 260lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232435**	**119,00**
○ blanc	**232431**	**119,00**






1005126 891





BIG QUAD UP/DOWN
WL





IP 54 IK02 30° 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 8,2W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Up	320lm	3000K
Down	320lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1005126**	**169,00**
○ blanc	**1005125**	**169,00**

QUAD
WL





IP 44 IK02 90° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 4,6W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Down	80lm 100lm	3000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 80lm	**232465**	**84,00**
○ blanc 100lm	**232461**	**84,00**






QUAD UP/DOWN 15
WL







100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 8W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80


Up	260lm	3000K
Down	260lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 520lm	**232445**	**129,00**
○ blanc 580lm	**232441**	**129,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, carré

CCT





IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : acier FeCSi / aluminium

LED INSIDE IRC 80


Up	259lm	3000K	260lm	4000K
Down	285lm		288lm	

Coloris	Ref.	EUR
rouille / anthracite	**1004650**	**279,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, rond

CCT






IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : acier FeCSi / aluminium

LED INSIDE IRC 80

Up	249lm	3000K	254lm	4000K
Down	267lm		271lm	

Coloris	Ref.	EUR
rouille / anthracite	**1004651**	**279,00**










OVALISK SENSOR
WL

CCT

IR





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,6W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80


Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004679**	**289,00**

OVALISK
WL

CCT





IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,2W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80


Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1004678**	**269,00**


PEMA®
WL











220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 3,8W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)





Down 190lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231015**	**118,00**
blanc	**231010**	**118,00**
gris	**231012**	**118,00**



PEMA®
WL





IP 54 | IK05 | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 7,7W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80


Down | 640lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002069**	**129,00**
blanc	**1002070**	**129,00**

PEMA®
WL

CCT





IP 65 | IK02 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE | IRC 80

Down | 1340lm | 3000K | 1420lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1003453**	**144,00**
gris	**1003454**	**144,00**

PEMA®
WL, E27





IP 65 | 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE | <15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 21 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**230030**	**106,00**
gris	**230034**	**106,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h


C,L



Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

FLATT
WL





IP 65 IK03 L70B50


100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium / aluminium

Down	500lm | 3000K	530lm | 4000K
	500lm | 3000K	550lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite 500/530lm	**1002952**	**171,00**
imit. bois / marron 500/550lm	**1002953**	**171,00**

FLATT SENSOR
WL





IP 54 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium / aluminium

Down	500lm | 3000K	530lm | 4000K
	500lm | 3000K	550lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite 500/530lm	**1002954**	**211,00**
imit. bois / marron 500/550lm	**1002955**	**211,00**










ASTINA
WL, QPAR51





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <11 W

Douilles : 2xGU10 | L max. : 9 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**228775**	**83,00**
blanc	**228771**	**83,00**
aluminium	**228776**	**88,00**


LED QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | CEE=E
3kWh / 1000h



Ref. : 1007230 | 5,50 EUR

ASTINA STEEL
WL, QPAR51





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <35 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm


Coloris	Ref.	EUR
inox	**233302**	**124,00**

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
3000K | 230lm | CEE=E
3kWh / 1000h



Ref. : 1007231 | 5,50 EUR



1007809 901



MODELA
WL, up/down

NEW





IP65 IK07 60° 60° L80B50

65

220-240V ~50Hz | 95mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Up	385lm 400lm 405lm	2700K
Down	385lm 400lm 405lm	

Coloris	Ref.	EUR
noir 770lm	**1007808**	**149,00**
noir / or 810lm	**1007807**	**149,00**
blanc 800lm	**1009809**	**149,00**
blanc / or 810lm	**1007806**	**149,00**

ANGOLUX SENSOR
WL





IP 44 | IK02 | 100° | L80B50 | 20

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Puissance totale : 9,8W
Matière : aluminium

- Angle de détection 120°. Distance de détection max. 9 m. Sensibilité d'éclairage réglable
- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas


LED INSIDE | IRC 80

Down 750lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1001969**	**181,00**
○ blanc	**1001970**	**181,00**

ANGOLUX
WL





IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Puissance totale : 6,8W
Matière : aluminium

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas

LED INSIDE | IRC 80

Down 550lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**231355**	**161,00**
○ blanc	**231351**	**161,00**








VILUA S
WL





IP 54 IK02 100° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down 405lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002503**	**159,00**

VILUA L
WL





IP 54 IK02 100° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 17W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Down 940lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002504**	**199,00**

VILUA
UP/DOWN, WL





IP 54 IK02 100° 100° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Up 400lm | 3000K
Down 400lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002505**	**199,00**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51





IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <35 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**233115**	**99,00**
gris	**233114**	**99,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

Article	Ref.	EUR
Cadre pour montage sur crépis		
anthracite	**233215**	**21,75**






230362 905

SITRA UP/DOWN
WL





IP 44 IK02 55° 55° L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Up	488lm	3000K
Down	488lm	3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002018**	**149,00**

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <9 W

Douilles : 2xGX53 Ø max. : 7,5 cm L : 3,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230365**	**99,00**


LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR


1000334 907

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**1000334**	**191,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h


C,L



Ref. : 1005278 | 55,00 EUR

DELWA
WL





IP 44 IK02 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Down 840lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1000342**	**212,00**
blanc	**1000340**	**212,00**

T-TUBE
WL GU10 single, Sensor

IR

dès le printemps 2025



IP44 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008010	134,00

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | CEE=E
3kWh / 1000h



Ref. : 1007230 | 5,50 EUR

T-TUBE
WL GU10 double, Sensor

IR

dès le printemps 2025



IP44 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008011	164,00

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
3000K | 230lm | CEE=E
3kWh / 1000h



Ref. : 1007231 | 5,50 EUR





T-TUBE
WL GU10 single

dès le printemps 2025



IP65 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008012**	**109,00**

LED QPAR51 | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h

L



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

T-TUBE
WL GU10 double

dès le printemps 2025



IP65 IK06

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1008013**	**149,00**


LED QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | CEE=E
3kWh / 1000h



Ref. : 1007230 | 5,50 EUR

WALLYX
WL, QPAR51





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <50 W

Douille : 1xGU10 L max. : 7,6 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**227195**	**119,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR










DOWNUNDER OUT
WL, rond

CCT





IP 65 IK02 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 4,3W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80


Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002868**	**134,00**

DOWNUNDER OUT
WL, carré

CCT





IP 65 IK02 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 4,3W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002869**	**134,00**



1008542 913

ABRIDOR
WL, HYBRID

CCT

NEW





IP65 IK07

100-240V ~50/60Hz | 380 mA
Fonctionnement sur batterie
Puissance totale : 6,8W
Matière : aluminium

- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire

LED INSIDE IRC 80

Down	600lm | 2200K	650lm | 2700K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1008542	199,00


1002990 915

ABRIDOR
WL

CCT





IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002989**	**181,00**

ABRIDOR SENSOR
WL

CCT

IR





IP 54 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 12W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002990**	**201,00**

ORDI II SENSOR
WL

IR

dès le printemps 2025



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

- Système maître/esclave pour la commande simultanée de plusieurs appareils

LED INSIDE

Down	700lm | 2200K	700lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008723 ●	209,00
○ blanc	1008724 ●	209,00

ORDI II
WL

dès le printemps 2025



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 10W
Matière : aluminium

LED INSIDE

Down	700lm | 2200K	700lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008721 ●	189,00
○ blanc	1008722 ●	189,00








ORDI SENSOR
WL

IR





IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down 740lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232915**	**149,00**

ORDI
WL






IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Puissance totale : 9W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

Down 740lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232905**	**129,00**





232495 919


1002035 919


232485 919

BOX-L
WL, E27





IP 54

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE <18 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232495**	**104,00**
blanc	**232491**	**104,00**
rouille	**232497**	**104,00**


LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

BOX-L
WL





IP 54 IK05 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / acrylique


LED INSIDE IRC 90

Down | 600lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002035**	**128,00**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12





IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <80 W

Douille : 1xR7s 78 mm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232485**	**100,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | CEE=E
9kWh / 1000h

L


Ref. : 1005287 | 24,00 EUR


232101 921


1003539 921

LOGS
WL





IP 65 IK04 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Down	520lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 520lm	**232105**	**200,00**
○ blanc 800lm	**232101**	**200,00**

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL





IP 44 IK03 80° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / verre

- L'effet lumineux à 2° est particulièrement adapté au contourage et à la structuration de surfaces et de façades de bâtiments

LED INSIDE IRC 80


Up	50lm | 3000K
Down	690lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**229665**	**274,00**
● gris	**229664**	**274,00**

L-LINE OUT
WL

CCT





IP 65 IK02 L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80


Down	500lm | 3000K	570lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003539**	**141,00**


232045 923

PHOTONIA
WL, E27





IP 55 IK03 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**232045**	**189,00**


LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005265 | 26,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**

MOLAT
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1000820**	**99,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1002002**	**97,00**


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR



F-POL
WL, E27





IP 54 IK07

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231585**	**141,00**


LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005290 | 10,25 EUR



SQUARE
WL, E27





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE <20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 13 cm


Coloris	Ref.	EUR
inox	**1000336**	**224,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

KERAS ELT
WL, E27





IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**227176**	**162,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | CEE=F
8kWh / 1000h

Ref. : 1005303 | 9,60 EUR

SITRA
WL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <9 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**230355**	**69,00**


LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

IPERI
WL







IP 44 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 4,5W
Matière : aluminium

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas



Down 400lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**231315**	**129,00**








QUADRASYL
WL, TCR-TSE





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <11 W


Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**232285**	**64,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

SQUARE TURN
WL, G9





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre


SOCKET INSIDE <42 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 3,5 cm | L : 8 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1000335**	**209,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | CEE=E
4kWh / 1000h

Ref. : 1005286 | 8,80 EUR






1002905 929



233134 929

TODAY PRO
Display





IP 65 | IK02 | 140° | L70B50 | 90° | 20

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Puissance totale : 29W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 70


Down	2800lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1000880**	**228,00**
blanc	**1000881**	**228,00**

ESKINA D
Display, PHASE

CCT





C | IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14,5W
Matière : aluminium

• Interrupteur CCT sur la tête de lampe


LED INSIDE | IRC 80

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002905**	**272,00**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51





IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | <50 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**233135**	**179,00**
gris	**233134**	**179,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

C,L



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR


Article	Ref.	EUR
Cadre pour montage sur crépis		
anthracite	**233215**	**21,75**


1004649 931


233104 931

LED SPOT
SP





IP 55 | IK06 | 40° | L80B50 | 330° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Puissance totale : 6W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80


Down 400lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004649**	**72,00**
rouille	**1004957**	**72,00**

Article	Ref.	EUR
NAUTILUS | Plaque de montage		
noir	**1002884**	**5,40**

NAUTILUS
WL QPAR51





IP 54 | IK02 | 330° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | <11 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 8,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
noir	**1002867**	**49,00**

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
3000K | 230lm | CEE=E
3kWh / 1000h




Ref. : 1007231 | 5,50 EUR

Article	Ref.	EUR
NAUTILUS | Plaque de montage		
noir	**1002884**	**5,40**

MYRA
CW, single, QPAR51





IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE | <50 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**233105**	**89,00**
gris	**233104**	**89,00**


LED QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | CEE=E
3kWh / 1000h



Ref. : 1007230 | 5,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Cadre pour montage sur crépis		
gris	**233214**	**21,75**


1008384 933



RASTERLYS
WL

CCT

dès le printemps 2025



C,L | IP65 | IK06 | 70° | L80B50 | 50


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down	350lm | 2700K	400lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	1008384	179,00


1007653 935



S-TUBE
CW







220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007653**	**99,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR


1002904 937

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE





IP 54 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 15W
Matière : aluminium


- Détecteur de mouvement intégré à la patère.

Down 1000lm | 3000K | 1000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002904**	**272,00**

ESKINA SPOT
CW, PHASE





IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 14,5W
Matière : aluminium

Down 1000lm | 3000K | 1000lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1002903**	**252,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE





IP 44 IK02 90° 90°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <9 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**231515**	**109,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005271 | 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW





IP 65 IK02 340° 70°

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <7 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1004653**	**74,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h

Ref. : 1005273 | 9,99 EUR










HELIA
CW, single





IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90° | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 6,5W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80

Down	440lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233245**	**176,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**

HELIA
CW, double





IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90° | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 13W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE | IRC 80

Spot 1	440lm | 3000K
Spot 2	440lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233255**	**309,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Entretoises		
● anthracite	**1002853**	**7,75**


1003518 941


1005202 941

MYRA
WL, double, QPAR51





IP 55 | IK02 | 340° | 45° | 20

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <50 W

Douilles : 2xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**233095**	**169,00**
gris	**233094**	**169,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

Article	Ref.	EUR
Entretoises		
anthracite	**1002853**	**7,75**

OUT-BEAM FRAME
SP



IP 55 | IK03 | 5° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 3,5W
Matière : aluminium / acrylique


- Effet lumineux de pourtour permettant de mettre en valeur, par exemple arches, fenêtres, cadres de portes


LED INSIDE IRC 80

Down | 60lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1003518**	**119,00**
blanc	**1003519**	**119,00**

QUADRULO
CL





IP 55 | IK02 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Puissance totale : 7,5W
Matière : aluminium / acrylique


LED INSIDE IRC 80

Down | 230lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1005202**	**164,00**



AINOS
CW







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 21W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)




Down 1430lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**229965**	**149,00**
○ blanc	**229961**	**149,00**

AINOS
CW SENSOR





IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 22W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Detecteur intégré au boîtier


LED INSIDE | IRC 80

Down	1430lm | 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**229975**	**195,00**
○ blanc	**229971**	**195,00**

AINOS
CW, carré

CCT



IP 65 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 17W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 80

Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003450**	**161,00**
○ blanc	**1003449**	**161,00**

AINOS
CW SENSOR, carré

CCT

IR





IP 65 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Detecteur intégré au boîtier

LED INSIDE | IRC 80


Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1003452**	**201,00**
○ blanc	**1003451**	**201,00**

RUBA
CW

CCT





IP 65 | IK08 | 120° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 22W
Matière : polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 90

Down	960lm 2000lm	3000K	1100lm 2300lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc | Ø: 27cm 960/1100lm | 12W	**1005089**	**109,00**
○ blanc | Ø: 42cm 2000/2300lm | 22W	**1005090**	**219,00**

TERANG 200
CW





IP 44 | IK03 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 11W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 80

Down	830lm | 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**229935**	**79,00**
○ blanc	**229931**	**79,00**










BULAN
CW, E14





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE <60 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13 cm


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	229075	66,00
blanc	229071	66,00
gris	229072	66,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

BULAN GRID
CW, E27





IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Douilles : 2xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,3 cm

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	229085	70,00
blanc	229081	70,00

| 13,5W | 240°
4000K | 1600lm | CEE=E
14kWh / 1000h

Ref. : 1005308 | 12,50 EUR


233605 951



CONCRETO | 949



CONCRETO | 949



ADI | 950



DOWNUNDER
OUT S | 951



DOWNUNDER
OUT M | 951



DOWNUNDER
OUT L | 951



BRICK MESH | 953



BRICK | 953



BRICK | 953



SOCKET


BRICK
DOWNUNDER | 955




BRICK
DOWNUNDER | 955



1006406 949




1006407 949



CONCRETO
EL, Wing





IP 65 | IK03 | 120° | L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 3,2W
Matière : béton / aluminium

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus
- Aspect wing : aile


LED INSIDE | IRC 80

Down — 45lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006406**	**98,00**

CONCRETO
EL, Cut





IP 65 | IK03 | 15° | L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 3,2W
Matière : béton / aluminium

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus
- Aspect cut : découpé


LED INSIDE | IRC 80


Down — 15lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1006407**	**98,00**

ADI
EL







100-277V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 18W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement à commander séparément

LED INSIDE IRC 80

Down 940lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233635**	**262,00**

⊕


Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement		
● noir	**233639**	**19,70**





DOWNUNDER OUT S
EL





IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 1,7W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas.
- Pot d'encastrement inclus


INSIDE IRC 80

Down 25lm 65lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 25lm	**233605**	**63,00**
○ blanc 65lm	**233601**	**63,00**

DOWNUNDER OUT M
EL





IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 4W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas.
- Pot d'encastrement inclus


INSIDE IRC 80

Down 85lm 155lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite 85lm	**233625**	**75,00**
○ blanc 155lm	**233621**	**75,00**

DOWNUNDER OUT L
EL





IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 4W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas.
- Pot d'encastrement inclus

INSIDE IRC 80


Down 85lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**233615**	**89,00**


233650 953


233660 953

BRICK MESH
EL





IP65 IK08 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 5W
Matière : aluminium

• Pot d'encastrement inclus


INSIDE IRC 80

Down 150lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1008481**	**243,00**

BRICK
EL, symétrique





IP 65 IK02 40° L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium / acier inoxydable 316

• Pot d'encastrement inclus


INSIDE IRC 80

Down 950lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233650**	**303,00**

BRICK
EL, asymétrique





IP 65 IK02 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Puissance totale : 9,5W
Matière : aluminium / acier inoxydable 316

• Pot d'encastrement inclus

INSIDE IRC 80

Down 850lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**233660**	**303,00**


229062 955



BRICK DOWNUNDER
EL, E14





IP 44 | IK02 | 10

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / verre

• Aucun pot d'encastrement n'est requis

SOCKET INSIDE <40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,3 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.	EUR
gris	**229062**	**41,50**


C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | CEE=G
5kWh / 1000h

C,L

Ref. : 1005285 | 8,50 EUR

BRICK DOWNUNDER
EL





IP 54 | IK02 | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 1,4W
Matière : aluminium / verre

• Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

Down | 30lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	**229702**	**67,00**



1006106 969



DASAR® 600 | 959



DASAR® 1200 | 959



DASAR® S | 961



DASAR® S | 961

NEW



DASAR® M | 962

NEW



DASAR® M | 963



DASAR® L | 965



DASAR® L | 965



DASAR® XL | 966



DASAR® XL | 967



DASAR®
FLAT 80 | 969



DASAR®
FLAT 120 | 969



DASAR® 255 | 969



DASAR® 920 | 970



DASAR® 920 | 970



DASAR® 270 | 971



DASAR® 270 | 971



SOCKET

DASAR® 115 | 973



SOCKET

DASAR® 115 | 973



SOCKET

DASAR® 115 | 973



SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 975



SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 975



SOCKET

DASAR® 215 | 976



SOCKET

DASAR® 215 | 977



SOCKET

DASAR® 215 | 977



DASAR® 370 | 977



TRAIL-LITE® 60 | 978



POWER
TRAIL-LITE® | 979



POWER
TRAIL-LITE® | 979



SMALL PLOT | 981



SMALL PLOT | 981



SMALL PLOT | 983



BIG PLOT | 983



ROCCI | 984



ROCCI | 984



ROCCI 200 | 985



ROCCI 200 | 985



SOCKET

SOLASTO | 987




SOCKET

SOLASTO | 987





1007196 959



DASAR® 600
EL






14 cm





220-240V ~50/60Hz | 550mA
Puissance totale : 18W
Matière : acier inoxydable 316

- Sens de montage indiqué sur le produit
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

Down 2200lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007195**	**549,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement		
noir	**1007198**	**29,00**

DASAR® 1200
EL






14 cm





220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 34W
Matière : acier inoxydable 316

- Sens de montage indiqué sur le produit
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

Down 4100lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007196**	**729,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement		
noir	**1007197**	**49,00**


1007680 961

DASAR® S
RL, rond





IP67 | IK10 | 24° | L80B50 | 15° | 50

2 t

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 4W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE | IRC 80


Down 350lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007680**	**209,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement S		
noir	**1007682**	**49,00**
Réflecteur 15°		
argent	**1007683**	**6,00**
Réflecteur 36°		
argent	**1007684**	**6,00**
Réflecteur 50°		
argent	**1007685**	**6,00**

DASAR® S
RL, carré





IP67 | IK10 | 24° | L80B50 | 15° | 50

2 t

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 4W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE | IRC 80

Down 350lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007681**	**209,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement S		
noir	**1007682**	**49,00**
Réflecteur 15°		
argent	**1007683**	**6,00**
Réflecteur 36°		
argent	**1007684**	**6,00**
Réflecteur 50°		
argent	**1007685**	**6,00**

DASAR® M
RL, rond

NEW





18 cm





220-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 6,5W
Matière : aluminium


- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

Down 450lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007810**	**349,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement M		
noir	**1007822**	**79,00**
Réflecteur 15°		
argent	**1007683**	**6,00**
Réflecteur 36°		
argent	**1007684**	**6,00**
Réflecteur 50°		
argent	**1007685**	**6,00**





DASAR® M
RL, carré

DALI

NEW







220-240V ~50/60Hz | 300mA
Puissance totale : 6,5W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE | IRC 80

Down 450lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	1007811	349,00

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement M		
noir	1007822	79,00
Réflecteur 15°		
argent	1007683	6,00
Réflecteur 36°		
argent	1007684	6,00
Réflecteur 50°		
argent	1007685	6,00




1007243 965




1007244 965

DASAR® L
RL, rond







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP en Y inclus

LED INSIDE | IRC 80


Down 1950lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007243**	**479,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR® L		
noir	**1007245**	**49,00**
Réflecteur 15° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007238**	**12,00**
Réflecteur 36° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007239**	**12,00**
Réflecteur 60° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007240**	**12,00**

DASAR® L
RL, carré







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP en Y inclus

LED INSIDE | IRC 80


Down 1950lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007244**	**479,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR® L		
noir	**1007245**	**49,00**
Réflecteur 15° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007238**	**12,00**
Réflecteur 36° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007239**	**12,00**
Réflecteur 60° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007240**	**12,00**

DASAR® XL
RL, rond






29.5 cm





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP en Y inclus

LED INSIDE IRC 80

Down	2790lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007241**	**579,00**


Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR® XL		
noir	**1007246**	**59,00**
Réflecteur 15° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007238**	**12,00**
Réflecteur 36° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007239**	**12,00**
Réflecteur 60° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007240**	**12,00**




DASAR® XL
RL, carré









220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 27W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP en Y inclus

LED INSIDE IRC 80

Down 2790lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1007242**	**579,00**

Article	Ref.	EUR
Pot d'encastrement pour DASAR® XL		
noir	**1007246**	**59,00**
Réflecteur 15° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007238**	**12,00**
Réflecteur 36° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007239**	**12,00**
Réflecteur 60° pour DASAR® L / XL		
argent	**1007240**	**12,00**




228412 969



229383 969

DASAR® FLAT 80
EL





IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 3,5W
Matière : acier inoxydable 304 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois.
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Up	140lm | 3000K	


Coloris	Ref.	EUR
inox	**228412**	**109,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

DASAR® FLAT 120
EL





IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 7W
Matière : acier inoxydable 304 / aluminium

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu


LED INSIDE | IRC 80

Down	490lm | 3000K 540lm | 4000K	

Coloris	Ref.	EUR
inox 490lm | 3000K	**1006106**	**151,00**
inox 540lm | 4000K	**1006107**	**151,00**

DASAR® 255
EL





IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Puissance totale : 31W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE | IRC 90

Down	1660lm | 3000K 1720lm | 4000K	

Coloris	Ref.	EUR
inox 1660lm | 3000K	**229383**	**403,00**
inox 1720lm | 4000K	**229381**	**403,00**

DASAR® 920
EL







12-24 V DC
Puissance totale : 6,5W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu


LED INSIDE | IRC 80

Down 520lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233500**	**151,00**

DASAR® 920
EL








220-240V ~50/60Hz | 400mA
Puissance totale : 5,5W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

Down 300lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233520**	**197,00**










1002893 971

DASAR® 270
EL, asymétrique





IP65/ IP67 | IK08 | L70B50 | 60 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 30W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE | IRC 80

Down 2200lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1002893**	**454,00**

DASAR® 270
EL, symétrique





IP65/ IP67 | IK08 | 38° | L70B50 | 30° | 60 | 2 t | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 30W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE | IRC 80

Down 2500lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1002897**	**454,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
DASAR® 270 | diffuseur nid d'abeille		
noir	**1002899**	**12,90**


229320 973

DASAR® 115
RL, rond, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229320**	**114,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® 115
RL, carré, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229324**	**114,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

DASAR® 115
RL, carré, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229374**	**114,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h



Ref. : 1005273 | 9,99 EUR




228430 975



DASAR® EXACT 116
EL, carré, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**228434**	**124,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, rond, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE <35 W

Douille : 1xGU10	Ø max. : 5,1 cm	L : 6 cm

Coloris	Ref.	EUR
inox	**228430**	**124,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | CEE=G
6kWh / 1000h




Ref. : 1005273 | 9,99 EUR

DASAR® 215
RL, rond, QPAR111







IP 67 | IK08 | 20 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
inox	**229230**	**268,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | CEE=F
13kWh / 1000h

C,L


Ref. : 1005278 | 55,00 EUR





DASAR® 215
RL, carré, QPAR111





IP 67 | IK08 | 20 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE <75 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.	EUR
inox	**229234**	**268,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
2700K | 900lm | CEE=G
13kWh / 1000h

Ref. : 1005275 | 55,00 EUR

DASAR® 215
RL, rond, E27





IP 67 | IK08 | 20 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE <11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 13,4 cm


Coloris	Ref.	EUR
inox	**229200**	**256,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | CEE=E
8kWh / 1000h

Ref. : 1005289 | 10,25 EUR

DASAR® 370
EL, rond





IP 67 | IK08 | 30° | L70B50 | 150 | 0.25 t

12-24 V DC
Puissance totale : 2W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu


LED INSIDE IRC 80

Down | 120lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**233540**	**171,00**

TRAIL-LITE® 60
EL







IP 65 IK08 L70B50 40

12V ~50/60Hz
Puissance totale : 0,3W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un transformateur ferromagnétique
- Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois

LED INSIDE IRC 80

Down 4lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	**227462**	**70,00**

228332 979



POWER TRAIL-LITE®
EL, carré





IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Puissance consommée : 1W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un driver de 350 mA.
- Câblage en série uniquement
- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu


LED INSIDE | IRC 90

Down | 45lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	228342	80,00

POWER TRAIL-LITE®
EL, rond





IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Puissance consommée : 1W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un driver de 350 mA.
- Câblage en série uniquement
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 90

Down | 45lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
inox	228332	80,00



1006171 + 1006173 981

SMALL PLOT
Module, LED





IP 67 IK06 180° L70B50 50

24 V DC
Puissance totale : 2,6W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache :
  à composer avec 1006174/6
- Câble nu


LED INSIDE IRC 80

Down 240lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**1006172**	**79,00**

SMALL PLOT
Module, LED





IP 67 IK06 180° L70B50 50

24 V DC
Puissance totale : 2,6W
Matière : acier inoxydable /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache :
  à composer avec 1006175/3
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 240lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1006171**	**94,00**

SMALL PLOT
Cache, 2 fenêtres



500 kg

H : 1,7 cm
Ø : 10,3 cm
Matière : aluminium ou inox

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006174**	**42,25**
inox	**1006173**	**139,00**

SMALL PLOT
Cache, 4 fenêtres



800 kg

H : 1,7 cm
Ø : 10,3 cm
Matière : alu ou acier inoxydable


Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1006176**	**42,25**
inox	**1006175**	**139,00**



1001359 + 1001255 983

BIG PLOT
Module





IP 67 IK06 180° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 4,9W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache :
  à composer avec 1001262/3
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 540lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
aluminium	**1008000**	**92,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

BIG PLOT
Module





IP 67 IK06 180° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 4,9W
Matière : acier inoxydable /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache :
  à composer avec 1001254/5
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

Down 540lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1008001**	**133,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion en T		
noir	**228726**	**33,00**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles		
noir	**228730**	**18,00**

BIG PLOT
Cache, 2 fenêtres



500 kg

H : 2 cm
Ø : 17 cm
Matière : aluminium ou inox

- 1001262 supporte jusqu'à 0,5 t
- 1001254 supporte jusqu'à 0,8 t

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1001262**	**56,00**
inox	**1001254**	**198,00**

BIG PLOT
Cache, 4 fenêtres



800 kg


H : 2 cm
Ø : 17 cm
Matière : alu ou inox

- 1001255 supporte jusqu'à 0,8 t
- 1001263 supporte jusqu'à 0,5 t

Coloris	Ref.	EUR
anthracite	**1001263**	**56,00**
inox	**1001255**	**198,00**

ROCCI
EL, carré





IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

Up 580lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227604**	**167,00**

ROCCI
EL, rond





IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

Up 580lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227600**	**167,00**








ROCCI 200
EL, carré





IP 65
IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 16W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE | IRC 80

Up 1530lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1006105**	**187,00**

ROCCI 200
EL, rond





IP 65
IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 16W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE | IRC 80

Up 1530lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
inox	**1006104**	**187,00**






227680 987

SOLASTO
EL, carré





IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

• Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE <6 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227684**	**69,00**


LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005077 | 7,50 EUR

SOLASTO
EL, rond





IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

• Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE <6 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	EUR
inox	**227680**	**69,00**

LED GU10 51 mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | CEE=F
6kWh / 1000h



Ref. : 1005075 | 7,50 EUR



1007655 1002

NEW

PANEL C 600 | 990

NEW

PANEL C
DALI 600 | 991

NEW

PANEL C 625 | 993

NEW

PANEL C
DALI 625 | 993

NEW

PANEL C 1200 | 995

NEW

PANEL C
DALI 1200 | 995

PANEL V 600 | 996

PANEL V 600 | 997

PANEL V
DALI 600 | 997

PANEL V 625 | 998

PANEL V 625 | 999

PANEL V
DALI 625 | 999

SURFACE
V 390 | 1001

SURFACE
V 390 | 1001



TRACKSPOT V | 1002

TRACKSPOT V | 1003

NEW



DOWNLIGHT C | 1005

NEW



DOWNLIGHT C | 1005

NEW



DOWNLIGHT C | 1006

NEW



DOWNLIGHT C | 1007



DOWNLIGHT
V 100 | 1008



DOWNLIGHT
V 150 | 1008



DOWNLIGHT
V 200 | 1008

NEW



UNIVERSAL
DOWNLIGHT | 1011

NEW



WATERPROOF
V 600 | 1013

NEW



WATERPROOF
V DALI 600 | 1013

NEW



WATERPROOF
V 1200 | 1014

NEW



WATERPROOF
V DALI 1200 | 1015

NEW



WATERPROOF
V 1500 | 1017

NEW



WATERPROOF
V DALI 1500 | 1017

NEW



INDUSTRY BATTEN
V 1200 | 1018

NEW



INDUSTRY BATTEN
V 1500 | 1019

NEW



HIGHBAY C 340 | 1021

NEW



HIGHBAY C 400 | 1021

NEW



HIGHBAY C
DALI 400 | 1021

NEW



HIGHBAY V 330 | 1024

NEW



OUTDOOR BULKHEAD
V 360 | 1027

NEW



OUTDOOR BULKHEAD
V 360 | 1027



FLOODI S | 1029



FLOODI M | 1029



FLOODI L | 1029

NEW




LED TUBE | 1031

PANEL C 600
34W 830/840 UGR

CCT

NEW



IP20/ IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | 70 000 Hours L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850mA
Puissance totale : 34W
Matériau : aluminium

- IP54 face avant

LED INSIDE | IRC 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008597** ●	**114,00**




PANEL C DALI 600
34W 830/840 UGR

CCT

DALI

NEW



Dali | IP20/IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | 70 000 Hours L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850mA
Puissance totale : 34W
Matériau : aluminium

- IP54 face avant
- Compatible DC (Direct Courant)

LED INSIDE | IRC 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008601** ●	**139,00**


1008598 993

PANEL C 625
34W 830/840 UGR

CCT

NEW



IP20/ IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850mA
Puissance totale : 34W
Matériau : aluminium

- IP54 face avant

LED INSIDE | IRC 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1008598 ●	114,00

PANEL C DALI 625
34W 830/840 UGR

CCT

DALI

NEW



Dali | IP20/ IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850mA
Puissance totale : 34W
Matériau : aluminium

- IP54 face avant
- Compatible DC (Direct Courant)

LED INSIDE | IRC 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1008602 ●	139,00


1008607 995

PANEL C 1200
34W 830/840 UGR

CCT

NEW



IP20/IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850mA
Puissance totale : 34W
Matériau : aluminium

- IP54 face avant

LED INSIDE | IRC 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008605	114,00

PANEL C DALI 1200
34W 830/840 UGR

CCT

DALI

NEW



Dali | IP20/IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850mA
Puissance totale : 34W
Matériau : aluminium

- IP54 face avant
- Compatible DC (Direct Courant)

LED INSIDE | IRC 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008607	139,00

PANEL C
Kit de suspension 1500

NEW



L : 150 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
argent	1008609	19,90


PANEL C
Ressort de fixation

NEW



L : 4 cm l : 3,5 cm H : 3,2 cm
Matière : acier


Coloris	Ref.	EUR
argent	1008610	14,90





PANEL V 600
34W 830/840

CCT

NEW







IP 40
IP 54 | 115° | 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 34W
Matière : acier / aluminium

- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.
- IP 54 face avant

LED INSIDE | IRC 80

Down	4100lm | 3000K	4300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007496** ●	**65,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Filin de sécurité 1,5 m		
◐ inox	**1007577** ●	**15,00**

PANEL V 600
34W 830/840 UGR

CCT

NEW



IP 40
IP 54 | 85° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 34W
Matière : acier / aluminium

- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.
- IP 54 face avant

LED INSIDE | IRC 80

Down	4000lm | 3000K	4200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1007498 ●	75,00


⊕

Article	Ref.	EUR
Filin de sécurité 1,5 m		
◐ inox	1007577 ●	15,00

PANEL V DALI 600
34W 830/840 UGR

CCT
DALI

NEW



Dali | IP 40
IP 54 | 85° | UGR 19 | L80B10

200-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 34W
Matière : acier / aluminium

- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.
- IP 54 face avant

LED INSIDE | IRC 80

Down	4000lm | 3000K	4200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1007504 ●	110,00

⊕

Article	Ref.	EUR
Filin de sécurité 1,5 m		
◐ inox	1007577 ●	15,00

PANEL 600
Cadre de montage, en saillie

NEW



L : 60 cm
l : 60 cm
H : 6,3 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1007474 ●	45,00

PANEL 600
Cadre de montage, en retrait

NEW


L : 60 cm
l : 60 cm
H : 7,1 cm
Matière : acier


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	1007575 ●	65,00

PANEL V 625
34W 830/840

CCT

NEW





IP 40
IP 54

115°

UGR 22

50 000 Hours L80B10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 34W
Matière : acier / aluminium

- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.
- IP 54 face avant

LED INSIDE

IRC 80

Down	4100lm | 3000K	4300lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007497**	**65,00**


Article	Ref.	EUR
Filin de sécurité 1,5 m inox	**1007577**	**15,00**



PANEL V 625
34W 830/840 UGR

CCT

NEW



IP 40
IP 54
85°
19
L80B10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 34W
Matière : acier / aluminium

- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.
- IP 54 face avant

LED INSIDE
IRC 80

Down	4000lm | 3000K	4200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007499** ●	**75,00**


⊕

Article	Ref.	EUR
Filin de sécurité 1,5 m		
◐ inox	**1007577** ●	**15,00**

PANEL V DALI 625
34W 830/840 UGR

CCT
DALI

NEW



Dali
IP 40
IP 54
85°
19
L80B10

200-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 34W
Matière : acier / aluminium

- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.
- IP 54 face avant

LED INSIDE
IRC 80

Down	4000lm | 3000K	4200lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007505** ●	**110,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Filin de sécurité 1,5 m		
◐ inox	**1007577** ●	**15,00**

PANEL 625
Cadre de montage, en saillie

NEW



L : 62,5 cm
l : 62,5 cm
H : 6,3 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007475** ●	**45,00**

PANEL 625
Cadre de montage, en retrait

NEW

L : 62,5 cm
l : 62,5 cm
H : 7,1 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007576** ●	**65,00**



1007517 1001

SURFACE V 390
10/15/20W 830/840 IP44

CCT

NEW





IP44 IK02 120° L80B10 10

220-240V ~50/60Hz | 165/120/84 mA
Puissance totale : 10/15/20W
Matière : acier

LED INSIDE IRC 80

Down	1850lm | 3000K	2000lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007516** ●	**50,00**

SURFACE V 390
10/15/20W 830/840 IP44 Sensor

CCT

NEW





IP44 IK02 120° L80B10 10

220-240V ~50/60Hz | 165/120/84 mA
Puissance totale : 10/15/20W
Matière : acier

LED INSIDE IRC 80


Down	1850lm | 3000K	2000lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007517** ●	**65,00**

TRACKSPOT V
3Ph. 10/15/20W
927/930/940 24…60°

CCT







IP 20 | IK05 | 24-60° | L70B50 | 330° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 240/380/500mA
Puissance totale : 10/15/20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Réglage possible des températures de couleur (2700, 3000 ou 4000K), de la puissance (10, 15 et 20W) ainsi que l'angle de diffusion (de 24 à 60°).

LED INSIDE | IRC 90

1800lm | 2700K | 1980lm | 3000K | 1920lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007655**	**159,00**
○ blanc	**1007654**	**159,00**


1007655 1002



TRACKSPOT V
3Ph. 25/30/35W
927/930/940 24…60°

CCT





IP 20 | IK05 | 24°-60° | L70B50 | 330° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 620/750/850mA
Puissance totale : 25/30/35W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Réglage possible des températures de couleur (2700, 3000 ou 4000K), de la puissance (10, 15 et 20W) ainsi que l'angle de diffusion (de 24 à 60°)

LED INSIDE | IRC 90

3090lm | 2700K | 3470lm | 3000K | 3300lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007657**	**179,00**
○ blanc	**1007656**	**179,00**



DOWNLIGHT C
150 930/940 IP54

NEW





IP20/54 | IK02 | 55° | 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 200/350/500mA
Puissance totale : 8/14/20W
Matériau : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


8W	950lm	3000K
	1000lm	4000K
14W	1550lm	3000K
	1650lm	4000K
20W	2250lm	3000K
	2400lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3000K	**1008621** ●	**89,00**
○ blanc 4000K	**1008622** ●	**89,00**

DOWNLIGHT C
200 930/940 IP54

NEW





IP20/54 | IK02 | 55° | 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 200/400/600mA
Puissance totale : 8/16/24W
Matériau : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


8W	1000lm	3000K
	1080lm	4000K
16W	1900lm	3000K
	2050lm	4000K
24W	2850lm	3000K
	3100lm	4000K


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 3000K	**1008623** ●	**109,00**
○ blanc 4000K	**1008624** ●	**109,00**


DOWNLIGHT C
150 930/940 DALI IP54

NEW









220-240V ~50/60Hz | 500mA
Puissance totale : 20W
Matériau : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Compatible DC

LED INSIDE IRC 90

Down	2250lm | 3000K 2400lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 2250lm | 3000K	**1008625** ●	**129,00**
○ blanc 2400lm | 4000K	**1008626** ●	**129,00**






DOWNLIGHT C
200 930/940 DALI IP54

NEW





Dali | IP20/54 | IK02 | 55° | UGR 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Puissance totale : 24W
Matériau : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Compatible DC

LED INSIDE | IRC 90

Down — 2850lm | 3000K / 3100lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
○ blanc 2850lm | 3000K	**1008627**	**149,00**
○ blanc 3100lm | 4000K	**1008628**	**149,00**

DOWNLIGHT V 100
6W 830/840 IP54

CCT

NEW





IP20/54 IK02 105° L70B50 15

220-240V ~50/60Hz | 140mA
Puissance totale : 6W
Matière : polyamide (PA)

INSIDE IRC 80

Down	610lm | 3000K	640lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007508 ●	45,00

DOWNLIGHT V 150
9/15W 830/840 IP54

CCT

NEW





IP20/54 IK02 105° L70B50 15

220-240V ~50/60Hz | 250/400mA
Puissance totale : 9/15W
Matière : polyamide (PA)

INSIDE IRC 80

Down	1750lm | 3000K	1900lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007509 ●	53,00

DOWNLIGHT V 200
15/21W 830/840 IP54

CCT

NEW





IP20/54 IK02 105° L70B50 15

220-240V ~50/60Hz | 380/550mA
Puissance totale : 15/21W
Matière : polyamide (PA)

INSIDE IRC 80

Down	2360lm | 3000K	2490lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007510 ●	60,00

Le DOWNLIGHT V ne peut être utilisé qu'avec les diffuseurs indiqués en page de droite.







DOWNLIGHT V 100
Diffuseur, plat

Polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm
Ø : 10,6 cm



Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007477	5,00
○ blanc	1007476	5,00

DOWNLIGHT V 150
Diffuseur, plat

Polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm
Ø : 16,8 cm



Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007481	7,00
○ blanc	1007480	7,00

DOWNLIGHT V 200
Diffuseur, plat

Polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm
Ø : 21,4 cm



Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007485	10,00
○ blanc	1007484	10,00

DOWNLIGHT V 100
Diffuseur, en retrait

Polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm
Ø : 11 cm



Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007479	5,00
○ blanc	1007478	5,00

DOWNLIGHT V 150
Diffuseur, en retrait

Polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm
Ø : 17,6 cm



Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007483	7,00
○ blanc	1007482	7,00

DOWNLIGHT V 200
Diffuseur, en retrait


Polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm
Ø : 22,6 cm



Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007487	10,00
○ blanc	1007486	10,00




1008066 + 1008096 1011



1008066 + 1008095 1011

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE, multipack, RE2020





IP20 IP65 | IK02 | 38° | L80B50 | 30° | 10

220-240V ~50/60 Hz | 60mA
Puissance totale : 5 W/7W
Matière : acier

- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.
- Contenu : 12 pièces
- Multipack livré sans collerettes, à commander séparément

5W	470lm	2700K
	490lm	3000K
	500lm	4000K
	490lm	6500K
7W	670lm	2700K
	680lm	3000K
	690lm	4000K
	680lm	6500K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008066	289,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, fixe, rond

Ø : 8,8 cm
H : 0,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008067	3,00
○ blanc	1008068	3,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, fixe, carré



L : 8,8 cm
l : 8,8 cm
H : 0,55 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1008096	3,00
○ blanc	1008095	3,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, orientable, rond



Ø : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007091	3,00
○ blanc	1007092	3,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, orientable, carré



L : 8,8 cm
l : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007184	4,00
○ blanc	1007185	4,00




WATERPROOF V 600
9/18W 830/840 IP66

CCT

NEW





IP66 IK08 L80B10 50

220-240V ~50/60Hz | 350/300/250mA
Puissance totale : 9/18 W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	2010lm | 3000K	2120lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
gris	1008088	65,00

WATERPROOF V DALI 600
18W 840 IP66

DALI

NEW





Dali IP66 IK08 L80B10 17

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Puissance totale : 18W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	2380lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	1008087	115,00




WATERPROOF V 1200
18/32W 830/840 IP66

CCT

NEW






IP66 IK08 L80B10 50

220-240V ~50/60Hz | 350/300/250mA
Puissance totale : 18 W/32W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	3860lm | 3000K	4130lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	1007490	80,00






WATERPROOF V DALI 1200
36W 840 IP66

NEW






Dali | IP 66 | IK08 | L80B10 | 15

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 36W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 80

Down 4470lm | 4000K

Coloris	Ref.	EUR
gris	1007493	135,00




WATERPROOF V 1500
26/45W 830/840 IP66

CCT

NEW







IP66 IK08 L80B10 30

220-240V ~50/60Hz | 350/300/250mA
Puissance totale : 26 W/45W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	5670lm | 3000K	5970lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
gris	1007491	95,00

WATERPROOF V DALI 1500
50W 840 IP66

DALI

NEW





Dali IP 66 IK08 L80B10 15

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 50W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

Down	6640lm | 4000K


Coloris	Ref.	EUR
gris	1007495	150,00



INDUSTRY BATTEN V 1200
18/32W 830/840/857

CCT

NEW




IP20 IK04 150° L70B50


220-240V ~50/60Hz | 400/720mA
Puissance totale : 18/32W
Matière : acier

LED INSIDE IRC 80

18W	2300lm	3000K
	2500lm	4000K
	2450lm	5700K
32W	3910lm	3000K
	4350lm	4000K
	4140lm	5700K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007506** ●	**70,00**






INDUSTRY BATTEN V 1500
22/42W 830/840/857

CCT

NEW





220-240V ~50/60Hz | 500/960mA
Puissance totale : 22/42W
Matière : acier

LED INSIDE | IRC 80

22W	2900lm	3000K
	3150lm	4000K
	3100lm	5700K
42W	5220lm	3000K
	5760lm	4000K
	5460lm	5700K

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007507** ●	**85,00**




HIGHBAY C 340
60/80/100W 840 IP65

CCT

NEW





IP65 | IK08 | 90° | UGR 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 260/350/440mA
Puissance totale : 55|78|100W
Matériau : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

55W 78W 100W	9700lm 13650lm 17500lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008525	269,00


Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00

HIGHBAY C 400
120/160/200W 840 IP65

CCT

NEW





IP65 | IK08 | 90° | UGR 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 530/700/880mA
Puissance totale : 120|160|200W
Matériau : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

120W 160W 200W	21450lm 28000lm 35000lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008526	299,00

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
noir	228730	18,00


HIGHBAY C DALI 400
200W 840 IP65

CCT

DALI

NEW





Dali | IP65 | IK08 | 90° | UGR 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 530/700/880mA
Puissance totale : 200W
Matériau : aluminium


- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

200W	35000lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
noir	1008527	349,00

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 5 pôles		
noir	228725	19,90



HIGHBAY C
Module CASAMBI

NEW



IP

IP65

H : 2 cm
Ø : 5,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008576** ●	**129,00**

HIGHBAY C 340
Réflecteur PC

NEW



H : 17,6 cm
Ø : 41,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
transparent	1008529	69,00

HIGHBAY C 400
Réflecteur PC

NEW



H : 18,5 cm
Ø : 48 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
transparent	1008530	89,00

HIGHBAY C
Étrier de fixation en U

NEW



L : 25 cm
l : 4 cm
H : 3,3 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
argent	1008528	14,50

HIGHBAY C
Capteur HF

NEW



IP65

H : 2 cm
Ø : 5,2 cm
Matière : plastique PC

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008531	49,00

HIGHBAY C
Capteur PIR

NEW



IP65

H : 2,8 cm
Ø : 6,1 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008532	49,00

HIGHBAY C
Télécommande

NEW



IP20


L : 14,7 cm
l : 6,9 cm
H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008575	49,00

HIGHBAY V 330
100/120/170/200W 840 90° IP65

NEW





IP65 IK08 90° L80B50 150

220-240V ~50/60Hz | 830mA
Puissance totale : 100/120/170/200W
Matériau : aluminium

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

100W 120W 170W 200W	17000lm 20000lm 27000lm 32000lm	4000K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007679** ●	**235,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Boîte de connexion IP68 3 pôles		
● noir	**228730**	**18,00**

1007679 + 1007677 1024 + 1025



HIGHBAY V 330
Étrier de fixation 60°

NEW



L : 20,25 cm
l : 4,96 cm
H : 13,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
noir	1007678	24,00

HIGHBAY V 330
Kit de suspension 1500

NEW



L : 1,92 cm
H : 150 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.	EUR
inox	1007676	24,00

HIGHBAY V 330
Réflecteur 100°

NEW



Ø : 43,5 cm
H : 13 cm
Matériau : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
aluminium	1007677	50,00



1007515 1027

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20W 830/840 IP65 IK10

CCT

NEW





IP 65 IK10 110° L80B50

200-240V ~0/50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 16,5W
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

1750lm | 3000K | 1850lm | 4000K | 1900lm | 6500K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007514 ●	85,00


OUTDOOR BULKHEAD V 360
20W 830/840 IP65 IK10 S

CCT

FR

NEW





IP 65 IK10 110° L80B50

200-240V ~0/50/60Hz | 500mA
Puissance consommée : 16,5W
Puissance totale : 20W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Détecteur HF

LED INSIDE IRC 80


1750lm | 3000K | 1850lm | 4000K | 1900lm | 6500K

Coloris	Ref.	EUR
● noir	1007515 ●	110,00


1006193 1029

FLOODI S
SP





IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9,3W
Matériau : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down — 1040lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006191**	**30,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Detecteur infrarouge		
● noir	**1006326**	**29,00**

FLOODI M
SP





IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60 Hz
Puissance totale : 30W
Matériau : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down — 2980lm | 3000K


Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006192**	**45,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Detecteur infrarouge		
● noir	**1006326**	**29,00**

FLOODI L
SP





IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60 Hz
Puissance totale : 48W
Matériau : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

Down — 5150lm | 3000K

Coloris	Ref.	EUR
● anthracite	**1006193**	**60,00**

⊕

Article	Ref.	EUR
Detecteur infrarouge		
● noir	**1006326**	**29,00**



LED TUBE V T8 EM 1200
16W



IP20

220-240V ~50/60 Hz
Puissance : 16W
Matière : polycarbonate (PC) / verre
Ø : 2,8 cm L : 121 cm
Vendu par : 10 pièces

Flux lumineux	2000lm
Courant de lampe	0.073A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	16W
Consommation d'énergie / 1000h	16kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc | 3000K	**1008680**	**90,00**
blanc | 4000K	**1008681**	**90,00**
blanc | 6500K	**1008682**	**90,00**

LED TUBE V T8 EM 1500
22W



IP20

220-240V ~50/60 Hz
Puissance : 22W
Matière : polycarbonate (PC) / verre
Ø : 2,8 cm L : 151 cm
Vendu par : 10 pièces

Flux lumineux	2700lm
Courant de lampe	0.102A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	22W
Consommation d'énergie / 1000h	22kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc | 3000K	**1008683**	**110,00**
blanc | 4000K	**1008684**	**110,00**
blanc | 6500K	**1008685**	**110,00**

LED TUBE C T8 EM 1200
16W



IP20

220-240V ~50/60 Hz
Puissance : 16W
Matière : polycarbonate (PC) / verre
Ø : 2,8 cm L : 121 cm
Vendu par : 10 pièces

Flux lumineux	2400lm
Courant de lampe	0.073A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	16W
Consommation d'énergie / 1000h	16kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc | 3000K	**1008686**	**140,00**
blanc | 4000K	**1008687**	**140,00**
blanc | 6500K	**1008688**	**140,00**

LED TUBE C T8 EM 1500
24W



IP20

220-240V ~50/60 Hz
Puissance : 24W
Matière : polycarbonate (PC) / verre
Ø : 2,8 cm L : 151 cm
Vendu par : 10 pièces

Flux lumineux	3600lm
Courant de lampe	0.108A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	24W
Consommation d'énergie / 1000h	24kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc | 3000K	**1008689**	**160,00**
blanc | 4000K	**1008690**	**160,00**
blanc | 6500K	**1008691**	**160,00**

LED TUBE C T5 EM 1200
26W



IP20

220-240V ~50/60 Hz
Puissance : 26W
Matière : polycarbonate (PC) / verre
Ø : 1,9 cm L : 116 cm
Vendu par : 10 pièces

Flux lumineux	4100lm
Courant de lampe	0.12A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	26W
Consommation d'énergie / 1000h	26kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc | 3000K	**1008692**	**350,00**
blanc | 4000K	**1008693**	**350,00**
blanc | 6500K	**1008694**	**350,00**

LED TUBE C T5 EM 1500
34W



IP20

220-240V ~50/60 Hz
Puissance : 34W
Matière : polycarbonate (PC) / verre
Ø : 1,9 cm L : 146 cm
Vendu par : 10 pièces

Flux lumineux	5100lm
Courant de lampe	0.141A
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	34W
Consommation d'énergie / 1000h	34kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc | 3000K	**1008695**	**420,00**
blanc | 4000K	**1008696**	**420,00**
blanc | 6500K	**1008697**	**420,00**



1008163 1040



LED QT | 1034



LED CANDLE | 1034



LED G45 | 1034



LED C35 | 1034,1035

LED TCR-TSE | 1035



LED QR51 | 1035



LED A60 | 1035, 1038, 1039, 1043



LED T32 | 1036



LED QPAR51 | 1036



LED | 1036



LED QPAR111 | 1037, 1038



LED A19 | 1039



LED FLOATING GLOBE | 1040, 1041



LED GLOBE | 1040, 1043



LED TUBE SOFT SPIRAL | 1041



LED SOFT TUBE | 1041



LED T38 | 1041



LED T45 | 1042



LED ST64 | 1042



LED TUBE | 1042



LED RUSTIKA SOFT CAGE | 1042



LED ST58 | 1042



LED G125 | 1043

LED QT14
G9



NEW

IP 20 300°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 3,6W
Matière : céramique
Ø : 1,8 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0.033A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,6W
Consommation d'énergie / 1000h	4kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700K	**1007455**	**8,80**
blanc 3000K	**1005286**	**8,80**

LED CANDLE
G9



NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm L : 9,5 cm

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	260lm
Courant de lampe	0.016A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3W
Consommation d'énergie / 1000h	3kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2200K	**1008158**	**34,00**

LED QT-DE12
R7S, 78 mm



330°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 9W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm L : 2,9 cm

Flux lumineux	1050lm
Courant de lampe	0.043A
Indice de rendu des couleurs	95
Puissance	9W
Consommation d'énergie / 1000h	9kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris 3000K	**1005287**	**24,00**

LED QT-DE12
R7S, 118 mm



330°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 15W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm L : 2,9 cm

Flux lumineux	2000lm
Courant de lampe	0.068A
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	15W
Consommation d'énergie / 1000h	15kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris 3000K	**1005288**	**28,50**

LED G45
E14 gold curly filament



NEW

IP20 320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 2W
Matière : verre
Ø : 4,5 cm L : 7,5 cm

Courant de lampe	10mA
Indice de rendu des couleurs	>80
Puissance	2W
Consommation d'énergie / 1000h	2kWh

Coloris	Ref.	EUR
or fumé 80lm | 1800K	**1008649**	**4,90**
or fumé 90lm | 2200K	**1008650**	**4,90**

LED C35
E14 gold curly filament



NEW

IP20 320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 2W
Matière : verre
Ø : 3,5 cm L : 9,8 cm

Courant de lampe	10mA
Indice de rendu des couleurs	>80
Puissance	2W
Consommation d'énergie / 1000h	2kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 80lm | 1800K	**1008647**	**5,20**
transparent 90lm | 2200K	**1008648**	**5,20**

LED C35
E14



320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 4,2W
Matière : verre
Ø : 3,5 cm L : 9,8 cm

Flux lumineux	380lm
Courant de lampe	0.025A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2W
Consommation d'énergie / 1000h	5kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1005284**	**6,50**

LED C35
E14



320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 4,2W
Matière : verre
Ø : 3,5 cm L : 9,8 cm

Flux lumineux	350lm
Courant de lampe	0.025A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2W
Consommation d'énergie / 1000h	5kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700K	**1005285**	**8,50**

LED TCR-TSE
GX53

120°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 6,1W
Matière : polycarbonate (PC) / polycarbonate (PC)
Ø : 7,5 cm L : 2,4 cm

Flux lumineux	490lm
Courant de lampe	0.034A
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	6,1W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700K	**1005272**	**11,50**
blanc 3000K	**1005271**	**11,50**
blanc 4000K	**1005269**	**11,50**

LED QR51
GU5.3



IP 20 36°

12 V AC
Puissance : 5,8W
Matière : verre
Ø : 5 cm L : 4,5 cm

Fabricant : Signify Netherlands B.V.

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0.63A
Intensité lumineuse max.	1300cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5,8W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1001574**	**35,00**
transparent 3000K	**1001575**	**35,00**

LED A60
GU10

NEW



IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm L : 11 cm

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	400lm
Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	90

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2200K	**1008154** ●	**44,00**

LED A60
GU10

NEW



IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm L : 11 cm

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	650lm
Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	90

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2200K	**1008375** ●	**44,00**

LED T32 FILAMENT GU10 BULB
GU10



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 3,2W
Matière : verre
Ø : 3,2 cm L : 10 cm

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	270lm
Courant de lampe	0.0175A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,2W

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1006321**	**39,00**

LED QPAR51
GU10



IP 20 36°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 6W
Matière : verre
Ø : 5 cm L : 5 cm

Flux lumineux	360lm
Courant de lampe	0.033A
Intensité lumineuse max.	680cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2200-2700K	**1005273**	**9,99**

LED QPAR51
GU10



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 6W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0.037A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
noir 2700K	**1005077**	**7,50**
noir 3000K	**1005080**	**7,50**
noir 4000K	**1005083**	**7,50**

LED
GU10



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 6W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0.037A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700K	**1005076**	**7,50**
blanc 3000K	**1005079**	**7,50**
blanc 4000K	**1005082**	**7,50**

LED QPAR51
GU10




IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 6W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0.037A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris 2700K	**1005075**	**7,50**
gris 3000K	**1005078**	**7,50**
gris 4000K	**1005081**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



NEW

IP 20 36°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 2,4W
Matière : verre
Ø : 5 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	230lm
Courant de lampe	0.025A
Intensité lumineuse max.	450cd
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	2,4W
Consommation d'énergie / 1000h	3kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1007230**	**5,50**
transparent 3000K	**1007231**	**5,50**

LED QPAR111
GU10



IP 20 55°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 12W
Matériau : aluminium
Ø : 11 cm L : 7 cm

Flux lumineux	670lm
Courant de lampe	0.05A
Intensité lumineuse max.	906cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12W
Consommation d'énergie / 1000h	12kWh

Coloris	Ref.	EUR
aluminium 2700K	**1005297**	**85,00**
aluminium 3000K	**1005298**	**85,00**
aluminium 4000K	**1005299**	**85,00**

LED QPAR 111
GU10



IP 20 10°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 12,5W
Matériau : aluminium
Ø : 11,1 cm L : 7 cm

Flux lumineux	900lm
Courant de lampe	0.058A
Intensité lumineuse max.	11000cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	**1005275**	**55,00**
argent 3000K	**1005278**	**55,00**
argent 4000K	**1005281**	**55,00**

LED QPAR 111
GU10



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 12,5W
Matériau : aluminium
Ø : 11,1 cm L : 7 cm

Flux lumineux	950lm
Courant de lampe	0.058A
Intensité lumineuse max.	3000cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	**1005276**	**49,50**
argent 3000K	**1005279**	**49,50**
argent 4000K	**1005282**	**49,50**

LED QPAR 111
GU10



IP 20 60°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 12,5W
Matériau : aluminium
Ø : 11,1 cm L : 7 cm

Flux lumineux	1000lm
Courant de lampe	0.058A
Intensité lumineuse max.	1000cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	**1005277**	**49,50**
argent 3000K	**1005280**	**49,50**
argent 4000K	**1005283**	**49,50**

LED QPAR111
GU10



IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 8W
Matière : verre
Ø : 11,1 cm L : 6,1 cm

Flux lumineux	680lm
Courant de lampe	0.046A
Intensité lumineuse max.	1300cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	8W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1005274**	**29,90**

LED QPAR111
GU10



IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,3W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm L : 7,1 cm

Flux lumineux	530lm
Courant de lampe	0.051A
Intensité lumineuse max.	1400cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	7,3W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	**1005291**	**24,50**
argent 3000K	**1005292**	**24,50**



1002168 1039

LED QPAR111
GU10



IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,3W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm L : 7,1 cm

Flux lumineux	500lm
Courant de lampe	0.051A
Intensité lumineuse max.	1000cd
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	7,3W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	**1005294**	**24,50**
argent 3000K	**1005295**	**24,50**
argent 4000K	**1005296**	**24,50**

LED A60
E27, tunable 2700-6500K, smart



IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 9W
Matière : polyamide 66 (PA 66)
Ø : 6 cm L : 11 cm
Nécessite commande sans fil Zigbee

Flux lumineux	800lm
Courant de lampe	0.067A
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	9W
Consommation d'énergie / 1000h	9kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700-6500K	**1005317**	**32,00**

LED A60
E27, RGBW, smart



IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 9W
Matière : polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø : 6 cm L : 11 cm
Nécessite commande sans fil Zigbee

Flux lumineux	800lm
Courant de lampe	0.073A
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	9W
Consommation d'énergie / 1000h	9kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1005318**	**44,50**

LED A19 SOFT CAGE
E27

NEW



IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm L : 11 cm

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	570lm
Courant de lampe	0.034A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6W

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2200K	**1008153**	**54,00**

LED A60
E27



IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 13,2W
Matière : plastique
Ø : 6 cm L : 12 cm

Flux lumineux	1300lm
Courant de lampe	0.062A
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	13,2W
Consommation d'énergie / 1000h	13kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 2700K	**1005302**	**12,25**

LED A60
E27 clear filament high efficiency

NEW



IP20 320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 3,8W
Matière : verre
Ø : 6 cm L : 10,8 cm

Flux lumineux	806lm
Courant de lampe	37mA
Intensité lumineuse max.	840lm
Indice de rendu des couleurs	>80
Puissance	3.8W
Consommation d'énergie / 1000h	4kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1008641**	**7,50**
transparent 3000K	**1008642**	**7,50**

LED A60
E27 clear filament

NEW



IP20 320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7W
Matière : verre
Ø : 6 cm L : 10,8 cm

Flux lumineux	806lm
Courant de lampe	46mA
Intensité lumineuse max.	810lm
Indice de rendu des couleurs	>80
Puissance	7W
Consommation d'énergie / 1000h	7kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1008643**	**3,20**
transparent 3000K	**1008644**	**3,20**

LED A60
E27



320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,5W
Matière : verre
Ø : 6 cm L : 10,5 cm

Flux lumineux	800lm
Courant de lampe	0.038A
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	7,5W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1005303**	**9,60**

LED FLOATING GLOBE 150
twisted smokey grey, E27



IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 15 cm L : 18,5 cm

En raison de sa température de couleur de 1900K, cette source constitue un article de décoration et n'est donc pas soumise à l'obligation d'étiquetage énergétique.

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	230lm
Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900K	**1008151**	**84,00**

LED GLOBE 125
Illusion, two Crescent, E27



IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm L : 18 cm

En raison de sa température de couleur de 1900K, cette source constitue un article de décoration et n'est donc pas soumise à l'obligation d'étiquetage énergétique.

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	400lm
Courant de lampe	0.04A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900K	**1008159**	**89,00**

LED GLOBE 125
Illusion, slanting top, E27



IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm L : 18 cm

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	350lm
Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5W
Consommation d'énergie / 1000h	5kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 2200K	**1008160**	**79,00**

LED GLOBE 125
Illusion, crescent slanting, E27



IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm L : 18 cm

En raison de sa température de couleur de 1900K, cette source constitue un article de décoration et n'est donc pas soumise à l'obligation d'étiquetage énergétique.

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	310lm
Courant de lampe	0.03A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900K	**1008161**	**69,00**

LED FLOATING GLOBE 125
E27



IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm L : 16,5 cm

En raison de sa température de couleur de 1900K, cette source constitue un article de décoration et n'est donc pas soumise à l'obligation d'étiquetage énergétique.

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	220lm
Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900K	**1008155**	**69,00**

LED FLOATING GLOBE 150
E27



IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 15 cm L : 18,5 cm

En raison de sa température de couleur de 2200K, cette source constitue un article de décoration et n'est donc pas soumise à l'obligation d'étiquetage énergétique.

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	260lm
Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 2200K	**1008163**	**84,00**

LED FLOATING GLOBE 200
E27



NEW

C IP20 330° 20 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 20 cm L : 23 cm

En raison de sa température de couleur de 1900 K, cette source constitue un article de décoration et n'est donc pas soumise à l'obligation d'étiquetage énergétique.

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	220lm
Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900K	**1008164**	**104,00**

LED FLOATING GLOBE 300
E27



NEW

C IP20 330° 20 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 30 cm L : 32 cm

En raison de sa température de couleur de 1900 K, cette source constitue un article de décoration et n'est donc pas soumise à l'obligation d'étiquetage énergétique.

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	300lm
Courant de lampe	0.045A
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé 1900K	**1008165**	**249,00**

LED BULB SOFT CAGE A19
E27

A F G



NEW

C IP20 330° 20 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm L : 11 cm

Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	90

Coloris	Ref.	EUR
gris fumé	**1008153**	**54,00**

LED TUBE SOFT SPIRAL
E27



NEW

C IP20 330° 20 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm L : 19 cm

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	570lm
Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2200K	**1008152**	**64,00**

LED SOFT TUBE T300
E27



NEW

C IP20 330° 20 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm L : 30 cm

En raison de sa température de couleur de 1900K, cette source constitue un article de décoration et n'est donc pas soumise à l'obligation d'étiquetage énergétique.

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	400lm
Courant de lampe	0.045A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 1900K	**1008374**	**49,00**

LED T38
E27

A G E



C,L IP 20 240° 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 8W
Matière : plastique
Ø : 3,8 cm L : 11,6 cm

Flux lumineux	880lm
Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	94
Puissance	8W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 3000K	**1005289**	**10,25**
blanc 4000K	**1005290**	**10,25**

LED T45
E27



IP 20 240°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 13,5W
Matière : plastique
Ø : 4,5 cm L : 14 cm

Flux lumineux	1520lm
Courant de lampe	0.06A
Indice de rendu des couleurs	94
Puissance	13,5W
Consommation d'énergie / 1000h	14kWh

Coloris	Ref.	EUR
blanc 3000K	**1005307**	**12,50**
blanc 4000K	**1005308**	**12,50**

LED TUBE
High Brightness, E27



NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 11W
Matière : verre
Ø : 3,2 cm L : 17,5 cm

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	1250lm
Courant de lampe	0.06A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	11W
Consommation d'énergie / 1000h	11kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1008162**	**84,00**

LED ST64
E27



320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,5W
Matière : verre
Ø : 6,4 cm L : 14,5 cm

Flux lumineux	700lm
Courant de lampe	0.038A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
or 2500K	**1005265**	**26,50**

LED RUSTIKA SOFT CAGE
E27



NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 6,5 cm L : 14,5 cm

Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	570lm
Courant de lampe	0.034A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6W
Consommation d'énergie / 1000h	6kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent	**1008156**	**54,00**

LED ST64
E27 gold curly filament



NEW

IP20 320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 2W
Matière : verre
Ø : 6,4 cm L : 14,2 cm

Flux lumineux	300lm
Courant de lampe	34mA
Indice de rendu des couleurs	>80
Puissance	4W
Consommation d'énergie / 1000h	4kWh

Coloris	Ref.	EUR
or fumé 260lm | 1800K	**1008645**	**5,90**
or fumé 300lm | 2200K	**1008646**	**5,90**

LED ST58
E27



320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,5W
Matière : verre
Ø : 5,8 cm L : 14,2 cm

Flux lumineux	800lm
Courant de lampe	0.038A
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	7,5W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1005268**	**12,25**

LED A60
E27, Mirrorhead, Chrom



180°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,5W
Matière : verre
Ø : 6 cm L : 10,5 cm

Flux lumineux	720lm
Courant de lampe	0.038A
Indice de rendu des couleurs	92
Puissance	7,5W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
chrome 2700K	**1005305**	**19,00**

LED G125
E27



320°

220-240V ~50/60Hz
Puissance : 7,5W
Matière : verre
Ø : 12,5 cm L : 17,8 cm

Flux lumineux	800lm
Courant de lampe	0.038A
Indice de rendu des couleurs	93
Puissance	7,5W
Consommation d'énergie / 1000h	8kWh

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	**1005310**	**18,50**

LED GLOBE 125
Half Moon frosted, E27



NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm L : 18 cm


Fabricant : Segula GmbH

Flux lumineux	650lm
Courant de lampe	0.035A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,5W
Consommation d'énergie / 1000h	7kWh

Coloris	Ref.	EUR
dépoli 2700K	**1008157**	**49,00**




132690 + 132670
299 + 1057



E-TRANSFORMATEUR | 1046



TRANSFORMATEUR TENSEO | 1046



INTERFACE DALI | 1046



CONVERTISSEUR | 1046



VARIATEUR UNIVERSEL DALI | 1046



CONTRÔLEUR DALI | 1047



CONTRÔLEUR | 1047



ALIMENTATION LED | 1047, 1048, 1049



ALIMENTATION LED VARIABLE | 1049, 1050



DRIVER LED | 1050, 1051, 1052, 1053, 1054



ACCESSOIRE DE SOULAGEMENT DE TRACTION POUR DRIVER | 1054



DRIVER LED VARIABLE | 1055



MODULE ZIGBEE POUR DRIVER DALI | 1056



MODULE CASAMBI POUR DRIVER DALI | 1056



CONTRÔLEUR DT8 | 1056



TÉLÉCOMMANDE INTELLIGENTE | 1056




MODULE ÉCLAIRAGE DE SECOURS | 1056



CROCHET DE PLAFOND | 1057



SERRE-CÂBLE | 1057



GLENOS® | 1057




CÂBLE TEXTILE | 1057



DOUILLE GU10 LED AVEC BOÎTE DE CONNEXION | 1057



DOUILLE GU10 AVEC BOÎTE DE CONNEXION | 1057



CÂBLE | 1058



DOUILLE GU10 | 1058



BOÎTE DE CONNEXION | 1058




BOÎTE DE CONNEXION EN T | 1058



BOÎTE DE CONNEXION | 1058

TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE
60W | 12V variable



IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
L : 10,6 cm l : 3,3 cm H : 2,2 cm

Tension de sortie	11.2V-11.5V
Puissance de	3W
Puissance jusqu'à	60W
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008675** ●	**28,00**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12V AC | 50VA



IP 20

220-240V ~50/60Hz
H : 11 cm Ø : 11,1 cm
Matière : acier / laiton

Tension de sortie	12V AC
Puissance jusqu'à	60W
Protection thermique	130°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1002691**	**111,00**
○ blanc	**1002692**	**111,00**
◑ chrome	**1002693**	**115,00**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12V AC | 105VA



IP 20

220-240V ~50/60Hz
H : 11 cm Ø : 11,1 cm
Matière : acier / verre

Tension de sortie	12V AC
Puissance jusqu'à	105W
Protection thermique	130°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**138981**	**135,00**
◑ chrome	**138982**	**147,00**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12V AC | 210VA



IP 20

220-240V ~50/60Hz
H : 11 cm Ø : 13,5 cm
Matière : acier / laiton
- Permet de faire fonctionner des appareils en 1-10V avec une commande DALI

Tension de sortie	12V AC
Puissance jusqu'à	210W
Protection thermique	130°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**138991**	**204,00**
◑ chrome	**138992**	**213,00**

INTERFACE DALI
1-10V + on/off



IP 20

L : 5,85 cm l : 3,25 cm H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Permet de contrôler des alimentations électroniques avec une entrée de commande 1-10 V

Tension de sortie	250V AC
Puissance jusqu'à	1000W

Coloris	Ref.	EUR
● gris	**1002218**	**269,00**

CONVERTISSEUR
Dali (ou Push) -> Triac



IP 20

100-240V ~50/60Hz
L : 4,6 cm l : 4,5 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Permet de faire fonctionner des appareils en Triac avec une commande DALI/Touch Dim

Tension de sortie	100-240
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	200W

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006452**	**79,00**

VARIATEUR UNIVERSEL DALI
10-300W



IP 20

L : 12,02 cm l : 3,02 cm H : 2,16 cm
Matière : plastique

- Permet de faire fonctionner des appareils en Triac avec une commande DALI

Tension de sortie	230V AC
Puissance de	10W
Puissance jusqu'à	300W

Coloris	Ref.	EUR
gris	**1002221**	**359,00**

CONTRÔLEUR DALI
24V DC



IP 20

10 V-24 V DC
L : 11,6 cm l : 4,2 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Permet de faire fonctionner des bandeaux LED 24V DC avec une commande DALI (ou Touch Dim)

Tension de sortie	10-24V DC
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc / gris	**1003106**	**64,00**

CONTRÔLEUR ZIGBEE
LED Stip CCT / RGBW



IP 20

12 V/24 V DC
L : 14,5 cm l : 4,65 cm H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Nécessite commande Zigbee
- Fonctionne avec bandeaux :
  - RGBW
  - CCT
  - RGB & CCT

Tension de sortie	12-24V DC
Puissance de	48W
Puissance jusqu'à	96W
Protection thermique	100°C

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1006348**	**80,00**

ALIMENTATION LED
24V | 24W



NEW


IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 13,7 cm l : 5 cm H : 1,55 cm

Tension de sortie	24 0
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	24W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008653**	**40,00**

ALIMENTATION LED
24V | 36W



NEW


IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 17 cm l : 5,7 cm H : 1,8 cm

Tension de sortie	24 0
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	36W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008654**	**55,00**

ALIMENTATION LED
24V | 60W



NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 17 cm l : 5,7 cm H : 1,8 cm

Tension de sortie	24 0
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	60W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008655**	**65,00**

ALIMENTATION LED
12V | 24W, rond



NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
H : 2,5 cm Ø : 5,5 cm

Tension de sortie	12 0
Puissance de	1,2W
Puissance jusqu'à	24W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008651**	**27,00**

ALIMENTATION LED
24V | 25W, rond



NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
H : 2,5 cm Ø : 5,5 cm

Tension de sortie	24 0
Puissance de	1,2W
Puissance jusqu'à	25W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008652**	**27,00**

ALIMENTATION LED
30W | 24V DC avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 30 cm l : 3 cm H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	30W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007250**	**50,00**

ALIMENTATION LED
100W | 24V DC avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 35 cm l : 3 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	100W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007251**	**80,00**

ALIMENTATION LED
150W | 24V DC avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 35 cm l : 3 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	150W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007252**	**100,00**

ALIMENTATION LED
250W | 24V DC avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 40 cm l : 4 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	250W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1007253**	**120,00**

ALIMENTATION LED
25W | 24V



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,8 cm l : 5,2 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC) / polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V/DC
Puissance de	9.6W
Puissance jusqu'à	25W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc / bleu	**1006336**	**35,00**

ALIMENTATION LED
50W | 24V



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 18,4 cm l : 6,1 cm H : 3,2 cm
Matière : polycarbonate (PC) / polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	12W
Puissance jusqu'à	50W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc / bleu	**1003104**	**49,50**

ALIMENTATION LED
100W | 24V DC



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 21 cm l : 6,7 cm H : 3,4 cm
Matière : polycarbonate (PC) / polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	33W
Puissance jusqu'à	100W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc / bleu	**1003105**	**121,00**

ALIMENTATION LED
30W | 24V DC DALI variable, avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 30 cm l : 3 cm H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	12W
Puissance jusqu'à	30W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007254**	**60,00**

ALIMENTATION LED
100W | 24V DC DALI variable, avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 35 cm l : 3 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	30W
Puissance jusqu'à	100W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007255**	**110,00**

ALIMENTATION LED
150W | 24V DC DALI variable, avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 35 cm l : 3 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	45W
Puissance jusqu'à	150W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007256**	**140,00**

ALIMENTATION LED
250W | 24V DC DALI variable, avec serre-câble



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 40 cm l : 4 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	75W
Puissance jusqu'à	250W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007257**	**160,00**

ALIMENTATION LED
60W | DALI, 24V, variation DALI, 2 canaux (Tunable White)



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 20,2 cm l : 5,8 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	60W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	2

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006133**	**153,00**

ALIMENTATION LED
100W | 24V | variation DALI, 2 canaux (Tunable White)



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 34,7 cm l : 4 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24V DC
Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	100W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	2

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006134**	**184,00**

DRIVER LED
4W | 350mA



NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 4,75 cm l : 2,72 cm H : 2 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	2.7V-9.5V
Puissance de	1W
Puissance jusqu'à	3,32W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008656** ●	**19,00**

DRIVER LED
4W | 700mA



NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 4,75 cm l : 2,72 cm H : 2 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	2.7V-4.5V
Puissance de	1,9W
Puissance jusqu'à	3,15W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008657** ●	**19,00**

DRIVER LED
10W | 350mA rond



NEW

IP44

220-240V ~50/60Hz
H : 202 cm Ø : 4,23 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	19V-29V
Puissance de	6,65W
Puissance jusqu'à	10,15W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008658** ●	**29,00**

DRIVER LED
15W | 700mA rond



NEW

IP44

220-240V ~50/60Hz
H : 2,1 cm Ø : 5 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	13 21
Puissance de	9,1W
Puissance jusqu'à	14,7W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008659** ●	**29,00**

DRIVER LED
20W | 350mA



IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
L : 11,6 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2-54V DC
Puissance de	0.7W
Puissance jusqu'à	19W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007225**	**30,00**

DRIVER LED
21W | 500mA avec serre-câble



IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
L : 11,6 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2-42V DC
Puissance de	1W
Puissance jusqu'à	21W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007226**	**30,00**

DRIVER LED
20W | 350mA | variable



C,L IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
L : 11,6 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	28-50V DC
Puissance de	9.8W
Puissance jusqu'à	17.5W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007228**	**40,00**

DRIVER LED
20W | 350mA/500mA | PHASE



C,L IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
L : 11,6 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Réglable par DIP :
  350mA (10,5W) | 500mA (15W)

Tension de sortie	10-30V DC
Puissance de	3.5W
Puissance jusqu'à	15W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007227**	**40,00**

DRIVER LED
10W | 180-270mA PHASE



NEW

C

220-240V ~50/60Hz
L : 12,2 cm l : 4,1 cm H : 2,3 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	26V-38V
Puissance de	4,68W
Puissance jusqu'à	10W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008660** ●	**32,00**



DRIVER LED
10W | 500-700mA PHASE



NEW

220-240V ~50/60Hz
L : 12,2 cm l : 4,1 cm H : 2,3 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	8V-14V
Puissance de	4W
Puissance jusqu'à	9,8W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1008661** ●	**36,00**

DRIVER LED
15W | 200-350mA PHASE



IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,2 cm l : 4,1 cm H : 2,3 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	26V-42V
Puissance de	5,2W
Puissance jusqu'à	14,7W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008662	41,00

DRIVER LED
20W | 350-500mA PHASE



IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 13,76 cm l : 4,4 cm H : 3 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	26V-28V
Puissance de	9,1W
Puissance jusqu'à	19W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008663	47,00

DRIVER LED
30W | 500-700mA PHASE



IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 13,76 cm l : 4,4 cm H : 3 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	26V-42V
Puissance de	13W
Puissance jusqu'à	29,4W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008664	53,00

DRIVER LED
40W | 700-1050mA PHASE



IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 17,23 cm l : 4,4 cm H : 3 cm

Tension de sortie	27V-38V
Puissance de	26,6W
Puissance jusqu'à	39,9W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008665	57,00

DRIVER LED
25W | 150-700mA | DALI variable



IP 20 IK03

220-240 V 0/~50/60Hz
L : 11,9 cm l : 5,2 cm H : 2,25 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Réglable par DIP :
  150mA (6,3W) | 200mA (8,4W)
  260mA (10,9W) | 300mA (12,6W)
  350mA (14,7W) | 500mA (21W)
  600mA (25W) | 700mA (25W)

Tension de sortie	2-50V DC
Puissance de	0.3W
Puissance jusqu'à	25W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1007229	70,00

DRIVER LED
15W | 100-700mA DALI



IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 10,34 cm H : 3 cm P : 2,1 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	2.5V-46V
Puissance de	0,25W
Puissance jusqu'à	15W
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1008666	71,00

DRIVER LED
3W | 100-700mA DALI



NEW


IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 10,34 cm H : 3 cm P : 2,1 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	2.5V-46V
Puissance de	0,25W
Puissance jusqu'à	23,1W
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008667**	**77,00**

DRIVER LED
36W | 100-900mA DALI



NEW


IP20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,8 cm l : 3 cm H : 2,1 cm
Matière : plastique PC

Tension de sortie	2.5V-50V
Puissance de	0,37W
Puissance jusqu'à	36W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008668**	**83,00**

DRIVER LED
53W | 650-1400mA DALI



NEW

IP20

Matière : plastique PC

Tension de sortie	1.62V-44V
Puissance de	1,62W
Puissance jusqu'à	53,2W
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008669**	**92,00**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version sans repiquage



NEW

L : 3 cm l : 3 cm H : 2,1 cm
Matière : plastique PC

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008672**	**0,85**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version sans repiquage



NEW

Matière : plastique PC

- Pour driver variable DALI : 1008669

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008674**	**0,85**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version avec repiquage



NEW

L : 9,8 cm l : 5,8 cm H : 2,3 cm
Matière : plastique PC

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Coloris	Ref.	EUR
blanc	**1008673**	**2,30**

DRIVER LED
10,7W | 200mA | DALI variable



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 14,18 cm l : 4,38 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-40V DC
Puissance de	1.5W
Puissance jusqu'à	10.7W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006456**	**85,00**

DRIVER LED
12W | 250mA DALI variable
avec interface RF




IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 14,18 cm l : 4,38 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-40V DC
Puissance de	1.5W
Puissance jusqu'à	12W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006194**	**85,00**

DRIVER LED
40W | 500mA DALI variable
avec interface RF



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-42V DC
Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	42W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006195**	**100,00**

DRIVER LED
40W | 700mA DALI variable
avec interface RF



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-42V DC
Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	42W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006196**	**100,00**

DRIVER LED
40W | 1050mA DALI variable
avec interface RF



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-40V DC
Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	42W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006197**	**100,00**

DRIVER LED
40W | 1050mA DALI CCT tunable



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-40V DC
Puissance de	5W
Puissance jusqu'à	42W
Facteur de puissance de l'appareil	0.9
Protection thermique	110°C
Nombre de sorties secondaires	7

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006198**	**155,00**

MODULE ZIGBEE POUR DRIVER DALI, 1 CANAL



3,3 V
L : 4,3 cm l : 3,1 cm H : 1,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension nominale	3,3V

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006199**	**38,00**

MODULE CASAMBI POUR DRIVER DALI



3,3 V
L : 4,3 cm l : 3,1 cm H : 1,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension nominale	3,3V

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006454**	**129,00**

MODULE ZIGBEE POUR DRIVER DALI, 2 CANAUX



3,3 V
L : 4,3 cm l : 3,1 cm H : 1,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension nominale	3,3V

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1006455**	**38,00**

CONTRÔLEUR DT8 À FONCTION PUSH-DIM



NEW

IP20

12-36 V DC
L : 17 cm l : 5,34 cm H : 2,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12-36VDC
Puissance de	60W
Puissance jusqu'à	180W
Nombre de sorties secondaires	5

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007997** ●	**120,00**

TÉLÉCOMMANDE
Zigbee, CCT/RGBW



NEW

IP20

Fonctionne sur batterie
L : 14 cm l : 4,4 cm H : 1,7 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007827** ●	**79,00**

MODULE ÉCLAIRAGE DE SECOURS
DALI 2



NEW

IP20 IK02

Matière : polycarbonate (PC)

Pour une utilisation avec ou sans câble de commande DALI pour la consultation d'état à distance

Données en mode éclairage de secours :
6-54V
42 - 383mA @ 3.2V

Puissance : 2,3W

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**1007892** ●	**129,00**

CROCHET DE PLAFOND



IP 20

L : 4,6 cm Ø : 1,8 cm
Matériau : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**132670**	**19,20**
○ blanc	**132671**	**19,20**

SERRE-CÂBLE




IP 20

L : 3,1 cm Ø : 1,4 cm
Matériau : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**132680**	**12,50**
○ blanc	**132681**	**12,50**

GLENOS®



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 8,5 cm l : 8,5 cm H : 2,7 cm
Matériau : aluminium

Tension nominale	220-240V ~50/60Hz
Intensité max.	8.5A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**210060**	**32,00**
○ blanc	**210061**	**32,00**
● gris	**210064**	**32,00**

CÂBLE TEXTILE
10m



IP 20

L : 1000 cm
Ø : 0,6 cm
Matière : polychlorure de vinyle (PVC) / textile

Tension max.	300V ACV

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**961270**	**62,00**

DOUILLE GU10 LED AVEC BOÎTE DE CONNEXION
max. 10 W : plate



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L : 3,8 cm l : 3,1 cm H : 1,7 cm
Matière : plastique

Tension nominale	220-240V ~50/60Hz

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1007283**	**6,00**

DOUILLE GU10 AVEC BOÎTE DE CONNEXION
universel



IP 20

L : 2,8 cm l : 2,8 cm H : 3,7 cm
Matière : céramique / plastique

Coloris	Ref.	EUR
○● blanc / noir	**1000909**	**7,75**

CÂBLE TRANSPARENT
3 pôles, 3 x 0,75 mm^2, 10 m



L : 1000 cm

Tension max.	300V

Coloris	Ref.	EUR
	961250	**27,25**

DOUILLE GU10



IP 20

230V ~50Hz
H : 1,6 cm Ø : 2,8 cm
Matière : céramique

Tension nominale	230V ~50Hz

Coloris	Ref.	EUR
○ blanc	**955135**	**2,05**

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 3 pôles



IP 68

230V ~50Hz
H : 11,5 cm Ø : 2,7 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension nominale	230V ~50Hz
Tension max.	450V
Intensité max.	17.5A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**228730**	**18,00**

BOÎTE DE CONNEXION EN T
IP68, 3 pôles



IP 68

230V ~50Hz
L : 11 cm l : 6,4 cm H : 3 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension nominale	230V ~50Hz
Tension max.	500V
Intensité max.	17.5A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**228726**	**33,00**

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 5 pôles



IP 68

230V ~50Hz
L : 13 cm Ø : 3,2 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension nominale	230V ~50Hz
Tension max.	450V
Intensité max.	32A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**228725**	**19,90**

BOÎTE DE CONNEXION EN T
5 pôles, DALI



IP 68

450V
L : 18 cm l : 6,3 cm H : 3,3 cm
Matière : polyamide 66 (PA 66)

Tension nominale	450V
Intensité max.	16A

Coloris	Ref.	EUR
● noir	**1006453**	**35,00**


1000666 774

Remarque : les références à 7 chiffres se trouvent à partir de la page 1063

111000
111262 156
111292 157
111382 131

112000
112221 145
112222 145
112225 145
112242 152
112682 145
112692 145
112720 156
112721 156
112780 156, 157
112781 156, 157
112910 138
112911 138

113000
113140 137
113141 137
113150 137
113151 137
113160 138
113161 138
113170 139
113171 139
113262 156
113292 157
113540 131
113541 131
113550 131
113830 131
113840 131
113841 131
113930 181
113931 181
113940 181
113941 181
113970 130
113971 130
113976 130

114000
114420 163
114421 163
114426 163
114430 163
114431 163
114436 163
114440 164
114441 164
114450 165
114451 165

115000
115510 66
115511 66
115520 66
115521 66
115530 66
115531 66
115540 67
115541 67
115550 67
115551 67

117000
117100 205
117101 205
117110 205
117111 205
117311 148
117321 202
117331 148
117351 202

132000
132020 457
132021 457
132024 457
132600 226, 227, 279, 281
132601 226, 227, 279, 281
132605 226, 227, 279, 281
132610 299, 309
132611 299, 309
132660 300
132661 300
132662 300
132670 299, 1057
132671 299, 1057
132680 299, 1057
132681 299, 1057
132690 299
132691 299
132835 772

133000
133444 311

135000
135250 242, 243, 244, 245
135251 191, 242, 243, 244, 245
135254 250, 251, 352, 353

138000
138981 543, 1046
138982 543, 1046
138991 543, 1046
138992 543, 1046

139000
139004 540
139006 541
139024 540
139026 541
139030 540
139031 540
139040 540
139041 540
139050 541
139051 541
139060 541
139061 541
139070 544
139071 544
139072 544
139080 544
139081 544
139082 544
139090 545
139091 545
139092 545
139100 547
139101 547
139102 547
139120 549
139121 549
139122 549
139130 547
139131 547
139132 547

143000
143010 553
143011 553
143012 553
143020 553
143021 553
143022 553
143030 555
143031 555
143032 555
143040 555
143041 555
143042 555
143050 555
143051 555
143052 555
143060 555
143061 555
143062 555
143070 555
143071 555
143072 555
143080 555
143081 555
143082 555
143090 555
143091 555
143092 555
143100 555
143101 555
143102 555
143110 555
143111 555
143112 555
143120 226, 227, 279, 281
143121 226, 227, 279, 281
143124 226, 227, 279, 281
143130 555
143131 555
143132 555
143151 555
143152 555
143160 555
143161 555
143162 555
143169 555
143170 554, 557
143171 554, 557
143172 554, 557
143190 591
143191 591
143221 557
143230 557
143231 557
143241 557
143251 557
143261 557
143271 557
143281 557
143350 599
143351 599
143390 591
143391 591
143392 591
143430 597
143431 597
143432 597
143440 597
143441 597
143442 597
143450 593
143451 593
143454 593
143540 581
143541 581
143544 581
143580 589
143581 589
143594 592
143731 581
143811 598
143941 594
143951 594
143960 595
143961 595

144000
144200 593
144201 593
144204 593

145000
145100 613
145102 613
145200 613
145202 613

145300 613
145302 613
145510 615
145514 615
145520 615
145524 615
145530 615
145534 615
145551 617
145560 615
145564 615
145580 615
145584 615
145590 615
145594 615
145600 615
145604 615
145630 615
145634 615
145640 615
145644 615
145660 615
145664 615
145670 615
145674 615
145680 615
145684 615
145690 615
145694 615
145700 615
145710 615
145714 615
145720 615
145724 615
145730 615
145734 615
145830 615
145834 615
145990 226, 227, 279, 281
145994 226, 227, 279, 281

146000
146010 499
146332 417
146682 415
146692 415

147000
147301 453
147306 453
147311 453
147316 453
147321 453
147326 453
147360 431
147361 431
147370 431
147371 431
147380 431
147381 431
147441 435
147442 435
147443 435
147444 435
147529 402
147550 457
147551 457
147559 457

148000
148001 211
148002 211
148004 210
148005 211
148010 387
148012 391
148013 391
148016 391
148018 386
148019 389
148060 390
148070 151
148071 151
148091 389
148540 416

149000
149452 409
149762 359
149772 359

151000
151271 396
151275 396
151282 365
151320 392
151321 392
151410 397
151411 397
151450 397
151451 397
151511 203
151531 203, 456
151591 402
151710 398
151711 398
151740 398
151741 398
151781 360
151786 360
151791 360
151796 360
151800 407
151801 407
151803 407
151810 197
151811 197
151830 455
151831 455
151840 197, 407, 455
151850 309
151851 309
151853 309
151950 160
151952 160
151960 160
151962 160

152000
152010 455
152011 455
152020 455
152021 455
152101 197
152230 663
152231 663
152232 663
152240 663
152241 663
152242 663
152320 658
152321 658
152330 445
152331 445
152340 411
152341 411
152360 305
152370 307
152380 150
152381 150
152430 665
152431 665
152600 662
152601 662
152610 662
152611 662
152750 658
152751 658
152780 658
152781 658
152640 665
152641 665
152960 665
152961 665

153000
153420 659
153421 659
153560 661
153561 661
153564 661
153850 659
153851 659

155000
155156 213
155236 469
155373 209
155490 497
155540 495
155550 206
155551 206
155582 207, 301, 497
155583 207, 301, 497
155592 207, 301, 497
155780 495
155790 495

156000
156050 208
156051 208
156100 207, 301
156111 207, 301, 497
156113 207, 301, 497
156122 207, 301, 497

158000
158400 305
158410 307

161000
161271 149
161291 149
161461 212

165000
165359 321
165390 319
165400 319
165410 319

175000
175060 607
175080 607
175160 607
175180 607
175190 607
175210 607

181000
181530 543
181531 543
181532 543

186000
186300 543
186301 543
186302 543
186310 543
186311 543
186312 543
186330 543
186331 543
186332 543
186340 543
186341 543
186342 543
186350 543
186351 543
186352 543

186360 543
186361 543
186362 543
186640 543
186641 543
186642 543

210000
210060 320, 1057
210061 1057
210064 1057

227000
227176 925
227195 910
227219 769
227220 769
227221 769
227410 810
227418 810
227462 978
227505 807
227600 984
227604 984
227680 987
227684 987
227922 779, 780

228000
228100 779
228130 779
228332 979
228342 979
228412 969
228430 975
228434 975
228555 817
228560 817
228712 765, 765, 777, 801
228722 765, 777
228725 1058
228726 1058
228730 1058
228752 801
228753 718, 771, 787
228754 743, 747
228771 899
228775 899
228776 899
228925 777
228935 777
228945 777
228960 775
228965 775

229000
229020 758
229021 758
229022 758
229062 955
229071 945
229072 945
229075 945
229081 945
229085 945
229090 813
229162 780
229172 780
229200 977
229230 976
229234 977
229320 973
229324 973
229374 973
229381 969
229383 969
229410 751
229411 751
229420 755
229421 755
229422 752, 753, 754, 755, 759, 774
229423 757
229430 757
229431 757
229432 757
229524 862
229525 862
229531 861
229532 861
229535 861
229551 833
229554 833
229555 833
229564 863
229565 863
229574 861
229575 861
229664 921
229665 921
229702 955
229740 811
229741 813
229931 944
229935 944
229961 942
229965 942
229971 943
229975 943

230000
230030 897
230034 897
230044 884
230045 884
230060 739, 773, 783, 801
230061 783
230063 783
230066 783
230069 783
230084 885
230085 885
230090 752
230355 925
230365 905
230435 772
230444 884
230445 884
230465 771
230655 885
230657 885

231000
231010 896
231012 896
231015 896
231035 812
231072 809
231205 881
231215 747
231225 747
231230 743, 747, 750, 751
231231 798
231233 760
231234 767, 781, 785
231235 761
231305 798
231315 926
231351 902
231355 902
231370 761
231371 761
231410 759
231411 759
231420 760
231440 761
231455 787
231457 787
231475 784
231505 801
231515 938
231525 821
231535 821
231541 835
231545 835
231585 924
231595 784
231815 787
231817 787
231960 808
231961 808

232000
232045 923
232075 771
232085 771
232101 921
232105 921
232115 743
232119 743
232125 743
232135 791
232145 791
232155 788
232165 788
232185 789
232195 788, 789
232285 927
232294 799
232295 799
232431 890
232435 890
232441 893
232445 893
232461 892
232465 892
232485 919
232491 919
232495 919
232497 919
232531 879
232535 879
232537 879
232905 917
232915 917

233000
233094 941
233095 941
233104 931
233105 931
233114 904
233115 904
233134 929
233135 929
233145 801
233165 801
233185 801
233214 931
233215 904, 929
233245 939
233255 939
233302 899
233427 754
233437 755
233447 750
233457 750
233500 970
233520 970
233540 977
233570 815
233571 815
233580 815
233582 815
233601 951
233605 951
233615 951
233621 951
233625 951
233635 950
233639 950

233650 953
233660 953

234000
234505 862
234515 861
234525 863
234535 833

900000
900011 813, 815

955000
955135 1058

961000
961250 1058
961270 1057

1000100
1000127 451
1000128 451
1000129 451
1000130 451
1000131 451
1000132 451
1000135 451
1000136 451

1000300
1000327 405
1000329 405
1000330 405
1000332 837
1000334 907
1000335 927
1000336 925
1000339 837
1000340 907
1000342 907
1000343 785
1000344 785
1000345 785
1000346 785
1000398 773

1000400
1000458 671
1000459 671
1000461 671
1000462 671
1000464 671
1000465 671
1000466 673, 675
1000468 673, 675
1000469 673, 675
1000473 673
1000474 673
1000476 673
1000477 673
1000479 673
1000480 673
1000487 673
1000489 673
1000497 677
1000498 677

1000500
1000524 677
1000525 677
1000533 677
1000534 677
1000535 679
1000536 679
1000540 678
1000546 678
1000549 678
1000557 679
1000558 679
1000560 678
1000561 678
1000566 678
1000567 678
1000571 678
1000574 157
1000575 157
1000576 156
1000577 156
1000579 207, 301, 497
1000580 207, 301, 497

1000600
1000613 381
1000614 383
1000616 381
1000618 381
1000621 383
1000623 383
1000634 397
1000638 392
1000639 392
1000640 392
1000665 774
1000666 774
1000668 368
1000669 368
1000670 368
1000682 778
1000683 778
1000685 215
1000686 215
1000688 215
1000689 215
1000691 215
1000692 215
1000694 215
1000695 215

1000700
1000702 453
1000703 453
1000704 453
1000711 594
1000712 594
1000714 146
1000715 146
1000716 146
1000717 146
1000718 146
1000719 146
1000720 146
1000721 146
1000726 191, 253
1000729 407
1000730 407
1000735 817
1000736 801, 817
1000773 300
1000777 367
1000780 367
1000783 217
1000784 217
1000785 217
1000786 217

1000800
1000807 199
1000809 199, 310
1000813 310
1000820 923
1000821 773
1000822 773
1000823 834
1000833 155
1000880 929
1000881 929
1000886 433
1000887 433
1000889 433
1000890 433
1000892 433
1000893 433
1000895 433
1000896 433

1000900
1000909 1057
1000910 405
1000911 405
1000914 136
1000915 136
1000917 136
1000926 295
1000927 295
1000929 295
1000930 295
1000932 295
1000933 295
1000935 295
1000936 295
1000957 207, 301

1001000
1001015 155
1001016 155
1001019 473
1001020 473

1001100
1001165 153
1001166 153
1001167 153
1001168 153
1001169 153
1001171 153
1001172 153

1001200
1001254 983
1001255 983
1001262 983
1001263 983
1001264 155
1001272 408
1001273 408
1001274 408
1001275 408
1001276 408
1001283 369, 475
1001284 369, 475
1001286 369, 475
1001287 369, 475
1001299 369

1001300
1001300 369
1001303 369
1001304 369
1001309 295
1001310 295
1001380 607
1001382 607
1001390 607
1001392 607
1001393 607
1001395 607

1001400
1001400 293
1001403 293
1001406 293
1001409 293
1001460 498
1001461 498
1001462 498
1001463 498
1001468 416
1001472 416
1001488 781
1001489 781

1001490 781
1001494 781

1001500
1001510 613
1001511 613
1001512 613
1001513 615
1001514 615
1001515 615
1001516 615
1001517 615
1001518 615
1001519 615
1001520 615
1001521 615
1001522 615
1001523 615
1001524 615
1001525 615
1001526 615
1001527 615
1001528 615
1001529 615
1001530 615
1001531 617
1001532 617
1001533 617
1001534 617
1001536 617
1001537 617
1001538 617
1001539 617
1001542 226, 227, 279, 281
1001574 1035
1001575 1035

1001800
1001861 598
1001868 591
1001869 591
1001871 661
1001872 661

1001900
1001930 152
1001931 152
1001939 212
1001950 191, 242, 243, 244
1001951 250, 251, 352, 353
1001952 242, 243, 244, 245
1001962 813
1001963 813
1001964 810
1001965 810
1001969 902
1001970 902
1001999 767

1002000
1002000 767
1002001 767
1002002 923
1002003 181
1002004 193
1002005 193
1002006 193
1002008 181
1002010 193
1002011 193
1002012 193
1002013 193
1002015 193
1002018 905
1002020 465
1002021 465
1002022 465
1002023 453
1002024 453
1002025 453
1002029 431
1002030 431
1002032 877
1002033 877
1002034 877
1002035 919
1002069 897
1002070 897
1002075 467
1002076 467
1002077 467
1002098 162
1002099 162

1002100
1002100 162
1002101 162
1002102 162
1002110 595
1002111 595
1002113 595
1002117 415
1002118 415
1002140 411
1002151 553
1002152 553
1002153 553
1002163 226, 227, 279, 281
1002190 363
1002191 363
1002192 363

1002200
1002201 819
1002203 819
1002215 203, 456
1002216 203
1002218 1046
1002221 1047
1002228 364
1002229 364
1002238 387
1002239 361
1002240 361

1002400
1002402 883
1002403 883
1002430 415
1002431 415

1002500
1002503 903
1002504 903
1002505 903
1002591 139
1002592 139
1002594 139
1002596 139

1002600
1002602 540
1002603 540
1002604 540
1002607 415
1002608 415
1002631 605
1002632 605
1002633 605
1002634 605
1002635 605
1002636 605
1002637 607
1002638 607
1002639 607
1002640 607
1002641 607, 611
1002642 607, 611
1002643 607
1002644 607
1002645 607
1002646 607
1002655 607
1002656 607
1002657 607
1002658 607
1002659 607, 611
1002660 607, 611
1002690 549
1002691 543, 1046
1002692 543, 1046
1002693 543, 1046
1002694 549
1002695 549
1002696 549
1002697 543
1002698 543
1002699 543

1002700
1002700 543
1002701 543
1002702 543
1002703 543
1002704 543
1002705 543

1002800
1002842 393
1002843 393
1002844 393
1002845 555, 607, 615, 865
1002854 581
1002855 409
1002860 417
1002861 547
1002862 547
1002863 547
1002864 548
1002865 548
1002866 548
1002867 931
1002868 911
1002869 911
1002871 764
1002882 191, 253
1002884 931
1002893 971
1002897 971
1002899 971

1002900
1002900 859
1002903 937
1002904 937
1002905 929
1002906 739
1002907 739
1002909 271
1002910 271
1002911 273
1002912 273
1002913 275
1002914 275
1002915 357
1002917 357
1002918 357
1002919 357
1002922 161
1002928 393
1002929 393
1002931 407
1002933 407
1002934 198
1002936 198
1002937 309
1002939 309
1002940 468
1002941 468
1002949 315

1002950 315
1002951 315
1002952 898
1002953 898
1002954 898
1002955 898
1002956 793
1002957 793
1002958 793
1002959 793
1002967 212
1002968 212
1002979 159
1002980 159
1002981 159
1002982 161
1002983 161
1002984 161
1002989 915
1002990 915
1002991 797
1002992 797

1003000
1003001 800
1003004 281
1003005 281
1003006 281
1003007 281
1003008 141
1003009 141
1003010 141
1003011 143
1003012 143
1003013 143
1003014 461
1003015 461
1003016 461
1003017 459
1003018 459
1003019 459
1003040 217
1003041 217
1003042 217
1003043 217
1003044 291
1003045 291
1003046 291
1003047 291

1003100
1003104 687, 689, 1049
1003105 688, 1049
1003106 692, 1047

1003300
1003316 399

1003400
1003416 871
1003417 871
1003418 872
1003419 872
1003420 831
1003421 831
1003422 867
1003423 867
1003424 869
1003425 869
1003426 829
1003427 829
1003428 403
1003429 403
1003430 403
1003431 403
1003432 311
1003435 304
1003436 304
1003437 871
1003438 872
1003439 831
1003440 867
1003441 869
1003442 829
1003443 283
1003444 283
1003447 808
1003448 808
1003449 943
1003450 943
1003451 943
1003452 943
1003453 897
1003454 897
1003455 412
1003456 413
1003457 412
1003458 413
1003459 413
1003460 413
1003467 395
1003468 395
1003470 859
1003479 828, 829, 831

1003500
1003506 367
1003507 367
1003508 367
1003518 941
1003519 941
1003530 292
1003532 292
1003535 763
1003536 762
1003537 763
1003538 763
1003539 921
1003553 82

1003600
1003625 84
1003697 86
1003769 70
1003841 72
1003913 74
1003985 76

1004000
1004054 100
1004055 99
1004058 99
1004059 102
1004062 101
1004064 100
1004065 101
1004066 102
1004067 99
1004069 100
1004070 101
1004071 102
1004074 628
1004098 336

1004100
1004122 182
1004146 232
1004170 630
1004194 338

1004200
1004218 184
1004242 234
1004266 632
1004290 340

1004300
1004314 186
1004338 236
1004386 336

1004400
1004410 182
1004434 232
1004482 338

1004500
1004506 184
1004530 234
1004578 340

1004600
1004602 186
1004626 236
1004649 931
1004650 894
1004651 894
1004652 819
1004653 938
1004660 378
1004661 378
1004662 378
1004663 378
1004664 445
1004665 445
1004666 196
1004667 196
1004668 147
1004669 147
1004670 385
1004671 385
1004672 296
1004673 296
1004674 299, 320, 653
1004675 299, 653
1004677 833
1004678 895
1004679 895
1004680 765
1004681 765
1004682 404
1004684 607
1004685 607
1004686 649
1004687 649
1004688 649
1004689 649
1004690 649
1004691 649
1004692 649
1004693 649
1004694 141
1004695 141
1004696 141
1004697 143
1004698 143
1004699 143

1004700
1004700 461
1004701 461
1004702 461
1004705 459
1004706 410
1004720 690
1004721 690
1004722 691
1004723 691
1004725 692
1004726 695
1004727 693
1004730 358
1004731 358
1004732 389
1004733 386
1004734 694
1004735 694
1004736 694
1004737 695
1004738 404
1004739 404

1004740 401
1004741 401
1004742 401
1004743 401
1004744 226, 227, 279, 281
1004745 226, 227, 279, 281
1004747 887
1004748 887
1004749 737
1004750 737
1004751 737
1004757 809
1004759 271
1004760 271
1004761 271
1004762 271
1004763 273
1004764 273
1004765 274
1004766 274
1004767 274
1004768 274
1004771 643
1004772 643
1004773 300, 497
1004774 207, 301, 497
1004775 207, 301, 497
1004783 555
1004784 555
1004785 555
1004786 99
1004787 99
1004788 99
1004789 99
1004790 100
1004791 100
1004792 100
1004793 100
1004794 101
1004795 101
1004796 101
1004797 101
1004798 102
1004799 102

1004800
1004800 102
1004801 102
1004889 674
1004890 674
1004893 675
1004894 675
1004895 675
1004896 681
1004897 681
1004898 681
1004899 681

1004900
1004900 682
1004901 682
1004902 682
1004903 683
1004904 683
1004905 681
1004906 681
1004907 681
1004908 681
1004909 682
1004910 682
1004911 683
1004912 682
1004913 682
1004914 682
1004915 682
1004916 682
1004917 682
1004932 679
1004933 589
1004934 589
1004935 589
1004936 589
1004937 605
1004938 605
1004939 607
1004940 607
1004957 931
1004969 378
1004971 365

1005000
1005075 973, 975, 987, 1036
1005076 1036
1005077 1036
1005078 1036
1005079 1036
1005080 1036
1005081 1036
1005082 1036
1005083 1036
1005085 462
1005086 462
1005087 463
1005088 463
1005089 944
1005090 944

1005100
1005125 891
1005126 891
1005148 877
1005149 877
1005150 877
1005151 879
1005153 879
1005154 879
1005155 879
1005156 879
1005157 879
1005177 271
1005178 274

1005200
1005201 882
1005202 941
1005205 829, 831, 867, 869, 871
1005206 829, 831, 867, 869, 871
1005207 829, 831, 867, 869, 871
1005214 320
1005215 320
1005216 320
1005217 320
1005218 320
1005262 829, 831, 867, 869, 871
1005263 829, 831, 867, 869, 871
1005265 1042
1005268 1042
1005269 1035
1005271 1035
1005272 1035
1005273 973, 975, 1036
1005274 1037
1005275 977, 1037
1005276 1037
1005277 1037
1005278 976, 1037
1005279 1037
1005280 1037
1005281 1037
1005282 1037
1005283 1037
1005284 1035
1005285 1035
1005286 1034
1005287 1034
1005288 1034
1005289 977, 1041
1005290 1041
1005291 1037
1005292 1037
1005294 1038
1005295 1038
1005296 1038
1005297 1037
1005298 1037
1005299 1037

1005300
1005302 1039
1005303 1039
1005305 1043
1005307 1042
1005308 1042
1005310 1043
1005317 1038
1005318 1039
1005319 80
1005390 493
1005391 493
1005392 493
1005394 493
1005395 290
1005396 290
1005397 648
1005399 648

1005400
1005400 648
1005401 648
1005402 648
1005435 138
1005436 138
1005439 738
1005440 738
1005441 800
1005442 749
1005443 889
1005499 68

1005500
1005553 78

1005600
1005609 98
1005610 98
1005611 98
1005612 98
1005613 98
1005614 98
1005615 98
1005687 188

1005700
1005705 238
1005723 634
1005741 342
1005759 188
1005777 238
1005813 88
1005867 90
1005921 92
1005975 94

1006000
1006029 96
1006083 342

1006100
1006104 985
1006105 985
1006106 969
1006107 969
1006108 636
1006121 137
1006122 137
1006123 471
1006124 471
1006125 471
1006126 471
1006127 471

1006128 471
1006133 692, 695, 1050
1006134 695, 1050
1006136 103
1006138 103
1006140 103
1006142 103
1006144 103
1006146 103
1006148 103
1006150 103
1006152 103
1006154 103
1006155 587
1006156 587
1006157 653
1006158 653
1006159 653
1006160 653
1006161 410
1006162 410
1006167 182, 184, 232, 23
1006168 630
1006169 186, 236, 632
1006170 188, 238, 634
1006171 981
1006172 981
1006173 981
1006174 981
1006175 981
1006176 981
1006178 880
1006179 880
1006180 745
1006181 745
1006182 745
1006183 881
1006184 747
1006185 277
1006186 277
1006187 277
1006188 277
1006189 277
1006190 277
1006191 1029
1006192 1029
1006193 1029
1006194 1055
1006195 1055
1006196 1055
1006197 1055
1006198 1055
1006199 1056

1006200
1006268 857
1006270 857

1006300
1006307 385
1006308 385
1006314 887
1006316 827
1006317 377, 858
1006318 377, 858
1006319 377, 858
1006321 1036
1006326 1029
1006327 828
1006328 865
1006329 865
1006336 686, 1049
1006343 493
1006344 493
1006345 290
1006346 753
1006347 753
1006348 692, 693, 695, 1047
1006350 483
1006351 483
1006352 483
1006353 483
1006354 483
1006355 483
1006377 226, 227, 279, 281
1006378 299
1006379 729
1006380 729
1006381 729
1006382 720, 721, 722, 723
1006383 722
1006384 725
1006385 724
1006386 727
1006387 723
1006388 726
1006389 723
1006390 725
1006391 724
1006392 727
1006393 723
1006394 726
1006395 281
1006396 281
1006397 281
1006398 281
1006399 281

1006400
1006400 281
1006402 281
1006403 281
1006404 855
1006405 855
1006406 949
1006407 949
1006408 733
1006409 733
1006410 320
1006423 443
1006424 443
1006425 443
1006426 443
1006427 443
1006428 443
1006429 443
1006430 443
1006431 287
1006432 287
1006433 287
1006434 287
1006435 287
1006436 287
1006437 287
1006438 287
1006439 201
1006440 201
1006441 375
1006442 375
1006443 375
1006444 375
1006445 585
1006446 585
1006449 201, 287, 375, 443, 585
1006450 201, 287, 375, 443, 585
1006451 201, 287, 375, 443, 585
1006452 1046
1006453 1058
1006454 1056
1006455 1056
1006456 1055
1006457 98
1006458 99
1006459 100
1006460 101
1006461 102

1006500
1006511 609
1006512 609
1006513 609
1006514 609
1006515 609
1006516 609
1006517 609
1006518 609
1006519 611
1006520 611
1006521 611
1006522 611
1006523 611
1006524 611
1006525 611
1006526 611
1006527 611
1006528 611
1006529 611
1006530 611
1006531 611
1006532 611
1006533 611
1006534 611
1006535 611
1006536 611
1006537 611
1006538 611
1006539 611
1006540 611
1006541 503
1006542 503
1006543 503
1006544 503
1006545 503
1006546 503
1006547 503
1006548 503
1006549 507
1006550 507
1006551 507
1006552 507
1006553 507
1006554 507
1006555 507
1006556 507
1006557 511
1006558 511
1006559 511
1006560 511
1006561 511
1006562 511
1006563 511
1006564 511
1006565 504, 508, 512
1006566 504, 508, 512
1006567 504, 508, 512
1006568 504, 508, 512
1006569 505, 509, 513
1006570 505, 509, 513
1006571 505, 509, 513
1006572 505, 509, 513
1006573 505, 509, 513
1006574 505, 509, 513
1006575 505
1006576 505
1006577 505
1006578 505
1006579 505
1006580 505
1006581 509
1006582 509
1006583 509
1006584 509
1006585 509
1006586 509
1006587 513
1006588 513
1006589 513
1006590 513
1006591 513
1006592 513

1006593 505
1006594 505
1006595 509
1006596 509
1006597 513
1006598 513
1006599 505, 509, 513

1006600
1006600 505, 509, 513
1006601 505, 509, 513
1006602 505, 509, 513
1006603 505, 509, 513
1006604 505, 509, 513
1006605 505, 509, 513
1006606 505, 509, 513
1006607 505, 509, 513
1006608 505, 509, 513
1006609 505, 509
1006610 513
1006611 505
1006612 505
1006613 505, 509, 513
1006614 505, 509, 513
1006615 523
1006616 523
1006617 523
1006618 523
1006619 523
1006620 523
1006621 525
1006622 525
1006623 525
1006624 525
1006625 525
1006626 525
1006627 523
1006628 523
1006629 523
1006630 523
1006631 523
1006632 523
1006633 525
1006634 525
1006635 525
1006636 525
1006637 525
1006638 525
1006639 527
1006640 527
1006641 527
1006642 527
1006643 527
1006644 527
1006645 527
1006646 527
1006647 527
1006648 527
1006649 527
1006650 527
1006651 514

1006700
1006705 516
1006759 518
1006813 520

1007000
1007083 505, 509, 513
1007084 505, 509, 513
1007091 59, 1011
1007092 59, 1011
1007093 59

1007100
1007137 505, 509, 513
1007138 505, 509, 513
1007142 853
1007143 853
1007144 853
1007145 853
1007146 807
1007147 807
1007184 59, 1011
1007185 59, 1011
1007186 59
1007188 509, 513
1007189 509, 513
1007190 201, 287, 375, 443, 585
1007191 59
1007194 59
1007195 959
1007196 959
1007197 959
1007198 959

1007200
1007200 359
1007201 358
1007202 359
1007207 882
1007225 141, 143, 1051
1007226 1051
1007227 1051
1007228 1051
1007229 1053
1007230 1036
1007231 1036
1007232 720
1007233 720
1007234 721
1007235 721
1007236 852
1007237 718
1007238 965, 966, 967
1007239 965, 966, 967
1007240 965, 966, 967
1007241 966
1007242 967
1007243 965
1007244 965
1007245 965, 966, 967
1007250 1048
1007251 1048
1007252 1048
1007253 1048
1007254 1049
1007255 1049
1007256 1049
1007257 1050
1007281 847
1007282 847
1007283 1057
1007284 242, 344
1007285 242, 344
1007286 246, 348
1007287 246, 348
1007288 242, 344
1007289 242, 344
1007290 246, 348
1007291 246, 348
1007292 243, 345
1007293 243, 345
1007294 247, 349
1007295 247, 349
1007296 243, 345
1007297 243, 345
1007298 247, 349
1007299 247, 349

1007300
1007300 244, 346
1007301 244, 346
1007302 248, 350
1007303 248, 350
1007304 244, 346
1007305 244, 346
1007306 248, 350
1007307 248, 350
1007308 245, 347
1007309 245, 347
1007310 249, 351
1007311 249, 351
1007312 245, 347
1007313 245, 347
1007314 249, 351
1007315 249, 351
1007316 250, 352
1007317 250, 352
1007318 250, 352
1007319 250, 352
1007320 250, 352
1007321 250, 352
1007322 251, 353
1007323 251, 353
1007324 251, 353
1007325 251, 353
1007326 251, 353
1007327 251, 353
1007328 120
1007329 120
1007330 120
1007331 120
1007332 120
1007333 120
1007334 120
1007335 120
1007336 121
1007337 121
1007338 121
1007339 121
1007340 122
1007341 122
1007342 122
1007343 122
1007344 122
1007345 121
1007346 121
1007347 121
1007348 121
1007349 122
1007350 122
1007351 122
1007352 583
1007353 583
1007354 583
1007355 645
1007356 645
1007357 485, 703
1007358 485, 703
1007359 485, 703
1007360 485, 703
1007361 485, 703
1007362 485, 703
1007363 491
1007364 491
1007365 491
1007366 491
1007368 113
1007369 113
1007370 113
1007371 113
1007372 113
1007373 113
1007374 115
1007375 115
1007376 115
1007377 115
1007378 115
1007379 115
1007380 488, 707
1007381 119
1007382 119
1007383 119
1007384 119
1007385 105
1007386 105
1007387 105
1007388 105
1007389 105

1007390 105
1007391 105
1007392 105
1007393 105
1007394 105
1007395 105
1007396 105
1007397 105
1007398 105
1007399 105

1007400
1007400 105
1007401 107
1007402 107
1007403 107
1007404 107
1007405 107
1007406 107
1007407 107
1007408 107
1007409 125
1007410 125
1007411 125
1007412 125
1007421 119
1007422 119
1007423 109
1007424 109
1007425 109
1007426 109
1007427 109
1007428 109
1007429 109
1007430 109
1007431 119
1007432 119
1007433 111
1007434 111
1007435 111
1007436 111
1007437 111
1007438 111
1007439 111
1007440 111
1007441 111
1007442 111
1007443 125
1007444 125
1007445 125
1007446 125
1007447 125
1007448 125
1007449 122
1007450 122
1007451 121
1007452 125
1007453 121
1007454 125
1007455 1034
1007458 843, 935
1007459 714
1007460 714
1007461 826
1007462 492
1007463 492
1007464 492
1007465 492
1007466 492
1007467 492
1007468 289
1007469 289
1007470 289
1007471 289
1007472 289
1007473 289
1007474 997
1007475 999
1007476 1009
1007477 1009
1007478 1009
1007479 1009
1007480 1009
1007481 1009
1007482 1009
1007483 1009
1007484 1009
1007485 1009
1007486 1009
1007487 1009
1007488 122
1007489 122
1007490 1014
1007491 1017
1007493 1015
1007495 1017
1007496 996
1007497 998
1007498 997
1007499 999

1007500
1007504 997
1007505 999
1007506 1018
1007507 1019
1007508 1008
1007509 1008
1007510 1008
1007511 843, 935
1007512 715
1007513 715
1007514 1027
1007515 1027
1007516 1001
1007517 1001
1007518 258
1007519 258
1007520 258
1007521 260, 534
1007522 260, 534
1007523 260, 534
1007524 260, 534
1007525 260, 534
1007526 260, 534
1007527 260
1007528 260
1007529 260
1007530 260, 535
1007531 260, 535
1007532 260, 535
1007533 261, 535
1007534 261, 535
1007535 261, 535
1007536 261, 535
1007537 261, 535
1007538 261, 535
1007539 261
1007540 261
1007541 261
1007542 260, 535
1007543 260, 535
1007544 260, 535
1007545 260, 535
1007546 260, 535
1007547 260, 535
1007548 259
1007549 259
1007550 259
1007551 65
1007552 65
1007559 65
1007560 65
1007567 65
1007568 65
1007575 997
1007576 999
1007577 996, 997, 998, 999
1007580 713
1007581 845
1007582 825
1007583 713
1007584 713
1007585 845
1007586 825
1007587 713
1007588 279
1007589 279
1007590 437
1007591 437
1007592 437
1007593 437
1007594 373
1007595 373
1007596 279, 585
1007597 279, 585
1007598 279
1007599 279

1007600
1007608 439
1007609 439
1007610 439
1007611 439
1007612 331
1007613 331
1007614 331
1007615 331
1007616 331
1007617 331
1007618 331
1007619 331
1007624 115
1007625 115
1007626 115
1007627 115
1007628 115
1007629 115
1007630 123
1007631 123
1007632 123
1007633 123
1007634 123
1007635 123
1007636 123
1007637 123
1007638 582
1007639 582
1007640 582
1007641 583
1007642 583
1007643 583
1007644 644
1007645 644
1007646 644
1007647 644
1007648 645
1007649 645
1007651 709
1007652 709
1007653 935
1007654 1002
1007655 1002
1007656 1003
1007657 1003
1007658 257
1007659 257
1007660 257
1007661 269
1007662 269
1007663 269
1007664 269
1007665 269
1007666 269
1007667 846
1007668 846
1007669 719
1007670 719
1007671 269
1007672 269

1007673 582
1007674 582
1007676 1025
1007677 1025
1007678 1025
1007679 1024
1007680 961
1007681 961
1007682 961
1007683 961, 962, 963
1007684 961, 962, 963
1007685 961, 962, 963
1007692 487, 705
1007693 487, 705
1007694 487, 705
1007695 487, 705
1007696 487, 705
1007697 487, 705
1007698 487, 705

1007700
1007701 265
1007702 265
1007703 265
1007710 170
1007711 170
1007712 170
1007714 170
1007715 170
1007716 441
1007717 441
1007718 441
1007720 441
1007721 441
1007722 171
1007723 171
1007724 171
1007726 171
1007727 171
1007728 171
1007729 171
1007730 171
1007732 171
1007733 171
1007734 171
1007735 171
1007736 171
1007738 171
1007739 171
1007740 57
1007741 57
1007742 57
1007744 57
1007745 57
1007746 269, 273
1007747 533
1007748 533
1007749 533

1007800
1007806 901
1007807 901
1007808 901
1007809 901
1007810 962
1007811 963
1007816 607
1007817 607
1007818 606
1007819 606
1007820 606
1007821 606
1007822 962, 963
1007827 1056
1007855 265
1007856 265
1007857 265
1007858 177, 225, 333, 479
1007859 177, 225, 333, 479
1007860 177, 225, 333, 479
1007868 816
1007869 816
1007870 505, 509, 513
1007871 505, 509, 513
1007872 505, 509, 513
1007873 505, 509, 513
1007876 283
1007877 283
1007878 283
1007879 283
1007880 283
1007881 283
1007892 1056

1007900
1007911 851
1007912 851
1007913 851
1007914 851
1007916 849
1007917 849
1007918 849
1007919 849
1007926 555
1007927 555
1007928 555
1007997 1056

1008000
1008000 983
1008001 983
1008002 267
1008003 267
1008004 267
1008005 127
1008006 127
1008007 127
1008008 127
1008009 127
1008010 908
1008011 908
1008012 909
1008013 909
1008014 740
1008015 740
1008016 741
1008017 741
1008023 177, 225, 333, 479
1008024 439
1008025 439
1008026 439
1008029 487, 487, 705
1008032 223
1008033 223
1008034 223
1008035 329
1008036 329
1008037 329
1008038 481
1008039 481
1008040 481
1008041 559
1008042 559
1008043 559
1008044 226
1008045 227
1008046 227
1008047 227
1008052 587
1008053 587
1008054 587
1008055 651
1008056 651
1008057 651
1008058 587
1008059 587
1008060 587
1008061 651
1008062 651
1008063 651
1008065 59
1008066 1011
1008067 59, 1011
1008068 59, 1011
1008069 59
1008070 59
1008071 399
1008081 355
1008082 355
1008083 355
1008084 354
1008085 354
1008086 354
1008087 1013
1008088 1013
1008095 59, 1011
1008096 59, 1011
1008097 59
1008098 59
1008099 177

1008100
1008100 177
1008101 177
1008102 177
1008103 177
1008104 333
1008105 333
1008106 333
1008107 333
1008108 333
1008109 478
1008110 478
1008111 478
1008112 478
1008113 478
1008114 225
1008115 225
1008116 225
1008117 225
1008118 225
1008119 177, 225, 333, 479
1008123 334
1008124 335
1008125 168
1008126 168
1008127 169
1008128 169
1008129 313
1008130 313
1008131 313
1008132 313
1008133 309
1008134 309
1008135 309
1008136 229
1008137 229
1008138 228
1008139 228
1008140 182, 232, 336, 338
1008141 184, 234, 630
1008142 186, 236, 632
1008143 188, 238, 634
1008144 182, 232, 336, 338
1008145 184, 234, 630
1008146 186, 236, 632
1008147 188, 238, 634
1008148 555
1008149 555
1008150 555
1008151 1040
1008152 1041
1008153 1039, 1041
1008154 1035
1008155 1040
1008156 1042
1008157 1043
1008158 1034
1008159 1040
1008160 1040

1008161 1040
1008162 1042
1008163 1040
1008164 1041
1008165 1041
1008168 579
1008169 579
1008170 656
1008171 656
1008172 285
1008173 285
1008174 579
1008175 579
1008176 657
1008177 657
1008178 285
1008179 285
1008180 576
1008181 576
1008182 577
1008183 577
1008184 657
1008185 657
1008186 285, 579, 657
1008187 285, 579, 657
1008188 285, 579, 657
1008189 285, 579, 657
1008190 285, 579, 657
1008191 285, 579, 657
1008192 285, 579, 657
1008193 711
1008194 711
1008195 711
1008196 711
1008197 844
1008198 844
1008199 825

1008200
1008200 825
1008201 379
1008202 379
1008203 379
1008204 379
1008205 379
1008206 379
1008207 567
1008208 567
1008209 567
1008210 623
1008211 623
1008212 623
1008213 429, 567, 623
1008214 429, 567, 623
1008215 429, 567, 623
1008216 429, 567, 623
1008217 429, 567, 623
1008218 429, 567, 623
1008219 429, 567, 623
1008220 429, 567, 623
1008221 429, 567, 623
1008222 429, 567, 623
1008223 429, 567, 623
1008224 429, 567, 623
1008225 429, 567, 623
1008226 429, 567, 623
1008227 429, 567, 623
1008228 427
1008229 427
1008230 427
1008231 427
1008232 426
1008233 426
1008234 427
1008235 427
1008236 427
1008237 427
1008238 427
1008239 427
1008240 427
1008241 427
1008242 563
1008243 563
1008244 563
1008245 563
1008246 563
1008247 563
1008248 563
1008249 563
1008250 563
1008251 563
1008252 563
1008253 563
1008254 565
1008255 565
1008256 565
1008257 565
1008258 565
1008259 565
1008260 565
1008261 565
1008262 565
1008263 565
1008264 565
1008265 565
1008266 619
1008267 619
1008268 619
1008269 619
1008270 619
1008271 619
1008272 619
1008273 619
1008274 619
1008275 621
1008276 621
1008277 621
1008278 621
1008279 621
1008280 621
1008281 621
1008282 621
1008283 621
1008284 421
1008285 421
1008286 421
1008287 421
1008288 423
1008289 423
1008290 423
1008291 423
1008292 425
1008293 425
1008294 425
1008295 425
1008296 421
1008297 421
1008298 421
1008299 421

1008300
1008300 423
1008301 423
1008302 423
1008303 423
1008304 425
1008305 425
1008306 425
1008307 425
1008308 420
1008309 420
1008310 420
1008311 420
1008312 422
1008313 422
1008314 422
1008315 422
1008316 424
1008317 424
1008318 424
1008319 424
1008320 421
1008321 421
1008322 421
1008323 421
1008324 423
1008325 423
1008326 423
1008327 423
1008328 425
1008329 425
1008330 425
1008331 425
1008332 421
1008333 421
1008334 421
1008335 421
1008336 423
1008337 423
1008338 423
1008339 423
1008340 425
1008341 425
1008342 425
1008343 425
1008344 421
1008345 421
1008346 421
1008347 421
1008348 423
1008349 423
1008350 423
1008351 423
1008352 425
1008353 425
1008354 425
1008355 425
1008356 566
1008357 566
1008358 566
1008359 622
1008360 622
1008361 421
1008362 421
1008363 421
1008364 421
1008365 423
1008366 423
1008367 423
1008368 423
1008369 425
1008370 425
1008371 425
1008372 425
1008374 1041
1008375 1035
1008376 429, 567, 623
1008377 429, 567, 623
1008378 429, 567, 623
1008379 686
1008380 686
1008381 686
1008384 933
1008385 735
1008386 717
1008387 717
1008388 717
1008389 717
1008390 569
1008392 569
1008393 569
1008394 569
1008395 569
1008397 569
1008398 569
1008399 569

1008400
1008400 569
1008402 569

1008403 569
1008404 569
1008405 529
1008407 529
1008408 529
1008409 529
1008410 529
1008412 529
1008413 529
1008414 529
1008415 529
1008417 529
1008418 529
1008419 529
1008420 571
1008422 571
1008423 571
1008424 571
1008425 571
1008427 571
1008428 571
1008429 571
1008430 571
1008432 571
1008433 571
1008434 571
1008435 624
1008436 624
1008437 624
1008438 624
1008439 624
1008440 624
1008441 625
1008442 625
1008443 625
1008444 625
1008445 625
1008446 625
1008447 573
1008449 573
1008450 573
1008451 573
1008452 627
1008453 627
1008454 531
1008456 531
1008457 531
1008458 531
1008459 531
1008461 531
1008462 531
1008463 531
1008464 531
1008466 531
1008467 531
1008468 531
1008469 573
1008471 573
1008472 573
1008473 573
1008474 728
1008475 728
1008476 701
1008477 701
1008478 804
1008479 804
1008480 805
1008481 953
1008482 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008483 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008484 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008485 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008486 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008487 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008488 575
1008489 575
1008490 575
1008491 575
1008492 575, 627
1008493 575, 627
1008494 575, 627
1008495 575, 627
1008496 575, 627
1008497 575, 627
1008498 575, 627
1008499 575, 627

1008500

1008500 231
1008501 231
1008502 231
1008503 231
1008504 231
1008505 231
1008506 231
1008507 231
1008508 231
1008509 116
1008510 116
1008511 117
1008512 117
1008513 117
1008514 117
1008515 687
1008516 687
1008517 687
1008518 688
1008519 688
1008520 688
1008521 689
1008522 689
1008523 689
1008524 689
1008525 1021
1008526 1021
1008527 1021
1008528 1023
1008529 1023
1008530 1023
1008531 1023
1008532 1023
1008535 316
1008536 317
1008537 317
1008538 316
1008539 561
1008540 561
1008541 655
1008542 913
1008543 796
1008544 796
1008545 173
1008546 173
1008547 173
1008548 173
1008549 173
1008550 173
1008551 175
1008552 175
1008553 175
1008554 175
1008555 175
1008556 175
1008567 62
1008568 62
1008569 62
1008570 62
1008571 63
1008572 63
1008573 63
1008574 63
1008575 1023
1008576 1022
1008577 418
1008578 418
1008579 418
1008580 418
1008581 419
1008582 419
1008583 419
1008584 419
1008585 419
1008586 419
1008587 419
1008588 419
1008589 240
1008590 240
1008591 241
1008592 241
1008593 241
1008594 241
1008595 241
1008596 241
1008597 990
1008598 993

1008600

1008601 991
1008602 993
1008605 995
1008607 995
1008609 995
1008610 995
1008612 385
1008613 385
1008614 385
1008615 297
1008616 297
1008617 297
1008618 195
1008619 195
1008620 195
1008621 1005
1008622 1005
1008623 1005
1008624 1005
1008625 1006
1008626 1006
1008627 1007
1008628 1007
1008629 132
1008630 134
1008631 132
1008632 134
1008633 133
1008634 135
1008635 133
1008636 135
1008641 1039
1008642 1039
1008643 1039
1008644 1039
1008645 1042
1008646 1042
1008647 1034
1008648 1034
1008649 1034
1008650 1034
1008651 1048
1008652 1048
1008653 1047
1008654 1047
1008655 1047
1008656 1050
1008657 1050
1008658 1050
1008659 1051
1008660 132, 134, 1051
1008661 1052
1008662 1053
1008663 132, 134, 1053
1008664 1053
1008665 133, 135, 1053
1008666 132, 134, 1053
1008667 132, 134, 1054
1008668 1054
1008669 133, 135, 1054
1008672 132, 134, 1054
1008673 132, 134, 1054
1008674 133, 135, 1054

1008675 1046
1008676 647
1008677 647
1008678 647
1008679 647
1008680 1031
1008681 1031
1008682 1031
1008683 1031
1008684 1031
1008685 1031
1008686 1031
1008687 1031
1008688 1031
1008689 1031
1008690 1031
1008691 1031
1008692 1031
1008693 1031
1008694 1031
1008695 1031
1008696 1031
1008697 1031
1008698 152

1008700
1008703 447
1008704 447
1008705 447
1008706 447
1008707 447
1008708 447
1008709 449
1008710 449
1008711 449
1008712 449
1008713 449
1008714 449
1008715 449
1008716 449
1008717 449
1008718 449
1008719 449
1008720 449
1008721 916
1008722 916
1008723 916
1008724 916
1008725 795
1008726 795
1008727 795
1008728 647
1008729 647
1008730 647
1008731 647



VARYT
1008111 + 1007858

1 ALLUMAGE

RAIL 1 ALLUMAGE EN SAILLIE 553
RAIL 1 ALLUMAGE EN SAILLIE ACCESSOIRES 555
RAIL 1 ALLUMAGE ENCASTRÉ 557
RAIL 1 ALLUMAGE ENCASTRÉ ACCESSOIRES 557

3 ALLUMAGES

RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® EN SAILLIE 613
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® EN SAILLIE ACCESSOIRES 615
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® ENCASTRÉ 617
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC® ENCASTRÉ ACCESSOIRES 617
RAIL 3 ALLUMAGES S-TRACK EN SAILLIE DALI 605
RAIL 3 ALLUMAGES S-TRACK EN SAILLIE DALI ACCESSOIRES 607
RAIL 3 ALLUMAGES S-TRACK ENCASTRÉ DALI 609
RAIL 3 ALLUMAGES S-TRACK ENCASTRÉ DALI ACCESSOIRES 611

SYSTÈMES 48 V

RAIL 48 V TRACK EN SAILLIE DALI 503
RAIL 48 V TRACK EN SAILLIE DALI ACCESSOIRES 505
RAIL 48 V TRACK EN SAILLIE PROFOND DALI 507
RAIL 48 V TRACK EN SAILLIE PROFOND DALI ACCESSOIRES 509
RAIL 48 V TRACK ENCASTRÉ DALI 511
RAIL 48 V TRACK ENCASTRÉ DALI ACCESSOIRES 513

A

ABRIDOR 100 POLE 797
ABRIDOR 100 POLE 100, HYBRID 796
ABRIDOR 60 POLE 797
ABRIDOR 60 POLE, HYBRID 796
ABRIDOR SENSOR WL 915
ABRIDOR WL 915
ABRIDOR WL, HYBRID 913
ADEGAN FL, E27 775
ADEGAN FL, FLAT SOLAR 717
ADEGAN FL, SOLAR 717
ADI EL 950
AINOS CW 942
AINOS CW SENSOR 943
AINOS CW SENSOR, CARRÉ 943
AINOS CW, CARRÉ 943
AKALO D83 EL 155
ALPA CONE 100 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 777
ALTRA DICE CL, QPAR51 203
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 203, 456
ALTRA DICE TRACK 1 ALL., QPAR51 599
ALTRA DICE TRACK 3 ALL., QPAR51 658
ANELA CL, PHASE 199
ANELA PD, PHASE 310
ANGOLUX SENSOR WL 902
ANGOLUX WL 902
APONI 120 POLE, PHASE 778
APONI 90 POLE, PHASE 778
ARLINA 130 WL 361
ARLINA 60 WL 361
ARROCK ARC POLE, QPAR51 760
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27 759
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27 759
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 761
ARROCK STONE 50 POLE 761
ARROCK STONE 75 POLE 761
ASMARA LV, QR-C51 544
ASSO 300 WL, PHASE 396, 397
ASTINA CL, QPAR51 198
ASTINA PD, QPAR51 309
ASTINA STEEL WL, QPAR51 899
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 407
ASTINA WL, QPAR51 899
ASTO CW, DOUBLE, QPAR51 435
ASTO CW, QUAD, QPAR51 435
ASTO CW, SINGLE, QPAR51 435
ASTO CW, TRIPLE, QPAR51 435
ASTO TUBE 287, 443
ASTO TUBE 1 ALL., GU10 585
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 201
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 443
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 443
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 443
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 443
ASTO TUBE RÉFLECTEUR DÉCO 201, 287, 375, 443, 585
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU 10 287
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU 10 287
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU 10 287
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU 10 287
ASTO TUBE WL, SINGLE, GU10 375
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 375
AVO CW, DOUBLE, QPAR51 433
AVO CW, QUAD, QPAR51 433
AVO CW, SINGLE, QPAR51 433
AVO CW, TRIPLE, QPAR51 433
AVO TRACK 1 ALL., QPAR51 593
AVO TRACK 3 ALL., QPAR51 665

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE DE SOULAGEMENT DE TRACTION POUR DRIVER CÂBLAGE CONTINU POSSIBLE 1054
ACCESSOIRE DE SOULAGEMENT DE TRACTION POUR DRIVER STANDARD 1054
ACCESSOIRE DE SOULAGEMENT DE TRACTION POUR DRIVER STANDARD 1054
ALIMENTATION LED 100W | 24V | 2 KANAL DALI VARIABLE 1050
ALIMENTATION LED 100W | 24V DC 1049
ALIMENTATION LED 100W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 1048
ALIMENTATION LED 100W | 24V DC VARIABLE DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1049
ALIMENTATION LED 12V | 24W, ROND 1048
ALIMENTATION LED 150W | 24V DC IAVEC SERRE-CÂBLE 1048
ALIMENTATION LED 150W | 24V DC VARIABLE DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1049
ALIMENTATION LED 24V | 24W 1047
ALIMENTATION LED 24V | 25W, ROND 1048
ALIMENTATION LED 24V | 36W 1047
ALIMENTATION LED 24V | 60W 1047
ALIMENTATION LED 250W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 1048
ALIMENTATION LED 250W | 24V DC VARIABLE DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1050
ALIMENTATION LED 25W | 24V 1049
ALIMENTATION LED 30W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 1048
ALIMENTATION LED 30W | 24V DC VARIABLE DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1049
ALIMENTATION LED 50W | 24V 1049
ALIMENTATION LED 60W | DALI, 24V, VARIATION DALI, 2 CANAUX 1050
BOÎTE DE CONNEXION EN T IP68, 3 PÔLES 1058
BOÎTE DE CONNEXION IP68, 3 PÔLES 1058
BOÎTE DE CONNEXION IP68, 5 PÔLES 1058
CÂBLE TEXTILE 10 M 1057
CONNECTION BOX 5 POLES, DALI 1058
CONTRÔLEUR DT8 À FONCTION PUSH-DIM 1056
CONTRÔLEUR LED STIP CCT / RGBW 1047
CONVERTISSEUR VARIATEUR À COUPURE DE PHASE DESCENDANTE 1046
CROCHET DE PLAFOND 1057
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF 1046
DALI KONTROLER 24V DC 1047
DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W 1047
DOUILLE GU10 AVEC BOÎTE DE CONNEXION, UNIVERSEL 1057
DOUILLE GU10 LED AVEC BOÎTE DE CONNEXION, MAX. 10 W 1057
DRIVER LED 10,7W | 200MA | VARIABLE DALI 1055
DRIVER LED 10W | 180-270MA PHASE 1051
DRIVER LED 10W | 350MA ROND 1050
DRIVER LED 10W | 500-700MA PHASE 1052
DRIVER LED 12W | 250MA VARIABLE DALI AVEC INTERFACE RF 1055
DRIVER LED 15W | 100-700MA DALI 1053
DRIVER LED 15W | 200-350MA PHASE 1053
DRIVER LED 15W | 700MA ROND 1051
DRIVER LED 20W | 350-500MA PHASE 1053
DRIVER LED 20W | 350MA 1051
DRIVER LED 20W | 350MA | VARIABLE 1051
DRIVER LED 20W | 350MA/500MA | PHASE 1051
DRIVER LED 21W | 500MA AVEC SERRE-CÂBLE 1051
DRIVER LED 25W | 150-700MA | VARIABLE DALI 1053
DRIVER LED 30W | 500-700MA PHASE 1053
DRIVER LED 36W | 100-900MA DALI 1054
DRIVER LED 3W | 100-700MA DALI 1054
DRIVER LED 40W | 1050MA DALI CCT TUNABLE 1055
DRIVER LED 40W | 1050MA VARIABLE DALI AVEC INTERFACE RF 1055
DRIVER LED 40W | 500MA VARIABLE DALI AVEC INTERFACE RF 1055
DRIVER LED 40W | 700-1050MA PHASE 1053
DRIVER LED 40W | 700MA VARIABLE DALI AVEC INTERFACE RF 1055
DRIVER LED 4W | 350MA 1050
DRIVER LED 4W | 700MA 1050
DRIVER LED 53W | 650-1400MA DALI 1054
E-TRANSFORMATOR 60W | 12V VARIABLE 1046
GLENOS® 1057
GU10 DOUILLE 1058
MODULE CASAMBI POUR DRIVER DALI 1056
MODULE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS DALI 2 1056
MODULE ZIGBEE POUR DRIVER DALI, 1 CANAL 1056
MODULE ZIGBEE POUR DRIVER DALI, 2 CANAUX 1056
SERRE-CÂBLE 1057
TÉLÉCOMMANDE INTELLIGENTE ZIGBEE, CCT/RGBW 1056
TRANSFORMATEUR TENSEO 12V AC | 105VA CONVENTIONNEL 1046
TRANSFORMATEUR TENSEO 12V AC | 210VA CONVENTIONNEL 1046
TRANSFORMATEUR TENSEO 12V AC | 50VA CONVENTIONNEL 1046

B

BASKET WL, E27 402
BATTEN 120 CW 471
BATTEN 60 CW 471
BIG NAILS 50 POLE, E27 780
BIG NAILS 80 POLE, E27 780
BIG NAUTILUS SP, ROND, QPAR51 810
BIG PLOT CACHE, 2 FENÊTRES 983
BIG PLOT CACHE, 4 FENÊTRES 983
BIG PLOT MODULE 983
BIG QUAD UP/DOWN WL 891

BIG QUAD WL 890
BIG THEO BEAM UP/FLOOD DOWN WL 861
BIG THEO CL 833
BIG THEO CL, QPAR111 833
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL 862
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 861
BIG THEO WL 863
BIG THEO WL, QPAR111 863
BIMA 1 ALL., DOUBLE, QPAR51 597
BIMA 1 ALL., SINGLE, QPAR51 597
BIMA 3 ALL., DOUBLE, QPAR51 663
BIMA 3 ALL., SINGLE, QPAR51 663
BOOKAT POLE 800
BOOKAT WL 889
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 919
BOX-L WL 919
BOX-L WL, E27 919
BRICK DOWNUNDER EL 955
BRICK DOWNUNDER EL, E14 955
BRICK EL, ASYMÉTRIQUE 953
BRICK EL, SYMÉTRIQUE 953
BRICK MESH EL 953
BULAN CW, E14 945
BULAN GRID CW, E27 945
BULKHEAD V 360 1027

C
C-POL POLE, E27 784
CARISO WL, PHASE 398
CHROMBO WL, PHASE 399
COMET LED LV 549
COMET LV, QR-C51 549
CONCRETO EL, CUT 949
CONCRETO EL, WING 949
CONCRETO FL, CARRÉ, QPAR51 733
CONCRETO FL, ROND, QPAR 51 733
CONCRETO L WL 855
CONCRETO M WL 855
CONE FL, E27 772
CONTONE® DL, ROND, FIXE, PHASE 149
CONTONE® DL, ROND, ORIENTABLE, PHASE 149
COSMIC LV, QR-C51 545
COUPA FLEX WL 409
CUBIX FL, QPAR51 772
CYFT CW, PHASE 439
CYFT ANNEAU DÉCO 439
CYFT WAVE CW, PHASE 439

D
D-RING M WL, PHASE 851
D-RING S WL, PHASE 851
DASAR® 115 RL, CARRÉ, QPAR51 973
DASAR® 115 RL, ROND, QPAR51 973
DASAR® 1200 EL 959
DASAR® 215 RL, CARRÉ, QPAR111 977
DASAR® 215 RL, ROND, E27 977
DASAR® 215 RL, ROND, QPAR111 976
DASAR® 255 EL 969
DASAR® 270 EL, ASYMÉTRIQUE 971
DASAR® 270 EL, SYMÉTRIQUE 971
DASAR® 370 EL, ROND 977
DASAR® 600 EL 959
DASAR® 920 EL 970
DASAR® 920 SP, 230V 815
DASAR® EXACT 116 EL, CARRÉ, QPAR51 975
DASAR® EXACT 116 EL, ROND, QPAR51 975
DASAR® FLAT 120 EL 969
DASAR® FLAT 80 EL 969
DASAR® L RL, CARRÉ 965
DASAR® L RL, ROND 965
DASAR® M RL, CARRÉ 963
DASAR® M RL, ROND 962
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 815
DASAR® S RL, CARRÉ 961
DASAR® S RL, ROND 961
DASAR® XL RL, CARRÉ 967
DASAR® XL RL, ROND 966
DECONA 30 CW, PHASE 418
DECONA 42 CW, PHASE 419
DEKLED EL 152
DELWA WL 907
DENA 30 WL, E14 402
DIO FLEX PLATE WL 415
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 415
DIRETO 60 WL, PHASE 401
DIRETO 90 WL, PHASE 401
DISPLAY ADL 50 QPAR51 417
DL 126 EL 145
DOLIX OUT EL, CARRÉ, QPAR51 153
DOLIX OUT EL, ROND, QPAR51 153
DORISA 30 WL 367
DORISA 50 WL 367
DOWNLIGHT C 150 1005, 1006
DOWNLIGHT C 200 1005, 1007
DOWNLIGHT V 100 1008
DOWNLIGHT V 150 1008
DOWNLIGHT V 200 1008
DOWNUNDER OUT L EL 951
DOWNUNDER OUT M EL 951
DOWNUNDER OUT S EL 951
DOWNUNDER OUT WL, CARRÉ 911
DOWNUNDER OUT WL, ROND 911
DOWNUNDER PUR 150 EL 160
DOWNUNDER PUR 80 EL 160
DURNO LV 547

E
ENOLA S/M/L RÉFLECTEUR 873
ENOLA B 1 ALL., PD, QPAR51 595
ENOLA B CL, QPAR51 197
ENOLA B CW, DOUBLE, QPAR51 455
ENOLA B CW, SINGLE, QPAR51 455
ENOLA B PD, QPAR51 309
ENOLA B TRACK 1 ALL., QPAR51 595
ENOLA B WL, QPAR51 407
ENOLA C CL 197
ENOLA C TRACK 1 ALL. 594
ENOLA C TRACK 3 ALL. 665
ENOLA M LINSE 19° 873
ENOLA M LINSE ASYMÉTRIQUE 873
ENOLA OCULUS CL 828
ENOLA OCULUS WL, SINGLE 865
ENOLA OCULUS WL, UP/DOWN 865
ENOLA PD, E27 309
ENOLA ROUND L CL 829
ENOLA ROUND L UP/DOWN WL 869
ENOLA ROUND L WL, SINGLE 867
ENOLA ROUND M CL 829
ENOLA ROUND M UP/DOWN WL 869
ENOLA ROUND M WL, SINGLE 867
ENOLA ROUND S CL 829
ENOLA ROUND S UP/DOWN WL 869
ENOLA ROUND S WL, SINGLE 867
ENOLA SQUARE L CL 831
ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL 872
ENOLA SQUARE L WL, SINGLE 871
ENOLA SQUARE M CL 831
ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL 872
ENOLA SQUARE M WL, SINGLE 871
ENOLA SQUARE S CL 831
ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL 872
ENOLA SQUARE S WL, SINGLE 871
ESKINA 30 POLE 739
ESKINA 80 POLE 739
ESKINA D DISPLAY, PHASE 929
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 738
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 738
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME 75 POLE, DOUBLE 737
ESKINA FRAME 75 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME CL, SINGLE 827
ESKINA FRAME WL 887
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 887
ESKINA SPOT CW, PHASE 937
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 937
EURO CUBE 658
EURO SPOT TRACK 1 ALL., QPAR51 598
EURO SPOT TRACK 3 ALL., QPAR111 659
EURO SPOT TRACK 3 ALL., QPAR51 659

F
F-POL POLE, E27 784
F-POL WL, E27 924
FENDA 15 CM, ROND 300, 497
FENDA 30 CM, ROND 301, 497
FENDA PATÈRE, E27 206
FENDA FL, E27 495, 497
FENDA ABAT-JOUR EN VERRE 12,5 CM, ROND 300
FENDA ABAT-JOUR DEMI-CERCLE 408
FENDA Ø 30 CM, ROND 207
FENDA Ø 45 CM, ROND 207, 301, 497
FENDA Ø 70 CM, ROND 301
FENDA Ø 70CM, ROND 207, 497
FENDA PD, E27 300
FENDA TL, E27 495
FENDA WL, BASIS, E27 408
FERA 25 CL 212
FERA 25 CL, DALI 212
FITU CUBE WL, E27 404
FITU PD, E27 299
FITU SUPPORT MURAL 404
FLAC BEAM® SP 809
FLATT 100 POLE 793
FLATT 65 POLE 793
FLATT SENSOR WL 898
FLATT WL 898
FLOODI L SP 1029
FLOODI M SP 1029
FLOODI S SP 1029
FORCHINI 50 PD, E27 316
FORCHINI 70 PD, E27 316
FORCHINI M 40 PD, E27 317
FORCHINI M 40 TRACK 1 ALL., PD, E27 561
FORCHINI M 40 TRACK 3 ALL., PD, E27 655
FORCHINI M 50 PD, E27 317
FRAME BASIC RL 156
FRAME BASIC RL, HV 156
FRAME BASIC SET RL 156
FRAME CURVE EL 157

G
GALEN 120 SP 808
GALEN 60 SP 808
GLENOS PD, 1M, 1-10V 293
GLENOS PD, 2M, 1-10V 293
GLENOS® 60 WL 367
GLOO PURE 27 POLE, E27 767
GLOO PURE 44 POLE, E27 767
GLOO PURE 70 POLE, E27 767
GLOO PURE WL, E27 923
GRAFIT 30 POLE, E27 747
GRAFIT 30 POLE, ROND, E27 745
GRAFIT 60 POLE, E27 747
GRAFIT 60 POLE, ROND, E27 745
GRAFIT 90 POLE, E27 747
GRAFIT 90 POLE, ROND, E27 745
GRAFIT WL, E27 881
GRAFIT WL, CARRÉ, SENSOR, E27 881
GRAFIT WL, ROND, E27 880
GRAFIT WL, ROND, SENSOR, E27 880
GRAZIA 10 PROFIL EN SAILLIE PLAT 2 M 671
GRAZIA 10 PROFIL EN SAILLIE STANDARD 671
GRAZIA 10 ACCESSOIRES 673
GRAZIA 10 EDGE 2 M 674

GRAZIA 10 PROFIL ENCASTRÉ 671
GRAZIA 10 EDGE ACCESSOIRES 675
GRAZIA 20 PROFIL EN SAILLIE STANDARD, 3 M 677
GRAZIA 20 PROFIL À ENCASTRER, 3 M 677
GRAZIA 20 ACCESSOIRES 678, 679
GRAZIA 60 PROFIL EN SAILLIE, 1,5 M 681
GRAZIA 60 PROFIL À ENCASTRER, 1,5 M 681
GRAZIA 60 ACCESSOIRES 682, 683
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 694
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V 695
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 695
GRAZIA LED STRIP CORE MAIN LIGHTING, 2700K 689
GRAZIA LED STRIP VALUE ADDITIONAL LIGHTING, 2700K 686
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING +, 3000K 688
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING, 2700K 687
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V 693
GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 692
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V 690, 691
GRID CUBE 701
GRIP! L 1 ALL., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM 573
GRIP! L 1 ALL., QPAR51, Ø 5,7 CM 573
GRIP! L 3 ALL., QPAR51, Ø 5,7 CM 627
GRIP! L ANNEAU DÉCO Ø 5,4 CM 575, 627
GRIP! M 1 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM 571
GRIP! M 3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM 624
GRIP! M 3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM 625
GRIP! M ANNEAU DÉCO Ø 4,0 CM 575, 627
GRIP! S 1 ALL. 569
GRIP! S 1 ALL., PHASE, Ø 3,0 CM 569
GRIP! S 48V, DALI, Ø 3,0 CM 529
GRIP! S 48V, PD, DALI, Ø 3,0 CM 531
GRIP! S ANNEAU DÉCO Ø 2,7 CM 575
GU10 LED CONNECTION BOX 118

H

H-POL 30 POLE 788
H-POL 60 POLE 788
H-POL TWIN 60 POLE 789
HELIA 30 PD 305
HELIA 30 PD, PHASE 305
HELIA 40 PD 307
HELIA 40 PD, PHASE 307
HELIA 50 TRACK 1 ALL. 589
HELIA 50 TRACK 3 ALL. 665
HELIA AMBIENT 35 PD 304
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE 304
HELIA CW, DOUBLE 939
HELIA CW, SINGLE 939
HELIA SLIM POLE, DOUBLE 816
HELIA SLIM POLE, SINGLE 816
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 817
HELIA SPOT S SP, SINGLE 817
HIGHBAY C 1021, 1022, 1023
HIGHBAY V 1024, 1025
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 137
HORN DL, GU10, BLOWER DOOR TESTÉE 138
HORN DL, SINGLE, ASYMÉTRIQUE, QPAR51 137
HORN DL, SINGLE, QPAR51 137, 138
HORN EL, SINGLE, QPAR51 138
HORN MAGNA EL 139
HORN MINI EL 136
HORN-T EL, QPAR111 139

I

I-RING POLE 718
I-RING WL 852
IN-LINE 22 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 523
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI 523
IN-LINE 24 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 527
IN-LINE 44 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 525
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI 525
IN-LINE 46 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 527
INDA CW, QPAR51 457
INDUSTRY BATTEN V 1018, 1019
IPERI 50 POLE 798
IPERI WL 926

K

KADUX DL, DOUBLE, DALI 063
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 065
KADUX DL, SINGLE, DALI 062
KADUX DL, SINGLE, PHASE 065
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 065
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 067
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 066
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 067
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 066
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 066
KALU CW, DOUBLE, PHASE 451
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 453
KALU CW, QUAD, PHASE 451
KALU CW, QUAD, QPAR111 453
KALU CW, SINGLE, PHASE 451
KALU CW, SINGLE, QPAR111 453
KALU CW, TRIPLE, PHASE 451
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 453
KALU TRACK 1 ALL., PHASE 581
KALU TRACK 1 ALL., QPAR111 581
KALU TRACK 3 ALL., PHASE 662
KALU TRACK 3 ALL., QPAR111 662
KAMI CL, DOUBLE, LONG, QPAR51 171
KAMI CL, DOUBLE, QPAR51 171
KAMI CL, SINGLE, QPAR51 170
KAMI CL, TRIPLE, LONG, QPAR51 171
KAMI CW, SINGLE, QPAR51 441
KAMI RL, SINGLE, QPAR51 057
KAMUELA ECO EL, ROND, PHASE 155
KARDAMOD CL, DOUBLE, CARRÉ, QPAR111 205
KARDAMOD CL, SINGLE, CARRÉ, QPAR111 205
KARPO 30 CW, SINGLE 445
KARPO 30 EL 150
KARPO 30 WL, SINGLE 411
KARPO FL 498
KARPO GOOSE WL 410
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 410
KARPO TL 498
KARPO WL 411
KENKUA SPOT WL, E27 409
KERAS ELT WL, E27 925
KINI EL, PHASE 155

L

L-LINE 60 WL 369
L-LINE 120 WL 369
L-LINE OUT 30 FL, VERTICAL 762
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL 763
L-LINE OUT 60 FL, VERTICAL 763
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL 763
L-LINE OUT WL 921
LALU® CONE 15 ABAT-JOUR, MIX&MATCH 260, 535
LALU® ELYPSE 15 ABAT-JOUR, MIX&MATCH 261, 535
LALU® ELYPSE 22 ABAT-JOUR, MIX&MATCH 261, 535
LALU® ELYPSE 33 ABAT-JOUR, MIX&MATCH 261
LALU® ABAT-JOUR, E27 BASE, MIX&MATCH 257
LALU® PD 48V, LED BASE, MIX&MATCH 533
LALU® PD, E27 257
LALU® PD, LED BASE, MIX&MATCH 258, 259
LALU® PLATE 15 ABAT-JOUR, MIX&MATCH 260, 535
LALU® PLATE 22 ABAT-JOUR, MIX&MATCH 260, 535
LALU® TETRA 14 ABAT-JOUR, MIX&MATCH 260, 534
LALU® TETRA 24 ABAT-JOUR, MIX&MATCH 260, 534
LALU® TETRA 36 ABAT-JOUR, MIX&MATCH 260
DOUILLE GU10 LED AVEC BOÎTE DE CONNEXION, MAX. 10 W 118
LED SPIKE SP 819
LED SPOT SP 931
LID I 45 POLE, SINGLE 719
LID I 75 POLE, DOUBLE 719
LID I WL, DOUBLE 846
LID I WL, SINGLE 846
LID II 847
LID II WL. UP/DOWN 847
LIGHT EYE® 150 1 ALL., PD, QPAR111 579
LIGHT EYE® 150 1 ALL., QPAR111 577
LIGHT EYE® 150 3 ALL., PD, QPAR111 657
LIGHT EYE® 150 3 ALL., QPAR111 657
LIGHT EYE® 150 ANNEAU DÉCO 285, 579, 657
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 285
LIGHT EYE® 90 1 ALL., PD, QPAR51 579
LIGHT EYE® 90 1 ALL., QPAR51 576
LIGHT EYE® 90 3 ALL., PD, QPAR51 656
LIGHT EYE® 90 ANNEAU DÉCO 285, 579, 657
LIGHT EYE® 90 PD, QPAR51 285
LIPSY® 30 CW, DOME 465
LIPSY® 30 CW, DRUM 467
LIPSY® 40 CW, DOME 465
LIPSY® 40 CW, DRUM 467
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 468
LIPSY® 50 CW, DOME 465
LIPSY® 50 CW, DRUM 467
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 468
LISENNE 40 POLE, E27 774
LISENNE 70 POLE, E27 774
LITTLE SUN TL 491
LOGS 40 POLE 743
LOGS 70 POLE 743
LOGS IN L WL, PHASE 393
LOGS IN WL 392
LOGS IN WL, PHASE 392
LOGS WL 921
LONG GRILL CW 473
LYGANT WL, DOUBLE 331
LYGANT WL, SINGLE 331

M

M-POL 30 POLE 729
M-POL 60 POLE 729
M-POL 90 POLE 729
M-POL CAP 728
M-POL M POLEHEAD 725
M-POL M POLEHEAD, DALI 725
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 727
M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 727
M-POL M POLEHEAD, SHADER 726
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 726
M-POL POLE 60, SOCKET 728
M-POL S POLEHEAD 722
M-POL S POLEHEAD 180°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT 721
M-POL S POLEHEAD 180°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI 721
M-POL S POLEHEAD 360°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT 720
M-POL S POLEHEAD 360°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI 720

M-POL S POLEHEAD, DALI 723
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 724
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 724
M-POL S POLEHEAD, SHADER 723
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 723
MAGANDA WL 365
MAGICO 20 PD, E27 231
MAGICO 38 PD, E27 231
MAGICO 55 PD, E27 231
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND 379
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND,
FEUTRE ACOUSTIQUE 378
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND,
MOON STRUCTURE 379
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND 379
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND,
FEUTRE ACOUSTIQUE 378
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND,
MOON STRUCTURE 379
MANA BASE ROND 378
MANA BASE WL, ROND, PHASE 377, 858
MANA OUT WL, PHASE 859
MANA OUT WL, SET 859
MANA ABAT-JOUR 383
MANA WL, BASIS, PHASE 381, 383
MARONA CL, PHASE 213
MARYLIN 40 WL 363
MARYLIN 60 WL 363
MARYLIN 90 WL 363
MEDO® 30 CW, PHASE 250, 352
MEDO® 30 RL, FRAME 132
MEDO® 30 RL, FRAMELESS 134
MEDO® 40 CW, PHASE 250, 352
MEDO® 40 RL, FRAME 132
MEDO® 40 RL, FRAMELESS 134
MEDO® 60 CW, PHASE 251, 353
MEDO® 60 RL, FRAME 133
MEDO® 60 RL, FRAMELESS 135
MEDO® 90 CW, PHASE 251, 353
MEDO® 90 RL, FRAME 133
MEDO® 90 RL, FRAMELESS 135
MEDO® CL, CARRÉ, 1-10V 191, 253
MEDO® CL, CARRÉ, DALI 191, 253
MEDO® PRO 30 CW, DALI 246, 348
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 242, 344
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 246, 348
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 242, 344
MEDO® PRO 40 CW, DALI 247, 349
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 243, 345
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 247, 349
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 243, 345
MEDO® PRO 60 CW, DALI 248, 350
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 244, 346
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 248, 350
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 244, 346
MEDO® PRO 90 CW, DALI 249, 351
MEDO® PRO 90 CW, DALI, UGR<19 245, 347
MEDO® PRO 90 CW, PHASE 249, 351
MEDO® PRO 90 CW, PHASE, UGR<19 245, 347
MEDO® RING 60 PD, DALI 240
MEDO® RING 60 PD, PHASE 241
MEDO® RING 90 PD, DALI 241
MEDO® RING 90 PD, PHASE 241
MELAN CW, E27 469
MERADO FLOOD WL, PHASE 416
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 885
MERIDIAN BOX WL, E27 884, 885
MERIDIAN WL, E27 884
MIBO UP/DOWN WL, QT14 365
MOBALA EL 161
MODELA WL, UP/DOWN 901
MOLAT CL, E27 834
MOLAT PD, E27 773
MOLAT POLE, E27 773
MOLAT WL, E27 923
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 931
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51 929
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 801
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 904
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 941

N

NAUTILUS 10 SP, CARRÉ 812
NAUTILUS 10 SP, ROND, QPAR51 810, 811
NAUTILUS 10 SPOT LED SP 813
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 813
NAUTILUS SP, QR-C51 813
NAUTILUS WL QPAR51 931
NEW TRIA® 150 DL, CARRÉ, QPAR111 131
NEW TRIA® 150 DL, ROND, QPAR111 131
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 117
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 116
NEW TRIA® 155 RING, DOUBLE,
SQUARE GU10/LED MODULE 127
NEW TRIA® 300 DL, DOUBLE, QPAR111 131
NEW TRIA® 45 DL, ROND 130
NEW TRIA® 68 DL, DTW, PHASE 108
NEW TRIA® 68 DL, PHASE 104, 106
NEW TRIA® 68 DL, QPAR51 112
NEW TRIA® 68 RING, CARRÉ,
MODULES GU10/LED 121
NEW TRIA® 68 RING, CARRÉ,
MODULES GU10/LED 120, 121
NEW TRIA® 68 RING, ROND,
MODULES GU10/LED 121
NEW TRIA® 68 RING, ROND,
MODULES GU10/LED 120, 121
NEW TRIA® 75 / XL DL, QPAR51 114
NEW TRIA® 75 DL, ROND, PHASE 106
NEW TRIA® 75 RING, CARRÉ,
MODULES GU10/LED 122
NEW TRIA® 75 RING, ROND,
MODULES GU10/LED 122
NEW TRIA® 75 RING, ROND,
MODULES GU10/LED 122
NEW TRIA® 75 XL RING, ROND,
MODULES GU10/LED 123
NEW TRIA® 95 RING, CARRÉ, MODULES LED 125
NEW TRIA® 95 RING, ROND, MODULES LED 125
NEW TRIA® DL, DOUBLE MODULE LED,
PHASE 127
NEW TRIA® DL, MODULE LED, DTW, PHASE 119
NEW TRIA® DL, MODULE LED, PHASE 119, 125
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE 110
NEW TRIA® UNIVERSAL DL, MODULE LED,
PHASE 119
NOBLO SPOT 1 ALL., PHASE 582, 583
NOBLO SPOT 1 ALL., TRIPLE TRACK SET 582
NOBLO SPOT 3 ALL., PHASE 644, 645
NOBLO SPOT LV, ROPE TRACK 549
NOBLO® CW DOUBLE, PHASE 449
NOBLO® CW DOUBLE, PHASE, DTW 447
NOBLO® CW SINGLE, PHASE 449
NOBLO® CW SINGLE, PHASE, DTW 447
NOBLO® CW TRIPLE, PHASE 449
NOBLO® CW TRIPLE, PHASE, DTW 447
NOTAPO L RL 159
NOTAPO S RL 159
NOYA PD, PHASE 292
NUMINOS® L PD 236
NUMINOS® GIMBLE L DL 094
NUMINOS® GIMBLE M DL 092
NUMINOS® GIMBLE S DL 090
NUMINOS® GIMBLE XL DL 096
NUMINOS® GIMBLE XS DL 088
NUMINOS® L 3 ALL. 632
NUMINOS® L CL 186
NUMINOS® L CW 340
NUMINOS® L DL 074
NUMINOS® M 3 ALL. 630
NUMINOS® M CL 184
NUMINOS® M CW 338
NUMINOS® M DL 072
NUMINOS® M PD 234
NUMINOS® MOVE L DL 084
NUMINOS® MOVE M DL 082
NUMINOS® MOVE S DL 080
NUMINOS® MOVE XL DL 086
NUMINOS® MOVE XS DL 078
NUMINOS® S 3 ALL. 628
NUMINOS® S 48V, DALI 516, 520
NUMINOS® S CL 182
NUMINOS® S CW 336
NUMINOS® S DL 070
NUMINOS® S PD 232
NUMINOS® XL 3 ALL. 634
NUMINOS® XL CL 188
NUMINOS® XL CW 342
NUMINOS® XL DL 076
NUMINOS® XL PD 238
NUMINOS® XS 48V, DALI 514, 518
NUMINOS® XS DL 068
NUMINOS® ZOOM M 3 ALL. 636
NUMINOS® ACCESSOIRES 98-103

O

OCCULDAS 13 CL, INDIRECT, PHASE 202
OCCULDAS 14 EL, INDIRECT, PHASE 148
OCCULDAS 23 CL, INDIRECT, PHASE 202
OCCULDAS 23 EL, INDIRECT, PHASE 148
OCULUS CL, DTW 195
OCULUS CL, MOVE, PHASE 147
OCULUS CL, PHASE 196
OCULUS CW, PHASE 445
OCULUS PD, DTW 297
OCULUS PD, SINGLE, PHASE 296
OCULUS WL UP/DOWN, DTW 385
OCULUS WL UP/DOWN, PHASE 385
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 385
ONE 40 CL, DALI, UP/DOWN 175
ONE 40 CL, PHASE, UP/DOWN 173
ONE 40 CW, DALI 357
ONE 40 TRACK 3 ALL., DALI 643
ONE 60 CL, DALI, UP/DOWN 175
ONE 60 CL, PHASE, UP/DOWN 173
ONE 60 CW, DALI 357
ONE BOW FL 483
ONE LINEAR 50 WL, PHASE, UP/DOWN 354
ONE LINEAR 70 WL, PHASE, UP/DOWN 355
ONE STRAIGHT FL 483
ONE® 60 PD, DALI 271
ONE® 60 PD, DALI, UP/DOWN 271
ONE® 60 PD, PHASE, UP/DOWN 271
ONE® 80 PD, DALI 273
ONE® 80 PD, DALI, UP/DOWN 273
ONE® CUBE PD, DALI 269
ONE® CUBE PD, DALI, UP/DOWN 269
ONE® DOUBLE PD, DALI, UP/DOWN 274
ONE® DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN 274
ONE® PANNEAU DE FEUTRE,
FEUTRE ACOUSTIQUE, POUR ONE® 80/
ONE® CUBE 269, 273
ONE® FLAT PD, DALI, TRIPLE 265
ONE® FLAT PD, PHASE, SINGLE 265
ONE® LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN 277
ONE® LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN 277
ONE® TRIPLE PD, DALI 275
ONE® VERTICAL PD, PHASE 267
ORDI II POLE 45 795
ORDI II POLE 70 795
ORDI II POLE 70, SENSOR 795
ORDI II SENSOR WL 916
ORDI II WL 916
ORDI SENSOR WL 917
ORDI WL 917

OSSA 180 WL, QT-DE12 397
OSSA 300 WL, QT-DE12 397
OTOS GLAS POLE, E27 771
OUT-BEAM FRAME SP 941
OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN WL 921
OVAL 14 WL, UP/DOWN 853
OVAL 18 WL, UP/DOWN 853
OVALISK 100 POLE 765
OVALISK 75 POLE 765
OVALISK CL 833
OVALISK SENSOR WL 895
OVALISK WL 895

P

PANEL 60 CL, ROND, DALI 217
PANEL 60 CL, ROND, PHASE 217
PANEL 60 PD, ROND, DALI 291
PANEL 600 CADRE DE MONTAGE, SUR CRÉPIS 997
PANEL 600 CADRE DE MONTAGE, EN RETRAIT 997
PANEL 625 CADRE DE MONTAGE, SUR CRÉPIS 999
PANEL 625 CADRE DE MONTAGE, EN RETRAIT 999
PANEL C 600 990
PANEL C 625 993
PANEL C 1200 995
PANEL C DALI 600 991
PANEL C DALI 625 993
PANEL C DALI 1200 995
PANEL TRACK 1 ALL., RECTANGULAIRE 589
PANEL TRACK 1 ALL., ROND 589
PANEL V 600 996, 997
PANEL V 625 998, 999
PANEL V DALI 600 997
PANEL V DALI 625 999
PANTILO 20 PD, E27 281
PANTILO 28 PD, E27 281
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 283
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 283
PANTILO OVAL PD, E27 281
PANTILO ROPE 19 CW, E27 437
PANTILO ROPE 19 PD, E27 279, 585
PANTILO ROPE 20 PD, E27 279
PANTILO ROPE 27 CW, E27 437
PANTILO ROPE 27 PD, E27 279
PANTILO ROPE WL, G9 373
PARA 380 PD, E27 321
PARA CONE 14 1 ALL., GU10 587
PARA CONE 14 1 ALL., PD, GU10 587
PARA CONE 14 3 ALL., GU10 651
PARA CONE 14 3 ALL., PD, GU10 651
PARA CONE 20 PD, E27 313
PARA CONE 30 PD, E27 313
PARA CONE GL 1 ALL., GU10 587
PARA CONE GL 3 ALL., GU10 653
PARA CONE GL PD, GU10 653
PARA DOME PD, E27 320
PARA DOME ABAT-JOUR 320
PATTA-F EL, CARRÉ, PHASE 165
PATTA-F EL, ROND, PHASE 164
PATTA-I DL, CARRÉ, PHASE 162
PATTA-I EL, CARRÉ, PHASE 163
PATTA-I EL, ROND, PHASE 162, 163
PEMA® WL 896, 897
PEMA® WL, E27 897
PHELIA 10 PD, E27 315
PHELIA 20 PD, E27 315
PHELIA 30 PD, E27 315
PHELIA FL, E27 499
PHELIA WL, QPAR51 416
PHOTONI 45 POLE, E27 713
PHOTONI 75 POLE, E27 713
PHOTONI CL, E27 825
PHOTONI CYL CL 825
PHOTONI CYL POLE 45 711
PHOTONI CYL POLE 75 711
PHOTONI CYL WL 844
PHOTONI WL, E27 845
PHOTONIA POLE, E27 771
PHOTONIA WL, E27 923
PIKA DL, ROND, QPAR51, ORIENTABLE 146
PIKA DL, ROND, QPAR51, FIXE 146
PLASTRA 101 WL, E14 391
PLASTRA 104 CL, E27 211
PLASTRA 104 WL, QT14 391
PLASTRA 105 CL, E27 211
PLASTRA CL, PHASE 211
PLASTRA CL, QPAR51 210
PLASTRA RL, CARRÉ, QPAR51 151
PLASTRA RL, ROND, QPAR51 151
PLASTRA WL, CUBE, QT14 386
PLASTRA WL, CUBES 386
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 391
PLASTRA WL, E14 387
PLASTRA WL, CARRÉ 389
PLASTRA WL, DEMI-CERCLE 389
PLASTRA WL, QPAR51 390
PLASTRA WL, RECTANGULAIRE, QT-DE12 387
PLASTRA WL, SHIELD ROND 389
PLYTTA LV 548
POWER TRAIL-LITE® EL, CARRÉ 979
POWER TRAIL-LITE® EL, ROND 979
PURI 2.0 BASIC 426
PURI 2.0 BASIC 1 ALL., QPAR51 566
PURI 2.0 BASIC 3 ALL., QPAR51 622
PURI 2.0 BASIC CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 426
PURI 2.0 BASIC CW, DOUBLE LONG, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC CW, SINGLE, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC CW, TRIPLE LONG, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC PD, 1 ALL., QPAR51 567
PURI 2.0 BASIC PD, 3 ALL., QPAR51 623
PURI 2.0 CONE 422
PURI 2.0 CONE 1 ALL., QPAR51 563
PURI 2.0 CONE 3 ALL., QPAR51 619
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 422
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE CW, SINGLE, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE PD, 1 ALL., QPAR51 565
PURI 2.0 CONE PD, 3 ALL., QPAR51 621
PURI 2.0 CONE ABAT-JOUR 567, 623
PURI 2.0 DOME 424
PURI 2.0 DOME 1 ALL., QPAR51 563
PURI 2.0 DOME 3 ALL., QPAR51 619
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 424
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE LONG, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME CW, SINGLE, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE LONG, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME PD, 1 ALL., QPAR51 565
PURI 2.0 DOME PD, 3 ALL., QPAR51 621
PURI 2.0 DOME ABAT-JOUR 567, 623
PURI 2.0 TUBE 420
PURI 2.0 TUBE 1 ALL., QPAR51 563
PURI 2.0 TUBE 3 ALL., QPAR51 619
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 420
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE CW, SINGLE, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE PD, 1 ALL., QPAR51 565
PURI 2.0 TUBE PD, 3 ALL., QPAR51 621
PURI 2.0 TUBE ABAT-JOUR 567, 623
PURI CONE ABAT-JOUR 429
PURI CW 431
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 431
PURI CW, QUAD, QPAR51 431
PURI CW, SINGLE, QPAR51 431
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 431
PURI DOME ABAT-JOUR 429
PURI TRACK 1 ALL., QPAR51 591
PURI TRACK 1 ALL., TRIPLE TRACK SET 591
PURI TRACK 3 ALL., QPAR51 661
PURI TUBE ABAT-JOUR 429
PURIA TRACK 1 ALL., QPAR51 593

Q

Q-LINE® CL, 1M, BAP, PHASE 215
Q-LINE® CL, 2M, BAP, PHASE 215
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 295
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 295
Q-LINE® PD, DALI, SINGLE 295
Q-LINE® WL 368
Q-RING WL 849
Q-RING WL, SENSOR 849
QUAD FRAME 14 WL 395
QUAD FRAME 19 WL 395
QUAD POLE POLE 800
QUAD UP/DOWN 15 WL 893
QUAD WL 892
QUADRASS PD, E27 311
QUADRASS SPOT WL, E27 403
QUADRASS WL, E27 403
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 799
QUADRASYL WL, TCR-TSE 927
QUADRULO CL 941
QUADRULO FL 749
QUADRULO SENSOR WL, E27 883
QUADRULO WL 882
QUADRULO WL, E27 883
QUIMERA 1 ALL., PD 559
QUIMERA PD, PHASE 223
QUIMERA TL 481
QUIMERA WL, PHASE 329

R

R-CUBE 35 POLE 715
R-CUBE 75 POLE 715
R-CUBE CW 935

R-CUBE W 843
RASTERLYS POLE 70 735
RASTERLYS WL 933
ROCCI 200 EL, CARRÉ 985
ROCCI 200 EL, ROND 985
ROCCI EL, CARRÉ 984
ROCCI EL, ROND 984
ROTOBALL 25 FL, E27 769
ROTOBALL 25 PD, E27 319
ROTOBALL 40 FL, E27 769
ROTOBALL 40 PD, E27 319
ROTOBALL 50 FL, E27 769
ROTOBALL 50 PD, E27 319
ROX ACRYL 30 POLE, E27 781
ROX ACRYL 60 POLE, E27 781
ROX ACRYL 90 POLE, E27 781
ROX CL, GX53 837
ROX CL, QPAR111 837
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 907
RUBA CW 944
RUSTY® 40 POLE 754
RUSTY® 40 POLE, E27 755, 758
RUSTY® 70 POLE 755
RUSTY® 70 POLE, E27 755, 758
RUSTY® CONE 24 FL, E14 757
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 757
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 757
RUSTY® MANA ABAT-JOUR, CARRÉ 858
RUSTY® MANA ABAT-JOUR, ROND 858
RUSTY® PATHLIGHT 40 POLE 753
RUSTY® PATHLIGHT 70 POLE 753
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 752
RUSTY® SLOT 50 POLE 750
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 751
RUSTY® SLOT 80 POLE 750
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 751
RUSTY® UP/DOWN WL, CARRÉ 894
RUSTY® UP/DOWN WL, ROND 894

S

S-CUBE 35 POLE 714
S-CUBE 75 POLE 714
S-CUBE CL 826
S-CUBE CW 843, 935
S-TUBE 32 POLE, GU10 709
S-TUBE 75 POLE, GU10 709
S-TUBE CW 935
SALUNA LV, QR-C51 547
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 809
SEDO 14 WL 360
SEDO 21 WL 360
SENSER 12 CW, CARRÉ, PHASE 459
SENSER 12 CW, ROND, PHASE 461
SENSER 12 EL, CARRÉ 143
SENSER 12 EL, ROND 141
SENSER 18 CW, CARRÉ, PHASE 459
SENSER 18 CW, ROND, PHASE 461
SENSER 18 EL, CARRÉ 143
SENSER 18 EL, ROND 141
SENSER 24 CW, CARRÉ, PHASE 459
SENSER 24 CW, ROND, PHASE 461
SENSER 24 EL, CARRÉ 143
SENSER 24 EL, ROND 141
SIGHT 115 CW 369, 475
SIGHT 60 CW 369, 475
SIGHT EASY 3 ALL. 647
SIGHT EASY 3 ALL. DALI 647
SIGHT MOVE 3 ALL. 649
SIGHT MOVE 3 ALL., DALI 649
SIGHT TRACK 3 ALL. 648
SIGHT TRACK 3 ALL., DALI 648
SIMA CW, CARRÉ, PHASE 463
SIMA CW, CARRÉ, SENSOR 463
SIMA CW, ROND, PHASE 462
SIMA CW, ROND, SENSOR 462
SITRA 360 CW, TCR-TSE 938
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 801
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 821
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 821
SITRA CL, TCR-TSE 835
SITRA CUBE WL, TCR-TSE, UP/DOWN 879
SITRA L WL, UP/DOWN, RECTANGULAIRE 879
SITRA M WL, UP/DOWN, RECTANGULAIRE 879
SITRA S WL, SINGLE, RECTANGULAIRE 877
SITRA UP/DOWN WL 905
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE 905
SITRA WL, TCR-TSE 925
SLOTBOX 40 POLE 791
SLOTBOX 70 POLE 791
SLOTS 45 POLE 787
SLOTS 65 POLE 787
SMALL PLOT CACHE, 2 FENÊTRES 981
SMALL PLOT CACHE, 4 FENÊTRES 981
SMALL PLOT MODULE 981
SOLASTO EL, CARRÉ 987
SOLASTO EL, ROND 987
SOLID CUBE WL, QT14 405
SOMNILA FLEX WL, GAUCHE 413
SOMNILA FLEX WL, DROITE 413
SOMNILA SPOT WL, GAUCHE 412
SOMNILA SPOT WL, DROITE 413
SOPRANA CL, E27 209
SPOT 79 CW, QPAR51 457
SQUARE POLE 30 POLE, E27 785
SQUARE POLE 60 POLE, E27 785
SQUARE POLE 90 POLE, E27 785
SQUARE TURN WL, G9 927
SQUARE WL, E27 925
SUN 20 CL, E27 168
SUN 20 PD, E27 228
SUN 30 CL, E27 169
SUN 30 PD, E27 229
SUN GRID 701
SUN WL, G9 CARRÉ 334
SUN WL, G9 ARRONDI 335
SURFACE V 390 1001
SURFACE V 390 SENSOR 1001
SYNA GARDEN SP 807
SYNA PLANT SP 807
SYNA SHADE, SP, GU10 805
SYNA SP 807
SYNA WIDE, SP 804
SYROS LV, QR-C51 547

SOURCES

LED A19 SOFT CAGE E27 1039
LED A60 E27 1039
LED A60 E27 CLEAR FILAMENT 1039
LED A60 E27 CLEAR FILAMENT HIGH EFFICIENCY 1039
LED A60 E27, MIRRORHEAD, CHROM 1043
LED A60 E27, RGBW, SMART 1039
LED A60 E27, TUNABLE 2700-6500K, SMART 1038
LED A60 GU10 1035
LED BULB SOFT CAGE A19 E27 1041
LED C35 E14 GOLD CURLY FILAMENT 1034
LED C35 E14 1035
LED CANDLE G9 1034
LED FLOATING GLOBE 125 E27 1040
LED FLOATING GLOBE 150 E27 1040
LED FLOATING GLOBE 200 E27 1041
LED FLOATING GLOBE 300 E27 1041
LED G125 E27 1043
LED G45 E14 GOLD CURLY FILAMENT 1034
LED GLOBE 125 HALF MOON FROSTED, E27 1043
LED GLOBE 125 ILLUSION, CRESCENT SLANTING, E27 1040
LED GLOBE 125 ILLUSION, SLANTING TOP, E27 1040
LED GLOBE 125 ILLUSION, TWO CRESCENT, E27 1040
LED GU10 1036
LED QPAR111 GU10 1037, 1038
LED QPAR51 GU10 1036
LED QR51 GU5.3 1035
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 1034
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 1034
LED QT14 G9 1034
LED RUSTIKA SOFT CAGE E27 1042
LED SOFT TUBE T300 E27 1041
LED ST58 E27 1042
LED ST64 E27 1042
LED ST64 E27 GOLD CURLY FILAMENT 1042
LED T32 FILAMENT GU10 BULB GU10 1036
LED T38 E27 1041
LED T45 E27 1042
LED TCR-TSE GX53 1035
LED TUBE C T5 EM 1200 26W 1031
LED TUBE C T5 EM 1500 34W 1031
LED TUBE C T8 EM 1200 16W 1031
LED TUBE C T8 EM 1500 24W 1031
LED TUBE HIGH BRIGHTNESS, E27 1042
LED TUBE SOFT SPIRAL E27 1041
LED TUBE V T8 EM 1200 16W 1031
LED TUBE V T8 EM 1500 22W 1031

T

T-TUBE 70 POLE, GU10 DOUBLE 741
T-TUBE 70 POLE, GU10 DOUBLE, SENSOR 740
T-TUBE 70 POLE, GU10 SINGLE 741
T-TUBE 70 POLE, GU10 SINGLE, SENSOR 740
T-TUBE WL GU10 DOUBLE 909
T-TUBE WL GU10 DOUBLE, SENSOR 908
T-TUBE WL GU10 SINGLE 909
T-TUBE WL GU10 SINGLE, SENSOR 908
TAHA KIT DE LUMINAIRES, SANS FIL 488, 707
TELESKOP LV, QR-C51 544
TENSEO CÂBLE TENDU T.B.T. 540, 541
TENSEO CÂBLE TENDU T.B.T. ACCESSOIRES 543
TENORA CL, E27 208
TERANG 200 CW 944
THEO BRACKET CW 938
THEO BRACKET SP 819
THEO PATHLIGHT POLE, DOUBLE 764
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 405, 861
THEO WL, QPAR51 862
TINY SUN TL 491
TODAY PRO DISPLAY 929
TONGA® 1 ALL., PD, E14 592
TONGA® PD, E14 311
TRACKSPOT V 3 ALL. 1002, 1003
TRAIL-LITE® 60 EL 978
TRILEDO CL, DOUBLE, CARRÉ 181
TRILEDO CL, DOUBLE, CARRÉ, QPAR51 193
TRILEDO CL, SINGLE, CARRÉ 181
TRILEDO CL, SINGLE, CARRÉ, QPAR51 193
TRILEDO CL, SINGLE, ROND 181
TRILEDO CL, SINGLE, ROND, QPAR51 193
TRUKKO 60 WL 359
TRUKKO 80 WL, ROND 359
TRUKKO 90 WL 359
TRUKKO WL, ROND 358
TRUKKO WL,RECTANGULAIRE 358

TRUST 30 POLE 779
TRUST 60 POLE 779

U
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
NON TILT, CARRÉ 59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
NON TILT, ROND 59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
TILT, CARRÉ 59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
TILT, ROND 59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE 059
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE,
MULTIPACK 1011

V
VANO WING SP, DALI 857
VAP SLIM 30 POLE, E27 783
VAP SLIM 60 POLE, E27 783
VAP SLIM 90 POLE, E27 783
VARU EL, QPAR51 152
VARYT 333
VARYT CL, E14 177
VARYT ABAT-JOUR EN VERRE DIAMANT
POUR PD, WL, CL, TL 177, 225, 333, 479
VARYT ABAT-JOUR EN VERRE
POUR PD, WL, CL, TL 177, 225, 333, 479
VARYT GAMME D'ABAT-JOUR EN VERRE
POUR PD, WL, CL, TL 177, 225, 333, 479
VARYT ABAT-JOUR EN VERRE PLISSEE
POUR PD, WL, CL, TL 177, 225, 333, 479
VARYT PD, E14 225
VARYT TL, E14 478
VERLUX EL, CARRÉ, PHASE 145
VILUA L WL 903
VILUA S WL 903
VILUA UP/DOWN, WL 903
VINOLINA ONE TL, SANS FIL 485, 703
VINOLINA TL, SANS FIL 485, 703
VINOLINA TWO CÂBLE DE
RACCORDEMENT AUX APPAREILS
AVEC FICHE DE SÉCURITÉ 487, 705
VINOLINA TWO BASE DE
CHARGEMENT 487, 705
VINOLINA TWO TL, SANS FIL, DTW 487, 705

W
WALLYX WL, QPAR51 910
WATERPROOF V 600 1013
WATERPROOF V 1200 1014
WATERPROOF V 1500 1017
WATERPROOF V DALI 600 1013
WATERPROOF V DALI 1200 1015
WATERPROOF V DALI 1500 1017
WL 106 E14 364
WORKLIGHT FL 493
WORKLIGHT PD, DALI 290
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI 289
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI 289
WORKLIGHT PRO FL, DOUBLE 492
WORKLIGHT PRO FL, SINGLE 492
WORKLIGHT TL 493
WORO EL 161
WUD PD, E27, BALLSHAPE 226
WUD PD, E27, CLYLINDRICAL 227
WUD PD, E27, CONICAL 227
WUD PD, E27, HALF ROUND 227

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Recommandations

Indique les accessoires et sources recommandées pour les produits concernés

Mix & Match

Indique les produits personnalisables par combinaison

Classe d'efficacité énergétique

« Ce luminaire convient aux sources de classes d'efficacité énergétique (CEE)... »

Variable avec :
- **C** = Variateur à coupure de phase descendante
- **L** = Variateur à coupure de phase ascendante
- **Uni** = Variateur universel
- **1–10 V**
- **Dali** = Système de gestion DALI
- **Switch** = Interrupteur/bouton ou commande tactile sur le luminaire
- **Touch** = Commande simple et continue ; réagit au toucher

Classes de protection
- Classe de protection I / Conducteur de protection
- Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
- Classe de protection III / Fonctionnement basse tension

Indice de protection IP :
Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.

Indice de résistance IK :
L'indice de protection contre les chocs IK mesure le degré de résistance des boîtiers des équipements électriques aux sollicitations mécaniques, notamment aux chocs.

Angle de rayonnement :
décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.

Orientation et inclinaison en degrés :
- Plage d'orientation
- Plage d'inclinaison
- Dispositif à cardan

Unified **G**lare **R**ating:
Plus la valeur UGR est faible, moins la sensation psychologique d'éblouissement sera forte.

Durée de vie en heure :
Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.

Longueur du câble de suspension en cm

Longueur du câble secteur en cm
Longueur du câble d'alimentation en cm (câble nu)

Forme de la découpe d'installation

Profondeur d'encastrement

Résistance du produit au passage de véhicules

Résistance au poids du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures se basent sur un encastrement dans le béton.

Autorise le montage d'un appareil électrique sur des matériaux dont l'inflammabilité n'est pas connue.

Câblage continu possible

Convertisseur indépendant :
peut être utilisé en dehors des luminaires

Unité de commande de sécurité résistante aux court-circuits

Utilisation uniquement en intérieur. Inadapté pour une utilisation en intérieur

Revêtement résistant à l'air marin

Connected Lighting :
Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Interrupteur CCT :
Le luminaire offre la possibilité de sélectionner une température de couleur de 2700 K, 3000 K, 4000 K ou 6500 K lors de l'installation, à l'aide d'un interrupteur CCT intégré.

Indique les luminaires RVB+B et RVB (Rouge-vert-bleu + blanc et rouge-vert-bleu)

Dim-to-Warm:
La variation modifie la température de couleur du blanc froid au blanc chaud.

- Produits avec LED intégrées
- Produits avec douille

Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs. Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Ce catalogue présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires avec des illustrations photographiques réalistes est rendue possible par l'aimable volonté et le consentement des propriétaires ou des concepteurs des environnements représentés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces photos et en ont accepté la diffusion !

La publication de ce catalogue invalide les tarifs des listes et catalogues précédents. SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés hors TVA.

Éditeur
SLV GmbH, Allemagne
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2024

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124



SLV fait partie des 5 % d'entreprises les mieux notées par EcoVadis, en début d'année 2024, preuve de la solidité de son système de gestion de la durabilité.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com





slv.com